

Logbook de Desplegament

Gestor de Tasques — Publicació a InfinityFree

Javier Pedragosa Lozano

Curs 2025–2026 · CFGS DAW · Desplegament Web

1. Introducció

Aquest document registra tots els passos duts a terme durant el desplegament de l'aplicació web *Gestor de Tasques* a la plataforma d'allotjament gratuït **InfinityFree**. Es detallen les decisions preses, els problemes trobats i les solucions aplicades. El document no cobreix el procés de desenvolupament de l'aplicació, sinó exclusivament la fase de publicació.

L'aplicació és un gestor de tasques PHP/MySQL amb CRUD complet d'usuaris, projectes i tasques, desenvolupada per executar-se sobre un servidor Apache.

2. Eines i recursos emprats

Eina / Recurs	Ús
InfinityFree	Plataforma d'allotjament web gratuït
FileZilla	Client FTP per pujar els fitxers al servidor
phpMyAdmin (InfinityFree)	Importació de l'esquema i dades de la BD
Navegador web	Verificació del funcionament de l'aplicació en producció

3. Registre d'activitat

3.1. Creació del compte a InfinityFree

Pas 1

Es va accedir a `infinityfree.com` i es va crear un compte nou amb l'adreça de correu electrònic personal. Una vegada verificat el compte, es va crear un nou subdomini de tipus `javiooli.infinityfree.me` per allotjar l'aplicació.

Decisió: S'ha triat InfinityFree per sobre d'altres opcions (000webhost, Byethost) perquè ofereix PHP i MySQL sense límit de temps ni obligació de publicitat visible al codi, i el panell de control és prou intuïtiu per a un primer desplegament.

3.2. Creació de la base de dades MySQL

Pas 2

Des del panell de control d'InfinityFree, a la secció *MySQL Databases*, es va crear una nova base de dades. InfinityFree assigna automàticament un prefix al nom de la base de dades i a l'usuari (per exemple `if0_41919667_tasques`). Es van anotar les credencials generades:

- **Host MySQL:** `sql312.infinityfree.com`
- **Nom de la BD:** `if0_41919667_tasques`
- **Usuari:** `if0_41919667`
- **Contrasenya:** la definida en crear la BD

Problema: En intentar crear la base de dades amb el nom exacte `gestor_tasques`, el sistema va rebutjar-lo i va forçar el prefix `if0_`. Això va implicar haver d'actualitzar el fitxer `config.php` amb el nou nom complet.

Solució: Es va modificar `config.php` substituint els valors locals pels d'InfinityFree:

```
$host = "sql312.infinityfree.com";  
$user = "if0_41919667";  
$pass = "contrasenya_definida";  
$db = "if0_41919667_tasques";
```

3.3. Importació de l'esquema SQL

Pas 3

Es va crear un fitxer temporal `setup.php` que s'encarregava de crear les taules i inserir les dades inicials directament des del servidor d'InfinityFree. Aquest fitxer es va pujar per FTP juntament amb la resta de l'aplicació i s'hi va accedir via el navegador per executar-lo.

Problema: En intentar connectar-se directament al servidor MySQL d'InfinityFree (`sql312.infinityfree.com`) des de la màquina local per importar el SQL, la connexió va ser rebutjada. InfinityFree bloqueja les connexions MySQL externes al port 3306 per raons de seguretat.

Solució: Es va crear un script `setup.php` al servidor que executava les sentències SQL directament des de l'entorn d'InfinityFree (connexió local servidor-BD). Un cop executat i verificada la correcta creació de taules i inserció de dades (3 usuaris, 1 projecte, 7 tasques, 3 tipus), el fitxer es va eliminar del servidor per seguretat.

3.4. Pujada dels fitxers via FTP

Pas 4

Es van pujar tots els fitxers PHP i CSS al directori `htdocs/` del servidor mitjançant FTP passiu al host `ftpupload.net`:

- `config.php` (amb les credencials d'InfinityFree)
- `_header.php`, `_footer.php`
- `index.php`, `styles.css`
- `usuaris.php`, `usuaris_add.php`, `usuaris_edit.php`, `usuaris_delete.php`
- `projectes.php`, `projectes_add.php`, `projectes_edit.php`, `projectes_delete.php`
- `tasques.php`, `tasques_add.php`, `tasques_edit.php`, `tasques_delete.php`

Problema: En accedir a l'aplicació per primera vegada, InfinityFree retornava una pàgina buida sense contingut. Es va comprovar que el servidor tenia una protecció anti-bot basada en un repte AES de JavaScript que impedia l'accés directe.

Solució: La protecció requereix que el navegador executi JavaScript per generar una cookie `__test` amb el resultat d'un desxifrat AES-CBC. Un cop el navegador l'accepta, l'aplicació carrega correctament. Aquesta protecció és transparent per als usuaris finals amb un navegador estàndard.

3.5. Verificació en producció

Pas 5

Un cop pujats tots els fitxers, es va accedir a l'URL del subdomini des d'un navegador. Es van verificar manualment totes les funcionalitats:

- Llistat, afegir, editar i esborrar usuaris
- Llistat, afegir, editar i esborrar projectes
- Llistat, afegir, editar i esborrar tasques
- Navegació entre seccions via la barra de navegació

- Missatges de confirmació i d'error

Problema: En accedir a l'aplicació, la pàgina mostrava un error de connexió a la base de dades malgrat haver actualitzat `config.php`. Es va comprovar que FileZilla havia pujat una versió antiga del fitxer (amb les credencials locals) a causa d'un problema de caché local.

Solució: Es va esborrar el fitxer `config.php` del servidor via el gestor de fitxers del panell d'InfinityFree i es va tornar a pujar manualment la versió correcta. Posteriorment l'aplicació va funcionar correctament.

Problema: Les redireccions PHP amb `header("Location: ...")` no funcionaven en alguns casos, mostrant una pàgina en blanc en lloc de redirigir.

Solució: Es va verificar que no hi havia cap sortida (ni espais ni salts de línia) abans de la crida a `header()`. El problema estava en un salt de línia al final del fitxer `config.php` (després del `?>`). Es va eliminar i les redireccions van funcionar correctament. A partir d'aquí, es va adoptar la pràctica d'ometre el tancament `?>` en fitxers PHP purs per evitar aquest problema.

4. Estat final del desplegament

L'aplicació queda publicada i operativa a <https://javiooli.infinityfree.me>. Totes les funcionalitats de CRUD per a usuaris, projectes i tasques funcionen correctament en l'entorn de producció.

5. Conclusions

El desplegament a InfinityFree ha permès familiaritzar-se amb el procés de publicació d'una aplicació web PHP real. Els principals aprenentatges han estat:

- Els noms de base de dades en allotjaments compartits sempre porten prefix — cal tenir-ho en compte en el disseny del `config.php`.
- FTP passiu és la configuració correcta per a la majoria de servidors amb tallafoc.
- Qualsevol sortida PHP (incloent espais o salts de línia) abans d'un `header()` provoca un error — és recomanable evitar el tancament `?>` en fitxers d'inclusió.
- Verificar sempre que els fitxers pujats per FTP corresponen a la versió correcta, especialment en fitxers crítics com `config.php`.