

Montaje ordenador gamer:

1. Chasis:

Thermaltake CTE C750 Full Tower Cristal Templado USB 3.2 Negra.

2. Placa base en chasis:

(E-ATX). Medidas: (305 × 330) mm.

3. Elementos placa base:

- Chipset: Intell Series Z790.
- Zócalo: socket LGA 1700.
- Procesador: Intel Core i9-13900K/KF.
- Ranuras de memoria RAM: DDR5.
- Memoria RAM: Kingston FURY Beast DDR5 64 GB (2 x 32 GB) 6000 MHz.
- Tipo de ranuras para tarjetas de expansión: PCIe.
- Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce RTX 4090.
- Tarjeta de audio: Creative Sound Blaster AE-9.
- Tarjeta de red: ASUS ROG Rapture GT-AX11000 (WiFi 6E).

4. Conectores:

▪ Internos:

- ATX: 24-pin ATX.
- SATA: Conector de 15 pines.
- M.2: ranuras M.2 para SSD NVMe.
- Conectores internos USB: 3.2 Gen 1 header (19 pines), 3.2 Gen 2 header (20 pines), 2.0 header (9 pines).
- Panel frontal: NZXT H510 Elite.

▪ Externos:

- PS/2.
- USB.
- 1 x HDMI 2.1.
- 3 x DisplayPort 1.4a.

- RJ-45: En la placa y en ASUS ROG Rapture GT-AX11000 (WiFi 6E).
- Puertos de audio para auriculares y micrófono.

5. Sistemas de refrigeración de caja:

- Para CPU: Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX.
- Para GPU: Corsair Hydro X Series XG7 RGB.
- Para el chasis: Thermaltake Riing Plus RGB 140mm o Noctua NF-A12x25 PWM.
- Para M.2 SSD: Thermaltake M.2 SSD Cooler.

6. Montaje de unidades externas:

- Teclado: Corsair K95 RGB Platinum XT.
- Monitor: LG UltraGear 27GN950-B.
- Ratón: Razer Basilisk V3 Pro 35K Ratón Gaming Óptico Inalámbrico RGB 35000 DPI Negro.
- Altavoces: Razer Nommo V2 Altavoces Gaming de Rango Completo 2.1 RGB Bluetooth/USB Negros.

7. Fuente de alimentación:

Seasonic Focus PX-1000 (1000W, 80 Plus Platinum).