Trabajar con front y back en Claude Code

Proyecto SpaceTraders · carpeta `space-trader/` con `st-front/` y `st-back/` · 6 de octubre de 2026

Pregunta: si abro Claude Code en la carpeta padre de los dos proyectos, ¿leerá el `CLAUDE.md` correcto cuando le pida cosas del front o del back? Si no, ¿cómo se hace, o tengo que tener dos sesiones abiertas, una en cada proyecto?

Qué se carga si arrancas en la carpeta padre

Según la documentación oficial de Claude Code (code.claude.com/docs/en/memory):

Cosa	¿Funciona desde la carpeta padre?
`CLAUDE.md` **de cada proyecto**	**Sí**, pero **cuando hace falta**: *"Files in subdirectories load on demand when Claude reads files in those directories"*. En cuanto Claude lee un archivo de `st-front/`, se carga su `CLAUDE.md`; con `st-back/`, igual.
Skills de cada proyecto (p. ej. las de Vue en `st-front/.claude/skills/`)	**Sí**, igual que el `CLAUDE.md`: se cargan la primera vez que Claude lee o edita un archivo de esa carpeta (docs de skills).
Settings de cada proyecto (`.claude/settings.json` y `settings.local.json`: permisos, `skillOverrides` …)	**No.** Solo se leen los del directorio donde arranca la sesión (`space-trader/`), y ahí no hay ninguno.
Memoria automática de Claude	**No.** La memoria se guarda por repositorio git. `space-trader/` no es un repositorio, así que la sesión empezaría con una memoria distinta y vacía.

Es decir: para tareas normales funcionaría, pero se pierden la configuración y la memoria de cada proyecto.

> **Detalle sobre `st-back`:** tiene a la vez `AGENTS.md` y `CLAUDE.md`. Por defecto, si existe un `CLAUDE.md`, Claude Code **no lee** el `AGENTS.md`. Si este tiene instrucciones importantes, conviene importarlo desde el `CLAUDE.md` con `@AGENTS.md`.

Tres formas de trabajar

1. Dos sesiones, una en cada proyecto (recomendado para el día a día)

Cada sesión tiene su `CLAUDE.md`, sus skills, sus settings y su memoria desde el principio, sin mezclar contexto. El front y el back son dos repositorios con tecnologías distintas (Vue/TypeScript y PHP), así que separarlos es lo natural. Es lo que hace la mayoría de la gente con repositorios separados.

2. Una sesión en `st-front` que también puede ver el back

Para cuando trabajas en el front pero necesitas consultar el back (por ejemplo, qué devuelve un endpoint):

```
cd st-front
CLAUDE_CODE_ADDITIONAL_DIRECTORIES_CLAUDE_MD=1 claude --add-dir ../st-back
```

`--add-dir` da acceso a `st-back`, y la variable de entorno hace que su `CLAUDE.md` también se cargue al arrancar (sin ella, no se carga). La configuración y la memoria siguen siendo las del front.

3. Una sesión en la carpeta padre

Útil para tareas que tocan los dos proyectos a la vez, como crear un endpoint en el back y su pantalla en el front. Si la usas, conviene un `CLAUDE.md` pequeño en `space-trader/` que explique qué hay en cada carpeta. Hay que tener en cuenta las limitaciones de la tabla anterior. Además, esa carpeta contiene otros proyectos (`probando/` , `webapp-project/`) que no tienen nada que ver.

Recomendación

- **Por defecto, dos sesiones (opción 1).**
- **Si una tarea del front depende del back, la opción 2**, con el back accesible para consultar.
- **Lo que de verdad une los dos proyectos es el contrato de la API.** Cuando el back publique su OpenAPI, las dos sesiones pueden leer ese mismo archivo: el back lo genera y el front saca de él los tipos y los mocks. Así ninguna sesión tiene que "imaginarse" lo que hace la otra.