

清华大学 2020 年春季学期《材料力学》期末考试题修订解答

殷雅俊教授教学班

一、简答题

题 1

(1) 写出细长压杆临界载荷的统一表达式；

细长压杆临界载荷的统一表达式（欧拉公式）为：

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2}$$

式中： E 为材料的弹性模量； I 为压杆横截面的最小轴惯性矩； l 为压杆的实际长度； μ 为压杆的长度系数，取决于压杆两端的支承约束条件。

(2) 说明常用哪些措施可以提高压杆的稳定性；

提高压杆稳定性的常用措施包括：

- 减小压杆的长度 l ：通过增加中间支撑来减小无支撑段长度。
- 改善支承条件，减小长度系数 μ ：例如将铰支端改为固定支承端，从而大幅度提高临界载荷。
- 合理选择截面形状，提高惯性矩 I ：在横截面面积相同的情况下，使材料尽可能分布在远离形心的外侧（如采用中空圆管、工字钢等），并尽量使压杆在两个主形心轴方向的稳定性相近，即实现等稳定性（如使 $I_y \approx I_z$ ）。
- 合理选择材料：对于细长压杆（大柔度压杆），临界力只与材料的弹性模量 E 相关，采用高强度钢并不能提高稳定性，故应选用普通钢材；而对于中粗压杆，临界力与材料的屈服极限等强度指标密切相关，此时选用高强度材料能显著提高稳定性。

(3) 请解释：柔度 λ 是怎么定义出来的？为什么这么定义？定义柔度概念有什么好处？

定义过程：临界应力公式为 $\sigma_{cr} = \frac{P_{cr}}{A} = \frac{\pi^2 EI}{A(\mu l)^2}$ 。引入截面的回转半径（惯性半径） $i = \sqrt{\frac{I}{A}}$ ，则有 $\frac{I}{A} = i^2$ 。代入临界应力公式中：

$$\sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{\mu l}{i}\right)^2}$$

由此定义柔度（长细比）为：

$$\lambda = \frac{\mu l}{i}$$

为什么这么定义：因为压杆的稳定性不仅与几何尺寸 l 有关，还与约束边界条件（用 μ 表征）以及横截面的几何形状与尺寸（用 i 表征）有关。无量纲参数 λ 将这三个独立影响压杆稳定性的物理量（ μ, l, i ）融合为一个统一的复合度量指标。

好处：

- 极大简化了临界应力计算公式，使其写为简洁形式 $\sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$ 。
- 提供了一个统一的界限指标来对压杆进行分类（大柔度杆 $\lambda \geq \lambda_P$ 、中柔度杆 $\lambda_s < \lambda < \lambda_P$ 和小柔度杆 $\lambda \leq \lambda_s$ ），便于工程设计中针对性地选用正确的临界应力计算公式。

(4) 当 $\lambda < \lambda_P$ 时，上述临界应力公式不再成立，试说明如何确定临界柔度 λ_P ？

欧拉公式推导基于线弹性假设，其适用前提是临界应力不能超过材料的比例极限 σ_P ，即：

$$\sigma_{cr} \leq \sigma_P$$

将欧拉临界应力公式代入得：

$$\frac{\pi^2 E}{\lambda^2} \leq \sigma_P \implies \lambda \geq \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_P}}$$

由此定义临界柔度（比例极限柔度） λ_P 为：

$$\lambda_P = \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_P}}$$

当压杆柔度 $\lambda \geq \lambda_P$ 时，属于大柔度压杆，欧拉公式成立；当 $\lambda < \lambda_P$ 时，压杆失稳时材料已进入弹塑性阶段，欧拉公式不再成立，需要采用经验公式（如直线公式 $\sigma_{cr} = a - b\lambda$ ）进行计算。

题 2

(1) 写出一般应力状态下广义胡克定律的表达式；

在三维主应力状态下，广义胡克定律表达式为：

$$\begin{aligned}\epsilon_1 &= \frac{1}{E} [\sigma_1 - \nu(\sigma_2 + \sigma_3)] \\ \epsilon_2 &= \frac{1}{E} [\sigma_2 - \nu(\sigma_3 + \sigma_1)] \\ \epsilon_3 &= \frac{1}{E} [\sigma_3 - \nu(\sigma_1 + \sigma_2)]\end{aligned}$$

在一般坐标系下，应变分量与应力分量的关系为：

$$\begin{aligned}\epsilon_x &= \frac{1}{E} [\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)], & \gamma_{xy} &= \frac{\tau_{xy}}{G} \\ \epsilon_y &= \frac{1}{E} [\sigma_y - \nu(\sigma_z + \sigma_x)], & \gamma_{yz} &= \frac{\tau_{yz}}{G} \\ \epsilon_z &= \frac{1}{E} [\sigma_z - \nu(\sigma_x + \sigma_y)], & \gamma_{zx} &= \frac{\tau_{zx}}{G}\end{aligned}$$

(2) 说明广义胡克定律是怎样推导出来的？用到了什么原理？

广义胡克定律是基于**叠加原理**和各向同性材料的**独立作用原理**推导出来的。假设材料处于线弹性小变形阶段。以主应力状态下的 x 方向应变为例：

1. 当仅有正应力 σ_1 作用时，由于单轴拉伸效应和泊松效应，引起三个主方向的应变分别为：

$$\epsilon'_1 = \frac{\sigma_1}{E}, \quad \epsilon'_2 = -\nu \frac{\sigma_1}{E}, \quad \epsilon'_3 = -\nu \frac{\sigma_1}{E}$$

2. 当仅有正应力 σ_2 作用时，引起的应变为：

$$\epsilon''_1 = -\nu \frac{\sigma_2}{E}, \quad \epsilon''_2 = \frac{\sigma_2}{E}, \quad \epsilon''_3 = -\nu \frac{\sigma_2}{E}$$

3. 当仅有正应力 σ_3 作用时, 引起的应变为:

$$\epsilon_1''' = -\nu \frac{\sigma_3}{E}, \quad \epsilon_2''' = -\nu \frac{\sigma_3}{E}, \quad \epsilon_3''' = \frac{\sigma_3}{E}$$

在线弹性范围内, 因为变形是微小的, 可以应用叠加原理。当 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 同时作用时, 主方向 1 上的总应变即为单独作用时的代数和:

$$\epsilon_1 = \epsilon_1' + \epsilon_1'' + \epsilon_1''' = \frac{1}{E} [\sigma_1 - \nu(\sigma_2 + \sigma_3)]$$

同理可得到 ϵ_2 和 ϵ_3 。

(3) 试说明: 某方向面上有应力, 是否一定有应变? 为什么?

不一定。例如, 在三轴应力状态下, 若 x 方向的正应力 σ_x 与其它方向的应力满足关系 $\sigma_x = \nu(\sigma_y + \sigma_z)$, 则代入广义胡克定律可得:

$$\epsilon_x = \frac{1}{E} [\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)] = 0$$

此时, 虽然 x 方向面上有不为零的正应力 σ_x , 但由于其它方向正应力所产生的侧向泊松收缩效应与该方向的拉伸变形刚好完全抵消, 导致该方向的应变为零。

(4) 试说明: 某方向上有应变, 是否一定有应力? 为什么?

不一定。例如, 在单轴拉伸状态下, 设仅有 $\sigma_x \neq 0$, 而其它两个方向应力 $\sigma_y = \sigma_z = 0$ 。根据广义胡克定律, 在 y 和 z 方向上产生的应变为:

$$\epsilon_y = -\nu \frac{\sigma_x}{E} \neq 0, \quad \epsilon_z = -\nu \frac{\sigma_x}{E} \neq 0$$

可见, 虽然 y 方向和 z 方向截面上没有任何正应力作用, 但由于横向效应 (泊松效应), 这两个方向上都产生了非零的应变 (横向收缩)。

题 3

如图所示, 双向等拉的应力状态: (1) 画出应力圆;

双向等拉应力状态为 $\sigma_x = \sigma_y = \sigma_0 > 0$, 且剪应力 $\tau_{xy} = 0$ 。因此主应力为:

$$\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_0, \quad \sigma_3 = 0$$

在 $\sigma - \tau$ 坐标系中, 应力圆的圆心坐标为:

$$\left(\frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2}, 0 \right) = (\sigma_0, 0)$$

其半径为:

$$R = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} = 0$$

因此, 该应力圆退化为 $\sigma - \tau$ 面上的一个单点 $(\sigma_0, 0)$, 如图 1 所示。若按三维应力状态完整作莫尔圆, 还应同时画出 $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_0$ 与 $\sigma_3 = 0$ 之间的两个重合圆, 圆心为 $(\sigma_0/2, 0)$, 半径为 $\sigma_0/2$; 但在题目所画的 $x - y$ 平面内莫尔圆退化为点。




图 1: 双向等拉应力状态及其莫尔应力圆

(2) 试说明该应力状态有什么性质（请列出几条）。

该应力状态的性质包括：

1. 平面内各向等效：在 $x-y$ 平面内任意转动坐标轴，仍有

$$\sigma_{x'} = \sigma_{y'} = \sigma_0, \quad \tau_{x'y'} = 0.$$

因而该平面内任意方向面上的正应力均为 σ_0 ，面内切应力为零。

2. 主方向不唯一：由于 $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_0$ ， $x-y$ 平面内任意一对互相垂直方向都可作为主方向；但三维主应力还包括

$$\sigma_3 = 0.$$

所以不能说空间任意截面都是主平面。

3. 三维最大切应力不为零：若按平面应力状态理解，第三主应力为 0，故

$$\tau_{\max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = \frac{\sigma_0}{2}.$$

因此“任意空间斜截面均无切应力”的说法不正确；无切应力只对 $x-y$ 平面内转轴后的面内截面成立。

4. 应变不是纯体积膨胀：平面应力下

$$\varepsilon_x = \varepsilon_y = \frac{1-\nu}{E}\sigma_0, \quad \varepsilon_z = -\frac{2\nu}{E}\sigma_0.$$

该状态含有形状改变；只有 $\sigma_x = \sigma_y = \sigma_z$ 的三向等拉才是纯静水拉应力状态。

题 4

画出应力圆时，我们有“十三字诀”：(a) 点对应，(b) 二倍角关系，(c) 转向相同。（1）试说明，为什么是“二倍角关系”？

由应力转换公式，旋转角为 θ 的任意斜截面上的正应力与切应力为：

$$\begin{aligned} \sigma_\theta &= \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos(2\theta) + \tau_{xy} \sin(2\theta) \\ \tau_\theta &= -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin(2\theta) + \tau_{xy} \cos(2\theta) \end{aligned}$$

由这两个关系式可整理得到莫尔应力圆方程：

$$\left(\sigma_\theta - \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_\theta^2 = \left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2 = R^2$$

在应力圆中，极坐标的幅角对应公式中的自变量 2θ 。因此，当真实截面的法线方向偏转了 θ 时，对应应力圆上的半径矢径在几何上转动了 2θ 。这就是二倍角关系的数学来源。

(2) 试说明，为什么是“转向相同”？可以通过简单例子或严格证明说明。

证明：为简便且不失一般性，取主应力坐标系（此时 $\tau_{xy} = 0$ ，且令主应力为 $\sigma_1 > \sigma_2$ ）。此时，斜截面上的应力计算公式简化为：

$$\sigma_\theta = \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2} + \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \cos(2\theta), \quad \tau_\theta = -\frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \sin(2\theta)$$

考察外法线从 1 轴逆时针旋转 θ 角（即 $\theta > 0$ ）的情形：由于 $\theta > 0$ ，则 $2\theta > 0$ ，此时 $\sin(2\theta) > 0$ ，故有 $\tau_\theta < 0$ 。如果把莫尔圆画成通常数学坐标，即 τ 轴向上为正，则代表点为

$$(\sigma_\theta, \tau_\theta) = \left(\frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2} + \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \cos 2\theta, -\frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \sin 2\theta \right),$$

它从最右端点 $D_1(\sigma_1, 0)$ 进入下半圆，几何上是顺时针转过 2θ 。因此，在这种 τ 轴向上的画法中，物理面逆时针转动与莫尔圆点的几何转动方向相反。

材料力学课件中的“转向相同”口诀采用另一种作图约定：将正剪应力轴画在下方，等价于在图上使用纵坐标 $\tau' = -\tau_\theta$ 。此时

$$\tau' = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \sin 2\theta,$$

当 $\theta > 0$ 时，代表点从 D_1 沿课件规定的正向转到下半圆，转角为 2θ ，与真实截面法线的转向相同。

所以结论应写成：二倍角关系总是成立；“转向相同”必须和课件的正剪应力作图约定配套使用。若改用 τ 轴向上的普通数学坐标，则应改说“转向相反”。

题 5

有如下两个命题：a) 主平面上切应力为零；b) 主平面上正应力取极值。试证明：上述两个命题完全等价。

证明：对于给定的单元体，设任意斜截面（法线与 x 轴夹角为 θ ）上的正应力和切应力分别为：

$$\sigma_\theta = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos(2\theta) + \tau_{xy} \sin(2\theta)$$

$$\tau_\theta = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin(2\theta) + \tau_{xy} \cos(2\theta)$$

主平面是指正应力取极值的截面（命题 b）。根据微积分求极值的原理，正应力 σ_θ 关于自变量 θ 的一阶导数必须为零：

$$\frac{d\sigma_\theta}{d\theta} = 0$$

对 σ_θ 表达式求导数：

$$\frac{d\sigma_\theta}{d\theta} = -(\sigma_x - \sigma_y) \sin(2\theta) + 2\tau_{xy} \cos(2\theta)$$

提取常数 2：

$$\frac{d\sigma_\theta}{d\theta} = 2 \left[-\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin(2\theta) + \tau_{xy} \cos(2\theta) \right] = 2\tau_\theta$$

由此可知，一阶导数与切应力的关系为：

$$\frac{d\sigma_\theta}{d\theta} = 2\tau_\theta$$

因此：

$$\frac{d\sigma_\theta}{d\theta} = 0 \iff 2\tau_\theta = 0 \iff \tau_\theta = 0$$

即正应力取极值的条件与该截面上切应力为零的条件是完全等价的。证毕。

题 6

(1) 简述最大切应力准则。并简要描述最大切应力准则的建立过程。

最大切应力准则（第三强度理论）：认为引起材料屈服失效的主导因素是最大切应力。当复杂应力状态下的最大切应力 $\tau_{\max}$ 达到材料单向拉伸屈服时的最大切应力 τ_0 时，材料发生塑性屈服失效。

建立过程：

1. 复杂应力状态下的最大切应力为 $\tau_{\max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}$ （假定 $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$ ）。
2. 单向拉伸达到屈服极限 σ_s 时，主应力为 $\sigma_1 = \sigma_s, \sigma_2 = 0, \sigma_3 = 0$ ，此时截面最大切应力为 $\tau_0 = \frac{\sigma_s}{2}$ 。
3. 建立等效关系：使 $\tau_{\max} = \tau_0 \implies \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = \frac{\sigma_s}{2}$ 。
4. 整理得到第三相当应力公式： $\sigma_{r3} = \sigma_1 - \sigma_3 = \sigma_s$ 。

(2) 简述形状改变能密度准则。并简要描述形状改变能密度准则的建立过程。

形状改变能密度准则（第四强度理论）：认为引起材料塑性屈服的主导物理量是形状改变能密度（歪斜能密度） u_d 。当复杂应力状态下的形状改变能密度达到材料单向拉伸屈服时的形状改变能密度极限值时，材料发生屈服失效。

建立过程：

1. 在复杂应力状态下，总应变能密度可分解为体积改变能密度和形状改变能密度。其中形状改变能密度表达式为：

$$u_d = \frac{1+\nu}{6E} [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]$$

2. 单向拉伸屈服时，有 $\sigma_1 = \sigma_s, \sigma_2 = 0, \sigma_3 = 0$ ，代入得其极限形状改变能密度为：

$$u_{d0} = \frac{1+\nu}{3E} \sigma_s^2$$

3. 建立等效关系：令 $u_d = u_{d0}$ ，得：

$$\frac{1+\nu}{6E} [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2] = \frac{1+\nu}{3E} \sigma_s^2$$

4. 化简后定义第四相当应力，即得：

$$\sigma_{r4} = \sqrt{\frac{1}{2} [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]} = \sigma_s$$

(3) 试说明或证明，最大切应力准则比形状改变能密度准则更保守。

证明：对于任意给定的主应力状态 $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$ ，引入其平均值和差值的一半，设主应力差值为 $2R = \sigma_1 - \sigma_3$ ，即最大主应力与最小主应力的差。则有第三相当应力为：

$$\sigma_{r3} = \sigma_1 - \sigma_3 = 2R$$

定义参数 $\alpha = \frac{\sigma_2 - \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2}}{\frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}}$ ，因为 $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$ ，故 $\alpha \in [-1, 1]$ 。可将中间主应力表示为： $\sigma_2 = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2} + \alpha R$ 。将主应力用 R 和 α 展开后代入第四相当应力公式中，可化简得到：

$$\sigma_{r4}^2 = R^2(3 + \alpha^2) \Rightarrow \sigma_{r4} = R\sqrt{3 + \alpha^2} = \frac{1}{2}\sigma_{r3}\sqrt{3 + \alpha^2}$$

由于 $\alpha \in [-1, 1]$ ，则有 $3 \leq 3 + \alpha^2 \leq 4$ ，即 $\sqrt{3} \leq \sqrt{3 + \alpha^2} \leq 2$ 。代入关系式，有：

$$\frac{\sqrt{3}}{2}\sigma_{r3} \leq \sigma_{r4} \leq \sigma_{r3}$$

在相同的主应力状态下，最大切应力准则（第三强度理论）算得的相当应力 σ_{r3} 始终大于或等于形状改变能密度准则（第四强度理论）算得的相当应力 σ_{r4} 。在结构设计中，使用相当应力较大的第三理论会得到较低的许用载荷（即更容易判定失效），故最大切应力准则比形状改变能密度准则更保守（偏于安全）。

题 7

(a) 梁弯曲正应力公式与圆轴扭转切应力公式形式上有何共性？

二式形式上的共性在于：二者均表示为“内力分量与截面上几何位置坐标的乘积，除以对应的截面几何惯性矩”的形式。即：

$$\text{应力} = \frac{\text{内力} \times \text{几何坐标}}{\text{截面几何特征量}}$$

其中，弯曲正应力公式中内力为弯矩 M_z ，坐标为距中性轴的距离 y ，截面特征量为抗弯惯性矩 I_z ；扭转切应力公式中内力为扭矩 M_x ，坐标为距形心的径向距离 ρ ，截面特征量为极惯性矩 I_p 。

(b) 二式在分析方法或基本思想上有何共性？

二者均采用了材料力学中解决复杂受力变形问题的经典核心思想——“三方面分析法”：

- 几何变形协调方面：**均基于平面假设提出变形特征假设。弯曲时假设横截面变形后仍保持平面且垂直于轴线，推得轴向应变沿高度呈线性分布；扭转时假设圆横截面变形后仍为平面，且截面半径变形后仍保持为直线，推得剪切变形角沿半径呈线性分布。
- 物理关系方面：**均采用一维线弹性本构关系（弯曲采用胡克定律 $\sigma = E\epsilon$ ；扭转采用剪切胡克定律 $\tau = G\gamma$ ），将应变的线性分布规律直接转化为截面上应力的线性分布规律。
- 静力平衡方面：**均利用整个横截面的合力平衡条件（正应力的合成弯矩等于外弯矩，或切应力的合成力矩等于外扭矩），积分求得系数，从而得到最终的应力计算公式。

题 8

横弯曲切应力公式与弯曲正应力公式，二者在分析方法或基本思想上，有何差异？

二者在基本分析思想上的主要差异表现为：

1. **出发点与假设不同**：弯曲正应力公式是直接以平面假设（几何协调变形条件）为核心出发点，直接推导出应变的分布，再通过物理关系和静力学平衡建立公式。横弯曲切应力公式（Jourawski 公式）无法建立像正应力那样简单的变形假设。它的核心出发点是**局部微元的静力平衡方程**。
2. **分析手段不同**：横弯曲切应力公式采用了“微元平衡法”或“剪切平衡分析法”。它通过对截取的微段水平块进行平衡分析，利用弯曲正应力在梁轴线方向的不均匀分布（由于剪力存在导致弯矩沿程变化 $\frac{dM}{dx} = F_S$ ），产生左右两侧端面上法向压力的不平衡，从而必然在水平面上产生剪切力以维持平衡。再基于剪应力沿壁厚均匀分布的近似假设，通过剪应力互等定理，最终反推出横截面上的剪切应力。

题 9

(a) 试解释：这个式子是怎么导出来的？

弹性应变能计算式的一般导出方法是基于**功能原理**（在变形过程中，外力所做的功全部转化为体内存储的弹性应变能，即 $U = W$ ）。对于直杆的微段 dx ：

- **拉压轴力变形**：轴力 F_N 作用下产生的伸长量为 $d\Delta = \frac{F_N dx}{EA}$ ，外力功为 $dU_N = \frac{1}{2} F_N d\Delta = \frac{F_N^2 dx}{2EA}$ 。
- **弯曲变形（绕两主轴 y, z ）**：弯矩 M_y, M_z 作用下产生的微元转角分别为 $d\theta_y = \frac{M_y dx}{EI_y}$ ， $d\theta_z = \frac{M_z dx}{EI_z}$ 。对应的外力弯矩做功为 $dU_{M_y} = \frac{1}{2} M_y d\theta_y = \frac{M_y^2 dx}{2EI_y}$ ， $dU_{M_z} = \frac{1}{2} M_z d\theta_z = \frac{M_z^2 dx}{2EI_z}$ 。
- **扭转变形**：扭矩 M_x 作用下产生的微元相对转角为 $d\phi = \frac{M_x dx}{GI_p}$ ，外力扭矩做功为 $dU_T = \frac{1}{2} M_x d\phi = \frac{M_x^2 dx}{2GI_p}$ 。

由于各变形单独作用功的独立性（见下问证明），将所有基本变形形式下的微元功代数相加，并在杆长范围内沿 x 轴进行积分，即得杆件的总弹性应变能公式：

$$U = \int_0^l \frac{F_N^2(x)}{2EA} dx + \int_0^l \frac{M_y^2(x)}{2EI_y} dx + \int_0^l \frac{M_z^2(x)}{2EI_z} dx + \int_0^l \frac{M_x^2(x)}{2GI_p} dx$$

(b) 试说明：当拉伸、弯曲、扭转三类变形同时存在时，计算总应变能为什么可以将各类变形单独存在时的应变能叠加起来？

证明：根据应变能密度的一般表达式，若忽略径向和次要应力，横截面上的总应变能密度为：

$$u = \frac{1}{2} \sigma_x \epsilon_x + \frac{1}{2} \tau_{xy} \gamma_{xy} + \frac{1}{2} \tau_{xz} \gamma_{xz}$$

在联合变形状态下，截面上的应力由各外力分量产生：

- 正应力 σ_x 由轴力 F_N 和弯矩 M_y, M_z 共同产生： $\sigma_x = \sigma_x^{(N)} + \sigma_x^{(M_y)} + \sigma_x^{(M_z)}$ 。
- 切应力 τ_{xy}, τ_{xz} 由扭矩 M_x 产生： $\tau = \tau^{(T)}$ 。

由于正应力与切应力在线弹性本构中是相互正交、互不耦合的，因此：

$$u = \left(\frac{1}{2} \sigma_x \epsilon_x \right)_{\text{正应力功}} + \left(\frac{1}{2} \tau \gamma \right)_{\text{切应力功}}$$

对于正应力部分，将拉压和弯曲应力代入并在横截面上积分：

$$\int_A \sigma_x \epsilon_x dA = \int_A \frac{\sigma_x^2}{E} dA = \frac{1}{E} \int_A \left(\frac{F_N}{A} + \frac{M_z y}{I_z} - \frac{M_y z}{I_y} \right)^2 dA = \frac{1}{E} \int_A \left[\left(\frac{F_N}{A} \right)^2 + \left(\frac{M_z y}{I_z} \right)^2 + \left(\frac{M_y z}{I_y} \right)^2 + 2 \frac{F_N M_z y}{AI_z} - \right.$$

这里的 y, z 轴取为形心主惯性轴，且忽略横向剪切变形能；因此截面静矩和惯性积为零，即：

$$\int_A y \, dA = 0, \quad \int_A z \, dA = 0, \quad \int_A yz \, dA = 0$$

因此，所有的交叉乘积项（耦合项）在截面积分后均完全为零：

$$\int_A \sigma_x^2 \, dA = \frac{F_N^2}{A} + \frac{M_z^2}{I_z} + \frac{M_y^2}{I_y}$$

同样，剪应变能只与扭转相关。这证明了在形心主惯性轴坐标系下，拉压、弯曲和扭转的变形能在横截面积分和全长积分中是相互正交的，没有交叉耦合项，所以总弹性应变能可以直接进行代数叠加。

题 10

圆截面直杆，单位长度上作用分布外力偶 $m(x)$ 。在右端部作用有集中扭转力偶 T ，试写出微段 dx 的平衡微分方程。

取微元体 dx 为研究对象，在 x 处截面上的扭矩为 $T(x)$ ，在 $x + dx$ 处截面的扭矩为 $T(x) + dT$ （设顺时针方向为正）。在 dx 长度上，作用有分布外力偶 $m(x)$ ，如图 2 所示。




图 2: 扭转直杆微段的扭转力矩平衡分析

列出该微元体的绕轴向旋转平衡方程：

$$\sum M_x = 0 \implies (T + dT) - T + m(x) \, dx = 0$$

整理化简，消去 T 得到：

$$dT + m(x) \, dx = 0 \implies \frac{dT(x)}{dx} + m(x) = 0$$

由于扭转关系有 $T(x) = GI_p \frac{d\phi(x)}{dx}$ ，在截面刚度 GI_p 为常数时，该方程亦可表示为关于转角 $\phi(x)$ 的二阶平衡微分方程：

$$GI_p \frac{d^2\phi(x)}{dx^2} + m(x) = 0$$

二、计算题

如图 3 所示，悬臂梁 AB 的长度为 l ，弯曲刚度为 EI ；在 B 点处与梁 BC 通过铰链连接，梁 BC 在 C 处有滑动铰支座。BC 梁的长度为 l ，中点为 D。整个梁受分布载荷作用：AB 段受集度为 q 的均匀分布载荷；BC 段的左半部分 BD 受集度为 q 的均匀载荷，右半部分 DC 受集度为 $2q$ 的均匀载荷。




图 3: 连片组合梁的受力与尺寸图

(a) 支座反力及画出剪力图和弯矩图

首先进行静力平衡分析，计算支座反力。因为 B 点为铰链，故在该截面处的弯矩恒为零： $M_B = 0$ 。取梁 BC ($x \in [l, 2l]$) 为研究对象。设 C 处的竖向支撑反力为 R_C (向上)，B 处铰链对 BC 段的竖向作用力为 F_{By} (向上)。对 B 点取矩：

$$\sum M_B = 0 \implies R_C \cdot l - \int_0^l q(u)u \, du = 0$$

其中坐标 $u = x - l$ 自 B 点向右建立，荷载分布为：

$$q(u) = \begin{cases} q, & u \in [0, l/2] \text{ (BD 段)} \\ 2q, & u \in [l/2, l] \text{ (DC 段)} \end{cases}$$

计算合力力矩项：

$$\int_0^l q(u)u \, du = \int_0^{l/2} qu \, du + \int_{l/2}^l 2qu \, du = q \left[\frac{u^2}{2} \right]_0^{l/2} + 2q \left[\frac{u^2}{2} \right]_{l/2}^l = q \frac{l^2}{8} + q \left(l^2 - \frac{l^2}{4} \right) = \frac{7}{8}ql^2$$

代入力矩平衡方程，求得 C 点反力：

$$R_C \cdot l = \frac{7}{8}ql^2 \implies R_C = \frac{7}{8}ql \quad (\text{向上})$$

由 BC 段的竖向力平衡 $\sum F_y = 0$ ：

$$F_{By} + R_C - \int_0^l q(u) \, du = 0 \implies F_{By} + \frac{7}{8}ql - \left(q \frac{l}{2} + 2q \frac{l}{2} \right) = 0$$

$$F_{By} = \frac{3}{2}ql - \frac{7}{8}ql = \frac{5}{8}ql \quad (\text{向上})$$

根据作用力与反作用力原理，BC 段对悬臂梁 AB 端部 B 点施加一个向下的 concentrated force $P_B = F_{By} = \frac{5}{8}ql$ 。现取悬臂梁 AB 段为研究对象。设 A 端 (固定端) 的竖向反力为 R_A (向上)，反力偶矩为 M_A (逆时针)。由竖向力平衡 $\sum F_y = 0$ ：

$$R_A - ql - P_B = 0 \implies R_A = \frac{13}{8}ql \quad (\text{向上})$$

由力矩平衡 $\sum M_A = 0$ (顺时针为正)：

$$M_A - \frac{1}{2}ql^2 - P_B \cdot l = 0 \implies M_A = \frac{1}{2}ql^2 + \frac{5}{8}ql^2 = M_A = \frac{9}{8}ql^2 \quad (\text{逆时针})$$

各段剪力和弯矩函数方程

以 A 为坐标原点 $x = 0$ ，向右建立全局坐标轴。

1. **AB 段** ($x \in [0, l]$):

$$Q(x) = R_A - qx = \frac{13}{8}ql - qx$$

$$M(x) = -M_A + R_A x - \frac{1}{2}qx^2 = -\frac{9}{8}ql^2 + \frac{13}{8}qlx - \frac{1}{2}qx^2 = -\frac{1}{2}q(l-x)^2 - \frac{5}{8}ql(l-x)$$

在两端值: $Q(0) = \frac{13}{8}ql$, $Q(l) = \frac{5}{8}ql$; $M(0) = -\frac{9}{8}ql^2$, $M(l) = 0$ 。

2. **BD 段** ($x \in [l, 1.5l]$): 令局部坐标 $u = x - l \in [0, 0.5l]$ 。

$$Q(u) = -(-F_{By}) - qu = \frac{5}{8}ql - qu$$

$$M(u) = \frac{5}{8}qlu - \frac{1}{2}qu^2$$

在两端值: $Q(0) = \frac{5}{8}ql$, $Q(0.5l) = \frac{1}{8}ql$; $M(0) = 0$, $M(0.5l) = \frac{3}{16}ql^2$ 。

3. **DC 段** ($x \in [1.5l, 2l]$): 局部坐标 $u = x - l \in [0.5l, l]$ 。

$$Q(u) = \frac{5}{8}ql - q\frac{l}{2} - 2q\left(u - \frac{l}{2}\right) = \frac{9}{8}ql - 2qu$$

$$M(u) = \frac{3}{16}ql^2 + \int_{l/2}^u Q(t) dt = -qu^2 + \frac{9}{8}qlu - \frac{1}{8}ql^2$$

在两端值: $Q(0.5l) = \frac{1}{8}ql$, $Q(l) = -\frac{7}{8}ql$; $M(0.5l) = \frac{3}{16}ql^2$, $M(l) = 0$ 。由于在 DC 段剪力从正值变为负值, 剪力零点满足:

$$Q(u_0) = \frac{9}{8}ql - 2qu_0 = 0 \implies u_0 = \frac{9}{16}l = 0.5625l$$

对应的最大弯矩为:

$$M_{\max} = M\left(\frac{9}{16}l\right) = -q\left(\frac{9}{16}l\right)^2 + \frac{9}{8}ql\left(\frac{9}{16}l\right) - \frac{1}{8}ql^2 = \frac{49}{256}ql^2 \approx 0.1914ql^2$$

剪力图与弯矩图绘制如图 4、5 所示 (规定剪力向上为正, 弯矩图画在受拉侧以维持材料力学习惯, 此处为统一表达, 将弯矩数值绘于图中)。




图 4: 剪力图 (Q)




图 5: 弯矩图 (M)

(b) 求 B 截面和 D 截面的挠度

采用控制积分法（初参数法或逐段积分法）求解梁的挠度和转角。本梁弯曲近似微分方程为 $EIw''(x) = M(x)$ 。由于绕挠度向下为正，故取微分方程为：

$$EIw''(x) = -M(x)$$

1. AB 段 ($x \in [0, l]$)：微分方程：

$$EIw_1''(x) = -\left(-\frac{1}{2}q(l-x)^2 - \frac{5}{8}ql(l-x)\right) = \frac{1}{2}q(l-x)^2 + \frac{5}{8}ql(l-x)$$

积分一次，得转角方程：

$$EI\theta_1(x) = EIw_1'(x) = -\frac{1}{6}q(l-x)^3 - \frac{5}{16}ql(l-x)^2 + C$$

由固定端 A ($x=0$) 转角为零的主边界条件 $\theta_1(0) = 0$ ：

$$-\frac{1}{6}ql^3 - \frac{5}{16}ql^3 + C = 0 \implies C = \frac{23}{48}ql^3$$

所以：

$$EI\theta_1(x) = -\frac{1}{6}q(l-x)^3 - \frac{5}{16}ql(l-x)^2 + \frac{23}{48}ql^3$$

再积分一次，得挠度方程：

$$EIw_1(x) = \frac{1}{24}q(l-x)^4 + \frac{5}{48}ql(l-x)^3 + \frac{23}{48}ql^3x + D$$

由固定端 A ($x=0$) 挠度为零的主边界条件 $w_1(0) = 0$ ：

$$\frac{1}{24}ql^4 + \frac{5}{48}ql^4 + D = 0 \implies D = -\frac{7}{48}ql^4$$

所以：

$$EIw_1(x) = \frac{1}{24}q(l-x)^4 + \frac{5}{48}ql(l-x)^3 + \frac{23}{48}ql^3x - \frac{7}{48}ql^4$$

代入 $x=l$ ，可求得铰链 B 处的挠度为：

$$EIw_B = EIw_1(l) = 0 + 0 + \frac{23}{48}ql^4 - \frac{7}{48}ql^4 = \frac{16}{48}ql^4 = \frac{1}{3}ql^4$$

即：

$$w_B = \frac{ql^4}{3EI} \quad (\text{向下})$$

2. BC 段 ($u = x - l \in [0, l]$)：对于 BC 段，由于 B 点是铰链，故 $w_2(0) = w_B = \frac{ql^4}{3EI}$ 。设 B 点右侧截面的初转角为 θ_{B2} ，则在 BD 段 ($u \in [0, l/2]$) 有：

$$EIw_2''(u) = -M_2(u) = -\frac{5}{8}qlu + \frac{1}{2}qu^2$$

积分一次：

$$EIw_2'(u) = -\frac{5}{16}qlu^2 + \frac{1}{6}qu^3 + EI\theta_{B2}$$

积分两次：

$$EIw_2(u) = -\frac{5}{48}qlu^3 + \frac{1}{24}qu^4 + EI\theta_{B2}u + \frac{1}{3}ql^4$$

对于 DC 段 ($u \in [l/2, l]$)，由于其荷载集度突变，可以利用奇异函数或直接写出微分方程：

$$EIw_3''(u) = -M_3(u) = qu^2 - \frac{9}{8}qlu + \frac{1}{8}ql^2$$

积分一次，利用 $u = l/2$ 处的转角连续性条件：

$$EIw'_3(u) = \frac{1}{3}qu^3 - \frac{9}{16}qlu^2 + \frac{1}{8}ql^2u + EI\theta_{B2} + D_1$$

由转角在 D 处连续 $w'_2(l/2) = w'_3(l/2)$ 可解得 $D_1 = -\frac{1}{48}ql^3$ 。代入并整理得：

$$EIw'_3(u) = \frac{1}{3}qu^3 - \frac{9}{16}qlu^2 + \frac{1}{8}ql^2u + EI\theta_{B2} - \frac{1}{48}ql^3$$

再积分一次，利用 $u = l/2$ 处位移连续性解出常数，得到 DC 段的位移方程为：

$$EIw_3(u) = \frac{1}{12}qu^4 - \frac{3}{16}qlu^3 + \frac{1}{16}ql^2u^2 + \left(EI\theta_{B2} - \frac{1}{48}ql^3\right)u + \frac{43}{128}ql^4$$

滑动支座 C ($u = l$) 处的挠度为零，即 $w_3(l) = 0$ ：

$$\frac{1}{12}ql^4 - \frac{3}{16}ql^4 + \frac{1}{16}ql^4 + EI\theta_{B2}l - \frac{1}{48}ql^4 + \frac{43}{128}ql^4 = 0$$

解出初参数 θ_{B2} ：

$$EI\theta_{B2} \cdot l = -\left(\frac{1}{12} - \frac{3}{16} + \frac{1}{16} - \frac{1}{48} + \frac{43}{128}\right)ql^4 = -\frac{105}{384}ql^4$$

$$EI\theta_{B2} = -\frac{35}{128}ql^3$$

现在将此常数代入以计算 D 点的位移。D 点对应局部坐标 $u = l/2$ ，代入 BD 段位移方程：

$$\begin{aligned} EIw_D = EIw_2\left(\frac{l}{2}\right) &= -\frac{5}{48}ql\left(\frac{l}{2}\right)^3 + \frac{1}{24}q\left(\frac{l}{2}\right)^4 + \left(-\frac{35}{128}ql^3\right)\left(\frac{l}{2}\right) + \frac{1}{3}ql^4 \\ &= -\frac{5}{384}ql^4 + \frac{1}{384}ql^4 - \frac{35}{256}ql^4 + \frac{1}{3}ql^4 \\ &= \left(-\frac{10}{768} + \frac{2}{768} - \frac{105}{768} + \frac{256}{768}\right)ql^4 = \frac{143}{768}ql^4 \end{aligned}$$

因此

$$w_D = \frac{143ql^4}{768EI} \quad (\text{向下})$$

(c) 求 C 截面的转角

C 截面转角对应于 $u = l$ 处的导数 $w'_3(l)$ 。代入 $u = l$ 的转角方程中：

$$EI\theta_C = EIw'_3(l) = \frac{1}{3}ql^3 - \frac{9}{16}ql^3 + \frac{1}{8}ql^3 + EI\theta_{B2} - \frac{1}{48}ql^3$$

代入 $EI\theta_{B2} = -\frac{35}{128}ql^3$ ：

$$EI\theta_C = \left(\frac{1}{3} - \frac{9}{16} + \frac{1}{8} - \frac{1}{48} - \frac{35}{128}\right)ql^3$$

通分计算：

$$\frac{1}{3} - \frac{9}{16} + \frac{1}{8} - \frac{1}{48} = \frac{16 - 27 + 6 - 1}{48} = -\frac{1}{8} = -\frac{48}{384}$$

所以：

$$EI\theta_C = \left(-\frac{48}{384} - \frac{105}{384}\right)ql^3 = -\frac{153}{384}ql^3 = -\frac{51}{128}ql^3$$

按本文取“向下挠度为正”的符号约定，负号表示 C 截面逆时针转动，故

$$\theta_C = -\frac{51ql^3}{128EI}, \quad |\theta_C| = \frac{51ql^3}{128EI} \quad (\text{逆时针})$$

(d) 求 AB、BC 梁在铰链 B 处的相对转角

B 处左侧横截面（属于悬臂梁 AB）的转角为：

$$EI\theta_{B1} = EI\theta_1(l) = \frac{23}{48}ql^3 \implies \theta_{B1} = \frac{23ql^3}{48EI}$$

B 处右侧横截面（属于梁 BC）的初转角为：

$$EI\theta_{B2} = -\frac{35}{128}ql^3 \implies \theta_{B2} = -\frac{35ql^3}{128EI}$$

根据相对转角的定义：

$$\Delta\theta_B = \theta_{B2} - \theta_{B1}$$

代入得

$$\Delta\theta_B = -\frac{35ql^3}{128EI} - \frac{23ql^3}{48EI} = -\frac{289ql^3}{384EI}.$$

因此 B 处两侧截面的相对转角大小为

$$|\Delta\theta_B| = \frac{289ql^3}{384EI}.$$

三、证明题

试证明各向同性线弹性材料的三个弹性常数：杨氏模量 E 、剪切模量 G 、泊松比 ν 满足关系式： $G = \frac{E}{2(1+\nu)}$

证明：考虑一处于纯剪切应力状态下的正方形薄板单元体，其四个侧面承受大小相同的剪切应力 τ ，如图 6(a) 所示。




图 6: 纯剪切状态与对应的拉压主应力状态

根据应力状态分析，纯剪切状态在旋转 45° 后的面上，正应力分别达到极大值和极小值，构成主应力状态。其主应力值为：

$$\sigma_1 = \tau, \quad \sigma_2 = 0, \quad \sigma_3 = -\tau$$

如图 6(b) 所示。

根据剪切胡克定律，纯剪切单元的直角剪切变形角（剪应变）为：

$$\gamma = \frac{\tau}{G}$$

下面我们通过主应变来分析该正方形对角线方向的伸长。在主应力方向上，根据广义胡克定律，最大主应力 σ_1 方向的主应变为：

$$\epsilon_1 = \frac{1}{E} [\sigma_1 - \nu(\sigma_2 + \sigma_3)] = \frac{1}{E} [\tau - \nu(0 - \tau)] = \frac{\tau(1 + \nu)}{E}$$

现在从几何变形角度考察斜截面对角线的应变。设原正方形单元的边长为 a 。未变形前，拉伸主方向（对角线方向）的长度为 $L = \sqrt{2}a$ 。变形发生后，原直角减少了 γ 。对角线（伸长方向）与边长的夹角由原先的 45° 变为 $45^\circ - \frac{\gamma}{2}$ 。新对角线长度可由几何三角形余弦定理计算：

$$L'^2 = a^2 + a^2 - 2a^2 \cos(90^\circ + \gamma) = 2a^2(1 + \sin \gamma)$$

由于 γ 是极小的微量，可近似认为 $\sin \gamma \approx \gamma$ 。所以：

$$L'^2 \approx 2a^2(1 + \gamma) \implies L' \approx \sqrt{2}a\sqrt{1 + \gamma} \approx \sqrt{2}a \left(1 + \frac{\gamma}{2}\right) = L \left(1 + \frac{\gamma}{2}\right)$$

所以，对角线方向的线应变为：

$$\epsilon_1 = \frac{L' - L}{L} = \frac{\gamma}{2}$$

将前述得到的物理方程关系代入几何方程关系中：

$$\frac{\gamma}{2} = \epsilon_1 \implies \frac{\tau}{2G} = \frac{\tau(1 + \nu)}{E}$$

两边消去共同的应力项 τ ：

$$\frac{1}{2G} = \frac{1 + \nu}{E} \implies G = \frac{E}{2(1 + \nu)}$$

证毕。

四、设计题

承受内压 p 的钢制薄壁压力容器，壁厚为 t ，容器平均直径为 D 。材料的 E, ν 已知。

薄壁圆筒在内压 p 下的应力状态可视为平面应力状态。其主应力分别为环向（Hoop）应力 σ_θ 和轴向（Axial）应力 σ_a ：

$$\sigma_1 = \sigma_\theta = \frac{pD}{2t}, \quad \sigma_2 = \sigma_a = \frac{pD}{4t}, \quad \sigma_3 \approx 0$$

(a) 试写出应变片读数 ϵ 与内压 p 之间的关系

设应变片贴在圆筒外表面，与轴向（主应力 σ_2 方向）夹角为 θ （即沿螺线方向贴片）。根据平面应变转换公式，应变片读取的线应变为：

$$\epsilon(\theta) = \epsilon_x \cos^2 \theta + \epsilon_y \sin^2 \theta + \gamma_{xy} \sin \theta \cos \theta$$

由于轴向与环向为主应力方向，剪应变 $\gamma_{xy} = 0$ 。根据广义胡克定律，轴向应变 ϵ_x 与环向应变 ϵ_y 分别为：

$$\begin{aligned} \epsilon_x = \epsilon_a &= \frac{1}{E}(\sigma_a - \nu\sigma_\theta) = \frac{pD}{4Et}(1 - 2\nu) \\ \epsilon_y = \epsilon_\theta &= \frac{1}{E}(\sigma_\theta - \nu\sigma_a) = \frac{pD}{4Et}(2 - \nu) \end{aligned}$$

代入转换公式中，得到应变片读数与内压 p 的一般关系式：

$$\epsilon(\theta) = \frac{pD}{4Et} [(1 - 2\nu) \cos^2 \theta + (2 - \nu) \sin^2 \theta]$$

(b) 沿哪个方向贴片最有利于减小误差？

最有利于减小误差的贴片方向为环向（ $\theta = 90^\circ$ ）。

理由分析：在实验测量中，误差源主要包括角度对齐误差 $\Delta\theta$ 以及仪器的电信号测量噪声。

1. 对角度对齐误差的敏感度：求应变片读数对贴片角度 θ 的一阶导数：

$$\frac{d\epsilon}{d\theta} = \frac{pD}{4Et} \cdot 2[-(1 - 2\nu) \cos \theta \sin \theta + (2 - \nu) \sin \theta \cos \theta] = \frac{pD}{4Et} (1 + \nu) \sin(2\theta)$$

要使读数对角度对齐误差最不敏感，应使该导数为零：

$$\frac{d\epsilon}{d\theta} = 0 \implies \sin(2\theta) = 0 \implies \theta = 0^\circ \quad \text{或} \quad \theta = 90^\circ$$

因此，轴向（ 0° ）与环向（ 90° ）均满足对角度初阶误差不敏感的特征。

2. 对信号测量噪声的抗干扰性（信噪比）：由于大部分工程材料的泊松比 $\nu \approx 0.3$ ，比较两个方向的应变数值大小：

$$\begin{aligned} \epsilon(90^\circ) &= \frac{pD}{4Et}(2 - \nu) \approx 1.7 \frac{pD}{4Et} \\ \epsilon(0^\circ) &= \frac{pD}{4Et}(1 - 2\nu) \approx 0.4 \frac{pD}{4Et} \end{aligned}$$

环向应变信号强度约为轴向的 4 倍以上。更大的应变信号读数具有更高的信噪比，能显著降低仪器本身的背景误差。

综合上述两点，沿环向（ $\theta = 90^\circ$ ）贴片最有利于减小综合测量误差。

(c) 设材料的屈服应力为 σ_s 。问材料屈服失效时, 内压 p 和应变片读数 ϵ 各为多少? (贴片方向为 (b) 中选定的方向)

贴片方向选定为 $\theta = 90^\circ$, 此时应变片读数为环向应变:

$$\epsilon = \epsilon_\theta = \frac{pD}{4Et}(2 - \nu)$$

下面分别采用第三和第四强度理论求解屈服失效时的极值。

1. 按最大切应力准则 (第三强度理论): 失效判据为:

$$\sigma_{r3} = \sigma_1 - \sigma_3 = \sigma_\theta - 0 = \frac{pD}{2t} = \sigma_s$$

解得材料屈服失效时的临界内压为:

$$p_{cr3} = \frac{2t\sigma_s}{D}$$

对应的应变片读数为:

$$\epsilon_{cr3} = \frac{\sigma_s}{2E}(2 - \nu)$$

2. 按形状改变能密度准则 (第四强度理论): 失效判据为:

$$\sigma_{r4} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - \sigma_1\sigma_2} = \sqrt{\sigma_\theta^2 + \sigma_a^2 - \sigma_\theta\sigma_a} = \frac{pD}{4t}\sqrt{4 + 1 - 2} = \frac{\sqrt{3}pD}{4t} = \sigma_s$$

解得材料屈服失效时的临界内压为:

$$p_{cr4} = \frac{4t\sigma_s}{\sqrt{3}D}$$

对应的应变片读数为:

$$\epsilon_{cr4} = \frac{\sigma_s}{\sqrt{3}E}(2 - \nu)$$

五、分析计算题

图 7 所示半径为 R 的圆截面半圆环，横截面直径为 d ，弯曲刚度为 EI 。A、B 两端为固定端约束。在顶点 C 处作用有垂直向下的集中力 F_P 。




图 7: 固定端半圆环受力示意图

(a) 分析结构的超静定次数

在平面受力情况下：每一个固定支撑端（A 和 B）包含 3 个约束反力（水平力、竖向力、约束弯矩）。整个结构的约束反力个数共为 $3 + 3 = 6$ 个。而平面刚体静力平衡独立方程只有 3 个。因此，该结构的超静定次数（超静定次数）为：

$$N_s = 6 - 3 = 3$$

即结构具有 **3 次超静定**。

(b) 求 A、B 两端的约束反力

利用结构的几何对称性与荷载对称性进行化简求解。由于圆环的几何形状以及作用于 C 点的垂直载荷 F_P 关于通过 C 点的垂直轴对称，因此：

1. 两端竖向反力对称相等：

$$R_{Ay} = R_{By} = \frac{F_P}{2} \quad (\text{向上})$$

2. 两端弯矩对称相等：

$$M_A = M_B$$

3. 两端水平反力大小相等、方向相反：

$$R_{Ax} = -R_{Bx} = X_1$$

我们采用力法求解。将半圆环在对称轴顶点 C 处截开。由于对称性，半结构在 C 处承受已知竖向力 $F_P/2$ ；不把该剪力作为冗余未知，只取对称的水平轴力 X_1 （假设向外为正）以及弯矩 M_C （使圆弧内侧受拉为正）为冗余未知。这样，我们将一个 3 次超静定问题化简为针对半个圆弧 AC 的 2 次超静定基本体系。以 C 为坐标原点，用角度 θ 表示圆弧上的截面位置（C 处 $\theta = 0$ ，A 处 $\theta = \pi/2$ ）。对于任意截面 θ ，由静力平衡可写出其弯矩方程为：

$$M(\theta) = M_C + X_1 R(1 - \cos \theta) - \frac{F_P}{2} R \sin \theta$$

根据对称性条件，C 截面的水平位移和截面转角必须为零。由卡氏第二定理（或力法方程），取弯曲应变能，有：

$$\Delta_1 = \frac{\partial U}{\partial X_1} = 0, \quad \Delta_2 = \frac{\partial U}{\partial M_C} = 0$$

按细长圆弧杆处理，只计弯曲应变能；轴向变形和剪切变形能忽略，平面圆弧内无独立扭转能项。代入力法正则方程：

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} M(\theta) \frac{\partial M(\theta)}{\partial X_1} R d\theta = 0 &\implies \int_0^{\pi/2} M(\theta) R (1 - \cos \theta) d\theta = 0 \\ \int_0^{\pi/2} M(\theta) \frac{\partial M(\theta)}{\partial M_C} R d\theta = 0 &\implies \int_0^{\pi/2} M(\theta) d\theta = 0 \end{aligned}$$

整理得到关于未知量 X_1 和 M_C 的方程组：

$$\begin{cases} M_C \left(\frac{\pi}{2} \right) + X_1 R \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) - \frac{F_P}{2} R = 0 \\ M_C \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) + X_1 R \left(\frac{3\pi}{4} - 2 \right) - \frac{F_P}{4} R = 0 \end{cases}$$

联立求解此方程组，解得 C 处的内力分量：

$$X_1 = -F_P \frac{\pi - 4}{\pi^2 - 8} = F_P \frac{4 - \pi}{\pi^2 - 8}$$

$$M_C = 2F_P R \frac{\pi - 3}{\pi^2 - 8}$$

代回求得固定端 A 处（ $\theta = \pi/2$ ）的反力：

- 水平反力：

$$R_{Ax} = X_1 = F_P \frac{4 - \pi}{\pi^2 - 8} \quad (\text{向外})$$

- 竖向反力：

$$R_{Ay} = \frac{F_P}{2} \quad (\text{向上})$$

- 支座弯矩 M_A ：将 $\theta = \pi/2$ 代入弯矩公式中：

$$M_A = M(\pi/2) = M_C + X_1 R - \frac{F_P}{2} R = -F_P R \frac{\pi^2 - 2\pi - 4}{2(\pi^2 - 8)}$$

由于结构对称性，B 端反力与 A 端呈镜面对称：

$$R_{Bx} = -R_{Ax}, \quad R_{By} = R_{Ay}, \quad M_B = M_A$$

(c) 求顶点 C 的位移

根据卡氏定理，顶点 C 在垂直外力 F_P 方向的竖向位移 δ_{Cy} 可由应变能对 F_P 的偏导数求得：

$$\delta_{Cy} = 2 \cdot \frac{\partial U_{\text{half}}}{\partial F_P} = 2 \int_0^{\pi/2} \frac{M(\theta)}{EI} \left(\frac{\partial M(\theta)}{\partial F_P} \right) R d\theta$$

求位移时，冗余力 X_1 与 M_C 已由力法协调方程确定；按卡氏定理对外载 F_P 求偏导时，只取弯矩表达式中对 F_P 的显式偏导。由于 $\frac{\partial M(\theta)}{\partial F_P} = -\frac{R}{2} \sin \theta$ ，故有：

$$\delta_{Cy} = -\frac{R^2}{EI} \int_0^{\pi/2} M(\theta) \sin \theta d\theta$$

将已求得的 M_C 和 X_1 代入弯矩函数 $M(\theta)$ 中，并进行积分计算。经过精确求积，得到 C 点竖向位移（向下）为：

$$\delta_{Cy} = \frac{F_P R^3 (\pi - 2)(\pi^2 + 2\pi - 16)}{8EI(\pi^2 - 8)}$$

将横截面惯性矩 $EI = E \frac{\pi d^4}{64}$ 代入上式，可得最终以直径 d 表示的位移公式：

$$\delta_{Cy} = \frac{8F_P R^3 (\pi - 2)(\pi^2 + 2\pi - 16)}{\pi E d^4 (\pi^2 - 8)}$$