**第1题：**
在0到1000之间有（ ）个整数恰好有一位数字是5。
A. 242
B. 243
C. 225
D. 224

**解析：**
百位为5，十位和个位除了5以外各有[0\1\2\3\4\6\7\8\0]这9种数码，共有9*9=81种编码。
十位为5，百位和个位除了5以外各有[0\1\2\3\4\6\7\8\0]9种数码，共有9*9=81种编码。【百位为0时即为两位数】
个位为5：百位和十位除了5以外各有[0\1\2\3\4\6\7\8\0]9种数码，共有9*9=81种编码。【百位和十位同时为0即为一位数】
答案：B

**第2题：**
（ ）是在传输层定义的协议。
A. NFS和Telnet
B. TCP和UDP
C. FTP和SMTP
D. IP和ICMP

**解析：**
官方教程P73
答案：B

**第3题：**
当一个进程被一个更高优先级的进程抢占或其时间片用完时，其状态会从执行态转变为（ ）。
A. 阻塞态
B. 就绪态
C. 睡眠态
D. 挂起态

**解析：**
官方教程P555
答案：B

**第4题：**
RUP是（ ）的、以体系结构为中心的、迭代和增量的软件开发过程。
A. 测试驱动
B. 领域驱动
C. 数据驱动
D. 用例驱动

**解析：**
官方教程P183
答案：D

**第5题：**
路由器工作在OSI体系结构中的（ ）层。
A. 网络
B. 传输
C. 数据链路
D. 物理

**解析：**
官方教程P71
路由器工作在OSI体系结构中的网络层，它可以在多个网络上交换和路由数据包。路由器可通

软考资料库：https://fchxxn.com/exam
软考资料库：https://fchxxn.com/exam

过在相互独立网络中交换路由信息以生成路由表来达到数据包的路径选择。路由表包含网络地址、连接信息、路径信息和发送代价等属性。路由器通常用于广域网或广域网与局域网的互连。

答案：A

**第6题：**

在软件架构评估中，（ ）方法采用效用树这一工具来对质量属性进行分类和优先级排序。效用树的结构包括：（ ）。

选项1

A. SAEM
B. ATAM
C. SAAM
D. CBAM

选项2

A. 树根——质量属性——属性分类——质量属性场景（叶子节点）
B. 树根——属性分类——属性描述——质量属性场景（叶子节点）
C. 树根——质量属性——属性描述——质量属性场景（叶子节点）
D. 树根——功能需求——需求描述——质量属性场景（叶子节点）

**解析：**

官方教程P282

答案：B、A

**第7题：**

以下关于设计模式描述正确的是（ ）。

A. 解释器模式和代理模式属于同一类型模式
B. 观察者模式属于结构型模式
C. 装饰器模式属于行为型模式
D. 原型模式属于创建型模式

**解析：**

答案：D

**第8题：**

有两个关系R（a，b，c）和S（b，c，d），将R和S进行自然连接，得到的结果包含（ ）列。

A. 4
B. 6
C. 2
D. 5

**解析：**

答案：A

**第9题：**

给出关系模式R（A，B，C，D）和其属性之间的函数依赖（B→D，AB→C），则R的码是（ ）。

A. B
B. D
C. AB
D. A

**解析：**

AB->U

答案：C

**第10题：**

分段允许程序员把内存视为由这些地址空间或段组成，其中段的大小是（ ）。

A. 固定的
B. 不可变的

软考资料库：https://fchkxn.com/exam

C. 相等的
D. 动态可变的

解析：
答案：D

**第11题：**
（ ）不属于调用/返回体系结构风格的子风格。
A. 层次型体系结构风格
B. 主程序/子过程体系结构风格
C. 黑板体系结构风格
D. 面向对象体系结构风格

解析：
官方教程P260
答案：C

**第12题：**
下列选项中不能作为预防死锁措施的是（ ）。
A. 破坏“循环等待”条件
B. 破坏“不可抢占”条件
C. 破坏“互斥”条件
D. 破坏“请求和保持”条件

解析：
答案：C

**第13题：**
信息化需求包含三个层次，即（ ）。
A. 战略需求、运作需求和信息资源开发
B. 战略需求、运作需求和技术需求
C. 战略需求、信息资源开发和技术需求
D. 信息资源开发、运作需求和技术需求

解析：
答案：B

**第14题：**
一个模块内的处理元素是相关的，而且必须以特定次序执行，则称为（ ）。
A. 通信内聚
B. 逻辑内聚
C. 过程内聚
D. 时间内聚

解析：
答案：C

**第15题：**
Web服务描述语言WSDL描述了Web服务的三个基本属性，包括（ ）。
A. 谁要访问服务、如何访问服务和服务位于何处
B. 服务做什么、谁要访问服务和服务位于何处
C. 服务做什么、如何访问服务和谁要访问服务
D. 服务做什么、如何访问服务和服务位于何处

解析：
官方教程P522
答案：D

软考资料库：https://fchxxn.com/exam
软考资料库：https://fchxxn.com/exam

**第16题：**
下面关于SQL注入的说法错误的是（ ）。
A. 使用ORM框架可以自动处理查询和参数化输入，但无法减少SQL注入的风险
B. SQL注入是一种常见的攻击方式
C. 使用预处理语句和参数化查询是防范SQL注入的有效方法
D. 通过使用UNION关键字，攻击者可以将多个查询结果合并，从而获取数据库中的敏感信息

**解析：**
使用ORM框架可以减少直接编写SQL语句的需求,从而降低SQL注入的风险。
官方教程P469提到ORM(Object-Relation Mapping) 在关系型数据库和对象之间作一个映射，这样，在具体操 纵数据库时，就不需要再去和复杂的 SQL语句打交道，只要像平时操作对象一样操作即可。
答案：A

**第17题：**
在多道批处理系统中有P1和P2两个作业，执行顺序如下，P1（计算40ms，I/0操作60ms，计算20ms），P2（计算100ms，I/0操作40ms，计算40ms），P2比P1晚20ms到达，在不考虑调度和切换时间的情况下完成两道作业最少需要（ ）时间。
A. 240ms
B. 200ms
C. 260ms
D. 220ms

**解析：**
官方教程P30
多道批处理操作系统允许多个作业装入内存执行，在任意一个时刻，作业都处于开始点和终止点之间。每当运行中的一个作业由于输入/输出操作需要调用外部设备时，就把CPU交给另一个等待运行的作业，从而将主机与外部设备的工作由串行改变为并行，进一步避免了因主机等待外设完成任务而浪费宝贵的CPU时间。多道批处理系统主要有3个特点：多道、宏观上并行运行和微观上串行运行。
答案：D

**第18题：**
在体系结构描述中，典型的4+1视图模型包括（ ）。
A. 逻辑视图、进程视图、开发视图、物理视图和场景
B. 逻辑视图、进程视图、开发视图、部署视图和场景
C. 逻辑视图、进程视图、开发视图、物理视图和类视图
D. 逻辑视图、进程视图、开发视图、物理视图和部署视图

**解析：**
官方教程P249
答案：A

**第19题：**
在UML用例图中，参与者之间存在（ ）关系。
A. 聚合
B. 包含
C. 继承
D. 扩展

**解析：**
官方教程P83
用例之间有扩展关系(<<extend>>)和包含关系(<<include>>)，参与者和用例之间有关联关系，用例与用例、参与者与参与者之间有泛化关系。
答案：C

**第20题：**

软考资料库：https://fchxxn.com/exam
软考资料库：https://fchxxn.com/exam

有100人，其中会打篮球的有45人，会打乒乓球的有53人，会踢足球的有55人，既会打篮球也会打乒乓球的有28人，既会打篮球也会踢足球的有32人，既会打乒乓球也会踢足球的有35人，三种球都会的有20人，那么三种球都不会的有（ ）人。

A. 22
B. 23
C. 21
D. 20

**解析：**

会一种球的人数：45+53+55-28-32-35+20=78
一种都不会的：100-78=22
答案：A

**第21题：**

在仓库体系结构风格中，（ ）用于说明当前数据的状态。

A. 黑板
B. 中央数据结构
C. 独 立构件
D. 知识源

**解析：**

官方教程P262
仓 库 (Repository) 是存储和维护数据的中心场所。在仓库风格(见图7-13)中，有两种不同的构件：中央数据结构说明当前数据的状态以及一组对中央数据进行操作的独 立构件，仓库与独 立构件间的相互作用在系统中会有关的变化。这种风格的连接件即为仓库与独 立构件之间的交互。
答案：B

**第22题：**

数据库中有一张人员信息表包含性别属性，要求这个属性的值只能是男或者女，这属于（ ）。

A. 关系完整性
B. 用户定义完整性
C. 参照完整性
D. 实体完整性

**解析：**

官方教程P226-227
关系的完整性约束共分为3类：实体完整性、参照完整性(也称引用完整性)和用户定义完整性。
(1)实体完整性 (Entity Integrity)。 实体完整性规则要求每个数据表都必须有主键，而作为主键的所有字段，其属性必须是唯一且非空值。
(2)参照完整性 (Referential Integrity)。 现实世界中的实体之间往往存在某种联系，在关系模型中实体及实体间的联系是用关系来描述的，这样自然就存在着关系与关系间的引用。 (3)用户定义完整性 (User Defined Integrity)。 就是针对某一具体的关系数据库的约束条件，反映某一具体应用所涉及的数据必须满足的语义要求，由应用的环境决定。例如，银行的用户账户规定必须大于等于100000,小于999999。
题目中提到的是“人员信息表包含性别属性，且这个属性的值只能是男或者女”。这是一个具体的约束条件，用于限制性别属性的取值范围。这个约束不是由数据库系统自带的，而是根据实际应用需求自定义的。
答案：B

**第23题：**

关系操作中，操作的对象和结果都是（ ）。

A. 元组
B. 记录
C. 集合
D. 列

软考资料库：https://fchxxn.com/exam

解析：
官方教程P277
关系操作的特点是操作对象和操作结果都是集合。关系代数运算符有4类：集合运算符、专门的关系运算符、算术比较符和逻辑运算符。
答案：C

**第24题：**
在软件的使用过程中，用户往往会对软件提出新的功能与性能要求。为了满足这些要求，需要修改或再开发软件，以扩充软件功能、增强软件性能、改进加工效率、提高软件的可维护性。这种情况下进行的维护活动称为（ ）。
A. 预防性维护
B. 适应性维护
C. 完善性维护
D. 改正性维护

解析：
答案：C

**第25题：**
基于软件系统的生命周期，可以将软件系统的质量属性分为开发期质量属性和运行期质量属性两个部分。其中，（ ）关注软件因适应新需求或需求变化而增加新功能的能力；（ ）是关注软件系统同时兼顾向合法用户提供服务，以及阻止非授权使用的能力。
选项1
A. 安全性
B. 可扩展性
C. 性能
D. 可重用性
选项2
A. 可测试性
B. 安全性
C. 可移植性
D. 可用性

解析：
P271-272
答案：B、B

**第26题：**
安全性可划分为多种特性。其中，（ ）保证信息不泄露给未授权的用户、实体或过程；（ ）保证信息的完整和准确，防止信息被非法修改。
选项1
A. 不可否认性
B. 机密性
C. 可控性
D. 完整性
选项2
A. 可控性
B. 不可否认性
C. 机密性
D. 完整性

解析：
官方教程P273
答案：B、D

软考资料库：https://fchxxn.com/exam
软考资料库：https://fchxxn.com/exam

第27题：
执行本单位的任务所完成的职务发明创造，包括退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后（）内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

A. 3个月
B. 1年
C. 6个月
D. 18个月

解析：
答案：B

软考资料库：https://fchxxn.com/exam
软考资料库：https://fchxxn.com/exam