Name : JAYKUMAR GOR
Roll no : 16

Code :

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int source,v,e,time,visited[20],g[20][20];
void DFS (int i)
{
int j;
visited[i]=1;
printf("%d ->",i+1);
for(j=0;j<v;j++)
{
if(g[i][j]==1 && visited[j]==0)
DFS(j);
}
}
int main()
{
int i,j,v1,v2;
printf("\t\t\tGraphs\n");
printf("Enter the number of edges:");
scanf("%d",&e);
printf("Enter the number of vertices:");
scanf("%d",&v);
for(i=0;i<KJv;Ki++)
{
for(j=0;j<v;j++)
g[i][j]=0;
}
for(i=0;i<e;i++)
{
printf("Enter the edges in format:(v1,v2)=");
scanf("%d%d",&v1,&v2);
g[v1-1][v2-1]=1;
}
for(i=0;i<v;i++)
{
for(j=0;j<v;j++)
printf("%d",g[i][j]);
printf("\n");
}
printf("Enter the source:");
scanf("%d",&source);
DFS(source-1);
return 0;
}
```

Output ScreenShort



I_1

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int a[20][20],q[20],visit[20],n,f=-1,r=-1;

void bfs(int v)
{
 int i;
 for(i=0;i<n;i++)
 {
  if(a[v][i] !=0 && visit[i]==0)
  {
   r=r+1;
   q[r]=i;
   visit[i]=1;
   printf("%d",i);
  }
 }
 f=f+1;
 bfs(q[f]);
}

int main()
{
 int v,i,j;
 printf("\n Enter no. of vertices: ");
 scanf("%d",&n);
 for(i=0;i<n;i++)
 {
```

```
 visit[i]=0;
}
printf("\nEnter graph data in matrix form:\n");
for(i=0;i<n;i++)
    for(j=0;j<n;j++)
        scanf("%d",&a[i][j]);
printf("\nEnter the startung vertex: ");
scanf("%d",&v);
bfs(v);
if(r!=n-1)
printf("\nBFS not possible");
printf("\n");
return 0;
}
```