

OpenAPI definition

v0

OAS 3.0

/v3/api-docs

Servers

http://192.168.0.3:8080 - Generated server url

▼

token-controller

▼

pay-controller

▲

POST /pay/charge 잔액 충전

잔액을 충전합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
request * required object (query)	<pre>{  "userId": 0}</pre>

Responses

Code	Description	Links
200	OK <div><div>Media type</div><div>*/</div><div>Controls Accept header.</div><div>Example Value   Schema</div><pre>{  "token": {    "id": "string",    "status": "WAIT"  }}</pre></div> <div>No links</div>	

concert-controller

▲

POST /concert/{concertId}/timeSlot/{timeSlotId}/seat/{seatId} 콘서트 좌석 점유

좌석 결제 전까지 자리를 점유합니다. 일정 시간동안 결제되지 않으면 점유가 해제됩니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
request * required object (query)	<pre>{  "userId": 0}</pre>
concertId * required integer(\$int64) (path)	<input type="text" value="concertId"/>
timeSlotId * required integer(\$int64) (path)	<input type="text" value="timeSlotId"/>
seatId * required string (path)	<input type="text" value="seatId"/>

Responses

Code	Description	Links
200	OK <div><div>Media type</div><div>*/</div><div>Controls Accept header.</div><div>Example Value   Schema</div><pre>{  "token": {    "id": "string",    "status": "WAIT"  }}</pre></div> <div>No links</div>	

POST /concert/{concertId}/timeSlot/{timeSlotId}/seat/{seatId}/pay 콘서트 좌석 결제

점유한 좌석을 결제합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
request * required object (query)	<pre>{  "userId": 0}</pre>
concertId * required integer(\$int64) (path)	<input type="text" value="concertId"/>
timeSlotId * required integer(\$int64) (path)	<input type="text" value="timeSlotId"/>
seatId * required string (path)	<input type="text" value="seatId"/>

Responses

Code	Description	Links
200	OK <div><div>Media type</div><div>*/</div><div>Controls Accept header.</div><div>Example Value   Schema</div><pre>{  "token": {    "id": "string",    "status": "WAIT"  }}</pre></div> <div>No links</div>	

GET /concert/{concertId}/timeSlot 콘서트 시간 확인

콘서트 시간과 각 시간별 잔여 좌석 갯수를 조회합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
request * required object (query)	<pre>{  "userId": 0}</pre>
concertId * required integer(\$int64) (path)	<input type="text" value="concertId"/>

Responses

Code	Description	Links
200	OK <div><div>Media type</div><div>*/</div><div>Controls Accept header.</div><div>Example Value   Schema</div><pre>{  "token": {    "id": "string",    "status": "WAIT"  }}</pre></div> <div>No links</div>	

GET /concert/{concertId}/timeSlot/{timeSlotId}/seat 콘서트 좌석 확인

한 콘서트 시간에서 좌석 목록을 예약 가능 여부와 함께 조회합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
request * required object (query)	<pre>{  "userId": 0}</pre>
concertId * required integer(\$int64) (path)	<input type="text" value="concertId"/>
timeSlotId * required integer(\$int64) (path)	<input type="text" value="timeSlotId"/>

Responses

Code	Description	Links
200	OK <div><div>Media type</div><div>*/</div><div>Controls Accept header.</div><div>Example Value   Schema</div><pre>{  "token": {    "id": "string",    "status": "WAIT"  }}</pre></div> <div>No links</div>	

Schemas

▲

- Request >
- Response >
- TokenDTO >