


产品概述

天融信桌面云系统 (TopDC) 是一套企业级桌面虚拟化管理系统, 采用虚拟化技术, 具备按需分配、批量部署、资源复用等特点, 为客户交付高效、安全的桌面云环境。由于数据的计算和存储都在服务器上运行, 桌面显示最终通过网络传输到用户的终端设备, 因此产品具备部署快、易管理、维护效率高、数据安全可靠的特点。针对当下客户PC使用中的问题, TopDC可满足统一运维、数据集中管控、按需部署和行为管控等诸多需求, 大幅提升企业终端的安全性与运维效率, 帮助企业最大化利用IT资源, 降低运营成本。



产品特点

流畅体验

- 1、支持 vGPU, 4K 视频播放更流畅
- 2、全面兼容支持多种外设快速识别使用

安全保障

- 1、丰富的 USB 管控策略确保用户数据安全
- 2、终端 MAC 与用户绑定, 确保用户唯一性

简单易用

- 1、采用一体化部署, 桌面云上线更便捷
- 2、Web 界面统一管理, 运维效率更高效

稳定高效

- 1、高可用、多副本机制确保桌面业务稳定
- 2、高效的链接克隆技术实现秒发桌面

客户价值

桌面及数据安全可靠

工作桌面及核心数据集中于数据中心，网络中传输的只是图像信息，所有的数据计算都在后台完成，机密信息数据不会通过网络传递，增强信息安全性。另外后端数据可以统一备份及恢复，也支持策略限制下载，保证数据不丢失、不泄密。

节省运营成本

通过将大量PC整合到几台服务器上，可以明显降低硬件故障率及每年硬件更换成本，而用户使用云终端进行办公，能耗10~20W，相对PC还可以节省80%电力成本。

IT管理轻松高效

可以快速交付所需的“新桌面”，部署时间缩短至几分钟。同时应用程序安装、系统补丁、软件升级及病毒更新等只需集中安装设置1次，即可批量发布到所有用户桌面，节省工作量。

实现移动办公

云终端、PC、笔记本等设备均可访问专属工作桌面，按需调用业务资料，升办公效率。

典型应用

TopDC结合天融信多年的研究和积累，能够灵活满足政企、军工、高校等各行业需求，已经在多个行业广泛应用，并取得了良好效果，主要应用于以下场景：

多媒体教室场景

随着教育信息化的推进，学校用到计算机的地方也越来越多，桌面云作为云计算下的一种新型应用，具有集中管理、高效部署和节能环保等特点，被广大学校和老师接受。



软件研发、测试场景

通过严格用户权限控制、外设细颗粒度管控等策略，防范研发代码及开发文档等敏感数据外泄，同时满足开发人员上网查询资料的需求。



生产车间场景

制造业IT运维当前还处于发展阶段，生产车间为保证生产线的质量达到预期产能，必须提供可靠的IT信息。TopDC帮助运维人员快速提升运维效率，节省生产车间的空间利用率，保障生产产能。



服务窗口场景

政务大厅、地产中介、呼叫中心、服务窗口行业使用业务单一，但数据安全在此场景下又非常重要，传统PC外设管控、数据安全难以保障。TopDC能够保障数据不落地，同时简化管理和维护，是窗口行业的最佳选择。



终端规格

1、TDCT-A4161

序号	名称	型号	说明	数量	单位
1	主板	R3288NS11	板载1个10/100/1000千兆电口，支持双屏显示，支持上电自启动，支持远程唤醒	1	块
2	CPU	ARM Cortex-A17	1.8GHz，4核心	1	颗
3	内存	1G	板载内存	1	条
4	CF卡		无	无	块
5	系统盘	4G	无	1	块
6	IO	USB2.0 接口：6个 HDMI接口：1个 VGA接口：1个 耳机麦克接口：各1个 电源键：1个RESET键：1个		1	组
7	电源	HOIOTO ADS-25FSG-12	输入100-240V 50/60HZ 输出2.0A	1	个

2、TDCT-A4162

序号	名称	型号	说明	数量	单位
1	主板	R3288NS11	板载1个10/100/1000千兆电口，支持双屏显示，支持上电自启动，支持远程唤醒，增加1个千兆网口	1	块
2	CPU	ARM Cortex-A17	1.8GHz，4核心	1	颗
3	内存	1G	板载内存	1	条
4	CF卡		无	无	块
5	系统盘	4G	无	1	块
6	IO	USB2.0 接口：6个 HDMI接口：1个 VGA接口：1个 耳机麦克接口：各1个 电源键：1个RESET键：1个	增加1个LAN1、LAN2切换开关； 双网隔离	1	组
7	电源	HOIOTO ADS-25FSG-12	输入100-240V 50/60HZ 输出	1	个



天融信
TOPSEC

可信网络 安全世界
RELIABLE NETWORK
SAFE WORLD

		2.0A		
--	--	------	--	--

3、TDCT-A4361

序号	名称	型号	说明	数量	单位
1	主板	R3288NS11	板载1个10/100/1000千兆电口，支持双屏显示，支持上电自启动，支持远程唤醒	1	块
2	CPU	ARM Cortex-A17	1.8GHz，4核心	1	颗
3	内存	2G	板载内存	1	条
4	CF卡		无	无	块
5	系统盘	8G	无	1	块
6	IO	USB2.0 接口：6个 HDMI接口：1个 VGA接口：1个 耳机麦克接口：各1个 电源键：1个RESET键：1个		1	组
7	电源	HOIOTO ADS-25FSG-12	输入100-240V 50/60HZ 输出2.0A	1	个

4、TDCT-A5161

序号	名称	型号	说明	数量	单位
1	主板	JHS62E-13-A50	板载1个10/100/1000千兆电口，支持双屏显示，支持上电自启动，支持远程唤醒	1	块
2	CPU	Intel J1900	2.0GHz，4核心	1	颗
3	内存	2G	板载内存	1	条
4	系统盘	32G	无	1	块
5	IO	USB接口：6个 USB3.0 接口：1个 USB2.0 接口：5个 HDMI接口：1个 VGA接口：1个 耳机麦克接口：各1个 电源键：1个RESET键：1个	无	1	组
6	电源		单电源 DC 12V	1	个

桌面云一体机规格

1、TDC-A2110

型号	TDC-A2110
高度	2U
CPU	Intel Silver 4210R
CPU数量	2
内存	128G
前置盘位	12
盘位尺寸	3.5"
系统盘	240G
缓存盘 (可选)	240GB, 480GB, 960GB, 1920GB
数据盘 (可选)	1/2/4/6/8/10TB SATA盘 600G/1.2T/1.8TB SAS盘
千兆网络接口	2
万兆网络接口	2
电源	冗余
管理	IPMI2.0

2、TDC-A2110R

型号	TDC-A2110R
高度	2U
CPU	Intel Silver 4210R
CPU数量	2
内存	64G
前置盘位	12
盘位尺寸	3.5"
系统盘	240G
缓存盘 (可选)	240GB, 480GB, 960GB, 1920GB
数据盘 (可选)	1/2/4/6/8/10TB SATA盘 600G/1.2T/1.8TB SAS盘
千兆网络接口	2
万兆网络接口	2
电源	冗余
管理	IPMI2.0



天融信
TOPSEC

可信网络 安全世界
RELIABLE NETWORK
SAFE WORLD

RAID	0、1、5
缓存	2G

3、TDC-A2113

型号	TDC-A2113
高度	2U
CPU	Intel Gold 6226R
CPU数量	2
内存	256G
前置盘位	12
盘位尺寸	3.5"
系统盘	240G
缓存盘（可选）	240GB, 480GB, 960GB, 1920GB
数据盘（可选）	1/2/4/6/8/10TB SATA盘 600G/1.2T/1.8TB SAS盘
千兆网络接口	6
万兆网络接口	2
电源	冗余
管理	IPMI2.0

产品资质

证书名称	认证机构
计算机软件著作权登记证书	中华人民共和国国家版权局
3C强制认证证书	中国质量认证中心
中国节能产品认证证书	中国质量认证中心