
嘉兴富聚材料科技有限公司

产品说明书

产品名称： 增韧剂 FAD-8690 是乙烯、GMA和MA的三元化合物，属嵌段共聚产品，非 GMA 接枝产品。

化学结构式：



质量标准：

外观	乳白色颗粒
熔体指数（190℃/2.16kg）	8.5
GMA 含量，wt%	5
MA 含量，wt%	22
熔点， ℃	89
密度，g/cm3	0.954
拉伸强度， MPa	4
断裂伸长率， %	950
弯曲模量， MPa	5

性能优势：

经特殊工艺处理，具有熔点更高 、夏季不容易出现粘连结块的现象， 更方便使用。

应用领域：

适合作为添加剂来提高工程热塑性塑料（PBT、PET、PPS、PA6、PC）和 PC/PBT、PC/PET、PC/ABS 合金的冲击强度。

热稳定性优异，加工温度与工程热塑性塑料 PBT 、PET、 （PPS 、PA6 、PC）相近。

储存、处理和安全：

FAD-8690使用聚乙烯袋包装； 需要储存于通风，干燥的场所，注意防潮； 防止阳光直射， 高温和灰尘。不适当的储存条件可能会导致降解， 可能对产品的物理特性产生影响。

保质期：

在未开封的前提下， 自交货之日起三年。任何超出限制的使用 ， 请咨询我们的技术服务。