杭州中聚化工科技有限公司
HANGZHOU FOCUSPOLY CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD

KUMHO® HR-181 ABS 高胶粉

KUMHO® Resin ABS Powder HR-181

产品特性

- ABS 型接枝共聚物，具核-壳结构
- 成本较低，相对质量高，提高了合金的冲击强度和挤出成型性能
- 易获得外观良好，物理性能稳定，热稳定性好的改性材料

用途

- ABS 造粒及 PC/ABS 合金的生产
- PC,PVC,ABS 及其合金的抗冲击改性
- 增韧 ABS,PVC 回料

KUMHO® HR-181 的基本技术指标

参数	测试标准	单位	指标范围	平均值
丁二烯含量	-	%	57~60	59.2
拉伸强度	ASTM D638	kgf/cm^2	455.0~505.0	465
Izod 缺口冲击强度	ASTM D256	kg.cm/cm	28.0~34.0	32
熔融指数	ASTM D1238	g/10min	19.0~25.0	23

※测试样品：
HR-181：SAN-350：蜡=30phr/70phr/0.2phr

KUMHO® HR-181 的用途与建议使用量

ABS 造粒：2~10%

ABS 回料：2~10%

复合 PC&PBT：2~20%

包装及贮运条件

大包包装，500kg/包，贮放于阴凉、通风干燥处，防止日晒雨淋，远离火源，可按非危险品运输。

以上内容由杭州中聚化工科技有限公司编写并负责解释，保留更改文本内容的权利。

本文发布时间：2015 年 7 月。如需了解更多信息，请浏览 www.zhongjuchem.com，或咨询 Tel:+86-571-86987356, E-mail:zhongjuchem@aliyun.com.