

# 目录

- ○ 前言
- 一、线性表
  - ■ 1、顺序表
  - 2、单链表
  - 3、循环链表
  - 4、双向链表
- 二、堆栈
- 三、队列
- 四、KMP算法
- 五、二叉树
  - ■ 1、普通二叉树
  - 2、二叉树—三叉链表
  - 3、赫夫曼树
  - 4、二叉排序树
- 六、静态查找
  - ■ 1、顺序查找(带哨兵)
  - 2、顺序索引查找
  - 3、折半查找
- 七、哈希表
  - ■ 1、哈希查找-链地址法(表头插入)
  - 2、哈希查找-链地址法(表尾插入)
  - 3、哈希查找-线性探测再散列
  - 4、哈希查找-Trie树
  - 5、哈希查找-二次线性探测再散列
- 八、排序
  - ■ 1、插入排序
  - 2、折半插入排序
  - 3、希尔排序
  - 4、快速排序
  - 5、选择排序
  - 6、堆排序
  - 7、2路归并排序
  - 8、基数排序

# 前言

最近期末考试，整理了这个学期数据结构与算法所学到的所有代码模板，供自己复习，也供大家参考。文中所有代码均使用C++编写。

作者水平有限，若各位发现代码有误或者有可以改进的地方，欢迎在评论区留言告诉我，谢谢！文中所有代码已经同步上传到我的GitHub上，大家也可以去这里看：

# 一、线性表

## 1、顺序表

```
#include<iostream>
#include<stdio.h>
using namespace std;
//顺序表
class SeqList
{
private:
    int* list;    //数组
    int maxsize;  //最大表长
    int size;     //当前表长
public:
    SeqList();
    ~SeqList();
    void list_int(int n); //输入n个数，并依次存入顺序表中从0开始的位置
    int list_size();     //计算并返回当前顺序表的表长
    void list_insert(int i, int item); //把item插入到顺序表的第i个位置
    void list_del(int i); //删除顺序表中第i个数据
    void list_get(int i); //打印顺序表中第i个数据
    void list_display(); //打印整个顺序表中的内容
    //插入多个数据的list_multiinsert函数，实现在第i个位置，连续插入来自数组item的n个数据。
    //即从位置i开始插入多个数据。
    void list_multiinsert(int i, int n, int* item);
    //删除多个数据的list_multidel函数，实现从第i个位置开始，连续删除n个数据。
    //即从位置i开始删除多个数据。
    void list_multidel(int i, int n);
    void list_sort(); //顺序表排序函数
    int* list_getlist(); //返回数组指针，与list_combine函数配合
    int list_getsize(); //返回数组长度，与list_combine函数配合
    SeqList list_combine(SeqList& a, SeqList& b); //合并两个顺序表
    void list_move(int d, int n); //顺序表循环移位函数
};
//构造函数
SeqList::SeqList()
{
    maxsize = 1000;
    size = 0;
    list = new int[maxsize];
}
//析构函数
```

```

SeqList::~SeqList()
{
    delete[]list;
}
//输入n个数，并依次存入顺序表中从0开始的位置
void SeqList::list_int(int n)
{
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        cin >> list[i];
    }
    size = n;
}
//计算并返回当前顺序表的表长
int SeqList::list_size()
{
    for (int i = 0; i < 1000; i++)
    {
        if (list[i] == '\0')
            size = i + 1;
    }
    return size;
}
//把item插入到顺序表的第i个位置
void SeqList::list_insert(int i, int item)
{
    if ((i > 0) && (i <= (size + 1)))
    {
        for (int k = size; k >= i; k--)
        {
            list[k] = list[k - 1];
        }
        list[i - 1] = item;
        size++;
        list_display();
    }
    else
        cout << "error" << endl;
}
//删除顺序表中第i个数据
void SeqList::list_del(int i)
{
    if ((i > 0) && (i <= size))

```

```

        {
            size--;
            for (int k = i - 1; k < size; k++)
            {
                list[k] = list[k + 1];
            }
            list_display();
        }
        else
            cout << "error" << endl;
    }
    //打印顺序表中第i个数据
    void SeqList::list_get(int i)
    {
        if ((i > 0) && (i <= size))
            cout << list[i - 1] << endl;
        else
            cout << "error" << endl;
    }
    //打印整个顺序表中的内容
    void SeqList::list_display()
    {
        //先打印顺序表的表长
        cout << size << " ";
        for (int i = 0; i < size; i++)
        {
            cout << list[i] << " ";
        }
        cout << endl;
    }
    //插入多个数据的list_multiinsert函数，实现在第i个位置，连续插入来自数组item的n个数据。
    //即从位置i开始插入多个数据。
    void SeqList::list_multiinsert(int i, int n, int* item)
    {
        if ((i > 0) && (i <= (size + 1)))
        {
            for (int k = size + n - 1; k > i; k--)
            {
                list[k] = list[k - n];
            }
            for (int k = i - 1; k < i - 1 + n; k++)
            {
                list[k] = item[k - i + 1];
            }
        }
    }

```

```

        }
        size += n;
        list_display();
    }
    else
        cout << "error" << endl;
}

//删除多个数据的list_multidel函数，实现从第i个位置开始，连续删除n个数据。
//即从位置i开始删除多个数据。
void SeqList::list_multidel(int i, int n)
{
    if ((i > 0) && (i <= size))
    {
        size -= n;
        for (int k = i - 1; k < size; k++)
        {
            list[k] = list[k + n];
        }
        list_display();
    }
    else
        cout << "error" << endl;
}

//顺序表排序函数
void SeqList::list_sort()
{
    for (int i = 0; i < size - 1; i++)
    {
        for (int j = 0; j < size - 1; j++)
        {
            if (list[i] > list[j + 1])
            {
                int mid;
                mid = list[i];
                list[i] = list[j + 1];
                list[j + 1] = mid;
            }
        }
    }
}

//返回数组指针，与list_combine函数配合
int* SeqList::list_getlist()
{

```

```

        return list;
    }
    //返回数组长度，与list_combine函数配合
    int SeqList::list_getsize()
    {
        list_size();
        return size;
    }
    //合并两个顺序表
    SeqList SeqList::list_combine(SeqList& a, SeqList& b)
    {
        SeqList sum;
        sum.list_multiinsert(0, a.list_getsize(), a.list_getlist());
        sum.list_multiinsert(1, b.list_getsize(), b.list_getlist());
        sum.list_sort();
        sum.list_display();
        return sum;
    }
    //顺序表循环移位函数
    void SeqList::list_move(int d, int n)
    {
        int* nlist = new int[size];
        if (d == 0)
        {
            for (int i = 0; i < size; i++)
            {
                if (i - n < 0)
                {
                    nlist[i - n + size] = list[i];
                }
                else
                {
                    nlist[i - n] = list[i];
                }
            }
        }
        else if (d == 1)
        {
            for (int i = 0; i < size; i++)
            {
                if (i + n > size - 1)
                {
                    nlist[i + n - size] = list[i];

```

```
        }  
        else  
        {  
            nlist[i + n] = list[i];  
        }  
    }  
}  
list = nlist;  
}
```



## 2、单链表

```
#include<stdio.h>
#include<iostream>
using namespace std;
//线性单链表结点类
class ListNode
{
public:
    int data;    //结点数据
    ListNode* next;    //下一个结点指针
    //构造函数
    ListNode()
    {
        next = NULL;
        data = 0;
    }
};
//线性单链表类
class LinkList
{
public:
    ListNode* head;    //头结点指针
    int len;    //链表长度
    LinkList();    //构造函数
    ~LinkList();    //析构函数
    void LL_add(int x); //在链表最后插入数据x
    ListNode* LL_index(int i);    //查找并返回第i个结点的指针
    void LL_get(int i); //打印输出第i个结点的数据
    void LL_insert(int i, int item); //在把数据item插入到链表的第i个结点处
    void LL_del(int i); //删除第i个结点
    void LL_display(); //打印输出单链表所有结点
    void swap(int pa, int pb); //结点交换函数
    void sort();    //单链表排序函数
    LinkList LL_merge(LinkList& La, LinkList& Lb); //合并两个单链表生成一个新链表并返回
};
//构造函数
LinkList::LinkList()
{
    head = new ListNode();
    len = 0;
}
//析构函数
```

```

LinkedList::~~LinkedList()
{
    head = NULL;
}
//在链表最后插入数据x
void LinkedList::LL_add(int x)
{
    ListNode* l = new ListNode();
    l->data = x;
    if (head->next == NULL)
    {
        head->next = l;
    }
    else
    {
        ListNode* p;
        p = head;
        for (int k = 1; k <= len; k++)
        {
            p = p->next;
        }
        p->next = l;
    }
    len++;
}
//查找并返回第i个结点的指针
ListNode* LinkedList::LL_index(int i)
{
    if ((i <= 0) || (i > len))
    {
        cout << "error" << endl;
    }
    else
    {
        ListNode* p;
        p = head;
        for (int k = 1; k <= i; k++)
        {
            p = p->next;
        }
        return p;
    }
}

```

//打印输出第i个结点的数据

```
void LinkList::LL_get(int i)
{
    if ((i <= 0) || (i > len))
    {
        cout << "error" << endl;
    }
    else
    {
        int x;
        x = LL_index(i)->data;
        cout << x << endl;
    }
}
```

//在把数据item插入到链表的第i个结点处

```
void LinkList::LL_insert(int i, int item)
{
    if ((i <= 0) || (i > len + 1))
    {
        cout << "error" << endl;
    }
    else
    {
        ListNode* l = new ListNode();
        l->data = item;
        l->next = LL_index(i);
        LL_index(i - 1)->next = l;
        len++;
        LL_display();
    }
}
```

//删除第i个结点

```
void LinkList::LL_del(int i)
{
    if ((i <= 0) || (i > len))
    {
        cout << "error" << endl;
    }
    else
    {
        if (i == 1)
        {
            head->next = LL_index(2);
        }
    }
}
```

```

    }
    else if (i == len)
    {
        LL_index(i-1)->next = NULL;
    }
    else
    {
        LL_index(i-1)->next = LL_index(i+1);
    }
    len--;
    LL_display();
}

}
//打印输出单链表所有结点
void LinkList::LL_display()
{
    ListNode* p;
    p = head;
    while (p->next != NULL)
    {
        p = p->next;
        cout << p->data << " ";
    }
    cout << endl;
}

//结点交换函数
void LinkList::swap(int pa, int pb)
{
    if ((pa != pb) && (pa > 0) && (pa <= len) && (pb > 0) && (pb <= len))
    {
        ListNode* p;
        p = LL_index(pa);

        ListNode* q;
        q = LL_index(pb);

        ListNode* p_before;
        if (pa == 1)
        {
            p_before = head;
        }
        else
        {

```

```

        p_before = LL_index(pa - 1);
    }

    ListNode* p_after;
    if (pa == len)
    {
        p_after = NULL;
    }
    else
    {
        p_after = LL_index(pa + 1);
    }

    ListNode* q_before;
    if (pb == 1)
    {
        q_before = head;
    }
    else
    {
        q_before = LL_index(pb - 1);
    }

    ListNode* q_after;
    if (pb == len)
    {
        q_after = NULL;
    }
    else
    {
        q_after = LL_index(pa + 1);
    }

    p_before->next = q;
    q->next = p_after;

    q_before->next = p;
    p->next = q_after;
    LL_display();
}
else
{
    cout << "error" << endl;
}

```

```

    }
}
//单链表排序函数
void LinkedList::sort()
{
    for (int i = 1; i <= len; i++)
    {
        for (int k = i; k <= len; k++)
        {
            if (LL_index(i)->data > LL_index(k)->data)
            {
                swap(i, k);
            }
        }
    }
}
//合并两个单链表生成一个新链表并返回
LinkedList LinkedList::LL_merge(LinkedList& La, LinkedList& Lb)
{
    LinkedList L;

    ListNode* p;
    p = La.head;
    for (int i = 1; i <= La.len; i++)
    {
        p = p->next;
        L.LL_insert(i, p->data);
    }

    p = Lb.head;
    for (int i = 1; i <= Lb.len; i++)
    {
        p = p->next;
        L.LL_insert(i, p->data);
    }
    //cout << L.len << endl;
    //L.LL_display();
    for (int i = 1; i <= L.len; i++)
    {
        for (int k = i; k <= L.len; k++)
        {
            //cout << "i=" << i << endl;
            //cout << "k=" << k << endl;

```

```
        if (L.LL_index(i)->data > L.LL_index(k)->data)
        {
            L.swap(i, k);
            //L.LL_display();
        }
    }
    return L;
}
```

### 3、循环链表

```
#include<iostream>
#include<stdio.h>
using namespace std;
//循环链表结点类
class ListNode
{
public:
    int data; //结点数据
    ListNode* next; //下一个结点的指针
    //构造函数
    ListNode()
    {
        next = NULL;
        data = 0;
    }
};
//循环链表类
class LinkList
{
public:
    ListNode* head; //头结点指针
    int len; //循环链表长度
    LinkList();
    void LL_add(int x); //在循环链表尾部插入数据x
    ListNode* LL_index(int i); //查找并返回第i个结点的指针
    void LL_del(int i); //删除第i个结点
    void LL_display(); //打印输出循环链表所有结点
};
//构造函数
LinkList::LinkList()
{
    head = new ListNode();
    len = 0;
}
//在循环链表尾部插入数据x
void LinkList::LL_add(int x)
{
    ListNode* l = new ListNode();
    l->data = x;
    l->next = head;
    if (head->next == NULL)
```



```

        {
            head->next = 1;
        }
        else
        {
            LL_index(len)->next = 1;
        }
        len++;
    }
}
//查找并返回第i个结点的指针
ListNode* LinkList::LL_index(int i)
{
    if (i > len)
    {
        i = i - len;
        ListNode* p;
        p = head;
        for (int k = 1; k <= i; k++)
        {
            p = p->next;
        }
        return p;
    }
    else
    {
        ListNode* p;
        p = head;
        for (int k = 1; k <= i; k++)
        {
            p = p->next;
        }
        return p;
    }
}
}
//删除第i个结点
void LinkList::LL_del(int i)
{
    if ((i <= 0) || (i > len))
    {
        cout << "error" << endl;
    }
    else
    {

```

```

        if (i == 1)
        {
            head->next = LL_index(2);
        }
        else if (i == len)
        {
            LL_index(i - 1)->next = head;
        }
        else
        {
            LL_index(i - 1)->next = LL_index(i + 1);
        }
        len--;
    }
}

//打印输出循环链表所有结点
void LinkList::LL_display()
{
    ListNode* p;
    p = head;
    for (int i = 1; i <= len; i++)
    {
        p = p->next;
    }
    cout << endl;
}

```

## 4、双向链表

```
#include<iostream>
using namespace std;
//双向链表结点类
class ListNode
{
public:
    ListNode* front; //前一个结点的指针
    char data; //结点数据
    ListNode* next; //下一个结点的指针
    //构造函数
    ListNode()
    {
        front = this;
        next = this;
        data = 0;
    }
};
//双向链表类
class LinkList
{
public:
    ListNode* head; //头结点指针
    int len; //双向链表长度
    LinkList();
    void LL_add(char x); //在双向链表末尾添加一个结点
    ListNode* LL_index(int i); //返回第i个结点
    void LL_insert(int i, char item); //将item插入双向链表的第i个结点
    void LL_del(int i); //删除双向链表中的第i个结点
    void LL_display(); //打印输出双向链表所有结点
};
//构造函数
LinkList::LinkList()
{
    head = new ListNode();
    len = 0;
}
//在双向链表末尾添加一个结点
void LinkList::LL_add(char x)
{
    ListNode* l = new ListNode();
    l->data = x;
```

```

        l->next = head;
        if (head->next == head)
        {
            l->front = head;
            head->next = l;
            head->front = l;
        }
        else
        {
            l->front = LL_index(len);
            LL_index(len)->next = l;
            head->front = l;
        }
        len++;
    }
    //返回第i个结点
    ListNode* LinkList::LL_index(int i)
    {
        if ((i <= 0) || (i > len))
        {
            cout << "index_error" << endl;
        }
        else
        {
            ListNode* p;
            p = head;
            for (int k = 1; k <= i; k++)
            {
                p = p->next;
            }
            return p;
        }
    }
}
//将item插入双向链表的第i个结点
void LinkList::LL_insert(int i, char item)
{
    if (i == len)
    {
        LL_add(item);
    }
    else if (i == 1)
    {
        if (len == 0)

```

```

        {
            LL_add(item);
        }
        else
        {
            ListNode* l = new ListNode();
            l->data = item;
            l->front = head;
            l->next = LL_index(1);
            LL_index(1)->front = l;
            head->next = l;
            len++;
        }
    }
    else
    {
        ListNode* l = new ListNode();
        l->data = item;
        l->next = LL_index(i);
        LL_index(i)->front = l;
        LL_index(i - 1)->next = l;
        l->front = LL_index(i - 1);
        len++;
    }
}

//删除双向链表中的第i个结点
void LinkList::LL_del(int i)
{
    if ((i <= 0) || (i > len))
    {
        cout << "del_error" << endl;
    }
    else
    {
        if (i == 1)
        {
            if (len == 1)
            {
                head->next = head;
                head->front = head;
            }
            else
            {

```

```

        head->next = LL_index(2);
        LL_index(2)->front = head;
    }
}
else if (i == len)
{
    LL_index(i - 1)->next = head;
    head->front = LL_index(i - 1);
}
else
{
    LL_index(i - 1)->next = LL_index(i + 1);
    LL_index(i)->front = LL_index(i - 1);
}
len--;
}
}
//打印输出双向链表所有结点
void LinkList::LL_display()
{
    ListNode* p;
    p = head;
    if (p->next == head)
    {
        cout << "-";
    }
    while (p->next != head)
    {
        p = p->next;
        cout << p->data;
    }
    cout << endl;
}
}

```

## 二、堆栈

```
/*
stack类使用的参考代码
1、包含头文件<stack>: #include <stack>
2、创建一个堆栈对象s（注意stack是模板类）: stack <char> s;    //堆栈的数据类型是字符型
3、把一个字符ct压入堆栈: s.push(ct);
4、把栈顶元素弹出: s.pop();
5、获取栈顶元素，放入变量c2: c2 = s.top();
6、判断堆栈是否空: s.empty(), 如果为空则函数返回true，如果不空则返回false
7、对堆栈进行操作时，一定要记得查看堆栈是否为空
*/
```

## 三、队列

```
/*
队列queue的用法如下：
1.包含头文件: #include <queue>
2.定义一个整数队列对象: queue<int> myQe;
3.定义一个整数队列对象数组: queue<int> myQA[10];
4.入队操作: myQe.push(itemp); //把整数itemp进入队列
5.出队操作: myQe.pop(); //把队头元素弹出队列，注意本操作不获取队头元素
6.获取队头元素: itemp = myQe.front(); // 把队头元素放入itemp中，注意本操作不弹出元素
7.判断队列是否为空: myQe.empty();//队列空则返回true，不空则返回false
*/
```

## 四、KMP算法

```
#include<iostream>
using namespace std;
void get_next(string t, int* next)
{
    int i = 0, j = -1;
    next[i] = j;
    while (i < (int)t.length())
    {
        if (j == -1 || t[i] == t[j])
        {
            ++i; ++j;
            next[i] = j;
        }
        else
        {
            j = next[j];
        }
    }
}

//kmp算法，查找成功则返回起始位置，查找失败则返回-1
int KMP(string str, string t)
{
    int i = 0, j = 0;
    int* next = new int[t.length() + 1];
    get_next(t, next);
    while (i < (int)str.length() && j < (int)t.length())
    {
        if (j == -1 || str[i] == t[j])
        {
            ++i;
            ++j;
        }
        else
        {
            j = next[j];
        }
    }
    if (j == (int)t.length())
    {
        return i - j;
    }
    else
```



```
return -1;
```

```
}
```

# 五、二叉树

## 1、普通二叉树

```
#include<iostream>
#include<string>
#include<queue>
#include<stack>
using namespace std;
//二叉树结点类
class BiTreeNode
{
public:
    char data; //结点数据
    BiTreeNode* LeftChild; //左子树指针
    BiTreeNode* RightChild; //右子树指针
    //构造函数
    BiTreeNode() :LeftChild(NULL), RightChild(NULL) {}
    //~BiTreeNode();
};

//二叉树类
class BiTree
{
private:
    BiTreeNode* Root; //根结点指针
    int pos;
    string strTree;

    BiTreeNode* CreateBiTree();
    void PreOrder(BiTreeNode* t);
    void InOrder(BiTreeNode* t);
    void PostOrder(BiTreeNode* t);
    void PostOrder_stack(BiTreeNode* t);
    void LevelOrder(BiTreeNode* t);

public:
    BiTree();
    //~BiTree();
    void CreateTree(string TreeArray); //利用先序遍历结果创建二叉树
    void PreOrder(); //前序遍历
    void InOrder(); //中序遍历
    void PostOrder(); //后序遍历
    void PostOrder_stack(); //后序遍历非递归算法
```

```

        void LevelOrder(); //层次遍历
};

BiTree::BiTree()
{
    pos = 0;
    strTree = "";
}

//定义先序遍历函数
void BiTree::PreOrder() //公有函数，对外接口
{
    PreOrder(Root);
}

void BiTree::PreOrder(BiTreeNode* t)
{
    if (t != NULL)
    {
        cout << t->data;
        PreOrder(t->LeftChild);
        PreOrder(t->RightChild);
    }
    else
        return;
}

//定义中序遍历函数
void BiTree::InOrder() //公有函数，对外接口
{
    InOrder(Root);
}

void BiTree::InOrder(BiTreeNode* t)
{
    if (t != NULL)
    {
        InOrder(t->LeftChild);
        cout << t->data;
        InOrder(t->RightChild);
    }
    else
        return;
}

//定义后序遍历函数

```

```

void BiTree::PostOrder() //公有函数，对外接口
{
    PostOrder(Root);
}

```

```

void BiTree::PostOrder(BiTreeNode* t)
{
    if (t != NULL)
    {
        PostOrder(t->LeftChild);
        PostOrder(t->RightChild);
        cout << t->data;
    }
    else
        return;
}

```

//构造二叉树，利用先序遍历结果建树

```

void BiTree::CreateTree(string TreeArray) //公有函数，对外接口
{
    pos = 0;
    strTree.assign(TreeArray);
    Root = CreateBiTree();
}

```

//递归建树，私有函数，类内实现

```

BiTreeNode* BiTree::CreateBiTree()
{
    BiTreeNode* T;
    char c;
    c = strTree[pos++];
    if (c == '0')
        T = NULL;
    else
    {
        T = new BiTreeNode();
        T->data = c; //生成根结点
        T->LeftChild = CreateBiTree(); //构造左子树
        T->RightChild = CreateBiTree(); //构造右子树
    }
    return T;
}

```

//层次遍历函数

```

void BiTree::LevelOrder() //公有函数，对外接口

```

```

{
    LevelOrder(Root);
}

void BiTree::LevelOrder(BiTreeNode* t)
{//用队列实现
    queue<BiTreeNode*> tq;
    BiTreeNode* p = t;
    if (p != NULL)
    {
        tq.push(p);
    }
    while (!tq.empty())
    {
        p = tq.front();
        tq.pop();
        if (p != NULL)
        {
            cout << p->data;
            tq.push(p->LeftChild);
            tq.push(p->RightChild);
        }
    }
}

//后序非递归遍历
void BiTree::PostOrder_stack()    //公有函数，对外接口
{
    PostOrder_stack(Root);
}

void BiTree::PostOrder_stack(BiTreeNode* t)
{
    stack<BiTreeNode*> s1;
    stack<int> s2;
    int tag;
    BiTreeNode* p = t;
    do
    {
        while (1)
        {
            if (p != NULL)
            {
                s1.push(p);
                tag = 0;
            }
        }
    }
}

```

```

        s2.push(tag);
        p = p->LeftChild;
    }
    else
        break;
}

if (s1.empty())
    break;
if (p == NULL)
{
    tag = s2.top();
    if (tag == 0)
    {
        s2.top() = 1;
        p = s1.top()->RightChild;
    }
    else
    {
        p = s1.top();
        s1.pop();
        s2.pop();
        cout << p->data;
        p = NULL;
    }
}
} while (!s1.empty());
}

```

## 2、二叉树—三叉链表

```
#include<iostream>
using namespace std;
//二叉树的三叉链表结点类
class BiTreeNode
{
public:
    char data; //结点数据
    int balance; //结点平衡因子
    BiTreeNode* LeftChild; //左子树指针
    BiTreeNode* RightChild; //右子树指针
    BiTreeNode* Parent; //双亲指针
    BiTreeNode() :LeftChild(NULL), RightChild(NULL), Parent(NULL) {}
    //~BiTreeNode();
};

//二叉树的三叉链表类
class BiTree
{
private:
    BiTreeNode* Root; //根节点指针
    int pos;
    string strTree;

    BiTreeNode* CreateBiTree();
    void PreOrder(BiTreeNode* t);
    void InOrder(BiTreeNode* t);
    void PostOrder(BiTreeNode* t);
    void LevelOrder(BiTreeNode* t, int i);
    BiTreeNode* Create_PreOrder(int i, string str);
    void Height_Subtree(BiTreeNode* t_root, BiTreeNode* t, int& h);
    void Balance_calculate(BiTreeNode* t);

public:
    BiTree();
    //~BiTree();
    void CreateTree(string TreeArray); //利用先序遍历结果创建二叉树
    void PreOrder(); //前序遍历
    void InOrder(); //中序遍历
    void PostOrder(); //后序遍历
    void LevelOrder(); //层次遍历不使用队列的递归算法
    void CreatePreOrder(int i, string str); //递归先序遍历顺序数组存储的二叉树
    int LeafDepth(BiTreeNode* t); //计算叶子结点相对于根结点的深度
```

```

        int LeafDepth(BiTreeNode* t, BiTreeNode* t_root); //计算叶子结点t相对于t_root结点的深度
        int HeightSubtree(BiTreeNode* t); //计算子树高度
        void Balance_calculate(); //计算结点平衡因子
};

BiTree::BiTree()
{
    pos = 0;
    strTree = "";
}

//定义先序遍历函数
void BiTree::PreOrder() //公有函数，对外接口
{
    PreOrder(Root);
}

void BiTree::PreOrder(BiTreeNode* t)
{
    if (t != NULL)
    {
        cout << t->data;
        PreOrder(t->LeftChild);
        PreOrder(t->RightChild);
    }
    else
        return;
}

//定义中序遍历函数
void BiTree::InOrder() //公有函数，对外接口
{
    InOrder(Root);
}

void BiTree::InOrder(BiTreeNode* t)
{
    if (t != NULL)
    {
        InOrder(t->LeftChild);
        cout << t->data;
        InOrder(t->RightChild);
    }
    else
        return;
}

```



//定义后序遍历函数

**void** BiTree::PostOrder() //公有函数，对外接口

{

    PostOrder(Root);

}

**void** BiTree::PostOrder(BiTreeNode\* t)

{

**if** (t != **NULL**)

    {

        PostOrder(t->LeftChild);

        PostOrder(t->RightChild);

        cout << t->data;

    }

**else**

**return**;

}

//构造二叉树，利用先序遍历结果建树

**void** BiTree::CreateTree(string TreeArray) //公有函数，对外接口

{

    pos = 0;

    strTree.assign(TreeArray);

    Root = CreateBiTree();

}

//递归建树，私有函数，类内实现

**BiTreeNode\*** BiTree::CreateBiTree()

{

    BiTreeNode\* T;

**char** c;

    c = strTree[pos++];

**if** (c == '0')

        T = **NULL**;

**else**

    {

        T = **new** BiTreeNode();

        T->data = c; //生成根结点

        T->LeftChild = CreateBiTree(); //构造左子树

**if** (T->LeftChild != **NULL**)

            T->LeftChild->Parent = T;

        T->RightChild = CreateBiTree(); //构造右子树

**if** (T->RightChild != **NULL**)

            T->RightChild->Parent = T;

```

    }
    return T;
}
//计算叶子结点相对于根结点的深度
int BiTree::LeafDepth(BiTreeNode* t)
{
    int depth = 0;
    BiTreeNode* T = t;
    while (1)
    {
        if (T == Root)
        {
            return depth;
        }
        else
        {
            if (T->Parent != NULL)
            {
                T = T->Parent;
                depth++;
            }
            else
            {
                return depth;
            }
        }
    }
}
//计算叶子结点t相对于t_root结点的深度
int BiTree::LeafDepth(BiTreeNode* t, BiTreeNode* t_root)
{
    int depth = 0;
    BiTreeNode* T = t;
    while (1)
    {
        if (T->Parent != t_root->Parent)
        {
            T = T->Parent;
            depth++;
        }
        else
        {
            depth++;
        }
    }
}

```

```

        return depth;
    }
}

//层次遍历函数
void BiTree::LevelOrder()    //公有函数，对外接口
{
    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        LevelOrder(Root, i);
    }
}

void BiTree::LevelOrder(BiTreeNode* t, int i)
{
    if (t != NULL)
    {
        if (LeafDepth(t) == i)
        {
            cout << t->data << " ";
        }
        LevelOrder(t->LeftChild, i);
        LevelOrder(t->RightChild, i);
    }
    else
        return;
}

//递归先序遍历顺序数组存储的二叉树
void BiTree::CreatePreOrder(int i, string str)
{
    Root = Create_PreOrder(i, str);
}

BiTreeNode* BiTree::Create_PreOrder(int i, string str)
{
    BiTreeNode* T;
    if (i < str.length())
    {
        if (str[i] != '0')
        {
            T = new BiTreeNode;
            T->data = str[i];
            T->LeftChild = Create_PreOrder(2 * i + 1, str);
            if (T->LeftChild != NULL)
                T->LeftChild->Parent = T;
        }
    }
}

```

```

        T->RightChild = Create_PreOrder(2 * i + 2, str);
        if (T->RightChild != NULL)
            T->RightChild->Parent = T;
    }
    else
    {
        T = NULL;
    }
}
else
{
    T = NULL;
}
return T;
}

void BiTree::Height_Subtree(BiTreeNode* t_root, BiTreeNode* t, int& h)
{
    if (t != NULL)
    {
        Height_Subtree(t_root, t->LeftChild, h);
        Height_Subtree(t_root, t->RightChild, h);
        if (LeafDepth(t, t_root) >= h)
            h = LeafDepth(t, t_root);
    }
    else
        return;
}

//计算结点平衡因子
void BiTree::Balance_calculate() //公有函数，对外接口
{
    Balance_calculate(Root);
}

void BiTree::Balance_calculate(BiTreeNode* t)
{
    if (t != NULL)
    {
        Balance_calculate(t->LeftChild);
        Balance_calculate(t->RightChild);
        t->balance = HeightSubtree(t->LeftChild) - HeightSubtree(t->RightChild);
    }
    else
        return;
}
}

```

### 3、赫夫曼树

```
#include<iostream>
using namespace std;
const int MaxW = 9999999; // 假设结点权值不超过9999999
// 定义huffman树结点类
class HuffNode
{
public:
    int weight;    // 权值
    char ch;       // 结点字符
    int parent;    // 父结点下标
    int leftchild; // 左孩子下标
    int rightchild; // 右孩子下标
};
// 定义赫夫曼树类
class HuffMan
{
private:
    void MakeTree(); // 建树
    // 从 1 到 pos 的位置找出权值最小的两个结点，把结点下标存在 s1 和 s2 中
    void SelectMin(int pos, int* s1, int* s2);
public:
    int len;    // 结点数量
    int lnum;   // 叶子数量
    int f;
    HuffNode* huffTree; // 赫夫曼树，用数组表示
    string* huffCode;   // 每个字符对应的赫夫曼编码
    void MakeTree(int n, int wt[]); // 构建huffman树
    void Coding(); // 赫夫曼编码函数
    void Destroy(); // 销毁赫夫曼树
    void Decode(const string codestr); // 赫夫曼解码
};
// 构建huffman树
void HuffMan::MakeTree(int n, int wt[])
{
    // 参数是叶子结点数量和叶子权值
    // 公有函数，对外接口
    int i;
    lnum = n;
    len = 2 * n - 1;
    huffTree = new HuffNode[2 * n];
    huffCode = new string[lnum + 1]; // 位置从 1 开始计算
```

```

// huffCode实质是个二维字符数组，第 i 行表示第 i 个字符对应的编码
// 赫夫曼树huffTree初始化
for (i = 1; i <= n; i++)
    huffTree[i].weight = wt[i - 1]; // 第0号不用，从1开始编号
for (i = 1; i <= len; i++)
{
    if (i > n) huffTree[i].weight = 0; // 前n个结点是叶子，已经设置
    huffTree[i].parent = 0;
    huffTree[i].leftchild = 0;
    huffTree[i].rightchild = 0;
}
MakeTree(); // 调用私有函数建树
f = 0;
for (int i = 0; i < n; i++)
{
    f += wt[i];
}
}
// 从 1 到 pos 的位置找出权值最小的两个结点，把结点下标存在 s1 和 s2 中
void HuffMan::SelectMin(int pos, int* s1, int* s2)
{
    // 找出最小的两个权值的下标
    // 函数采用地址传递的方法，找出两个下标保存在 s1 和 s2 中
    int w1, w2, i;
    w1 = w2 = MaxW; // 初始化w1和w2为最大值，在比较中会被实际的权值替换
    *s1 = *s2 = 0;
    for (i = 1; i <= pos; i++)
    {
        // 比较过程如下：
        // 如果第 i 个结点的权值小于 w1，且第 i 个结点是未选择的结点，提示：如果第 i 结点未选择，它父
        // 把第 w1 和 s1 保存到 w2 和 s2，即原来的第一最小值变成第二最小值
        // 把第 i 结点的权值和下标保存到 w1 和 s1，作为第一最小值
        // 否则，如果第 i 结点的权值小于 w2，且第 i 结点是未选择的结点
        // 把第 i 结点的权值和下标保存到 w2 和 s2，作为第二最小值
        if ((huffTree[i].weight < w1) && (huffTree[i].parent == 0))
        {
            w2 = w1;
            *s2 = *s1;
            w1 = huffTree[i].weight;
            *s1 = i;
        }
        else if ((huffTree[i].weight < w2) && (huffTree[i].parent == 0))
        {

```

```

        w2 = huffTree[i].weight;
        *s2 = i;
    }
}
// 建树
void HuffMan::MakeTree()
{
    // 私有函数，被公有函数调用
    int i, s1, s2;
    for (i = lnum + 1; i <= len; i++)
    {
        SelectMin(i - 1, &s1, &s2); // 找出两个最小权值的下标放入 s1 和 s2 中
        // 将找出的两棵权值最小的子树合并为一棵子树，过程包括
        // 结点 s1 和结点 s2 的父亲设为 i
        // 结点 i 的左右孩子分别设为 s1 和 s2
        // 结点 i 的权值等于 s1 和 s2 的权值和
        huffTree[s1].parent = i;
        huffTree[s2].parent = i;
        huffTree[i].leftchild = s1;
        huffTree[i].rightchild = s2;
        huffTree[i].weight = huffTree[s1].weight + huffTree[s2].weight;
    }
}
// 销毁赫夫曼树
void HuffMan::Destroy()
{
    len = 0;
    lnum = 0;
    delete[] huffTree;
    delete[] huffCode;
}
// 赫夫曼编码
void HuffMan::Coding()
{
    string code; // 存储符号的不定长二进制编码
    int i, j, k, parent;
    for (i = 1; i <= lnum; i++)
    { // 从叶子结点出发
        j = i;
        code = ""; // 初始化为空
        while (huffTree[j].parent != 0) { // 往上找到根结点
            parent = huffTree[j].parent; // 父结点

```

```

        if (j == huffTree[parent].leftchild) // 如果是左孩子，则记为0
            code += "0";
        else // 右孩子，记为1
            code += "1";
        j = parent; // 上移到父结点
    }
    // 编码要倒过来：因为是从叶子往上走到根，而编码是要从根走到叶子结点
    for (k = (int)code.size() - 1; k >= 0; k--)
        huffCode[i] += code[k]; // 保存编码
    }
}

//赫夫曼解码
void HuffMan::Decode(const string codestr)
{
    string txtstr;
    int c = len;
    char error_recode = '0';
    txtstr = "";
    for (int i = 0; i < codestr.length(); i++)
    {
        if (codestr[i] == '0')
        {
            c = huffTree[c].leftchild;
        }
        else if (codestr[i] == '1')
        {
            c = huffTree[c].rightchild;
        }
        else
        {
            cout << "error" << endl;
            return;
        }
        if (huffTree[c].ch == '0')
        {
            error_recode = '0';
        }
        else
        {
            txtstr += huffTree[c].ch;
            error_recode = huffTree[c].ch;
            c = len;
        }
    }
}

```



```
}  
if (error_recode == '0')  
    cout << "error" << endl;  
else  
    cout << txtstr << endl;  
return;  
}
```

## 4、二叉排序树

```
#include<iostream>
using namespace std;
//二叉排序树结点类
class BSTNode
{
public:
    int key;           //结点关键字
    BSTNode* Parent;   //父结点
    BSTNode* Lchild;   //左孩子
    BSTNode* Rchild;   //右孩子
    BSTNode() :key(0), Parent(NULL), Lchild(NULL), Rchild(NULL) {}
};
//二叉排序树类
class BSTree
{
private:
    BSTNode* Root;    //根结点指针

    void InOrder(BSTNode* t);
    BSTNode* Search_BST(BSTNode* T, int key);
    BSTNode* Insert_BST(BSTNode* T, int key);

public:
    int search_times;  //每次查找次数
    BSTree();          //构造函数
    void InOrder();    //中序遍历
    BSTNode* Search_BST(int key);    //二叉排序树的递归查找
    void Insert_BST(int key);        //二叉排序树的递归插入
    void Delete_BST(int key);        //二叉排序树的递归删除
    void Create_BST(int* item, int n); //构建二叉排序树
};
BSTree::BSTree()
{
    Root = NULL;
    search_times = 0;
}
//定义中序遍历函数
void BSTree::InOrder() //公有函数，对外接口
{
    InOrder(Root);
}
void BSTree::InOrder(BSTNode* t)
```

```

{
    if (t != NULL)
    {
        InOrder(t->Lchild);
        cout << t->key << " ";
        InOrder(t->Rchild);
    }
    else
        return;
}
//定义二叉排序树的递归查找函数
BSTNode* BSTree::Search_BST(int key) //公有函数，对外接口
{
    search_times = 0; //查找次数清零
    return Search_BST(Root, key);
}
BSTNode* BSTree::Search_BST(BSTNode* T, int key)
{
    if (T == NULL)
        return NULL; //搜索失败则返回NULL
    else
    {
        if (T->key == key)
        {
            search_times++;
            return T; //搜索成功则返回结点指针
        }
        else if (T->key > key)
        {
            search_times++;
            Search_BST(T->Lchild, key);
        }
        else
        {
            search_times++;
            Search_BST(T->Rchild, key);
        }
    }
}
}
//定义二叉排序树的递归插入函数
void BSTree::Insert_BST(int key) //公有函数，对外接口
{
    Root = Insert_BST(Root, key);
}

```

```

}
BSTNode* BSTree::Insert_BST(BSTNode* T, int key)
{
    if (T == NULL)
    {
        T = new BSTNode;
        T->key = key;
        return T;
    }
    else
    {
        if (T->key == key)
            return NULL;
        else if (T->key > key)
            T->Lchild = Insert_BST(T->Lchild, key);
        else
            T->Rchild = Insert_BST(T->Rchild, key);
        return T;
    }
}

//定义二叉排序树的递归删除函数
void BSTree::Delete_BST(int key)
{
    BSTNode* T = Search_BST(key);
    if (T == NULL)
    {
        return;    //若要删除的数据不在二叉树中，则不执行操作
    }
    if ((T->Lchild == NULL) && (T->Rchild == NULL))
    {
        //情况一:该结点是叶子结点
        if (T->Parent->Lchild == T)
            T->Parent->Lchild = NULL;
        else if (T->Parent->Rchild == T)
            T->Parent->Rchild = NULL;
    }
    else if ((T->Lchild != NULL) && (T->Rchild != NULL))
    {
        //情况二:该结点同时有左、右子树
        BSTNode* t = T->Rchild;
        while (t->Lchild != NULL)
            t = t->Lchild;
        T->key = t->key;

        if (t->Rchild != NULL)

```

```

        *t = *t->Rchild;
    else
    {
        if (t->Parent->Lchild == t)
            t->Parent->Lchild = NULL;
        else if (t->Parent->Rchild == t)
            t->Parent->Rchild = NULL;
    }
}
else
{
    //情况三:该结点只有左子树或右子树
    if (T->Lchild != NULL)
    {
        *T = *T->Lchild;
    }
    else if (T->Rchild != NULL)
    {
        *T = *T->Rchild;
    }
}
}
//构建二叉排序树
void BSTree::Create_BST(int* item, int n)
{
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        Insert_BST(item[i]);
    }
}

```

## 六、静态查找

### 1、顺序查找(带哨兵)

```
#include<iostream>
using namespace std;
//带哨兵的顺序查找函数
//查找成功则返回元素在数组中的位置
//查找失败则返回0
int Sequential_Search(int* item, int n, int key)
{
    int i = n;
    item[0] = key;

    while (item[i] != key)
        i--;

    return i;
}
```

## 2、顺序索引查找

```
#include<iostream>
using namespace std;
//顺序索引查找类
class Sequential_Index_Search
{
private:
    int n;    //主表长度
    int k;    //主表划分出的块数
    int* item;//主表
    int* maxkey_index;//最大关键字索引表
    int* StartPosition_index;//最大关键字起始位置索引表
public:
    //构造函数
    Sequential_Index_Search(int n1, int k1, int* item1, int* a)
    {
        n = n1;
        k = k1;
        item = item1;
        maxkey_index = a;
        StartPosition_index = new int[k];
        int p = 1;
        for (int i = 0; i < k; i++)
        {
            StartPosition_index[i] = p + i * (n / k);
        }
    }
    //顺序索引查找
    int Search(int key)
    {
        for (int i = 0; i < k; i++)
        {
            if (maxkey_index[i] >= key)
            {
                int spi = StartPosition_index[i];
                for (int j = spi; j < spi + (n / k); j++)
                {
                    if (item[j] == key)
                        return j;
                }
            }
            return 0;
        }
    }
}
```

```

    }
    return 0;
}
//输出带查找次数的顺序索引查找
void Search_times(int key)
{
    for (int i = 0; i < k; i++)
    {
        if (maxkey_index[i] >= key)
        {
            int spi = StartPosition_index[i];
            for (int j = spi; j < spi + (n / k); j++)
            {
                if (item[j] == key)
                {
                    //(j - spi + 1)表示在块内查找的次数
                    //(i + 1)表示在块间查找的次数
                    cout << j << "-" << (j - spi + 1) + (i
                    return;
                }
            }
            cout << "error" << endl;
            return;
        }
    }
    cout << "error" << endl;
}
};

```



### 3、折半查找

```
#include<iostream>
using namespace std;
//折半查找函数
//查找成功则返回元素在数组中的位置
//查找失败则返回0
int Binary_Search(int* item, int n, int key)
{
    int low = 1;
    int high = n;
    int mid = (n + 1) / 2;
    while (low <= high)
    {
        if (key < item[mid])
        {
            high = mid - 1;
            mid = (low + high) / 2;
        }
        else if (key > item[mid])
        {
            low = mid + 1;
            mid = (low + high) / 2;
        }
        else if (key == item[mid])
        {
            return mid;
        }
    }
    return 0;
}
```

# 七、哈希表

## 1、哈希查找-链地址法(表头插入)

```
#include<iostream>
using namespace std;
class hash_node
{
public:
    int data;    //结点数据
    int order;
    hash_node* next;
    hash_node()
    {
        data = -1;
        order = 1;
        next = NULL;
    }
};
//以求余法为哈希函数
//哈希冲突用链地址法(表头插入)
class hash_map
{
private:
    hash_node* hashmap;    //哈希结点数组
public:
    hash_map(int n)
    {
        hashmap = new hash_node[n];
        int a;
        int key;
        while (n--)
        {
            cin >> a;
            key = a % 11;
            if (hashmap[key].data != -1)
            {
                hash_insert(&hashmap[key], a);
            }
            else
                hashmap[key].data = a;
        }
    }
}
```

//递归查找哈希冲突

```
int find_next(hash_node* hash, int target)
{
    if (hash != NULL)
    {
        if (hash->data != target)
            return find_next(hash->next, target);
        else
            return hash->order;
    }
    else
        return 0;
}
```

//哈希查找函数

```
void hash_find(int target)
{
    int key;
    key = target % 11;
    if (hashmap[key].data != target)
    {
        if (find_next(hashmap[key].next, target) != 0)
        {
            cout << key << " " << find_next(hashmap[key].next, target)
        }
        else
        {
            //查找失败，将数据插入到哈希表中
            hash_insert(&hashmap[key], target);
            cout << "error" << endl;
        }
    }
    else
    {
        cout << key << " " << hashmap[key].order << endl;
    }
}
```

//哈希插入函数

//将数据target插入到哈希表中，哈希冲突用链地址法(表头插入)

```
void hash_insert(hash_node* hash, int target)
{
    if (hash->data == -1)
    {
        hash->data = target;
    }
}
```

```
        return;
    }
    else
    {
        if (hash->next != NULL)
        {
            hash_insert(hash->next, target);
            hash->order++;
        }
        else
        {
            hash_node* h = new hash_node();
            h->data = target;
            hash->order++;
            hash->next = h;
        }
    }
}

};
```

## 2、哈希查找-链地址法(表尾插入)

```
#include<iostream>
using namespace std;
class hash_node
{
public:
    int data;    //结点数据
    int order;
    hash_node* next;
    hash_node()
    {
        data = 0;
        order = 1;
        next = NULL;
    }
};
//以求余法为哈希函数
//哈希冲突用链地址法(表尾插入)
class hash_map
{
private:
    hash_node* hashmap;    //哈希结点数组
public:
    hash_map(hash_node* item)
    {
        hashmap = item;
    }
    //递归查找哈希冲突
    int find_next(hash_node* hash, int target)
    {
        if (hash != NULL)
        {
            if (hash->data != target)
                return find_next(hash->next, target);
            else
                return hash->order;
        }
        else
            return 0;
    }
    //哈希查找函数
    void hash_find(int target)
```

```

{
    int key;
    key = target % 11;
    if (hashmap[key].data != target)
    {
        if (find_next(hashmap[key].next, target) != 0)
        {
            cout << key << " " << find_next(hashmap[key].next, target)
        }
        else
        {
            //查找失败，将数据插入到哈希表中
            hash_insert(&hashmap[key], target);
            cout << "error" << endl;
        }
    }
    else
    {
        cout << key << " " << hashmap[key].order << endl;
    }
}
//哈希插入函数
//将数据target插入到哈希表中，哈希冲突用链地址法(表尾插入)
void hash_insert(hash_node* hash, int target)
{
    if (hash->data == 0)
    {
        hash->data = target;
        return;
    }
    else
    {
        if (hash->next != NULL)
            hash_insert(hash->next, target);
        else
        {
            hash_node* h = new hash_node();
            h->data = target;
            h->order = hash->order + 1;
            hash->next = h;
        }
    }
}

```

}

};

### 3、哈希查找-线性探测再散列

```
#include<iostream>
using namespace std;
class hash_map
{
private:
    int* hashmap;
    int len;

    //哈希插入冲突时递归散列
    //私有函数，类内调用
    void next_insert(int& key, int p)
    {
        key++;
        if (key >= len)
            key = 0;
        if (hashmap[key] < 0)
            hashmap[key] = p;
        else
            next_insert(key, p);
    }
    //哈希查找冲突时递归散列
    //私有函数，类内调用
    int next_find(int& key, int target, int& num)
    {
        num++;
        key++;
        if (key >= len)
            key = 0;
        if (hashmap[key] < 0)
            return 0;
        else if (hashmap[key] == target)
            return key + 1;
        else
            next_find(key, target, num);
    }
public:
    hash_map(int m)
    {
        len = m;
        hashmap = new int[m];
    }
}
```



//哈希遍历展示函数

```
void hash_display()
{
    for (int i = 0; i < len; i++)
    {
        if (hashmap[i] >= 0)
            cout << hashmap[i] << " ";

        else
        {
            cout << "NULL ";
            //cout << hashmap[i] << " ";
        }
    }
    cout << endl;
}
```

//哈希插入函数

```
void hash_insert(int p)
{
    int key;
    key = p % 11;
    if (hashmap[key] < 0)
        hashmap[key] = p;
    else
        next_insert(key, p);
}
```

//哈希查找函数

```
void hash_find(int target)
{
    int key;
    key = target % 11;
    int num; //查找次数
    num = 1;
    if (hashmap[key] < 0)
    {
        cout << 0 << " ";
        cout << num << endl;
    }
    else if (hashmap[key] == target)
    {
        cout << 1 << " ";
        cout << num << " ";
        cout << key + 1 << endl;
    }
}
```

```
    }  
    else  
    {  
        int result = next_find(key, target, num);  
        if (result != 0)  
        {  
            cout << 1 << " ";  
            cout << num << " ";  
            cout << result << endl;  
        }  
        else  
        {  
            cout << 0 << " ";  
            cout << num << endl;  
        }  
    }  
}  
};
```

## 4、哈希查找-Trie树

```
#include<iostream>
#include<string>
#include<queue>
using namespace std;
//Trie树结点类
class TrieTreeNode
{
public:
    string word; //结点字符
    int num;     // 有多少单词通过这个节点,即由根至该节点组成的字符串模式出现的次数
    bool isEnd; // 是不是最后一个节点
    TrieTreeNode** Nextword = new TrieTreeNode * [26];
    TrieTreeNode()
    {
        num = 0;
        isEnd = false;
        for (int i = 0; i < 26; i++)
        {
            Nextword[i] = NULL;
        }
    }
    //~TrieTreeNode();
};

//Trie树类
class TrieTree
{
private:
    TrieTreeNode* Root; //根节点指针
public:
    TrieTree();
    //~TrieTree();
    void insert(string str); //在字典树中插入一个单词
    int find(string str);   //在字典树中查找以该字符串为公共前缀的单词数
    void show();            //层次遍历字典树
};

TrieTree::TrieTree()
{
    Root = new TrieTreeNode();
}

//在字典树中插入一个单词
```

```

void TrieTree::insert(string str)
{
    if (str == "" || str.length() == 0)
    {
        return;
    }
    TrieTreeNode* T = Root;
    int len = str.length();
    for (int i = 0; i < len; i++)
    {
        int pos = str[i] - 'a';
        //如果当前节点的儿子节点中没有该字符，则构建一个TrieTrieTreeNode并复值该字符
        if (T->Nextword[pos] == NULL)
        {
            T->Nextword[pos] = new TrieTreeNode();
            T->Nextword[pos]->word = str[i];
            T->Nextword[pos]->num++;
        }
        //如果已经存在，则将由根至该儿子节点组成的字符串模式出现的次数+1
        else
        {
            T->Nextword[pos]->num++;
        }
        T = T->Nextword[pos];
    }
    T->isEnd = true;
}

//在字典树中查找以该字符串为公共前缀的单词数
int TrieTree::find(string str)
{
    if (str == "" || str.length() == 0)
    {
        return 0;
    }
    TrieTreeNode* T = Root;
    int len = str.length();
    for (int i = 0; i < len; i++)
    {
        int pos = str[i] - 'a';
        //如果当前节点的儿子节点中没有该字符，则构建一个TrieTrieTreeNode并复值该字符
        if (T->Nextword[pos] != NULL)
        {
            T = T->Nextword[pos];
        }
    }
}

```

```

    }
    //如果已经存在，则将由根至该儿子节点组成的字符串模式出现的次数+1
    else
    {
        return 0;
    }
}
return T->num;
}
//层次遍历字典树
void TrieTree::show()
{
    if (!Root) return;
    deque<TrieTreeNode*> q;
    q.push_back(Root);
    while (!q.empty())
    {
        int qs = q.size();
        for (int i = 0; i < qs; i++)
        {
            TrieTreeNode* tp = q.front(); q.pop_front();
            cout << tp->word;
            for (int i = 0; i < 26; i++)
                if (tp->Nextword[i]) q.push_back(tp->Nextword[i]);
        }
    }
    cout << endl;
}
}

```

## 5、哈希查找-二次线性探测再散列

```
#include<iostream>
using namespace std;
class hash_map
{
private:
    int* hashmap;
    int len;
    int pos;

    //哈希插入冲突时递归散列
    //私有函数，类内调用
    void next_insert(int& key, int p)
    {
        int original_key = key;
        key += pos * pos;
        if (key >= len)
            key = key - len;
        if (hashmap[key] < 0)
            hashmap[key] = p;
        else
        {
            key = key - pos * pos * 2;
            if (key < 0)
                key = key + len;
            if (hashmap[key] < 0)
                hashmap[key] = p;
            else
            {
                pos++;
                next_insert(original_key, p);
            }
        }
    }

    //哈希查找冲突时递归散列
    //私有函数，类内调用
    int next_find(int& key, int target, int& num)
    {
        num++;
        int original_key = key;
        key += pos * pos;
        if (key >= len)
```

```

        key = key - len;
    if (hashmap[key] == target)
        return key + 1;
    else if (hashmap[key] < 0)
        return 0;
    else
    {
        num++;
        key = key - pos * pos * 2;
        if (key < 0)
            key = key + len;
        if (hashmap[key] == target)
            return key + 1;
        else if (hashmap[key] < 0)
            return 0;
        else
        {
            pos++;
            next_find(original_key, target, num);
        }
    }
}

public:
hash_map(int m)
{
    len = m;
    hashmap = new int[m];
    pos = 1;
}
//哈希遍历展示函数
void hash_display()
{
    for (int i = 0; i < len; i++)
    {
        if (hashmap[i] >= 0)
            cout << hashmap[i] << " ";
        else
        {
            cout << "NULL ";
            //cout << hashmap[i] << " ";
        }
    }
    cout << endl;
}

```

```

}
//哈希插入函数
void hash_insert(int p)
{
    int key;
    key = p % 11;
    if (hashmap[key] < 0)
        hashmap[key] = p;
    else
    {
        pos = 1;
        next_insert(key, p);
    }
}

//哈希查找函数
void hash_find(int target)
{
    int key;
    key = target % 11;
    int num; //查找次数
    num = 1;
    if (hashmap[key] < 0)
    {
        cout << 0 << " ";
        cout << num << endl;
    }
    else if (hashmap[key] == target)
    {
        cout << 1 << " ";
        cout << num << " ";
        cout << key + 1 << endl;
    }
    else
    {
        pos = 1;
        int result = next_find(key, target, num);
        if (result != 0)
        {
            cout << 1 << " ";
            cout << num << " ";
            cout << result << endl;
        }
    }
}

```



```

        else
        {
            cout << 0 << " ";
            cout << num << endl;
        }
    }

};

```

## 八、排序

### 1、插入排序

```

#include<iostream>
using namespace std;
//直接插入排序
//稳定排序
void StraightInsertSort(int* item, int n)
{
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
        for (int k = i; k > 0; k--)
        {
            if (item[k] <= item[k - 1])
            {
                int m = item[k];
                item[k] = item[k - 1];
                item[k - 1] = m;
            }
            else
                break;
        }

        //每趟排序后输出一次结果
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            cout << item[i] << " ";
        }
        cout << endl;
    }
}

```

## 2、折半插入排序

```
#include<iostream>
using namespace std;
//折半插入排序
//稳定排序
void BinaryInsertSort(int* item, int n)
{
    int temp;
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
        temp = item[i];
        int low = 0;
        int high = i - 1;
        int mid;
        while (low <= high)
        {
            mid = (low + high) / 2;
            if (temp > item[mid])
                high = mid - 1;
            else
                low = mid + 1;
        }
        int j;
        for (j = i - 1; j >= high + 1; j--)
            item[j + 1] = item[j];
        item[j + 1] = temp;

        for (int k = 0; k < n; k++)
        {
            cout << item[k] << " ";
        }
        cout << endl;
    }
}
```

### 3、希尔排序

```
#include<iostream>
using namespace std;
//希尔排序
//不稳定排序
void ShellSort(int* item, int n)
{
    int gap = n / 2;
    while (gap >= 1)
    {
        int t = gap;
        int pos = 0;
        while (t-->0)
        {
            for (int i = pos; i < n; i += gap)
            {
                for (int k = pos; k < n - gap; k += gap)
                {
                    if (item[k] > item[k + gap])
                    {
                        int m = item[k];
                        item[k] = item[k + gap];
                        item[k + gap] = m;
                    }
                }
            }
            pos++;
        }

        //每趟排序完输出一次结果
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            cout << item[i] << " ";
        }
        cout << endl;

        gap = gap / 2;
    }
}
```

## 4、快速排序

```
#include<iostream>
using namespace std;
int getPivotkey(int* item, int low, int high)
{
    int key = item[low];
    while (low < high)
    {
        while (low < high && item[high] >= key)
        {
            high--;
        }
        if (low < high)
        {
            item[low] = item[high];
        }

        while (low < high && item[low] <= key)
        {
            low++;
        }
        if (low < high)
        {
            item[high] = item[low];
        }
    }
    item[low] = key;
    return low;
}
//快速排序
//不稳定排序
void QuickSort(int* item, int low, int high)
{
    if (low <= high)
    {
        int pivotkey = getPivotkey(item, low, high);
        cout << item[pivotkey] << " " << pivotkey + 1 << endl;
        QuickSort(item, low, pivotkey - 1);
        QuickSort(item, pivotkey + 1, high);
    }
}
```

## 5、选择排序

```
#include<iostream>
using namespace std;
//选择排序
//不稳定排序
void SelectSort(int* item, int n)
{
    int min;
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        min = i;
        for (int k = i + 1; k < n; k++)
        {
            if (item[k] < item[min])
            {
                min = k;
            }
        }

        int m = item[i];
        item[i] = item[min];
        item[min] = m;

        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            cout << item[i] << " ";
        }
        cout << endl;
    }
}
```

## 6、堆排序

```
#include<iostream>
using namespace std;
//堆排序
//不稳定排序
class HeapSort
{
private:
    int* item; //数组指针
    int len;    //数组长度
public:
    HeapSort(int n)
    {
        len = n;
        item = new int[len];
        for (int i = 0; i < len; i++)
        {
            cin >> item[i];
        }
    }
    void sort()
    {
        //构建小堆顶
        for (int i = len / 2 - 1; i >= 0; i--)
        {
            //从最后一个非叶子结点开始，从下至上，从左至右调整结构
            adjustHeap(i, len);
        }
        display();
        //将堆顶元素和末尾元素进行交换，然后再重新对堆进行调整
        for (int j = len - 1; j > 0; j--)
        {
            swap(0, j); //将堆顶元素和末尾元素进行交换
            adjustHeap(0, j); //重新对堆进行调整
            display();
        }
    }
    void adjustHeap(int i, int length)
    {
        int temp = item[i]; //先取出当前元素
        for (int k = i * 2 + 1; k < length; k = k * 2 + 1)
        {
```

```

        if (k + 1 < length && item[k] > item[k + 1])//从i结点的左子结点开始,
        {
            //如果右结点存在, 且左结点大于右结点, 那么k指向右结点
            k++;
        }
        if (item[k] < temp)
        {
            //如果子节点小于父节点, 将子节点值赋给父节点
            item[i] = item[k];
            i = k;
        }
    }
    item[i] = temp;
}

void swap(int a, int b)
{
    int m = item[a];
    item[a] = item[b];
    item[b] = m;
}

void display()
{
    cout << len << " ";
    for (int i = 0; i < len; i++)
    {
        cout << item[i] << " ";
    }
    cout << endl;
}

};

```

## 7、2路归并排序

```
#include<iostream>
#include<cmath>
using namespace std;
//2路归并排序，递归做法
//稳定排序
class MergeSort
{
private:
    int* item;    //需要排序的数组
    int* temp;    //临时数组
    int* item1;   //合并函数所使用的临时数组
    int len;     //需要排序的数组长度
    int k;
    int p;      //2路归并排序次数
    //2路归并排序函数
    void sort(int left, int right)
    {
        if (left < right)
        {
            int mid = (left + right) / 2;
            sort(left, mid); //左边归并排序，使得左子序列有序
            sort(mid + 1, right); //右边归并排序，使得右子序列有序
            merge(left, mid, right);
        }
        p++;
    }
    //归并函数
    void merge(int left, int mid, int right)
    {
        int i = left; //左序列指针
        int j = mid + 1; //右序列指针
        int t = 0; //临时数组指针
        while (i <= mid && j <= right)
        {
            if (item[i] < item[j])
            {
                temp[t] = item[i];
                t++;
                i++;
            }
            else
            {
                temp[t] = item[j];
                t++;
                j++;
            }
        }
        while (i <= mid)
            temp[t++] = item[i++];
        while (j <= right)
            temp[t++] = item[j++];
        for (i = left; i <= right; i++)
            item[i] = temp[i - left + 1];
    }
};
```



```

        {
            temp[t] = item[j];
            t++;
            j++;
        }
    }
    while (i <= mid)
    {
        //将左子序列剩余元素填入temp中
        temp[t] = item[i];
        t++;
        i++;
    }
    while (j <= right)
    {
        //将右子序列剩余元素填入temp中
        temp[t] = item[j];
        t++;
        j++;
    }
    //将temp中的元素全部拷贝到原数组中
    t = 0;
    while (left <= right)
    {
        item[left] = temp[t];
        t++;
        left++;
    }
}
//判断a是否为整数
bool IsInteger(double a)
{
    if (a - (int)a == 0)
        return true;
    else
        return false;
}
//选择排序函数
void SelectSort(int* arr, int n)
{
    int min;
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {

```

```

        min = i;
        for (int k = i + 1; k < n; k++)
        {
            if (arr[k] < arr[min])
            {
                min = k;
            }
        }

        int m = arr[i];
        arr[i] = arr[min];
        arr[min] = m;
    }
}

public:
    //合并函数
    MergeSort(int* str, int n)
    {
        p = 0;
        item = str;
        len = n;
        item1 = new int[len];
        for (int i = 0; i < len; i++)
        {
            item1[i] = str[i];
        }
        temp = new int[len];
        if (IsInteger(log2(len)))
            k = (int)log2(len) + 1;
        else
            k = (int)log2(len) + 2;
        sort(0, len - 1);
        cout << p << endl;
    }
    void display()
    {
        for (int i = 0; i < len; i++)
        {
            cout << item[i] << " ";
        }
        cout << endl;
    }
};

```

## 8、基数排序

```
#include<iostream>
using namespace std;
//基数排序
//稳定排序
class RadixSort
{
private:
    int* data; //需要排序的数组
    int len; //需要排序的数组长度
    //求数据的最大位数
    int maxbit()
    {
        int maxData = data[0];
        for (int i = 1; i < len; i++)
        {
            if (maxData < data[i])
                maxData = data[i];
        }
        int d = 1;
        while (maxData >= 10)
        {
            maxData /= 10;
            d++;
        }
        return d;
    }
    void Sort()
    {
        int d = maxbit();
        int* temp = new int[len];
        int* count = new int[10]; //计数器
        int** arr = new int* [10];
        int radix = 1;
        int j, k, h;
        for (int i = 1; i <= d; i++)
        {
            for (j = 0; j < 10; j++)
                count[j] = 0; //每次分配前清空计数器

            for (j = 0; j < 10; j++)
            {
```

```

        arr[j] = NULL;
    }

    for (j = 0; j < len; j++)
    {
        k = (data[j] / radix) % 10;    //统计每个桶中的记录数
        if (arr[k] == NULL)
            arr[k] = new int[len];
        arr[k][count[k]] = data[j];
        count[k]++;
    }

    for (j = 0; j < 10; j++)
    {
        cout << j << ":";
        if (arr[j] == NULL)
            cout << "NULL" << endl;
        else
        {
            cout << "->";
            for (h = 0; h < count[j]; h++)
                cout << arr[j][h] << "->";
            cout << "^" << endl;
        }
    }

    for (j = 1; j < 10; j++)
        count[j] = count[j - 1] + count[j];
    for (j = len - 1; j >= 0; j--)
    {
        k = (data[j] / radix) % 10;
        temp[count[k] - 1] = data[j];
        count[k]--;
    }
    for (j = 0; j < len; j++)
        data[j] = temp[j];
    radix *= 10;
    display();
}
delete[] temp;
delete[] count;

}

public:

```

```
//构造函数
RadixSort(int* item, int n)
{
    data = item;
    len = n;
    Sort();
}
void display()
{
    for (int i = 0; i < len; i++)
    {
        cout << data[i] << " ";
    }
    cout << endl;
}

};
```

文章知识点与官方知识档案匹配，可进一步学习相关知识

[算法技能树首页概览](#)56906 人正在系统学习中

本文转自 [https://blog.csdn.net/qq\\_42887507/article/details/118399904](https://blog.csdn.net/qq_42887507/article/details/118399904)，如有侵权，请联系删除。