

API 网关技术规范

文档版本：v3.2 发布部门：研发中心 生效日期：2026-05-06

本规范对外统一接入层的行为作出约定，所有业务服务接入网关前须满足本规范。

1. 总体约束

单请求体上限 2MB，超限请求由网关直接返回错误，不转发上游。

默认超时时间为 3 秒，业务确需延长的须在接入时声明，最长不超过 10 秒。

网关集群版本为 v3.2，旧版本 v2.x 已于 2026-04-30 停止维护。

2. 限流

限流维度为租户 + 接口，默认配额为每租户 500 QPS。

突发流量允许在配额基础上超发 20%，超过部分返回标准限流错误码。

表 2-1 网关核心参数默认值

配置项	默认值	说明
限流维度	租户 + 接口	默认配额 500 QPS/租户
请求体上限	2MB	超限直接拒绝
超时时间	3 秒	可声明延长至 10 秒
重试次数	2 次	指数退避，首次间隔 200ms
最大页大小	200 条	cursor 分页

3. 鉴权

同时支持 JWT 与 AK/SK 两种鉴权模式，同一接口不得混用。

JWT 令牌有效期 2 小时，刷新令牌有效期 7 天。

AK/SK 模式下签名有效期为 5 分钟，签名失败连续 5 次触发账号临时锁定。

4. 灰度与追踪

灰度标为 X-Canary，取值为 true 时路由至灰度集群，默认走正式集群。

链路标识为 X-Request-Id，服务端原样回显用于故障排查定位。

幂等键 Idempotency-Key 由调用方生成，服务端保留结果 24 小时。

5. 错误处理

网关错误码统一为五位数，前两位代表错误类别，如 40 表示调用方错误。

上游不可用时网关返回服务暂不可用错误，并在响应头携带重试建议时间。