POV Clock — Base Controller (rebuild v0.2)

ESP32-S3 + XL4015 + AMS1117 + TCA9548A + 2x DRV8313

ESP32-S3-WROOM-1

U1

U2

U3

U4

U5

U6

J1

J2

J3

J4

J5

J6

J7

J8

R_M1F

R_M2F

DC005-2.5XL4015E1

AMS1117-3.3

TCA9548APWR

Conn_01x04

L1

D1

D2

R1

R2

R3

R4

R5

C1

C2

C3

C4

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C_M1_CP

C_M2_CP

C_M1_VCP

C_M2_VCP

C_M1_V3

C_M2_V3

M1_EN_ALL

M2_EN_ALL

M1_EN1

M2_EN1

M1_EN2

M2_EN2

M1_EN3

M2_EN3

M1_nRESET

M2_nRESET

M1_nFAULT

M2_nFAULT

10k

4.7k

470uF

22uF

10uF

1k

3.01k

100nF

470nF

Official KiCad + Espressif libs; DRV8313 pin-accurate custom

Jason / clockor

Sheet: /

File: base-controller.kicad_sch

Title: POV Clock — Base Controller

Size: A3	Date: 2026-11-01	**Rev: 0.2**
KiCad E.D.A. 9.0.7		Id: 1/1