

Contents

1 Math	
1.1 快速幂	1
1.2 快速乘	1
1.3 快速乘法 karatsuba	1
1.4 GCD	1
1.5 ax+by=gcd(a,b)	1
1.6 Chinese Remainder Theorem	2
1.7 模反元素 inverse	2
1.8 Sieve Prime	2
1.9 Miller Rabin	2
1.10 Prime factorization	2
1.11 Fibonacci	2
1.12 Josephus	2
1.13 MOD	2
1.14 Epsilon	3
1.15 取整函數 floor-ceil	3
1.16 Big number	3
1.17 Gauss Elimination	3
2 Data structure	4
2.1 BIT 樹狀數組 (動態前綴和)	4
2.2 Segment tree 線段樹 (區間問題)	4
2.3 Heap	4
3 Algorithm	4
3.1 Binary Search	4
3.2 DFS	5
3.3 Brute Force 暴力搜尋	5
3.4 Divide and Conquer 分治法	5
4 Graph	6
4.1 Adjacency list for DFS And BFS	6
4.2 Disjoint Set(Union-Find)	6
4.3 Kruskal's algorithm 最小生成樹	6
4.4 Dijkstra's Algorithm	7
4.5 SPFA 單源最短路徑 (negative cycle)	7
4.6 Floyd-Warshall 全點對最短路徑	7
5 DP	7
5.1 背包問題	8
5.2 找錢問題	8
5.3 最長公共子序列 LCS	9
5.4 最長遞增子序列 LIS	9
5.5 最大非連續子序列和	9
6 STL tool	10
6.1 常用工具	10
6.2 Sort	10
6.3 Stack	10
6.4 Queue	10
6.5 Priority Queue	10
6.6 List	10
6.7 Set	11
6.8 Map	11
6.9 Stringstream	11
6.10 Bitset	11
7 Other	11
7.1 Basic	11
7.2 Header	12

1 Math

1.1 快速幂

```

/*快速幂*/
ll mypow(ll x, ll y, ll p) {
    long long ans = 1;
    while (y) {
        if (y & 1)    ans = ans * x % p;    //prime
        x = x * x % p;    //每次把自己平方
        y >>= 1;    //每次右移一格
    }
    return ans;
}

```

1.2 快速乘

```

/*快速乘(a * b) mod m 大數乘法取餘數*/
ll mul(ll x, ll y, ll mod) {
    ll ret = x * y - (ll)((long double)x / mod * y) *
        mod;
    // LL ret=x*y-(LL)((long double)x*y/mod+0.5)*mod;
    return ret < 0 ? ret + mod : ret;
}

```

1.3 快速乘法 karatsuba

```

/*karatsuba 快速乘法*/

// Get size of the numbers
int getSize(ll num)
{
    int count = 0;
    while (num > 0)
    {
        count++;
        num /= 10;
    }
    return count;
}

ll karatsuba(ll X, ll Y){
    // Base Case
    if (X < 10 && Y < 10)
        return X * Y;

    // determine the size of X and Y
    int size = fmax(getSize(X), getSize(Y));

    // Split X and Y
    int n = (int)ceil(size / 2.0);
    ll p = (ll)pow(10, n);
    ll a = (ll)floor(X / (double)p);
    ll b = X % p;
    ll c = (ll)floor(Y / (double)p);
    ll d = Y % p;

    // Recur until base case
    ll ac = karatsuba(a, c);
    ll bd = karatsuba(b, d);
    ll e = karatsuba(a + b, c + d) - ac - bd;

    // return the equation
    return (ll)(pow(10 * 1L, 2 * n) * ac + pow(10 * 1L,
        n) * e + bd);
}

```

1.4 GCD

```

/*GCD*/
ll gcd(ll a, ll b){
    return b == 0 ? a : gcd(b, a % b);
}

```

1.5 ax+by=gcd(a,b)

```

/*ax+by=gcd(a,b) 一組解*/
ll a, b, x, y;
ll exgcd(ll a, ll b, ll& x, ll& y) {
    if (b) {
        ll d = exgcd(b, a % b, y, x);
        return y -= a / b * x, d;
    }
    return x = 1, y = 0, a;
}

```

1.6 Chinese Remainder Theorem

```
/*Chinese remainder theorem*/
ll CRT(int k, ll* a, ll* r) {
    ll n = 1, ans = 0;
    for (int i = 1; i <= k; i++) n = n * r[i];
    for (int i = 1; i <= k; i++) {
        ll m = n / r[i], b, y;
        exgcd(m, r[i], b, y); //  $b * m \bmod r[i] = 1$ 
        ans = (ans + a[i] * m * b % mod) % mod;
    }
    return (ans % mod + mod) % mod;
}
```

1.7 模反元素 inverse

```
/*Chinese remainder theorem*/
ll CRT(int k, ll* a, ll* r) {
    ll n = 1, ans = 0;
    for (int i = 1; i <= k; i++) n = n * r[i];
    for (int i = 1; i <= k; i++) {
        ll m = n / r[i], b, y;
        exgcd(m, r[i], b, y); //  $b * m \bmod r[i] = 1$ 
        ans = (ans + a[i] * m * b % mod) % mod;
    }
    return (ans % mod + mod) % mod;
}
```

1.8 Sieve Prime

```
/*Sieve_Prime*/
const int N = 20000000; // 質數表大小
bool sieve[N];
vector<int> prime;
void linear_sieve(){
    for (int i = 2; i < N; i++)
    {
        if (!sieve[i]) prime.push_back(i);
        for (int p : prime)
        {
            if (i * p >= N) break;
            sieve[i * p] = true;
            if (i % p == 0) break;
        }
    }
}
```

1.9 Miller Rabin

```
/*Miller_Rabin 質數判定*/
//  $n < 4,759,123,141$  3 : 2, 7, 61
//  $n < 1,122,004,669,633$  4 : 2, 13, 23, 1662803
//  $n < 3,474,749,660,383$  6 : pimes <= 13
//  $n < 2^{64}$  7 :
// 2, 325, 9375, 28178, 450775, 9780504, 1795265022
// Make sure testing integer is in range [2, n-2] if
// you want to use magic.
ll magic[N] = {};
bool witness(ll a, ll n, ll u, int t) {
    if (!a) return 0;
    ll x = mypow(a, u, n); // 快速冪
    for (int i = 0; i < t; i++) {
        ll nx = mul(x, x, n); // 快速乘
        if (nx == 1 && x != 1 && x != n - 1) return 1;
        x = nx;
    }
    return x != 1;
}
bool miller_rabin(ll n) {
    int s = (magic number size);
```

```
// iterate s times of witness on n
if (n < 2) return 0;
if (!(n & 1)) return n == 2;
ll u = n - 1; int t = 0;
//  $n-1 = u * 2^t$ 
while (!(u & 1)) u >>= 1, t++;
while (s--) {
    ll a = magic[s] % n;
    if (witness(a, n, u, t)) return 0;
}
return 1;
}
```

1.10 Prime factorization

```
/*質因數分解*/
list<int> breakdown(int N) {
    list<int> result;
    for (int i = 2; i * i <= N; i++) {
        if (N % i == 0) { // 如果 i 能够整除 N, 说明 i 为
            // N 的一个质因子。
            while (N % i == 0) N /= i;
            result.push_back(i);
        }
    }
    if (N != 1) { // 说明再经过操作之后 N 留下了一个素数
        result.push_back(N);
    }
    return result;
}
```

1.11 Fibonacci

```
/*Fibonacci*/
int Fib[100005];
int F(int n) {
    Fib[0] = 0; Fib[1] = 1;

    for (int i = 2; i <= n; i++)
        Fib[i] = Fib[i - 1] + Fib[i - 2];

    return Fib[n];
}
```

1.12 josephus

```
/*約瑟夫問題：n個人圍成一桌，數到m的人出列*/
int josephus(int n, int m) { // n人每m次
    int ans = 0;
    for (int i = 1; i <= n; ++i)
        ans = (ans + m) % i;
    return ans;
}
```

1.13 MOD

```
/*MOD*/
/// _fd(a,b) floor(a/b).
/// _rd(a,m) a-floor(a/m)*m.
/// _pv(a,m,r) largest x s.t x<=a && x%m == r.
/// _nx(a,m,r) smallest x s.t x>=a && x%m == r.
/// _ct(a,b,m,r) |A|, A = { x : a<=x<=b && x%m == r }.
int _fd(int a, int b) { return a < 0 ? (-a / b - 1) :
    a / b; }
int _rd(int a, int m) { return a - _fd(a, m) * m; }
int _pv(int a, int m, int r) {
    r = (r % m + m) % m;
    return _fd(a - r, m) * m + r;
}
```

```

int _nt(int a, int m, int r) {
    m = abs(m);
    r = (r % m + m) % m;
    return _fd(a - r - 1, m) * m + r + m;
}
int _ct(int a, int b, int m, int r) {
    m = abs(m);
    a = _nt(a, m, r);
    b = _pv(b, m, r);
    return (a > b) ? 0 : ((b - a + m) / m);
}

```

1.14 Epsilon

```

/*精準度(Epsilon)*/
void Equal(float a, float b)    //判斷相等
{
    float eps = 1e-8;
    if ((fabs(a - b)) < eps)
        printf("Yes\n");
    else printf("No\n");
}
void NEqual(float a, float b)    //判斷不相等
{
    float eps = 1e-8;
    if ((fabs(a - b)) > eps)
        printf("Yes\n");
    else printf("No\n");
}
void Less(float a, float b) //判斷小於
{
    float eps = 1e-8;
    if ((a - b) < -eps)
        printf("Yes\n");
    else printf("No\n");
}
void Greater(float a, float b) //判斷大於
{
    float eps = 1e-8;
    if ((a - b) > eps)
        printf("Yes\n");
    else printf("No\n");
}

```

1.15 取整函數 floor-ceil

```

/*Floor向下取整，ceil向上取整*/
int floor(int a, int b){ return a/b - (a%b and a<0^b<0);
}
int ceil (int a, int b){ return a/b + (a%b and a<0^b>0);
}

```

1.16 Big number

```

/*大數(Big Number)*/
void add(int a[100], int b[100], int c[100])    //加法
{
    int i = 0, carry = 0;
    for (i = 0; i < 100; ++i) {
        c[i] = a[i] + b[i] + carry;
        carry = c[i] / 10;
        c[i] %= 10;
    }
}
void sub(int a[100], int b[100], int c[100])    //減法
{
    int i = 0, borrow = 0;
    for (i = 0; i < 100; ++i) {
        c[i] = a[i] - b[i] - borrow;
        if (c[i] < 0) {
            borrow = 1;

```

```

        c[i] += 10;
    }
    else
        borrow = 0;
}
}
void mul(int a[100], int b[100], int c[100])    //乘法
{
    int i = 0, j = 0, carry = 0;
    for (i = 0; i < 100; ++i) {
        if (a[i] == 0) continue;
        for (j = 0; j < MAX; ++j)
            c[i + j] += a[i] * b[j];
    }

    for (i = 0; i < MAX; ++i) {
        carry = c[i] / 10;
        c[i] %= 10;
    }
}
void div(int a[100], int b[100], int c[100])    //除法
{
    int t[100];

    for (i = 100 - 1; i >= 0; i--) {
        for (int k = 9; k > 0; k--) // 嘗試商數
        {
            mul(b + i, k, t);
            if (largerthan(a + i, t))
            {
                sub(a + i, t, c + i);
                break;
            }
        }
    }
}
}

```

1.17 GaussElimination

```

/*GaussElimination*/
// by bcw_codebook

const int MAXN = 300;
const double EPS = 1e-8;

int n;
double A[MAXN][MAXN];

void Gauss() {
    for(int i = 0; i < n; i++) {
        bool ok = 0;
        for(int j = i; j < n; j++) {
            if(fabs(A[j][i]) > EPS) {
                swap(A[j], A[i]);
                ok = 1;
                break;
            }
        }
        if(!ok) continue;

        double fs = A[i][i];
        for(int j = i+1; j < n; j++) {
            double r = A[j][i] / fs;
            for(int k = i; k < n; k++) {
                A[j][k] -= A[i][k] * r;
            }
        }
    }
}

```

2 Data structure

2.1 BIT 樹狀數組 (動態前綴和)

```

/*BIT 樹狀數組(動態前綴和)*/
//BIT and Array start at 1
#define MAXN 100005 //最大區間<MAXN
vector<int> arr(MAXN); //原始陣列
vector<int> bit(MAXN); //BIT數組

//前綴和查詢
ll query(int i) { //index
    ll ret = 0;
    while(i > 0) ret += bit[i], i -= i & -i; // 1-base
    return ret;
}

//單點增值
void modify(int i, int val) { //index,value
    while(i <= MAXN) bit[i] += val, i += i & -i; // i+
    lowbit(i)
}

```

2.2 Segment tree 線段樹 (區間問題)

```

/*Segment tree 線段樹(區間問題)*/
//segment tree and Array start at 1
// [l,r] 最大區間設為[1,n]
// [ql,qr] 目標區間
// pos,val 修改位置,修改值
#define MAXN 100005*4 //tree大小為4n
#define cl(x) (x*2) //左子節點index
#define cr(x) (x*2+1) //右子節點index
#define NO_TAG 0 //懶惰記號
vector<int> tag(MAXN);
vector<int> arr(MAXN);
vector<int> tree(MAXN);

void build(int i,int l,int r){ //i為當前節點index, l,r
    為當前遞迴區間
    if(l == r){ // 遞迴到區間大小為1
        tree[i] = arr[l];
        return;
    }
    int mid=(l+r)/2; //往兩邊遞迴
    build(cl(i),l,mid);
    build(cr(i),mid+1,r);
    tree[i] = max(tree[cl(i)], tree[cr(i)]); //<-可修改
    條件
    //將節點的值設成左右子節點的最大值
}

// i 為當前節點index, l, r當前區間左右界, ql, qr詢問左
// 右界
int query(int i,int l,int r,int ql,int qr){
    if(ql <= l && r <= qr){ //若當前區間在詢問區間內,
        直接回傳區間最大值
        return tree[i];
    }
    int mid=(l+r)/2, ret=0; //<-可修改條件
    if(ql<=mid) // 如果左子區間在詢問區間內
        ret = max(ret, query(cl(i),l,mid,ql,qr)); //
        <-可修改條件
    if(qr> mid) // 如果右子區間在詢問區間內
        ret = max(ret, query(cr(i),mid+1,r,ql,qr)); //
        <-可修改條件
    return ret;
}

```

```

/*單點修改*/
void update(int i,int l,int r,int pos,int val){
    if(l == r){ // 修改 a[pos] 的值為 val
        tree[i] = val;
        return;
    }
    int mid=(l+r)/2;
    if(pos <= mid) // 如果修改位置在左子節點, 往左遞迴
        update(cl(i),l,mid,pos,val);
    else // 否則往右遞迴
        update(cr(i),mid+1,r,pos,val);
    tree[i] = max(tree[cl(i)], tree[cr(i)]); //<-可
    修改條件
}

/*區間修改*/
//將區間 [l, r] 的值都加 v
void push(int i,int l,int r){
    if(tag[i] != NO_TAG){ // 判斷是否有打標記,NO_TAG=0
        tree[i] += tag[i]; // 有的話就更新當前節點的值
        if(l != r){ // 如果有左右子節點把標記往下打
            tag[cl(i)] += tag[i];
            tag[cr(i)] += tag[i];
        }
        tag[i] = NO_TAG; // 更新後把標記消掉
    }
}

void pull(int i,int l,int r){
    int mid = (l+r)/2;
    push(cl(i),l,mid); push(cr(i),mid+1,r);
    tree[i] = max(tree[cl(i)], tree[cr(i)]);
}

void update(int i,int l,int r,int ql,int qr,int v){
    push(i,l,r);
    if(ql<=l && r<=qr){
        tag[i] += v; //將區間 [l, r] 的值都加 v
        return;
    }
    int mid=(l+r)/2;
    if(ql<=mid) update(cl(i),l,mid,ql,qr,v);
    if(qr> mid) update(cr(i),mid+1,r,ql,qr,v);
    pull(i,l,r);
}

```

2.3 Heap

```

typedef __gnu_pbds::priority_queue<int> heap_t;
heap_t a,b;

int main() {
    a.clear();
    b.clear();
    a.push(1);
    a.push(3);
    b.push(2);
    b.push(4);
    assert(a.top() == 3);
    assert(b.top() == 4);
    // merge two heap
    a.join(b);
    assert(a.top() == 4);
    assert(b.empty());

    return 0;
}

```

3 Algorithm

3.1 Binary Search

```

/*Binary Search*/
void binary_search(ll n,ll target){
    ll L=0, R=n;
    while(L<R){
        ll mid=(L+R)>>1;
        if(check(mid)) R=mid;
        else L=mid+1;
    }
    cout << L << "\n";
}

```

3.2 DFS

```

/*DFS*/
/*n皇后*/
//k為第幾行，a[k]為第幾列，n個皇后
int a[100], n, count;
void DFS(int k) {
    if (k > n) { //當k=n+1時找到解
        count++;
        printf("第%d個解\n", count);
        for (int i = 1; i <= n; i++) { //譜面輸出
            for (int j = 1; j < a[i]; j++) printf("0");
            printf("1");
            for (int j = a[i] + 1; j <= n; j++) printf("0");
            printf("\n");
        }
    }
    else {
        for (int i = 1; i <= n; i++) { //找不到合適的列(位置)，回到上一行
            a[k] = i; //存入皇后
            if (check(a, k)) DFS(k + 1); //當前皇后的位置符合要求，則求下一個皇后(下一行)
        }
    }
}

/*騎士旅行問題*/
#define X 5 //棋盤
#define Y 5
//騎士共有8個方向
int dir[8][2] = {{1, 2}, {2, 1}, {1, -2}, {-2, 1}, {-1, 2}, {2, -1}, {-1, -2}, {-2, -1}};

int board[X][Y] = {0}, tot = 0, _x, _y;

void print() {
    cout << tot << "\n";
    for (int i = 0; i < X; i++) {
        for (int j = 0; j < Y; j++) {
            cout << setw(3) << board[i][j];
            cout << "\n";
        }
    }
    return;
}

void dfs(int x, int y, int t) {
    if (t > X * Y) {
        print();
        return;
    }
    for (int i = 0; i < 8; i++) {
        int xx = x + dir[i][0];
        int yy = y + dir[i][1];
        if ((xx >= X) || (xx < 0) || (yy >= Y) || (yy < 0) || (board[xx][yy] != 0)) continue;
        board[xx][yy] = t;
        dfs(xx, yy, t + 1);
        board[xx][yy] = 0; //回溯
    }
}

```

```

int main(){
    cin >> _x >> _y; //起始點
    board[_x][_y] = 1;
    dfs(_x, _y, 2);
}

```

3.3 Brute Force 暴力搜尋

```

/*Brute Force*/
#define MAXN 1<<18+5 //雙倍空間
/*折半枚舉 與 二進制枚舉*/
int main() {
    int n, m, i, temp;
    ll mod, mod_max = 0;
    vector<ll> arr, ans(MAXN, 0), ans2(MAXN, 0);
    cin >> n >> m;
    for(i=0; i<n; i++){
        cin >> temp;
        arr.push_back(temp%m);
    }

    //折半枚舉
    for(int i=0; i<(1<<(n/2)); i++){ //2^(n/2)
        for(int j=0; j<n/2; j++){
            if(i>>j&1) //二進制枚舉(選或不選)
                ans[i] = (ans[i] + arr[j]) % m; //前半枚舉
        }
    }
    for(int i=0; i<(1<<(n-n/2)); i++){ //2^(n-n/2)
        for(int j=0; j<(n-n/2); j++){
            if(i>>j&1) ans2[i] = (ans2[i] + arr[n/2+j]) % m; //後半枚舉
        }
    }

    //二分維護
    temp = 1<<(n-n/2);
    sort(ans2.begin(), ans2.begin() + temp);
    for(auto i:ans){
        mod_max = max(mod_max, i + *(upper_bound(ans2.begin(), ans2.begin() + temp, m-1-i)-1));
        //mod最大為m-1，配對另一半最優解
    }
    cout << mod_max << "\n";

    return 0;
}

```

3.4 Divide and Conquer 分治法

```

/*Divide and Conquer*/
// 最近點對
double dist(pair<double, double> a, pair<double, double> b) {
    return sqrt(pow((a.first - b.first), 2) + pow((a.second - b.second), 2));
}

double closest(int l, int r) {
    if (l >= r)
        return 10000;
    int mid = (l + r) / 2;
    double radl = closest(l, mid);
    double radr = closest(mid + 1, r);
    double range = min(radl, radr), middle = (point[mid].first + point[mid + 1].first) / 2, minimum;
    minimum = range;
    for (int i = mid + 1; i <= r && point[i].first < middle + range; i++) {

```

```

    for (int j = mid; j >= 1 && point[j].first > middle
        - range; j--) {
        minimum = min(minimum, dist(point[i], point[j]));
    }
    return minimum;
}

/*Quick Sort*/
void quicksort(int array[], int left, int right)
{
    if (left >= right) return;

    int i = left, j = right;
    int k = (left + right) / 2; // 可以隨便選
    int pivot = array[k];
    while (true)
    {
        // 小於等於改成小於，就不必偵測陣列邊界。
        while (array[i] < pivot) i++;
        while (array[j] > pivot) j--;
        if (i >= j) return;
        // 代價：等於pivot的數字，一直做交換。
        swap(array[i], array[j]);
        i++; j--;
    }

    // 代價：array[i]不一定是pivot。
    quicksort(array, left, j);
    quicksort(array, i, right);
}

/*Merge Sort*/
void Merge(vector<int> &Array, int front, int mid, int
end) {
    vector<int> LeftSubArray(Array.begin() + front,
        Array.begin() + mid + 1);
    vector<int> RightSubArray(Array.begin() + mid + 1,
        Array.begin() + end + 1);
    int idxLeft = 0, idxRight = 0;
    LeftSubArray.insert(LeftSubArray.end(),
        numeric_limits<int>::max());
    RightSubArray.insert(RightSubArray.end(),
        numeric_limits<int>::max());
    // Pick min of LeftSubArray[idxLeft] and
    // RightSubArray[idxRight], and put into Array[i]
    for (int i = front; i <= end; i++) {
        if (LeftSubArray[idxLeft] < RightSubArray[
            idxRight]) {
            Array[i] = LeftSubArray[idxLeft];
            idxLeft++;
        } else {
            Array[i] = RightSubArray[idxRight];
            idxRight++;
        }
    }
}

void MergeSort(vector<int> &Array, int front, int end)
{
    if (front >= end)
        return;
    int mid = front + (end - front) / 2;
    MergeSort(Array, front, mid);
    MergeSort(Array, mid + 1, end);
    Merge(Array, front, mid, end);
}

```

4 Graph

4.1 Adjacency list for DFS And BFS

```
/*Adjacency List for DFS And BFS*/
```

```

#define N 205 //size
vector<int> adj[N]; //adjacency List
vector<bool> vis; //visit

//DFS
void dfs(int x){
    vis[x]=1;
    for(int i:adj[x]){
        if(!vis[i])
            dfs(i);
    }
}

//BFS
void bfs(int s){
    queue<int> q;
    q.push(s);
    vis[s]=1;
    while(!q.empty()){
        int x=q.front();q.pop();
        for(int i:adj[x]){
            if(!vis[i])
                q.push(i),vis[i]=1;
        }
    }
}

void init(int N){
    for(int i=0;i<N;i++){
        if(!adj[i].empty()) adj[i].clear();
    }
}

int main() {
    cin >> u >> v;
    adj[u].push_back(v);
    adj[v].push_back(u);

    return 0;
}

```

4.2 Disjoint Set(Union-Find)

```

/*Disjoint Set(Union-Find) 並查集*/
int f[N]; // 宣告父節點陣列 f
void init(int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++)
        f[i] = i;
}

int find(int x) {
    return f[x] == x ? x : f[x] = find(f[x]);
}

void merge(int x, int y) {
    x = find(x), y = find(y);
    if (x != y) f[y] = x;
}

```

4.3 Kruskal' s algorithm 最小生成樹

```

/*Kruskal' s algorithm 最小生成樹*/
//搭配 Disjoint Set(Union-Find)

struct Edge {
    int u, v, w; // 點 u 連到點 v 並且邊權為 w
    friend bool operator<(const Edge& lhs, const Edge&
        rhs) {
        return lhs.w > rhs.w; //兩條邊比較大小用邊權比較
    }
};

```

```

priority_queue<Edge> graph();// 宣告邊型態的陣列 graph
int kruskal(int m){
    int tot = 0;
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        if (find(graph.top().u) != find(graph.top().v))
            { // 如果兩點未聯通
                merge(graph.top().u, graph.top().v);
                // 將兩點設成同一個集合
                tot += graph.top().w; // 權重加進答案
            }
        graph.pop();
    }
    return tot;
}

int main() {
    int u, v, w, n, m;;
    cin >> n >> m; //node, edge
    init(n);
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        cin >> u >> v >> w;
        graph.push(Edge{u,v,w});
    }
    cout << kruskal(m) << "\n";
    return 0;
}

```

4.4 Dijkstra's Algorithm

```

/*Dijkstra's algorithm 單源最短路徑*/
#define MAX_V 100
#define INF 10000

struct Edge {
    int idx,w;
};
bool operator>(const Edge& a, const Edge& b) {
    return a.w > b.w;
}

int dist[MAX_V];
vector<vector<Edge>> > adj(MAX_V);
void dijkstra(int vn, int s) {
    vector<bool> vis(vn, false);
    fill(dist, dist + vn, INF); dist[s] = 0;

    priority_queue<Edge, vector<Edge>, greater<Edge>> >
        pq;
    Edge node;
    node.idx = s; node.w = 0;
    pq.emplace(node);
    while (!pq.empty()) {
        int u = pq.top().idx; pq.pop();
        if (vis[u]) continue;
        vis[u] = true;
        for (auto v : adj[u]) {
            if (dist[v.idx] > dist[u] + v.w) {
                dist[v.idx] = dist[u] + v.w;
                node.w = dist[v.idx];
                node.idx = v.idx;
                pq.emplace(node);
            }
        }
    }
}

int main() {
    int start, end, u, v, w, i, n, m;
    cin >> n >> m; //node, edge
    for(i=0;i<m;i++){
        cin >> u >> v >> w;
        Edge node;
        node.idx = v; node.w = w;

```

```

        adj[u].push_back(node);
    }
    //從start連接到end的最短路徑
    cin >> start >> end;
    dijkstra(n, start);
    if(dist[end]==INF) cout << "NO\n";
    else cout << dist[end] << "\n";
    return 0;
}

```

4.5 SPFA 單源最短路徑 (negative cycle)

```

/*SPFA 單源最短路徑(negative cycle)*/
struct Edge {
    int idx, w;
};
vector<Edge> adj[MAX_V]; //adjacency list
vector<bool> inq(MAX_V);
int dist[MAX_V];

//return true if negative cycle exists
bool spfa(int vn, int s) {
    fill(dist, dist + vn, INF); dist[s] = 0;
    vector<int> cnt(vn, 0);
    vector<bool> inq(vn, 0);
    queue<int> q; q.push(s); inq[s] = true;
    while (!q.empty()) {
        int u = q.front(); q.pop();
        inq[u] = false;
        for (auto v : adj[u]) {
            if (dist[v.idx] > dist[u] + v.w) {
                if (++cnt[v.idx] >= vn) return true;
                dist[v.idx] = dist[u] + v.w;
                if (!inq[v.idx]) inq[v.idx] = true, q.
                    push(v.idx);
            }
        }
    }
    return false;
}

```

4.6 Floyd-Warshall 全點對最短路徑

```

/*Floyd-Warshall 全點對最短路徑*/
//建立dp表，查詢任一點對最短路徑。
void floyd(){
    //將每個點對距離設為INF
    memset(dist, 0x3f3f3f3f, sizeof(dist));
    //dist[u][v]為點u到點v的最短路徑
    //自己到自己的距離設為0
    for(int i=0;i<n;i++) dist[i][i]=0;
    //輸入圖
    for(int i=0;i<m;i++) cin>>u>>v>>w, dist[u][v]=w;
    for(int i=0;i<n;i++) //窮舉中繼點
        for(int j=0;j<n;j++) //j, k窮舉點對
            for(int k=0;k<n;k++)
                dist[j][k]=min(dist[j][k], dist[j][i]+
                    dist[i][k]);
}

```

5 DP

```

/*如何設計DP?*/
// 設計狀態，先決定好要計算的東西(實際意義)與其參數
// 試著將任一狀態的答案用子狀態來表達(當然也要想清楚正
    確性)
// 列出轉移式(將2.的結果清楚寫下來)
// 確定其複雜度是否是好的
// DP優化(?)

```


5.1 背包問題

```

/*背包問題*/

// n：第0種到第n種物品要放進背包內。
// w：背包耐重限制。
// c(n, w)：只有第0種到第n種物品
// 耐重限制為w，此時的背包問題答案。
// weight[n]：第n種物品的重量。
// cost[n]：第n種物品的價值。
// number[n]：第n種物品的數量。

// 0/1背包滾動
// 每種物品只會放進背包零個或一個。
const int N = 500, W = 2000000; //N個物品，耐重W
int cost[N], weight[N];
int c[W + 1];
void knapsack(int n, int w)
{
    c[0] = 0;
    for (int i = 0; i < n; ++i)
        for (int j = w; j - weight[i] >= 0; --j)
            c[j] = max(c[j], c[j - weight[i]] + cost[i]);
    cout << c[w];
}

// 0/1背包可用於：
// 一個數字集合，挑幾個數字，總和恰為零 (Subset Sum Problem)
// 一個數字集合，挑幾個數字，總和恰為整體總和的一半 (Partition Problem)
// M個不同重量物品，M個不同耐重箱子，用最少箱子裝所有物品 (Bin Packing Problem)

// 無限背包
// 物品有許多種類，每一種物品都無限量供應的背包問題。
void knapsack(int n, int w)
{
    memset(c, 0, sizeof(c));
    for (int i = 0; i < n; ++i)
        for (int j = weight[i]; j <= w; ++j)
            c[j] = max(c[j], c[j - weight[i]] + cost[i]);

    cout << "最高的價值為" << c[w];
}

// 有限背包
// 物品有許多種類，每一種物品都是限量供應的背包問題。
int cost[N], weight[N], number[N];
// number[n]：第n種物品的數量。
void knapsack(int n, int w)
{
    for (int i = 0; i < n; ++i)
    {
        int num = min(number[i], w / weight[i]);
        for (int k = 1; num > 0; k *= 2)
        {
            if (k > num) k = num;
            num -= k;
            for (int j = w; j >= weight[i] * k; --j)
                c[j] = max(c[j], c[j - weight[i] * k] + cost[i] * k);
        }
    }
    cout << "最高的價值為" << c[w];
}

```

5.2 找錢問題

```

/*Money Changing Problem*/
// n：用第0種到第n種錢幣來湊得價位。
// m：欲湊得的價位值。

```

```

// c(n, m)：用第0種到第n種錢幣湊得價位m的湊法數目。
// price[n]：第n種錢幣的面額大小。

// 能否湊得某個價位 (Money Changing Problem)
// 給定許多種不同面額的錢幣，
// 能否湊得某個價位？
// 每種面額的錢幣都無限供應。

// 錢幣面額，順序可隨意。
int price[5] = {5, 2, 6, 11, 17};
bool c[1000+1];

// 看看 {5, 2, 6, 11, 17} 這些面額湊不湊得到價位 m
void change(int m)
{
    memset(c, false, sizeof(c));
    c[0] = true;

    // 依序加入各種面額
    for (int i = 0; i < 5; ++i)
        // 由低價位逐步到高價位
        for (int j = price[i]; j <= m; ++j)
            // 湊、湊、湊
            c[j] |= c[j-price[i]];

    if (c[m])
        cout << "湊得到";
    else
        cout << "湊不到";
}

// 湊得某個價位的湊法總共幾種 (Coin Change Problem)
void change(int m)
{
    memset(c, 0, sizeof(c));
    c[0] = 1;

    for (int i = 0; i < 5; ++i)
        for (int j = price[i]; j <= m; ++j)
            c[j] += c[j-price[i]];

    cout << "湊得價位" << m;
    cout << "湊法總共" << c[m] << "種";
}

// 湊得某個價位的最少錢幣用量 (Change-Making Problem)
// c(n, m)：用第0種到第n種錢幣湊得價位m，最少所需要的錢幣數量。
void change(int m)
{
    memset(c, 0x7f, sizeof(c));
    c[0] = 0;

    for (int i = 0; i < 5; ++i)
        for (int j = price[i]; j <= m; ++j)
            c[j] = min(c[j], c[j-price[i]] + 1);

    cout << "湊得價位" << m;
    cout << "最少需 (只) 要" << c[m] << "個錢幣";
}

// 湊得某個價位的錢幣用量，有哪幾種可能性。
void change(int m)
{
    memset(c, 0, sizeof(c));
    c[0] = 1;

    for (int i = 0; i < 5; ++i)
        for (int j = price[i]; j <= m; ++j)
            // 錢幣數量加一，每一種可能性都加一。
            c[j] |= c[j-price[i]] << 1;

    for (int i = 1; i <= 63; ++i)
        if (c[i] & (1 << i))

```



```

        cout << "用" << i << "個錢幣可湊得價位" <<
            m;
    }

    // 能否湊得某個價位，但是錢幣限量供應！
    int price[5] = {5, 2, 6, 11, 17};
    int number[5] = {4, 5, 5, 3, 2};    // 各種錢幣的供應數量
    bool c[1000+1];

    void change(int m)
    {
        memset(c, 0, sizeof(c));
        c[0] = true;

        for (int i = 0; i < 5; ++i)
            // 各種餘數分開處理
            for (int k = 0; k < price[i]; ++k)
            {
                int left = number[i];    // 補充彈藥

                // 由低價位到高價位
                for (int j = k; j <= m; j += price[i])
                    // 先前的面額已能湊得，當前面額可以省著用。
                    if (c[j])
                        left = number[i];    // 補充彈藥

                // 過去都無法湊得，一定要用目前面額硬湊。
                else if (left > 0)
                {
                    left--; // 用掉一個錢幣
                    c[j] = true;
                }
            }

        if (c[m])
            cout << "湊得到";
        else
            cout << "湊不到";
    }

    // Cashier's Algorithm
    // 買東西找回最少硬幣。
    int price[5] = {50, 20, 10, 4, 2};    // 面額由大到小排列

    void cashier(int n) // n 是總共要找的錢。
    {
        int c = 0;
        for (int i=0; i<5; ++i)
            while (n >= price[i])
            {
                n -= price[i];    // 找了 price[i] 元
                c++;
            }

        if (n != 0)
            cout << "找不出來";
        else
            cout << "找了" << c << "個錢幣";
    }

```

5.3 最長公共子序列 LCS

```

/*LCS 最長公共子序列*/
void LCS() {
    for (int i = 0; i <= n1; i++) length[i][0] = 0;
    for (int j = 0; j <= n2; j++) length[0][j] = 0;
    for (int i = 1; i <= n1; i++)
        for (int j = 1; j <= n2; j++)
            if (s1[i] == s2[j]) {
                length[i][j] = length[i - 1][j - 1] +
                    1;
            }

```

```

        prev[i][j] = 0;    // 左上方
    }
    else {
        if (length[i - 1][j] < length[i][j - 1]) {
            length[i][j] = length[i][j - 1];
            prev[i][j] = 1;    // 左方
        }
        else {
            length[i][j] = length[i - 1][j];
            prev[i][j] = 2;    // 上方
        }
    }

    cout << "LCS的長度是" << length[n1][n2];
    cout << "LCS是";
    print_LCS(n1, n2);
}

void print_LCS(int i, int j) {
    if (i == 0 || j == 0) return;
    if (prev[i][j] == 0) {
        print_LCS(i - 1, j - 1);
        cout << s1[i];    // 印出LCS的元素
    }
    else if (prev[i][j] == 1)    // 左方
        print_LCS(i, j - 1);
    else if (prev[i][j] == 2)    // 上方
        print_LCS(i - 1, j);
}

```

5.4 最長遞增子序列 LIS

```

/*LIS 最長遞增子序列*/
void LIS() {
    for (int i = 0; i < n; i++) length[i] = 1;
    for (int j = 0; j < n; j++) {
        for (int i = j + 1; i < n; i++)
            if (s[j] < s[i]) length[i] = max(length[i], length[j] + 1);
    }

    int l = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        l = max(length[i], l);
    }
    cout << l;
}

```

5.5 最大非連續子序列和

```

/*最大非連續子序列和*/
int sub_max(int* list, int sub_len) { //子序列長度
    sub_len
    if (sub_len == 3) {
        return list[0] + list[2];
    }
    int temp[10005];
    for (int m = 0; m < sub_len; m++) {
        temp[m] = list[m];
    }
    temp[0] = list[0];
    temp[1] = list[1] > list[0] ? list[1] : list[0];
    for (int i = 2; i < sub_len; i++) {
        temp[i] = max(max(temp[i], temp[i - 1]), temp[i - 2] + list[i]);
    }
    return temp[sub_len - 1];
}

int main() {

    int n, m;
    int list[10005];

    cin >> n;

```

```

    for (m = 0; m < n; m++) {
        cin >> list[m];
    }
    sub_len = m; //list大小, global變數

    cout << sub_max(list, sub_len);

    return 0;
}

```

6 STL tool

6.1 常用工具

```

/*-----常用工具-----*/
swap(a,b);
min(a,b);
max({ a, b, c });

//二進制"1"的個數
__builtin_popcount(n)    -> int
__builtin_popcountl(n)   -> long int
__builtin_popcountll(n)  -> long long

//math
abs(x);
pow(x);
sqrt(x);
__gcd(x, y);
__lg(x) //以2為底數
log(x)  //以e為底數
log10(x) //以10為底數
do {    //排列組合
    cout << s << "\n";
} while (next_permutation(s.begin(), s.end()));

//陣列處理
sort(arr, arr+n);
reverse(arr, arr+n);
*min_element(arr, arr+n); //value
min_element(arr, arr+n) - arr; //index
*lower_bound(arr, arr+4, c) << '\n'; //第一個大於等於c
*upper_bound(arr, arr+4, c) << '\n'; //第一個大於c
//填充 arr[0]=123 arr[1]=123 arr[2]=123
fill(arr, arr+3, 123);

//輸出
//四捨五入 或是更高精度(int)10 * 位數 + 0.5
cout << fixed << setprecision(10);
//寬度n 用char(c)填補
cout << setw(n) << setfill(c) << ;

//迭代器
T.begin()
T.end()
T.rbegin() //逆序迭代器
T.rend() //逆序迭代器
T.find() //可用於set, map的erase()。

```

6.2 Sort

```

/*-----sort-----*/

//cmp
struct T {int val, num;};
bool cmp(const T &a, const T &b) {
    return a.num < b.num;
}

```

```

sort(arr.begin(), arr.end(), cmp);

//operator
struct Point {
    int x, y;
    bool operator<(Point b) {
        if (x != b.x) return x < b.x;
        else return y < b.y;
    }
};
Point arr[n];
sort(arr, arr+n); //二維平面，從小到大排列。

```

6.3 Stack

```

/*-----stack-----*/
• push()
• pop()
• top()
• empty()
• size()

```

6.4 Queue

```

/*-----queue-----*/
• push()
• pop()
• front()
• empty()
• size()

```

6.5 Priority Queue

```

/*-----priority_queue-----*/
• top()
• push()
• pop()
• emplace()

//預設由大排到小
priority_queue<T> pq
priority_queue<int, vector<int>, less<int> > pq;
//改成由小排到大
priority_queue<T, vector<T>, greater<T> > pq;
//自行定義 cmp 排序
priority_queue<T, vector<T>, cmp> pq;

struct cmp {
    bool operator()(node a, node b) {
        //priority_queue優先判定為!cmp
        //，所以「由大排到小」需「反向」定義
        //實現「最小值優先」
        return a.x < b.x;
    }
};

```

6.6 List

```

/*-----List-----*/
• push_back()
• pop_back()
• push_front()
• pop_front()
• back()
• front()
• insert(index, obj)
• erase()

```

```
//遍歷
for (auto iter = _list.begin(); iter != _list.end();
    iter++)
    cout << *iter << "\n";
```

6.7 Set

```
/*-----set-----*/
• insert()
• erase(l, r) //l與r皆為iterator
• erase()
• empty()
• clear()
• count() //元素是否存在

//遍歷
int mints[] = { 75,23,65,42,13,75,65 };
set<int> myset(myints, myints + 7);
for (auto it = myset.begin(); it != myset.end(); it++)
    cout << ' ' << *it;
```

6.8 Map

```
/*-----map-----*/
map<char, int> mymap;
mymap['b'] = 100, mymap['a'] = 200, mymap['c'] = 300;

//find
auto iter = mymap.find("a");
if (iter != mapStudent.end())
    cout << "Find, the value is" << iter->second << endl;
else
    cout << "Do not Find" << endl;

//erase
auto iter = mymap.find("a");
mymap.erase(iter);

//map遍歷
for (auto it = mymap.begin(); it != mymap.end(); it++)
    cout << it->first << ", " << it->second << endl
```

6.9 Stringstream

```
/*-----stringstream-----*/
stringstream ss;
• getline(cin, str);
• ss.str("");
• ss.clear();

//實現"切割"以及"型態轉換"
//int_to_string
ss << n;
ss >> str;

//string_to_int
ss << str;
ss >> n;

//注意輸入時，cin後的快取問題
cin >> n;
getline(cin, str); //str = endl
getline(cin, str); //str = 目標str

//實現"進制轉換"
ss << oct << s; //以8進制讀入流中
ss << hex << s; //以16進制讀入流中
ss >> n; //10進制int型輸出
ss >> s; //x進制str型輸出
```

6.10 Bitset

```
/*-----bitset-----*/
//init
string s = "1001101";
bitset<10> b(s);

b.set(); //每個位元設 '1'
b.reset(); //每個位元設 '0'
b[pos] = 1;

//轉換
s = b.to_string();
unsigned long x = b.to_ulong();

//overload
b = !b0;
b = b0 & b1;
b = b0 | b1;
b = b0 ^ b1;

//shift
new_b = b << 2;
new_b = b >> 2;

//sum
b.any(); //判別是否有 '1'
b.none(); //判別是否沒 '1'
cnt = b.count(); //判別 '1' 之個數
cnt = b.size() - b.count(); //判別 '0' 之個數
```

7 Other

7.1 Basic

```
/*前置作業*/
#include <bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define ld long double
using namespace std;
int main() {
    cin.tie(0); //取消強制flush
    ios_base::sync_with_stdio(false); //取消 iostream
    與 stdio 的同步使用
}

/*unroll-Loops*/
#pragma GCC optimize("00") //不優化(預設)
#pragma GCC optimize("01") //優化一點
#pragma GCC optimize("02") //優化更多
#pragma GCC optimize("03") //02優化再加上inline函式優化
#pragma GCC optimize("unroll-loops")

/*常數宣告*/
// 數字中可以加 ' 方便看出幾位數
#define MXN 1'000'005
// 1e-6 為科學記號 代表 1 * 10^-6
#define EPS 1e-6
// 0x3f3f3f3f為一個接近10^9的數字0x為16進位
#define INF 0x3f3f3f3f
// acos(-1) 等同圓周率
#define PI acos(-1)

/*位元運算*/
if(x&1) cout<<奇數;
else cout<<偶數;
x <= 1 //將x左移1，等同 *2
x >= 2 //將x右移2，等同 /4

#include <bits/stdc++.h>
C:\Program Files\Microsoft Visual
```

```
#include <forward_list>
#include <future>
#include <initializer_list>
#include <mutex>
#include <random>
#include <ratio>
#include <regex>
#include <scoped_allocator>
#include <system_error>
#include <thread>
#include <tuple>
#include <typeindex>
#include <type_traits>
#include <unordered_map>
#include <unordered_set>
#endif
```

```
// C
#ifdef __GLIBCXX_NO_ASSERT
#include <cassert>
#endif
#include <cctype>
#include <cerrno>
#include <cfloat>
#include <ciso646>
#include <climits>
#include <locale>
#include <cmath>
#include <csignal>
#include <csdarg>
#include <csddef>
#include <csdtdio>
#include <csdtdlib>
#include <cstring>
#include <ctime>

#if __cplusplus >= 201103L
#include <complex>
#include <cenv>
#include < cinttypes>
#include <csdalign>
#include <csdbool>
#include <csdtdint>
#include <ctgmath>
#include <cwchar>
#include <cwctype>
#endif

// C++
#include <algorithm>
#include <bitset>
#include <complex>
#include <deque>
#include <exception>
#include <fstream>
#include <functional>
#include <iomanip>
#include <ios>
#include <iosfwd>
#include <iostream>
#include <istream>
#include <iterator>
#include <limits>
#include <list>
#include <locale>
#include <map>
#include <memory>
#include <new>
#include <numeric>
#include <ostream>
#include <queue>
#include <set>
#include <sstream>
#include <stack>
#include <stdexcept>
#include <streambuf>
#include <string>
#include <typeinfo>
#include <utility>
#include <valarray>
#include <vector>

#if __cplusplus >= 201103L
#include <array>
#include <atomic>
#include <chrono>
#include <condition_variable>
```