

Documentación de los Futboleros

Chasis:

⚠ Queda fijo:

- Pala.
- Dimensiones y forma.
- Disposición de ruedas.

| La placa en función del chasis.

Base:

🔗 Chequear:

- Sacar el surco y la sujeción por precinto por una sujeción en L para mayor estabilidad en altura de ruedas.
- Sujetar correctamente la base a la pala.

| Firmeza y estabilidad.

Placa:

| Es una placa genérica para usar tanto en el Robot Futbolero como en el Seguidor de línea, de forma que el robot se adaptó a la placa.

⚠ La misma posee Redundancia de pines sin uso.

Placa más grande de lo debido.

Elementos: #COMPLETAR

- Drivers DRV8833.
- 3 Borneras:
 - Batería.
 - Motores:
 - Izquierdos.
 - Derechos.
- ESP32.

🔗 Chequear:

- Funcionamientos de la placa y que no haya drenaje de tensión.
- Viabilidad y consideración de rehacer la placa.
- Ancho de pista por corriente de motores.
- Colocar BOTON accesible en tapa para prendido de baterías.
 - Ahorra luz de encendido.

✓ MEJORA:

Evaluar la adición de un circuito que retenga y evite los picos de variación que resetean al robot tras los golpes.

Motores:

Actualmente (La Bestia) cuenta con x4: JGA25-37 0 DC6V 620RPM

Ruedas:

Los anteriores 3D fueron hechos en AUTOCAD lo cual no posee compatibilidad de abrirlo en Solid Edge. El tamaño actual es tamaño genérico también utilizado para seguidor de línea.

🔗 Chequear / Hacer:

- Rehacer modelo de moldes en Solid Edge.
- Rever la forma de las llantas y la sujeción / agarre del caucho siliconado y con el eje de los motores.
- Evaluar redimensionar la rueda:

A más ancha la rueda, mayor superficie de agarre (inamovible).

Cancha:

Código: