

# lab4\_rscript.R

jz644

2023-10-13

```
5+3
```

```
## [1] 8
```

```
5-3
```

```
## [1] 2
```

```
5*3
```

```
## [1] 15
```

```
5/3
```

```
## [1] 1.666667
```

```
x <- 3*4  
x
```

```
## [1] 12
```

```
this_is_a_really_long_name <- 2.5  
r_rocks <- 2 ^ 3  
  
seq(1,10)
```

```
## [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

```
seq(1,10, by=2)
```

```
## [1] 1 3 5 7 9
```

```
example(seq)
```

```
##
## seq> seq(0, 1, length.out = 11)
## [1] 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
##
## seq> seq(stats::rnorm(20)) # effectively 'along'
## [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
##
## seq> seq(1, 9, by = 2)      # matches 'end'
## [1] 1 3 5 7 9
##
## seq> seq(1, 9, by = pi)     # stays below 'end'
## [1] 1.000000 4.141593 7.283185
##
## seq> seq(1, 6, by = 3)
## [1] 1 4
##
## seq> seq(1.575, 5.125, by = 0.05)
## [1] 1.575 1.625 1.675 1.725 1.775 1.825 1.875 1.925 1.975 2.025 2.075 2.125
## [13] 2.175 2.225 2.275 2.325 2.375 2.425 2.475 2.525 2.575 2.625 2.675 2.725
## [25] 2.775 2.825 2.875 2.925 2.975 3.025 3.075 3.125 3.175 3.225 3.275 3.325
## [37] 3.375 3.425 3.475 3.525 3.575 3.625 3.675 3.725 3.775 3.825 3.875 3.925
## [49] 3.975 4.025 4.075 4.125 4.175 4.225 4.275 4.325 4.375 4.425 4.475 4.525
## [61] 4.575 4.625 4.675 4.725 4.775 4.825 4.875 4.925 4.975 5.025 5.075 5.125
##
## seq> seq(17) # same as 1:17, or even better seq_len(17)
## [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
```

```
date()
```

```
## [1] "Fri Oct 13 19:24:02 2023"
```

```
help(log)
```

```
## starting httpd help server ... done
```

```
help.search("cross tabulate")
```

```
example(log)
```

```
##
## log> log(exp(3))
## [1] 3
##
## log> log10(1e7) # = 7
## [1] 7
##
## log> x <- 10^-(1+2*1:9)
##
## log> cbind(deparse.level=2, # to get nice column names
## log+      x, log(1+x), log1p(x), exp(x)-1, expm1(x))
##           x  log(1 + x)    log1p(x)  exp(x) - 1    expm1(x)
## [1,] 1e-03 9.995003e-04 9.995003e-04 1.000500e-03 1.000500e-03
## [2,] 1e-05 9.999950e-06 9.999950e-06 1.000005e-05 1.000005e-05
## [3,] 1e-07 1.000000e-07 1.000000e-07 1.000000e-07 1.000000e-07
## [4,] 1e-09 1.000000e-09 1.000000e-09 1.000000e-09 1.000000e-09
## [5,] 1e-11 1.000000e-11 1.000000e-11 1.000000e-11 1.000000e-11
## [6,] 1e-13 9.992007e-14 1.000000e-13 9.992007e-14 1.000000e-13
## [7,] 1e-15 1.110223e-15 1.000000e-15 1.110223e-15 1.000000e-15
## [8,] 1e-17 0.000000e+00 1.000000e-17 0.000000e+00 1.000000e-17
## [9,] 1e-19 0.000000e+00 1.000000e-19 0.000000e+00 1.000000e-19
```

```
length(3.1)
```

```
## [1] 1
```

```
x<-c(56, 95.3, 0.4)
x
```

```
## [1] 56.0 95.3 0.4
```

```
y<-c(3.2, 1.1, 0.2)
y
```

```
## [1] 3.2 1.1 0.2
```

```
x+y
```

```
## [1] 59.2 96.4 0.6
```

```
x/y
```

```
## [1] 17.50000 86.63636 2.00000
```

```
sqrt(x)
```

```
## [1] 7.4833148 9.7621719 0.6324555
```

```
round(sqrt(x),3)
```

```
## [1] 7.483 9.762 0.632
```

```
log(x)/2+1
```

```
## [1] 3.0126758 3.2785149 0.5418546
```

```
x<-c(56, 95.3, 0.4)
x[2]
```

```
## [1] 95.3
```

```
x[1]
```

```
## [1] 56
```

```
x[4]
```

```
## [1] NA
```

```
x[3]<-0.5
x
```

```
## [1] 56.0 95.3 0.5
```

```
z <- c(TRUE, FALSE, FALSE, TRUE)
z
```

```
## [1] TRUE FALSE FALSE TRUE
```

```
x <- 1:5
x>3
```

```
## [1] FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE
```

```
x >=3
```

```
## [1] FALSE FALSE  TRUE  TRUE  TRUE
```


```
x<-1:5  
x[c(T,F,T,F,T)]
```

```
## [1] 1 3 5
```


```
x <- 1:50  
x
```

```
## [1]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
## [26] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
```


```
plot(x)
```




```
plot(x, sin(x))
```



```
plot(x, sin(x), type = "l")
```



```
plot(x, sin(x), type = "l", col = "blue")
```



```
plot(x, sin(x), type = "l", col = "blue", lwd=3)
```



