<u>Página Principal (home)</u> Mis cursos <u>706-TECNOLOG-P2223A</u> UNIDAD 1. ELEMENTOS BÁSICOS DE AJAX Primera Evaluación Comenzado en Thursday, 27 de October de 2022, 18:05 Estado Terminados Finalizado en Thursday, 27 de October de 2022, 18:16 Tiempo 11 mins 31 segundos empleado Puntos 21.50/35.00 Calificación 6.14 de un total de 10.00 (61%) Pregunta 1 Correcta Puntúa 1.00 sobre 1.00 XMLHttpRequest es un objeto de JavaScript que proporciona una forma fácil de obtener información de una URL sin tener que recargar la página completa Elija una; O Falso La respuesta apropiada es 'Verdadero Pregunta 2 Correcta Puntúa 1.00 sobre 1.00 Con Ajax es posible mantener peticiones asíncronas y refrescar elementos específicos de una página web, sin la necesidad de refrescar toda la página web Elija una;

La respuesta apropiada es 'Verdadero

O Falso

rimara	Eval	ación.	Revisión	dal	intento	

JSON nos permite definir lenguajes de marcado adecuados a usos determinados Elija una; © Verdadero X Falso La respuesta apropiada es 'Falso regunta 4 ncorrecta untúa 0.00 sobre 1.00 Una DTD define la estructura de un documento SGML o XML permitiendo su validación Elija una; © Verdadero © Falso X La respuesta apropiada es 'Verdadero	Pregunta 3	
Elija una; © Verdadero X Falso La respuesta apropiada es 'Falso Una DTD define la estructura de un documento SGML o XML permitiendo su validación Elija una; O Verdadero © Falso X La respuesta apropiada es 'Verdadero regunta 5 neoresta unitía 0.00 sobre 1.00 La mayoría de los lenguajes y frameworks para el desarrollo de aplicaciones web es necesario codificar manualmente las peticiones asincronas con el objeto XMLHttpRequest Elija una; © Verdadero X Falso	Puntúa 0.00 sobre 1.00	
Elija una; © Verdadero X Falso La respuesta apropiada es 'Falso Una DTD define la estructura de un documento SGML o XML permitiendo su validación Elija una; O Verdadero © Falso X La respuesta apropiada es 'Verdadero regunta 5 neoresta unitía 0.00 sobre 1.00 La mayoría de los lenguajes y frameworks para el desarrollo de aplicaciones web es necesario codificar manualmente las peticiones asincronas con el objeto XMLHttpRequest Elija una; © Verdadero X Falso		
	JSON nos permite def	ïnir lenguajes de marcado adecuados a usos determinados
© Falso La respuesta apropiada es 'Falso regunta 4 norrecta unita a 0.00 sobre 1.00 Una DTD define la estructura de un documento SGML o XML permitiendo su validación Elija una; © Verdadero © Falso La respuesta apropiada es 'Verdadero regunta 5 norrecta unita a 0.00 sobre 1.00 La mayoría de los lenguajes y frameworks para el desarrollo de aplicaciones web es necesario codificar manualmente las peticiones asíncronas con el objeto XMLHttpRequest Elija una; © Verdadero Verdadero © Falso		
La respuesta apropiada es 'Falso regunta 4 ncorrecta unitúa 0.00 sobre 1.00 Una DTD define la estructura de un documento SGML o XML permitiendo su validación Elija una;		
regunta 4 horresta unita a 0.00 sobre 1.00 Una DTD define la estructura de un documento SGML o XML permitiendo su validación Elija una; O Verdadero Falso X La respuesta apropiada es Verdadero regunta 5 horresta unita a 0.00 sobre 1.00 La mayoría de los lenguajes y frameworks para el desarrollo de aplicaciones web es necesario codificar manualmente las peticiones asíncronas con el objeto XMLHttpRequest Elija una; O Verdadero X Falso	Tuiso	
untúa 0.00 sobre 1.00 Una DTD define la estructura de un documento SGML o XML permitiendo su validación Elija una; O Verdadero Falso X La respuesta apropiada es 'Verdadero regunta 5 neorrecta untúa 0.00 sobre 1.00 La mayoría de los lenguajes y frameworks para el desarrollo de aplicaciones web es necesario codificar manualmente las peticiones asíncronas con el objeto XMLHttpRequest Elija una; O Verdadero X Falso	La respuesta apropiad	da es 'Falso
Una DTD define la estructura de un documento SGML o XML permitiendo su validación Elija una; O Verdadero Falso La respuesta apropiada es 'Verdadero regunta 5 nacerrecta untúa 0.00 sobre 1.00 La mayoría de los lenguajes y frameworks para el desarrollo de aplicaciones web es necesario codificar manualmente las peticiones asíncronas con el objeto XMLHttpRequest Elija una; O Verdadero O Verdadero O Falso	Pregunta 4	
Una DTD define la estructura de un documento SGML o XML permitiendo su validación Elija una; O Verdadero Falso X La respuesta apropiada es 'Verdadero regunta 5 necerrecta untúa 0.00 sobre 1.00 La mayoría de los lenguajes y frameworks para el desarrollo de aplicaciones web es necesario codificar manualmente las peticiones asíncronas con el objeto XMLHttpRequest Elija una; O Verdadero X O Falso	Incorrecta	
Elija una; O Verdadero Falso X La respuesta apropiada es 'Verdadero regunta 5 ncorrecta untúa 0.00 sobre 1.00 La mayoría de los lenguajes y frameworks para el desarrollo de aplicaciones web es necesario codificar manualmente las peticiones asíncronas con el objeto XMLHttpRequest Elija una; O Verdadero X O Falso	Puntud 0.00 sobre 1.00	
○ Verdadero ② Falso ★ La respuesta apropiada es 'Verdadero regunta 5 neorrecta untúa 0.00 sobre 1.00 La mayoría de los lenguajes y frameworks para el desarrollo de aplicaciones web es necesario codificar manualmente las peticiones asíncronas con el objeto XMLHttpRequest Elija una; ② Verdadero ★ ○ Falso	Una DTD define la estr	ructura de un documento SGML o XML permitiendo su validación
 ● Falso ★ La respuesta apropiada es 'Verdadero regunta 5 neorrecta untúa 0.00 sobre 1.00 La mayoría de los lenguajes y frameworks para el desarrollo de aplicaciones web es necesario codificar manualmente las peticiones asíncronas con el objeto XMLHttpRequest Elija una; ● Verdadero ★ ● Falso 		
La respuesta apropiada es 'Verdadero regunta 5 ncorrecta untúa 0.00 sobre 1.00 La mayoría de los lenguajes y frameworks para el desarrollo de aplicaciones web es necesario codificar manualmente las peticiones asíncronas con el objeto XMLHttpRequest Elija una; Verdadero X Falso		
regunta 5 ncorrecta untúa 0.00 sobre 1.00 La mayoría de los lenguajes y frameworks para el desarrollo de aplicaciones web es necesario codificar manualmente las peticiones asíncronas con el objeto XMLHttpRequest Elija una; Verdadero × Falso	Falso X	
regunta 5 ncorrecta untúa 0.00 sobre 1.00 La mayoría de los lenguajes y frameworks para el desarrollo de aplicaciones web es necesario codificar manualmente las peticiones asíncronas con el objeto XMLHttpRequest Elija una; Verdadero × Falso	La rospuesta apropia	da oo Wardadara
La mayoría de los lenguajes y frameworks para el desarrollo de aplicaciones web es necesario codificar manualmente las peticiones asíncronas con el objeto XMLHttpRequest Elija una; Verdadero Falso	ta respuesta apropiat	ud es verdudero
La mayoría de los lenguajes y frameworks para el desarrollo de aplicaciones web es necesario codificar manualmente las peticiones asíncronas con el objeto XMLHttpRequest Elija una; Verdadero Falso	Pregunta 5	
La mayoría de los lenguajes y frameworks para el desarrollo de aplicaciones web es necesario codificar manualmente las peticiones asíncronas con el objeto XMLHttpRequest Elija una; Verdadero Falso	Incorrecta	
manualmente las peticiones asíncronas con el objeto XMLHttpRequest Elija una; O Verdadero X Falso	Puntúa 0.00 sobre 1.00	
● Verdadero X○ Falso		
○ Falso		
La respuesta apropiada es 'Falso	0.1	
	La respuesta apropia	da es 'Falso

egunta 6
prrecta
ıntúα 1.00 sobre 1.00
Se dice que un documento JSON es válido cuando además de no tener errores de sintaxis, no incumple ninguno
de las normas establecida en su estructura
Elija una;
O Verdadero
⊕ Falso ✓
La respuesta apropiada es 'Falso
egunta 7
correcta
intúa 0.00 sobre 1.00
AJAX es una tecnología que se compone de varias tecnologías independientes como JavaScript, HTML, CSS,
JSON, XML, entre otros
Elija una;
○ Falso
La respuesta apropiada es 'Falso
egunta 8
correcta
intúa 0.00 sobre 1.00
Se dice que un documento XML está bien formado cuando no tiene errores de sintaxis
Elija una;
○ Verdadero
● Falso X
La respuesta apropiada es 'Verdadero
ta respuesta apropiada es verdadero

Pregunta 9
Incorrecta
Puntúa 0.00 sobre 1.00
El DOM es una DTD que representa un grupo de nodos y objetos estructurados que tienen propiedades y
métodos. Esencialmente, conecta las páginas web a scripts o lenguajes de programación
Elija una;
○ Verdadero ★
○ Falso
La respuesta apropiada es 'Falso
Pregunta 10
Correcta
Puntúa 1.00 sobre 1.00
new XMLHttpRequest() permite crear una instancia de XMLHttpRequest
Elija una;
○ Falso
La respuesta apropiada es 'Verdadero
Eu respuesta apropiada es verdadero
Pregunta 11
Correcta
Puntúa 1.00 sobre 1.00
Un documento XML al ser un documento de texto plano es menos verboso y más ligero a un documento JSON
Elija una;
○ Verdadero
Falso ✓
La respuesta apropiada es 'Falso

Pregunta 12
Correcta
Puntúa 1.00 sobre 1.00
Solamente algunos navegadores web soportan aplicaciones con Ajax
Elija una;
○ Verdadero
La respuesta apropiada es 'Falso
Pregunta 13
Incorrecta
Puntúa 0.00 sobre 1.00
readyState es un valor numérico (entero) que almacena la respuesta del servidor de la petición
Elija una;
O Falso
Pregunta 14
Correcta
Puntúa 1.00 sobre 1.00
XMLHttpRequest es un objeto JavaScript que fue diseñado por Linux y adoptado por Mozilla, Apple y Google. Actualmente es un estándar de la W3C
Elija una;
○ Verdadero
La respuesta apropiada es 'Falso

rimera	Evalu	ación.	Revisión	dal	intento

Pregunta 15	
Incorrecta Puntúa 0.00 sobre 1.00	
ruitud 0.00 SODI e 1.00	
JSON y XML son formatos ligeros para el intercambio de datos	
Elija una;	
O Falso	
Fulso	
La respuesta apropiada es 'Falso	
Pregunta 16	
Incorrecta	
Puntúa 0.00 sobre 1.00	
En una petición AJAX, los datos recibidos están en formato:	
Seleccione una:	
○ a. Array	
○ b. XML	
O c. Texto	
⊚ d. JSON 🗙	
La respuesta correcta es: Texto	
Pregunta 17	
Incorrecta	
Puntúa 0.00 sobre 1.00	
Es un documento que satisface las reglas de sintaxis mencionadas	
Seleccione una:	
a. Documento a prueba de errores	
O b. Documento bien formado	
⊚ c. Documento correcto ★	
O d. Documento validado	
La respuesta correcta es: Documento bien formado	

Pregunta 18
Correcta Puntúa 1.00 sobre 1.00
Fulltud 1.00 Sobile 1.00
Es un documento bien formado que además satisface las reglas gramaticales del DTD que tiene asociado
Seleccione una:
o a. Documento a prueba de errores
 b. Documento válido ✓
O c. Documento bien formado
Od. Documento correcto
La respuesta correcta es: Documento válido
Pregunta 19 Correcta
Puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Cuál es el objeto que utiliza JavaScript para comunicares con el servidor y solicitarle datos?
Seleccione una:
a. XMLRequestHttp
○ b. HttpRequest
⊙ c. XMLHttpRequest ✓
d. XMLRequest
La constant a compatible on VM MI Mar Do constant
La respuesta correcta es: XMLHttpRequest
Pregunta 20
Correcta Puntúa 1.00 sobre 1.00
Fulldu 1.00 Sobie 1.00
VML on un languario de maragde extensible narque
XML es un lenguaje de marcado extensible, porque
Seleccione una:
a. Los autores NO pueden definir sus propias etiquetas
b. Los autores pueden definir sus propias etiquetas ✓
oc. Puedo tener muchos archivos xml
Od. Puedo tener muchos documentos xml
La respuesta correcta es: Los autores pueden definir sus propias etiquetas
ACTIVIDAD ANTERIOR
→ Dependencias POM xml
Ir a
n

Contacto

Universidad de la Sierra Sur

- 📞 <u>Teléfono : 951 572 4100 ext. 1204</u>
- ${\color{red} \, \, \underline{\,\,\,}} \, \, \underline{\,\,\,} \underline{\,\,\,\,} \underline{\,\,\,} \underline{\,\,\,\,} \underline{\,\,\,} \underline{$
 - f D
 - 🗓 Obtener la App Mobile