

Application des surnoms des enseignants avec Adonis - Step9

Pour pouvoir modifier un enseignant, nous allons devoir :

- créer deux routes :
 - une route pour afficher le formulaire permettant de renseigner les informations de l'enseignant
 - une route pour gérer l'ajout de l'enseignant
- ajouter deux méthodes au contrôleur
- ajouter une vue

Routes

Dans le fichier `routes.ts`:

```
// Route permettant d'afficher le formulaire permettant la mise à jour d'un enseignant
router.get('/teacher/:id/edit', [TeachersController, 'edit']).as('teacher.edit')

// Route permettant la modification de l'enseignant
router.post('/teacher/:id/update', [TeachersController, 'update']).as('teacher.update')
```

Contrôleur

Dans le contrôleur `teachers_controller.ts` :

```
/**
 * Afficher le formulaire permettant la mise à jour d'un enseignant
 */
async edit({ params, view }: HttpContext) {
  // Sélectionner l'enseignant dont on veut mettre à jour des informations
  const teacher = await Teacher.findOrFail(params.id)

  // Récupération des sections triées par le nom
  const sections = await Section.query().orderBy('name', 'asc')

  // Afficher la vue
  return view.render('pages/teachers/edit.edge', {
    title: 'Modifier un enseignant',
    teacher,
    sections,
  })
}

/**
```

```

* Gérer la soumission du formulaire pour la mise à jour d'un enseignant
*/
async update({ params, request, session, response }: HttpContext) {
  // Validation des données saisies par l'utilisateur
  const { gender, firstname, lastname, nickname, origine, sectionId } =
    await request.validateUsing(teacherValidator)

  // Sélectionner l'enseignant dont on veut mettre à jour des informations
  const teacher = await Teacher.findOrFail(params.id)

  // Si un enseignant correspond à l'id
  if (teacher) {
    // Met à jour les infos de l'enseignant
    await teacher.merge({ gender, firstname, lastname, nickname, origine,
sectionId }).save()
  }

  // Afficher un message à l'utilisateur
  session.flash('success', "L'enseignant a été mis à jour avec succès !")

  // Redirige l'utilisateur sur la home
  return response.redirect().toRoute('home')
}

```

Ajout de la vue create.edge

Ces composants seront utilisés dans la vue `edit.edge` de cette manière :

```

@component('components/layout', { title: title })
<h3>
  {{ title }}
</h3>
<form action="{{ route('teacher.update', {id: teacher.id}) }}" method="post">
  {{ csrfField() }}
  <div class="radio">
    @!component('components/radio', {
      name: 'gender',
      value: old('gender') || (teacher ? teacher.gender : ''),
      options: [
        { value: 'M', label: 'Homme' },
        { value: 'W', label: 'Femme' },
        { value: 'O', label: 'Autre' }
      ]
    })
  </div>

  <div class="field">
    @!component('components/input', { name: 'firstname', label: 'Prénom', value:
old('firstname') || (teacher ? teacher.firstname : '') })
  </div>

```

```

    <div class="field">
      @!component('components/input', { name: 'lastname', label: 'Nom', value:
old('lastname') || (teacher ? teacher.lastname : '') })
    </div>

    <div class="field">
      @!component('components/input', { name: 'nickname', label: 'Surnom', value:
old('nickname') || ( teacher ? teacher.nickname : '') })
    </div>

    <div class="field">
      @!component('components/textarea', { name: 'origine', label: 'Origine',
value: old('origine') || ( teacher ? teacher.origine : '') })
    </div>

    <div class="field">
      @!component('components/select', {
        name: 'sectionId',
        label: 'Section',
        sections: sections,
        value: old('section') || (teacher ? teacher.sectionId : ''),
        placeholder: 'Choisissez une section'
      })
    </div>

    <button type="submit">Enregistrer</button>
  </form>
@endcomponent

```

Modifier la vue **home** et la vue **show**

Dans ces 2 deux vues, nous devons mettre à jour le lien pour modifier un enseignant :

```

<a href="{{ route('teacher.edit', {id: teacher.id}) }}">
  
</a>

```

Factorisation du formulaire d'ajout et de modification

Si nous comparons les 2 vues create.edge et edit.edge, il est assez évident que ces 2 vues sont quasiment identiques.

Nous allons donc factoriser le code de ces vues.

Pour cela, nous allons créer un fichier **views/partials/createOrUpdateForm.edge** :

```

{{ csrfField() }}
<div class="radio">
  @!component('components/radio', {

```

```

        name: 'gender',
        value: old('gender') || (teacher ? teacher.gender : ''),
        options: [
            { value: 'M', label: 'Homme' },
            { value: 'W', label: 'Femme' },
            { value: 'O', label: 'Autre' }
        ]
    })
</div>

<div class="field">
    @!component('components/input', { name: 'firstname', label: 'Prénom', value:
old('firstname') || (teacher ? teacher.firstname : '') })
</div>

<div class="field">
    @!component('components/input', { name: 'lastname', label: 'Nom', value:
old('lastname') || (teacher ? teacher.lastname : '') })
</div>

<div class="field">
    @!component('components/input', { name: 'nickname', label: 'Surnom', value:
old('nickname') || (teacher ? teacher.nickname : '') })
</div>

<div class="field">
    @!component('components/textarea', { name: 'origine', label: 'Origine', value:
old('origine') || (teacher ? teacher.origine : '') })
</div>

<div class="field">
    @!component('components/select', {
        name: 'sectionId',
        label: 'Section',
        sections: sections,
        value: old('section') || (teacher ? teacher.sectionId : ''),
        placeholder: 'Choisissez une section'
    })
</div>

<button type="submit">Enregistrer</button>

```

et l'utiliser dans les 2 vues.

Vue `create.edge`

```

@component('components/layout', { title: title })
<h3>
    {{ title }}
</h3>
<form action="{{ route('teacher.store') }}" method="post">
    @include('partials/createOrUpdateForm')

```

```
</form>
@endcomponent
```

Vue `edit.edge`

```
@component('components/layout', { title: title })
<h3>
  {{ title }}
</h3>
<form action="{{ route('teacher.update', {id: teacher.id}) }}" method="post">
  @include('partials/createOrUpdateForm')
</form>
@endcomponent
```

Etat de l'application à la fin de cette étape

Surnom des enseignants

[Accueil](#) [Ajouter un enseignant](#)

Modifier un enseignant

☒ Homme ☐ Femme ☐ Autre

Prénom

Nom

Surnom

Origine :

Section

Copyright GCR - P_Bulle Dev - 2025

Dans la prochaine étape [step10](#), nous allons commencer à mettre en place l'authentification.