

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA  
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA



# Inteligencia Artificial aplicada a Videojuegos Top-Down en tiempo real

TRABAJO DE FIN DE GRADO

*Autor:*

**Rubén Osorio López**

*Tutores:*

**Manuel Mucientes Molina**

**Pablo Rodríguez Mier**





**D. Manuel Mucientes Molina**, Profesor del Departamento de Electrónica y Computación de la Universidad de Santiago de Compostela, y **D. Pablo Rodríguez Mier**, Profesor del Departamento de Electrónica y Computación de la Universidad de Santiago de Compostela,

INFORMAN:

Que la presente memoria, titulada *Inteligencia Artificial aplicada a Videojuegos Top-Down en tiempo real*, presentada por **D. Rubén Osorio López** para superar los créditos correspondientes al Trabajo de Fin de Grado de la titulación de Grado en Ingeniería Informática, se ha realizado bajo nuestra tutoría en el Departamento de Electrónica y Computación de la Universidad de Santiago de Compostela.

Y para que así conste a los efectos oportunos, expiden el presente informe en Santiago de Compostela a (Data):

El tutor,

El cotutor,

El alumno,

Manuel Mucientes Molina   Pablo Rodríguez Mier   Rubén Osorio López



# Agradecimientos

*A mi tutor Manuel y a mi cotutor Pablo por su inestimable e imprescindible ayuda durante el periodo de desarrollo de este trabajo.*

*A mis compañeros de clase que me han sabido animar cuando más lo necesitaba.*

*A mi familia por apoyarme durante todo este tiempo.*



# Índice general

<b>1. Prefacio</b>	<b>1</b>
1.1. Objetivos . . . . .	2
1.2. Organización del documento . . . . .	3
<b>2. Introducción</b>	<b>5</b>
<b>3. Análisis de requisitos</b>	<b>7</b>
3.1. Identificación de los requisitos del sistema . . . . .	7
3.1.1. Actores . . . . .	8
3.1.2. Casos de uso . . . . .	8
3.1.3. Especificación de requisitos . . . . .	13
<b>4. Gestión del proyecto</b>	<b>37</b>
4.1. Gestión de riesgos . . . . .	37
4.1.1. Especificación de riesgos . . . . .	39
4.1.2. Control de riesgos . . . . .	47
4.2. Gestión de la configuración . . . . .	51
4.2.1. Herramientas . . . . .	52
4.2.2. Descripción del soporte de las herramientas al proceso . .	52
4.2.3. Nomenclatura . . . . .	53
4.3. Metodología de desarrollo . . . . .	54
4.4. Planificación temporal . . . . .	54
4.5. Análisis de costes . . . . .	56
4.6. Plan de Gestión de las Comunicaciones . . . . .	56
<b>5. Arquitectura y herramientas</b>	<b>57</b>
5.1. Arquitectura del sistema . . . . .	57
5.2. Herramientas utilizadas . . . . .	57
<b>6. Diseño e implementación</b>	<b>59</b>
<b>7. Validación y pruebas</b>	<b>61</b>
<b>8. Valoraciones finales</b>	<b>63</b>

<b>9. Exemplos</b>	<b>67</b>
9.1. Un exemplo de sección . . . . .	67
9.1.1. Un exemplo de subsección . . . . .	67
9.1.2. Outro exemplo de subsección . . . . .	67
9.2. Exemplos de figuras e cadros . . . . .	68
9.3. Exemplos de referencias á bibliografía . . . . .	68
9.4. Exemplos de enumeracións . . . . .	68
<b>10. Conclusiones y posibles ampliaciones</b>	<b>71</b>
<b>A. Manuais técnicos</b>	<b>73</b>
<b>B. Manuais de usuario</b>	<b>75</b>
<b>C. Licencia</b>	<b>77</b>
<b>Bibliografía</b>	<b>79</b>



# Índice de figuras

3.1. Diagrama de casos de uso . . . . .	10
4.1. Estructura de Descomposición del Trabajo o EDT . . . . .	55
9.1. Esta é a figura de tal e cal. . . . .	68



# Índice de cuadros

3.1. Matriz de trazabilidad de requisitos contra casos de uso . . . . .	35
4.1. Valores posibles de probabilidad e impacto . . . . .	39
4.2. Acción correctiva sobre la imposibilidad de realizar simulaciones aceleradas . . . . .	48
9.1. Esta é a táboa de tal e cal. . . . .	68



# Capítulo 1

## Prefacio

Los juegos de lógica o estrategia han sido utilizados como *benchmark* en el campo de la inteligencia artificial desde sus inicios. Pese a que principalmente se han utilizado juegos de mesa o de cartas dadas las facilidades a la hora de representar su modelo, con el avance de la tecnología y la llegada de los videojuegos en ordenador se consideró la posibilidad de que los mismos podrían ser una nueva herramienta con la que experimentar y explorar diferentes técnicas e implementaciones de IA. En la actualidad prácticamente todos los videojuegos que incorporan elementos que simulan comportamiento humano lo hacen con lógica determinista y patrones definidos, sin incorporar ningún tipo de simulación de pensamiento complejo. Algunas de las razones causantes de este fenómeno son:

- La diferencia en la dificultad de implementación entre patrones simples y un agente complejo.
- El hecho de que un agente puede llegar a ser demasiado efectivo a la hora de competir contra un humano.
- Limitaciones en la capacidad de computación restante cuando el sistema está ejecutando un videojuego ya que suelen ser aplicaciones significativamente pesadas y complejas.

Sin embargo, estos problemas son solventables y debemos tener en cuenta los beneficios que se pueden obtener al trabajar con videojuegos reales. En la actualidad, somos capaces de simular grandes mundos con millones de entidades y jugadores reales. Estos entornos comúnmente utilizan simulaciones físicas realistas y trabajan con datos numéricos continuos en lugar de acciones discretas, es decir, una entidad que simule estar viva en dicho entorno se podría mover cara una posición concreta y realizar una determinada acción durante un periodo de tiempo sin necesidad de que ninguno de estos conceptos esté atado a una representación discreta. Nos encontramos el caso contrario con los juegos

de mesa o cartas tradicionales ya que en estos solo existen acciones discretas y simbólicas, no se trata con ningún tipo de estado continuo.

Por estas razones se podría considerar que un videojuego está mucho mas cerca de ser capaz de modelar el mundo real que un juego de mesa, lo que lo hace un banco de trabajo idóneo para investigar y experimentar con Inteligencia Artificial. Técnicas como redes neuronales, computación evolutiva o lógica difusa pueden funcionar en situaciones en tiempo real, continuas y complejas que presentan tanto nuestra realidad como los videojuegos. Por esto se pretende investigar y experimentar sobre cuales de estas técnicas pueden ser de utilidad en este tipo de situaciones para lo cual se implementará un agente que compita con un jugador real en un pequeño videojuego en el que ambos se moverán libremente en un espacio de posiciones continuo y realizarán una serie de acciones ofensivas y defensivas con el objetivo de derrotar a su oponente.

Con este fin, se pretende realizar una implementación de un juego que permita al agente tener acceso a los estados en los que se encuentran el y su competidor así como las acciones que puede realizar en un determinado momento. Todo esto con la finalidad de averiguar cuales de las posibles técnicas de IA pueden ser usadas para lograr un competidor no solo apto pero también justo. Además, esto nos permitirá realizar un entrenamiento en el que el propio agente podrá competir con él mismo para aprender los fundamentos del juego además de competir contra jugadores humanos. Esto nos brinda la posibilidad de determinar como reacciona ante estos y si es capaz de adaptarse a los posiblemente distintos estilos de juego contra los que se tendrá que enfrentar.

## 1.1. Objetivos

El objetivo global es implementar un agente que sea capaz de competir contra un jugador simulando un comportamiento humano para lo cual se realizará una pequeña demostración de un videojuego y la implementación del agente con las técnicas que resulten ser más eficaces a la hora de lograr el mencionado objetivo.

Los sub-objetivos que tendremos que abarcar son los siguientes:

1. **Implementar la demostración del videojuego:** Se necesita una plataforma que permita tanto a un jugador humano como al agente interactuar con el entorno del videojuego siguiendo ambos las reglas que este mismo define.
2. **Crear la librería que implemente nuestro agente con las técnicas escogidas:** Se requiere realizar una implementación del agente utilizando

las técnicas de inteligencia artificial que hayamos escogido para simular un comportamiento aparentemente humano.

3. **Realizar el entrenamiento del agente:** Una vez realizada la implementación del agente se necesitará ejecutar un proceso de entrenamiento para que este adquiriera la información necesaria para comportarse adecuadamente en el entorno competitivo que el juego presenta.
4. **Obtener datos sobre las capacidades del agente:** Se deberán obtener datos sobre el comportamiento del agente en el entorno del juego al competir con otras posibles implementaciones del mismo que no incluyan el uso de técnicas de inteligencia artificial.
5. **Analizar los resultados obtenidos** Haciendo una recopilación de la información obtenida durante las etapas de diseño, implementación y obtención de datos se realizará un análisis que resuma lo que ha logrado el agente centrándose en aspectos como el desafío que es capaz de presentar, si es capaz de simular a un humano y la posibilidad de usar implementaciones similares en videojuegos en un futuro.

## 1.2. Organización del documento

La finalidad de este documento es presentar como se han resuelto los objetivos definidos para el proyecto. Para ello se explicarán las diferentes partes que forman el producto final así como las tareas que han sido realizadas a lo largo del proyecto y que han dado lugar al mismo tal y como se presenta.

Completar  
la orga-  
nización  
del do-  
cumento





## **Capítulo 2**

### **Introducción**



# Capítulo 3

## Análisis de requisitos

Referenciando directamente al PMBOK [1] se define la recopilación de requisitos como:

*“[...]el proceso que consiste en definir y documentar las necesidades de los interesados a fin de cumplir con los objetivos del proyecto. El éxito del proyecto depende directamente del cuidado que se tenga en obtener y gestionar los requisitos del proyecto y del producto”*

Como bien se indica en la cita anterior, el éxito de un proyecto está estrechamente relacionado con la calidad y precisión empleados en el proceso de recogida, análisis y gestión de los requisitos del mismo. Esto hace que imperiosa la necesidad de llevar a cabo los procesos mencionados con extrema minuciosidad y cuidado.

A Continuación se estudiarán las necesidades del proyecto en términos de funcionalidades y objetivos deseables para así obtener una idea sobre el alcance del mismo. Para ello se realizará la identificación y descripción de los múltiples requisitos que se deberán cumplir, separándolos según su índole y relacionándolos con los casos de uso apropiados.

### 3.1. Identificación de los requisitos del sistema

El primer paso a la hora de realizar correctamente el proceso de análisis de requisitos es dedicar el tiempo necesario para comprender cuales son los objetivos y alcance reales del mismo. Para ello se han llevado a cabo varias reuniones con los tutores previas a la reunión del proyecto en las que se ha discutido cual sería el producto final buscado así como los requisitos que dicho producto tendría que cumplir para estar a la altura de dicho ideal. En sucesivas reuniones iterativas con ambos tutores se ha logrado tener una idea común del alcance a cumplir mediante el refinamiento de los requisitos, buscando la mínima ambigüedad posible en su definición.

### 3.1.1. Actores

El primer paso que se debe afrontar dentro del proceso de análisis de requisitos es la identificación de los actores que intervendrán en la ejecución del sistema de una forma u otra. Un actor representa cualquier tipo de rol interpretado por una persona, dispositivo o sistema externo que tendrá capacidad de interactuar con nuestro producto. En este caso particular, la definición de los actores es sencilla y directa: el único rol que se debe definir es el del **usuario que interacciona con el videojuego** descrito en esta memoria. En aras de hacer una especificación formal realizaremos la descripción de los actores en la siguiente tabla:

<b>ID</b>	Actor-01
<b>Nombre</b>	Jugador
<b>Descripción</b>	Este actor representa al usuario que interaccionará con el videojuego, realizando partidas contra otro jugador o el agente implementado así como ejecutando el proceso de simulación de partidas que el agente usará como proceso de aprendizaje.

### 3.1.2. Casos de uso

Una vez especificados los actores que interactúan con el sistema el siguiente paso es identificar y especificar los diferentes casos de uso. Dichos casos de uso nos permitirán centrarnos luego en los requisitos del sistema partiendo de una base sólida.

Se definirá caso de uso como [3] una secuencia de acciones, incluyendo variantes, que ejecuta un sistema para producir un resultado observable de valor para un actor. De esta forma se pueden utilizar los casos de uso para definir el comportamiento deseado durante la etapa de desarrollo realizando una abstracción que permitirá que los miembros involucrados en el proyecto puedan hacer referencia a ellos sin preocuparse de detalles de bajo nivel. De esta forma se facilitarán discusiones sobre el funcionamiento deseado del proyecto, incluido el análisis de requisitos.

De este mismo modo, lo que se hará a continuación es reconocer las diferentes acciones que pueden llevar a cabo los actores, en este caso solamente uno, sobre el sistema. Haciendo una primera aproximación a esta definición de un modo informal podemos considerar las siguientes acciones: Un usuario deberá ser capaz de seleccionar entre las diferentes acciones a realizar dentro del entorno del juego, lo que dará lugar a la ejecución de otros casos de uso

diferentes (**seleccionar la opción a ejecutar dentro del videojuego**). Las diferentes opciones darán lugar a casos de uso diferentes ya que el usuario podrá competir con otro usuario con el mismo rol ( **competición de jugador humano contra jugador humano**) o competir con el agente entrenado ( **competición de jugador humano contra agente**). Finalmente se podrá hacer que el agente compita con otra versión de sí mismo (**competición de agente contra agente**). Además esta ultima acción se puede llevar a cabo sin que el actor visualice el proceso exponiendo solo los resultados con el fin de llevar a cabo el proceso de aprendizaje del agente.




Figura 3.1: Diagrama de casos de uso

En la figura 3.1 se muestra el diagrama de casos de uso a partir del cual podremos realizar una definición formal de los mismos. En dicha figura se han agrupado por colores los casos de uso con características similares para facilitar su comprensión y visualización. En este caso se utilizan el color azul y rojo para abrir y cerrar el programa, colores verdes para los diferentes tipos de ejecuciones posibles del combate y el amarillo para ver los resultados de los combates realizados en una ejecución.

A continuación se muestran los casos de uso especificados de manera formal. La notación utilizada para la identificación de los diferentes casos de uso será **CU<sup>1</sup>-N<sup>2</sup>**. Los campos presentes en cada descripción contarán con un identificador, nombre, descripción y una prioridad. El nivel de prioridad podrá tener uno de los siguientes tres valores con su significado asociado:

- **Vital:** Es fundamental para completar el proyecto.
- **Importante:** Aumenta de forma significativa la calidad y funcionamiento del proyecto pero no tiene la cualidad de indispensable.
- **Deseable:** Extiende el proyecto pero no debería ser una prioridad.

<b>ID</b>	CU-1
<b>Nombre</b>	Iniciar el videojuego
<b>Descripción</b>	El usuario ejecuta el programa.
<b>Prioridad</b>	Vital

<b>ID</b>	CU-2
<b>Nombre</b>	Cerrar el videojuego
<b>Descripción</b>	El usuario cierra el programa.
<b>Prioridad</b>	Vital

---

<sup>1</sup>en referencia a Caso de Uso

<sup>2</sup>en referencia al Número asociado al mismo

<b>ID</b>	CU-3
<b>Nombre</b>	Seleccionar y Ejecutar opción
<b>Descripción</b>	El usuario escoge una de las opciones posibles para ser ejecutada.
<b>Prioridad</b>	Vital

<b>ID</b>	CU-4
<b>Nombre</b>	Ejecutar Agente contra Agente
<b>Descripción</b>	El usuario escoge una de las opciones en las que el agente compite contra otra versión de sí mismo.
<b>Prioridad</b>	Vital

<b>ID</b>	CU-5
<b>Nombre</b>	Ejecutar Agente contra Agente con visualización
<b>Descripción</b>	El usuario escoge la opción de visualizar un combate entre un agente y otra versión de sí mismo.
<b>Prioridad</b>	Vital

<b>ID</b>	CU-6
<b>Nombre</b>	Ejecutar Agente contra Agente sin visualización
<b>Descripción</b>	El usuario escoge la opción de simular un combate entre un agente y otra versión de sí mismo sin realizar una visualización del mismo.
<b>Prioridad</b>	Vital

<b>ID</b>	CU-7
<b>Nombre</b>	Ejecutar Jugador contra Agente
<b>Descripción</b>	El usuario escoge la opción que le permite competir contra el agente.
<b>Prioridad</b>	Vital



<b>ID</b>	CU-8
<b>Nombre</b>	Ejecutar Jugador contra Jugador
<b>Descripción</b>	El usuario escoge la opción que le permite competir contra otro usuario.
<b>Prioridad</b>	Importante

<b>ID</b>	CU-9
<b>Nombre</b>	Visualizar resultados de combates
<b>Descripción</b>	El usuario visualiza los resultados acumulados de los combates que han ocurrido en la ejecución del programa.
<b>Prioridad</b>	Deseable

### 3.1.3. Especificación de requisitos

Una vez definidos los casos de uso se puede proceder a realizar un análisis detenido de cada uno de ellos para así extraer los requisitos que se deben cumplir para hacer posible su ejecución. Esta sección estará dedicada a clasificar y describir con el menor grado de ambigüedad posibles cada uno de los requisitos del proyecto. Para este fin utilizaremos el estándar IEEE830 [4], en el que se define la diferenciación entre tres tipos de requisitos:

- **Requisitos de información:** Identificados con códigos de la forma RI-N
- **Requisitos funcionales:** Identificados con códigos de la forma RF-N
- **Requisitos no funcionales:** Identificados con códigos de la forma RNF-N

Algunos de los campos que se utilizarán para describir los requisitos son comunes, tales como el identificador (ID), nombre, descripción y criticidad. En aras de mantener un buen nivel de consistencia se utilizará una escala similar a la de la importancia de los casos de uso para definir la criticidad, pudiendo tomar la misma los siguientes valores:

- **Vital:** Es fundamental para completar el proyecto.
- **Importante:** Aumenta de forma significativa la calidad y funcionamiento del proyecto pero no tiene la cualidad de indispensable.
- **Deseable:** Extiende el proyecto pero no debería ser una prioridad.

### 3.1.3.1. Requisitos de información

Este subapartado contendrá los requisitos de información del proyecto. Este tipo de requisito especifica los datos que deberán ser almacenados por el sistema para permitir así el cumplimiento de otros requisitos ya sea de forma parcial o total. A continuación se muestran formalmente los requisitos de información del proyecto:

Completar  
requisitos  
asociados  
y sus  
nombres

<b>ID</b>	RI-1
<b>Nombre</b>	Datos aprendidos por el agente
<b>Requisitos asociados</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ RF-5</li> <li>■ RF-7</li> <li>■ RF-8</li> <li>■ RF-9</li> <li>■ RF-13</li> <li>■ RF-14</li> </ul>
<b>Descripción</b>	El sistema deberá almacenar los datos que representan el conocimiento aprendido por el agente, sea cual sea su forma.
<b>Datos específicos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Estados visitados previamente por el agente</li> <li>■ Acciones tomadas por el agente en un determinado estado</li> <li>■ Resultado, positivo o negativo, de las acciones tomadas en un estado determinado.</li> </ul>
<b>Criticidad</b>	Vital

<b>ID</b>	RI-2
<b>Nombre</b>	Archivos necesarios para la ejecución del videojuego
<b>Requisitos asociados</b>	Todos los requisitos funcionales están asociados ya que para todas las funcionalidades es necesario tener acceso a estos archivos.
<b>Descripción</b>	El sistema deberá almacenar todos los archivos no relacionados con el código de la aplicación en si misma que se requieren para mostrar los contenidos de la aplicación
<b>Datos específicos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Imágenes que contienen las animaciones de los personajes.</li> <li>■ Archivos de audio que contienen los diferentes sonidos del videojuego.</li> <li>■ Archivos que contienen las diferentes fuentes usadas para mostrar el texto por pantalla.</li> <li>■ Archivos que contienen los "Shaders"<sup>3</sup> utilizados para los diferentes efectos dentro del videojuego.</li> </ul>
<b>Criticidad</b>	Vital

### 3.1.3.2. Requisitos de funcionales

Los requisitos funcionales son utilizados para definir las funciones que un sistema debe ser capaz de realizar, definiendo de esta forma el comportamiento que tendrá el software a nivel interno. La especificación de los mismos muestra como, a partir de su cumplimiento, se llevarán a la práctica los casos de uso definidos para el proyecto.

<b>ID</b>	RF-1
<b>Nombre</b>	Visualizar el menú
<b>Requisitos asociados</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ RF-2</li><li>■ RF-3</li><li>■ RF-12</li></ul>
<b>Descripción</b>	El sistema deberá mostrar un menú con las diferentes opciones de combate que es posible ejecutar en la aplicación.
<b>Precondición</b>	Ninguna
<b>Secuencia normal</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. El usuario ejecuta la aplicación.</li><li>2. El usuario visualiza las opciones disponibles distinguiendo la preseleccionada por defecto.</li></ol>
<b>Secuencia alternativa 1</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. El vuelve al menú después de un combate.</li><li>2. El usuario visualiza las opciones disponibles distinguiendo la preseleccionada por defecto.</li></ol>
<b>Postcondición</b>	Se pueden ver y distinguir todas las opciones del menú y seleccionar una de ellas.
<b>Criticidad</b>	Vital
<b>Criterio de validación</b>	Se considerará este requisito como aceptado cuando el usuario pueda visualizar correctamente el menú sea cual sea la forma en la que se llegue a él (primera ejecución o después de combate).

<b>ID</b>	RF-2
<b>Nombre</b>	Moverse en el menú
<b>Requisitos asociados</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ RF-1</li><li>■ RF-3</li><li>■ RF-12</li></ul>
<b>Descripción</b>	El sistema debe permitir viajar entre las diferentes opciones del menú mostrando claramente que opción es la seleccionada actualmente.
<b>Precondición</b>	Se esta visualizando el menú de la aplicación.
<b>Secuencia normal</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. El usuario pulsa el botón para moverse en el menú (hacia arriba o abajo).</li></ol>
<b>Postcondición</b>	Se cambia la opción seleccionada a la siguiente o anterior dependiendo del botón pulsado, abajo o arriba respectivamente.
<b>Criticidad</b>	Vital
<b>Criterio de validación</b>	Se considerará este requisito como aceptado cuando el usuario pueda cambiar de opción en el menú utilizando los botones dedicados a ello y se visualice dicho cambio de forma inequívoca.

<b>ID</b>	RF-3
<b>Nombre</b>	Ejecutar una opción del menú
<b>Requisitos asociados</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ RF-1</li><li>■ RF-2</li><li>■ RF-12</li></ul>
<b>Descripción</b>	El sistema deberá permitir la ejecución de la opción actualmente seleccionada en el menú de la aplicación.
<b>Precondición</b>	Se está visualizando el menú de la aplicación y hay una opción seleccionada.
<b>Secuencia normal</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. El usuario pulsa el botón de ejecutar la opción seleccionada del menú.</li></ol>
<b>Postcondición</b>	Se ejecuta la acción seleccionada y se pasa a la escena asociada a dicha acción.
<b>Criticidad</b>	Vital
<b>Criterio de validación</b>	Se considerará este requisito como aceptado cuando el usuario pueda ejecutar todas las opciones del menú y se pase a la escena que se ha asociado con cada una de ellas.

<b>ID</b>	RF-4
<b>Nombre</b>	Alternar apertura de la consola con resultados
<b>Requisitos asociados</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ RF-4</li></ul>
<b>Descripción</b>	El sistema deberá permitir alternar entre la apertura y cierre de una consola donde se muestren los resultados de los combates previos realizados en esa ejecución del programa.
<b>Precondición</b>	Se han ejecutado combates en la presente ejecución del programa.
<b>Secuencia normal</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. El usuario pulsa el botón de abrir/cerrar la consola.</li></ol>
<b>Postcondición</b>	La consola cambia al estado de visualización distinto al que estaba, se cierra si estaba abierta y se abre si estaba cerrada.
<b>Criticidad</b>	Importante
<b>Criterio de validación</b>	Se considerará este requisito como aceptado si la apertura y cierre de la consola de resultados es funcional en cualquier estado posible en el que el usuario pueda visualizar la aplicación.

<b>ID</b>	RF-5
<b>Nombre</b>	Salir de la aplicación
<b>Descripción</b>	El sistema deberá permitir salir de la aplicación sea cual sea el estado en el que se encuentre y sin producir errores ni en la presente ni en futuras ejecuciones.
<b>Precondición</b>	La aplicación está en ejecución en cualquier estado.
<b>Secuencia normal</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. El usuario ejecuta la opción del menú dedicada a cerrar la aplicación.</li></ol>
<b>Secuencia alternativa 1</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. El usuario cierra la ventana de la aplicación haciendo uso de las funcionalidades del sistema de ventanas.</li></ol>
<b>Postcondición</b>	Se ha terminado la ejecución de la aplicación.
<b>Criticidad</b>	Vital
<b>Criterio de validación</b>	Se considerará este requisito como aceptado si el cierre de la aplicación no produce errores sea cual sea el estado actual del programa y usando una de las dos secuencias explicadas.



<b>ID</b>	RF-6
<b>Nombre</b>	Entrar en la escena del combate
<b>Requisitos asociados</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ RF-3</li></ul>
<b>Descripción</b>	El sistema deberá permitir cambiar a una escena de combate si así lo requiere la ejecución de una de las opciones del menú. Al realizar esta acción se visualizará el combate y se podrá interactuar con el enemigo.
<b>Precondición</b>	Se ha seleccionado una de las opciones del menú que requiere pasar a la escena del combate.
<b>Secuencia normal</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. El usuario pulsa el botón de entrar en la escena del combate.</li></ol>
<b>Postcondición</b>	La aplicación se encuentra ahora en una escena de combate.
<b>Criticidad</b>	Vital
<b>Criterio de validación</b>	Se considerará este requisito como aceptado si se entra en una escena de combate al pulsar una opción del menú que lo requiera.

<b>ID</b>	RF-7
<b>Nombre</b>	Moverse en el área de combate.
<b>Requisitos asociados</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ RF-8</li><li>■ RF-9</li></ul>
<b>Descripción</b>	El sistema deberá permitir que el usuario mueva a su personaje en el contexto del combate.
<b>Precondición</b>	La aplicación se encuentra en una escena de combate.
<b>Secuencia normal</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. El usuario mueve la palanca o "joystick" en la dirección que quiere mover su personaje.</li></ol>
<b>Postcondición</b>	El personaje se mueve en la dirección indicada por el usuario.
<b>Criticidad</b>	Vital
<b>Criterio de validación</b>	Se considerará este requisito como aceptado si el personaje se mueve hacia la dirección indicada por el usuario.

<b>ID</b>	RF-8
<b>Nombre</b>	Atacar al enemigo
<b>Requisitos asociados</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ RF-7</li><li>■ RF-9</li></ul>
<b>Descripción</b>	El sistema deberá permitir que un personaje dañe a otro mediante la utilización de un ataque.
<b>Precondición</b>	La aplicación se encuentra en una escena de combate.
<b>Secuencia normal</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. El usuario pulsa el botón de atacar.</li></ol>
<b>Secuencia alternativa 1</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. El agente decide realizar la acción de atacar.</li></ol>
<b>Postcondición</b>	El personaje que debe realizar la acción de atacar comienza la ejecución del ataque.
<b>Criticidad</b>	Vital
<b>Criterio de validación</b>	Se considerará este requisito como aceptado si tanto el usuario como el agente son capaces de atacar cuando deciden realizar esa acción dentro de la escena de combate.

<b>ID</b>	RF-9
<b>Nombre</b>	Defenderse del enemigo
<b>Requisitos asociados</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ RF-7</li> <li>■ RF-8</li> </ul>
<b>Descripción</b>	El sistema deberá permitir que un usuario realice una acción defensiva contra su contrincante de forma que no pueda recibir daño.
<b>Precondición</b>	La aplicación se encuentra en una escena de combate.
<b>Secuencia normal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario pulsa el botón de defenderse.</li> </ol>
<b>Secuencia alternativa 1</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El agente decide realizar la acción de defenderse.</li> </ol>
<b>Postcondición</b>	El personaje que debe realizar la acción de defenderse se encuentra en un estado en el que no puede recibir daño.
<b>Criticidad</b>	Vital
<b>Criterio de validación</b>	Se considerará este requisito como aceptado si el personaje se encuentra en un estado de defensa cuando deciden realizar esta acción dentro de la escena de combate.

<b>ID</b>	RF-10
<b>Nombre</b>	Ganar/Perder partida
<b>Requisitos asociados</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ RF-11</li></ul>
<b>Descripción</b>	El sistema deberá permitir que uno de los personajes gane la partida si la vida de su contrincante llega a cero. Haciendo de forma efectiva que uno de los personajes pierda y otro gane.
<b>Precondición</b>	La aplicación se encuentra una escena de combate.
<b>Secuencia normal</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Uno de los personajes lleva a cabo una acción que desemboca en que la vida de uno de ellos llegue a cero.</li></ol>
<b>Postcondición</b>	Se muestra por pantalla claramente cual de los personajes ha ganado y se detiene el combate.
<b>Criticidad</b>	Vital
<b>Criterio de validación</b>	Se considerará este requisito como aceptado si siempre que la vida de uno de los personajes llegue a cero se detiene la pelea y se nombre ganador de la misma al personaje superviviente.

<b>ID</b>	RF-11
<b>Nombre</b>	Agotar el tiempo de combate
<b>Requisitos asociados</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ RF-10</li></ul>
<b>Descripción</b>	La aplicación deberá permitir que un combate termine sin que la vida de uno de los personajes llegue a cero si se termina el tiempo máximo establecido.
<b>Precondición</b>	La aplicación se encuentra en una escena de combate.
<b>Secuencia normal</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. El usuario espera a que el tiempo de combate llegue a cero.</li></ol>
<b>Postcondición</b>	Se detiene el combate.
<b>Criticidad</b>	Importante
<b>Criterio de validación</b>	Se considerará este requisito como aceptado si sea cual sea el estado de un combate este se detiene al llegar el tiempo disponible para el mismo a cero.

<b>ID</b>	RF-12
<b>Nombre</b>	Volver al menú
<b>Requisitos asociados</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ RF-1</li></ul>
<b>Descripción</b>	El sistema deberá permitir volver al menú principal desde la escena de combate.
<b>Precondición</b>	La aplicación se encuentra en una escena de combate.
<b>Secuencia normal</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. El usuario pulsa el botón de volver al menú.</li></ol>
<b>Postcondición</b>	Se detiene la pelea y se vuelve al menú de la aplicación.
<b>Criticidad</b>	Importante
<b>Criterio de validación</b>	Se considerará este requisito como aceptado si siempre que la aplicación se encuentre mostrando una escena de combate es posible volver al menú principal utilizando el botón dedicado para ello.

<b>ID</b>	RF-13
<b>Nombre</b>	Visualizar combate entre agentes
<b>Requisitos asociados</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ RF-6</li><li>■ RF-10</li><li>■ RF-11</li></ul>
<b>Descripción</b>	El sistema deberá permitir visualizar la totalidad de un combate entre el agente y otra versión de si mismo sin que el usuario tenga que controlar a ningún personaje dentro de la escena de combate.
<b>Precondición</b>	Se ejecuta la opción del menú dedicada a visualizar el combate entre dos agentes.
<b>Secuencia normal</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. El usuario pulsa el botón dedicado a comenzar la pelea entre dos agentes.</li></ol>
<b>Postcondición</b>	Se entra en la escena de combate con los dos personajes siendo controlados por un agente.
<b>Criticidad</b>	Vital
<b>Criterio de validación</b>	Se considerará este requisito como aceptado si se puede visualizar un combate completo entre un agente y otra versión de si mismo de la misma forma que se visualizaría un combate entre regular entre el usuario y un agente o entre dos usuarios.



<b>ID</b>	RF-14
<b>Nombre</b>	Simular múltiples combates
<b>Requisitos asociados</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ RF-6</li></ul>
<b>Descripción</b>	El sistema deberá permitir que se realicen varios combates entre dos versiones del agente de forma acelerada para permitir que el mismo complete el proceso de aprendizaje en un tiempo razonable.
<b>Precondición</b>	Se ejecuta la opción del menú dedicada a simular varios combates entre dos agentes.
<b>Secuencia normal</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. El usuario pulsa el botón dedicado a simular varios combates entre agentes.</li></ol>
<b>Postcondición</b>	Se comienza la simulación de los combates.
<b>Criticidad</b>	Vital
<b>Criterio de validación</b>	Se considerará este requisito como aceptado si se pueden realizar varias simulaciones de forma iterativa en las que el agente visite los diferentes estados.

<b>ID</b>	RF-15
<b>Nombre</b>	Comandos en la consola
<b>Requisitos asociados</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ RF-4</li></ul>
<b>Descripción</b>	El sistema deberá permitir ejecutar comandos utilizando la consola para realizar acciones específicas dentro de la aplicación de forma aislada.
<b>Precondición</b>	La consola de la aplicación está siendo visualizada.
<b>Secuencia normal</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. El usuario introduce un comando en formato de texto en la consola.</li><li>2. El usuario pulsa el botón de ejecutar el comando.</li><li>3. El usuario visualiza el resultado.</li></ol>
<b>Excepciones secuencia normal</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>4. El usuario no percibe ningún resultado porque el comando no existe.</li></ol>
<b>Postcondición</b>	El comando ha sido procesado y ejecutado.
<b>Criticidad</b>	Deseable
<b>Criterio de validación</b>	Se considerará este requisito como aceptado si se puede ejecutar un comando en la consola de la aplicación de forma que si el mismo es correcto se ejecute y si no lo es no ocurra nada.

**3.1.3.3. Requisitos no funcionales**

Los requisitos no funcionales especifican necesidades del sistema referentes a su operación, esto puede referirse a rendimiento, tiempos de respuesta, capacidad, etc. Al contrario que los requisitos funcionales, los requisitos no funcionales se centran en las características de funcionamiento de esas funcionalidades y no en las funcionalidades en si mismas.

En este apartado se definirán los requisitos no funcionales de este proyecto formalmente:

<b>ID</b>	RNF-1
<b>Nombre</b>	Rendimiento de la aplicación
<b>Descripción</b>	La aplicación, especialmente en las escenas de combate, deberá visualizarse a 60 fotogramas por segundo para garantizar la fluidez de cara al usuario.
<b>Criticidad</b>	Importante
<b>Criterio de validación</b>	Se considerará este requisito como cumplido si durante un número suficiente de combates consecutivos, los fotogramas por segundo medios de la aplicación no caen por debajo de 60.

<b>ID</b>	RNF-2
<b>Nombre</b>	Velocidad de las simulaciones
<b>Descripción</b>	En aras de permitir la realización del proceso de aprendizaje del agente en un tiempo razonable se deberá permitir la simulación de combates con el tiempo interno del juego sustancialmente acelerado.
<b>Criticidad</b>	Vital
<b>Criterio de validación</b>	Se considerará este requisito como cumplido si el agente es capaz de competir con una de las implementaciones basadas en reglas y ganar más de un 50 % de las veces después de menos de 15 minutos de entrenamiento.

<b>ID</b>	RNF-3
<b>Nombre</b>	Extensibilidad del motor
<b>Descripción</b>	La aplicación deberá de estar correctamente separada en subsistemas independientes conectados mediante un bus de mensajes que permita agregar nuevos subsistemas sin afectar a los existentes.
<b>Criticidad</b>	Importante
<b>Criterio de validación</b>	Se considerará este requisito como cumplido si se sigue el patrón de arquitectura de bus de mensajes y se puede agregar un nuevo subsistema sin hacer ninguna modificación a los existentes.

<b>ID</b>	RNF-4
<b>Nombre</b>	Facilidad para depurar
<b>Descripción</b>	Se debe permitir ejecutar la ejecución de comandos en tiempo de ejecución para facilitar la depuración de subsistemas concretos.
<b>Criticidad</b>	Deseable
<b>Criterio de validación</b>	Se considerará este requisito como cumplido si se pueden insertar mensajes en el bus de mensajes que conecta los subsistemas que componen el programa desde la consola de la aplicación.

<b>ID</b>	RNF-5
<b>Nombre</b>	Aplicación autocontenida
<b>Descripción</b>	La aplicación deberá de poder ser distribuida de forma que no se requiera la instalación de frameworks, librerías externas u otro archivos para su ejecución.
<b>Criticidad</b>	Importante
<b>Criterio de validación</b>	Se considerará este requisito como cumplido si se puede ejecutar la aplicación sin realizar ningún cambio sobre una instalación limpia de los sistemas operativos para los que se ha construido. Además todos los archivos que requiera la aplicación deberán estar dentro del ejecutable, siendo su existencia transparente al usuario.

<b>ID</b>	RNF-6
<b>Nombre</b>	Extensibilidad en términos de escenas
<b>Descripción</b>	La aplicación se deberá de componer por escenas de forma que siempre haya solamente una escena activa, pudiendo cambiar entre diferentes escenas con facilidad y agregar nuevas escenas si es necesario.
<b>Criticidad</b>	Importante
<b>Criterio de validación</b>	Se considerará este requisito como cumplido si se pueden agregar escenas a la aplicación y cambiar entre ellas sin hacer ninguna modificación sobre el código que existía previamente tanto en términos de escenas como del propio motor.

<b>ID</b>	RNF-7
<b>Nombre</b>	Documentación
<b>Descripción</b>	La documentación generada para el proyecto debe priorizar la claridad y simplicidad cuando sea posible. Teniendo en cuenta los conocimientos de los lectores para los que está orientada.
<b>Criticidad</b>	Importante
<b>Criterio de validación</b>	Se considerará este requisito como cumplido si la documentación carece de apartados o secciones que no aportan contenido relevante o son redundantes. Además, un lector externo tiene que ser capaz de comprender los conceptos empleados sin necesidad de una amplia experiencia previa en la materia.

<b>ID</b>	RNF-8
<b>Nombre</b>	Usabilidad de la interfaz
<b>Descripción</b>	La interfaz gráfica de la aplicación deberá estar diseñada para que sea fácilmente usable por cualquier tipo de usuario con cierto conocimiento de videojuegos de un estilo similar. Siguiendo las heurísticas definidas por Nielsen [5] siempre que sea posible.
<b>Criticidad</b>	Importante
<b>Criterio de validación</b>	Se considerará este requisito como cumplido si al menos 3 de 5 usuarios sin experiencia lo evalúan como usable al terminar pruebas supervisadas de la aplicación.

#### 3.1.3.4. Matriz de trazabilidad

Como parte final de análisis de requisitos se muestra una matriz de trazabilidad en la Tabla 3.1 que hará corresponder a los requisitos funcionales definidos anteriormente con los casos de uso a los que están asociados

Cuadro 3.1: Matriz de trazabilidad de requisitos contra casos de uso

	CU-1	CU-2	CU-3	CU-4	CU-5	CU-6	CU-7	CU-8	CU-9
RF-1	✓		✓						
RF-2			✓						
RF-3			✓	✓					
RF-4			✓						✓
RF-5		✓							
RF-6			✓	✓			✓	✓	
RF-7							✓	✓	
RF-8							✓	✓	
RF-9							✓	✓	
RF-10			✓				✓	✓	✓
RF-11			✓				✓	✓	
RF-12			✓	✓					
RF-13				✓	✓				
RF-14				✓		✓			
RF-15			✓						





# Capítulo 4

## Gestión del proyecto

Dentro de la ingeniería de software, una de las partes esenciales para la realización de proyectos considerados exitosos es la gestión de proyectos. La realización de una buena gestión no se puede considerar, ni mucho menos, una garantía de que el proyecto a gestionar vaya a resultar un éxito. Sin embargo, si elegimos ignorar o realizar una mala gestión de nuestro proyecto sí podremos considerar que nos encontraremos en una situación proclive para un proyecto fallido. Durante toda la extensión del ciclo de vida de nuestro proyecto se utilizará la gestión de proyectos como un método que nos ayudará a lograr la obtención de un producto final ajustado a todas las necesidades y restricciones presentes, sea cual sea la índole de las mismas (tiempo, costes, requisitos, etc.).

Dedicaremos este capítulo a definir y explicar la gestión de nuestro proyecto en todas sus partes. Se determinará y explicará el análisis de riesgos, la metodología de desarrollo empleada, la gestión de configuración, la planificación temporal y la estimación de costes.

### 4.1. Gestión de riesgos

Citando al PMBOK [1] la definición de riesgo es:

*“[...]un evento o condición incierta que, de producirse, tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto, tales como el alcance, el cronograma, el costo y la calidad.”*

Las causas de un riesgo pueden ser varias y diversas y, si este finalmente se diera, los impactos que puede producir también pueden ser numerosos. Dentro de las causas, su índole puede ser de tipos muy variados, desde un requisito mal especificado a una restricción que no existe pasando por supuestos que no se ajustan a realidad o fallos en procesos externos al proyecto. Si alguna de estas situaciones se produce podría haber un impacto relevante sobre los objetivos

definidos previamente para el proyecto como lo serían el alcance, el coste, el cronograma o la calidad.

El impacto suele ser generalmente negativo aunque ocasionalmente puede ser beneficioso para el proyecto. En el proyecto al que se refiere esta memoria realizaremos una gestión de riesgos enfocada a los que tienen una naturaleza negativa y que por lo tanto podrían afectar a los objetivos de forma perjudicial. Una vez dicho esto, hay que considerar las diferentes estrategias que se pueden utilizar para abordar las amenazas o riesgos con impacto negativo en caso de materializarse y serán las siguientes:

- **Evitar:** Siguiendo esta estrategia de respuesta el equipo del proyecto intentará eliminar la amenaza o proteger al proyecto del posible impacto de forma preventiva. Comúnmente implica modificar la planificación para evitar completamente la amenaza.
- **Transferir:** Al transferir un riesgo el equipo traslada el impacto asociado al mismo a un tercero, librándose así de la responsabilidad de dar una respuesta si el riesgo se da. Suele incluir el pago de una prima de riesgo a la entidad que asumirá el impacto del mismo.
- **Mitigar:** Mitigar un riesgo implica actuar para reducir o bien la probabilidad de un riesgo o bien el impacto que este tendría en el proyecto, llevando uno de estos aspectos o ambos a un umbral aceptable. Habitualmente es más efectivo realizar acciones preventivas que intentar lidiar con el riesgo una vez que ha ocurrido.
- **Aceptar:** Si el equipo decide reconocer el riesgo y no hacer nada al respecto a menos que este se materialice la estrategia que se está utilizando es la de aceptar dicho riesgo. Esta aproximación se suele utilizar si no es posible o rentable utilizar alguna de las otras estrategias. Esto puede implicar no realizar ninguna acción si el riesgo ocurra (estrategia pasiva) o establecer una reserva para contingencias que pueda aportar los recursos, tiempo o dinero necesarios para gestionar el riesgo (estrategia activa).

Dada la índole del proyecto y considerando el hecho de que solo hay un trabajador encargado del mismo se intentará evitar la transferencia de un riesgo al ser esta estrategia propensa a generar costes adicionales. Por razones similares, la aceptación de un riesgo se deberá considerar única y exclusivamente si ninguna de las otras estrategias es aplicable.

Para realizar un buen análisis de riesgos se debe comenzar por una identificación de la mayor cantidad de riesgos posible dentro de unos límites lógicos para luego analizar la importancia de cada uno teniendo en cuenta su probabilidad e impacto. Finalmente se deberán establecer estrategias a seguir en caso de que los riesgos se den, priorizando los más importantes en caso de que no sea posible gestionarlos todos.

Cuadro 4.1: Valores posibles de probabilidad e impacto

Calificativo	Probabilidad	Impacto
Muy Bajo	$p < 0,10$	$i < 0,10$
Bajo	$0,10 \leq p < 0,30$	$0,10 \leq i < 0,20$
Moderado	$0,30 \leq p < 0,50$	$0,20 \leq i < 0,40$
Alto	$0,50 \leq p < 0,70$	$0,40 \leq i < 0,80$
Muy Alto	$0,70 \leq p$	$0,80 \leq i$

#### 4.1.1. Especificación de riesgos

Se dedicará este apartado a mostrar las especificaciones formales de los riesgos que contendrán su descripción, probabilidad, impacto y los planes diseñados para cada uno de ellos. La probabilidad<sup>1</sup> e impacto<sup>2</sup> podrán tomar los valores definidos en el Cuadro 4.1. El identificador utilizado para los riesgos tendrá la forma RSK<sup>3</sup>-N

---

<sup>1</sup>indicada como  $p$  dentro de la tabla

<sup>2</sup>indicada como  $i$  dentro de la tabla

<sup>3</sup>En referencia a *risk*, riesgo en inglés

<b>ID</b>	RSK-1
<b>Nombre</b>	Retraso en la planificación
<b>Descripción</b>	Se debe contemplar la posibilidad de que ocurran retrasos en la planificación dada la inexperiencia del desarrollador a la hora de trabajar en un proyecto de esta envergadura y con algunas de las tecnologías a utilizar.
<b>Probabilidad de ocurrencia</b>	Alta
<b>Impacto</b>	Muy Alto
<b>Plan de Prevención</b>	<b>Mitigar:</b> Realizar reuniones periódicas con los tutores del proyecto para resolver dudas y ver el avance del mismo.
<b>Plan de Contingencia</b>	<b>Aceptar:</b> Redefinir el alcance del proyecto volviendo a evaluar los requisitos para priorizar los mas necesarios dejando los no vitales fuera del proyecto.

<b>ID</b>	RSK-2
<b>Nombre</b>	Cambio en los requisitos
<b>Descripción</b>	Es posible que una vez avanzado el proyecto se considere que algunos de requisitos necesitan ser añadidos, modificados o eliminados, especialmente dado que se dedicará cierta parte del proyecto a investigar la utilidad de técnicas de inteligencia artificial sobre las cuales se desconoce si serán de utilidad.
<b>Probabilidad de ocurrencia</b>	Alta
<b>Impacto</b>	Alto
<b>Plan de Prevención</b>	<b>Mitigar:</b> Realizar un diseño de la aplicación de la forma más modular posible para evitar grandes refactorizaciones a la hora de hacer modificaciones importantes.
<b>Plan de Prevención 2</b>	<b>Mitigar:</b> Utilizar una metodología de trabajo ágil que sea capaz de aceptar y soportar cambios sustanciales en los requisitos del proyecto.

<b>ID</b>	RSK-3
<b>Nombre</b>	Falta de comprensión de conceptos
<b>Descripción</b>	Puede ocurrir que el desarrollador no esté tan familiarizado con los conceptos relacionados con inteligencia artificial como es necesario para la realización del proyecto, dificultando así la implementación correcta de cualquiera de sus técnicas.
<b>Probabilidad de ocurrencia</b>	Media
<b>Impacto</b>	Alto
<b>Plan de Prevención</b>	<b>Mitigar:</b> Poner a disposición del desarrollador bibliografía que explique los conceptos que pueden ser necesarios.
<b>Plan de Contingencia</b>	<b>Aceptar:</b> Dedicar las reuniones necesarias con los tutores a explicar los conceptos al desarrollador hasta que el nivel de comprensión de los mismos sea suficiente.

<b>ID</b>	RSK-4
<b>Nombre</b>	Baja del desarrollador del proyecto
<b>Descripción</b>	Se puede dar el caso de que, por diversas causas como problemas de salud, económicos o de otra índole, el desarrollador del proyecto se vea obligado a dejar de trabajar en él.
<b>Probabilidad de ocurrencia</b>	Baja
<b>Impacto</b>	Muy Alto
<b>Plan de Contingencia</b>	<b>Aceptar:</b> Aplazar el proyecto hasta que el desarrollador se encuentre en condiciones de volver a trabajar en él.

<b>ID</b>	RSK-5
<b>Nombre</b>	Baja de los tutores
<b>Descripción</b>	Se puede dar el caso de que, por diversas causas como problemas de salud, económicos o de otra índole, uno o ambos tutores del proyecto se vean obligados a dejar de trabajar en él.
<b>Probabilidad de ocurrencia</b>	Bajo
<b>Impacto</b>	Alto
<b>Plan de Contingencia</b>	<b>Aceptar:</b> En caso de que solo uno de los tutores deje de poder trabajar en el proyecto se continuará con el desarrollo con la ayuda del otro tutor. Si se da el caso de que ambos tienen que dejar de trabajar se deberá buscar un tutor o grupo de tutores como sustitutos.

<b>ID</b>	RSK-6
<b>Nombre</b>	Fallo en el equipo de trabajo
<b>Descripción</b>	Puede ocurrir que el equipo utilizado para el desarrollo quede inutilizado por razones de software o hardware lo que impide continuar con el proyecto en dicho sistema.
<b>Probabilidad de ocurrencia</b>	Baja
<b>Impacto</b>	Alto
<b>Plan de Contingencia</b>	<b>Aceptar:</b> Se podrá hacer uso de equipos de la universidad para la realización del proyecto, si estos no son compatibles con alguna de las tecnologías usadas se necesitará adquirir un equipo sustituto cuya amortización tendrá que ser considerada dentro de los costes del proyecto.

<b>ID</b>	RSK-7
<b>Nombre</b>	Perdida del proyecto y su documentación
<b>Descripción</b>	Puede ocurrir que un fallo en el equipo de trabajo o en su almacenamiento haga inaccesible o elimine el topo o parte del trabajo realizado para el proyecto y/o para su documentación.
<b>Probabilidad de ocurrencia</b>	Baja
<b>Impacto</b>	Muy Alto
<b>Plan de Prevención</b>	<b>Evitar:</b> Utilizar un sistema de control de versiones en la nube que permita guardar no solo todo el código y archivos necesarios para la ejecución del programa sino también todos los documentos que generan la documentación pudiendo recuperarlos desde cualquier otro equipo.



<b>ID</b>	RSK-8
<b>Nombre</b>	Rendimiento insuficiente del videojuego
<b>Descripción</b>	Puede ocurrir que, dada la inexperiencia como programador del desarrollador principal, el videojuego no cumpla los estándares de rendimiento esperados del mismo y no brinde una experiencia jugable.
<b>Probabilidad de ocurrencia</b>	Baja
<b>Impacto</b>	Muy Alto
<b>Plan de Prevención</b>	<b>Mitigar:</b> Dedicar un tiempo en la fase de análisis y diseño a familiarizarse con las tecnologías y técnicas utilizadas en la programación de videojuegos cuando el rendimiento es un factor importante.
<b>Plan de Contingencia</b>	<b>Aceptar:</b> Volver a realizar la etapa de diseño e implementación de forma que se eliminen las partes menos indispensables y más costosas del videojuego en aras de buscar un rendimiento superior.

<b>ID</b>	RSK-9
<b>Nombre</b>	Imposibilidad de realizar simulaciones aceleradas
<b>Descripción</b>	Dado que la realización de simulaciones dentro del entorno de un videojuego en tiempo real no es una práctica común es posible que las tecnologías escogidas no permitan realizar dicho proceso lo suficientemente rápido como para que el agente aprenda en un tiempo razonable.
<b>Probabilidad de ocurrencia</b>	Moderada
<b>Impacto</b>	Muy Alto
<b>Plan de Prevención</b>	<b>Mitigar:</b> Realizar un prototipo inicial con la tecnología escogida para la implementación del videojuego lo más temprano posible en el proyecto con el fin de averiguar sus capacidades a la hora de acelerar las simulaciones. En este momento se considerará si es necesario cambiar la tecnología y/o realizar una implementación más eficiente.
<b>Plan de Contingencia</b>	<b>Aceptar:</b> Cambiar la tecnología y/o realizar cambios en el diseño e implementación buscando un aumento en la eficiencia que posibilite realizar simulaciones a una velocidad suficiente.

<b>ID</b>	RSK-10
<b>Nombre</b>	Agente sin capacidad de aprendizaje
<b>Descripción</b>	Es posible que dada la inexperiencia del desarrollador en términos de implementación de técnicas de inteligencia artificial el funcionamiento no sea el correcto y el agente no sea capaz de aprender y actuar dentro del entorno del juego.
<b>Probabilidad de ocurrencia</b>	Baja
<b>Impacto</b>	Alto
<b>Plan de Prevención</b>	<b>Mitigar:</b> Dedicar parte del tiempo en las reuniones con los tutores a comprobar el correcto funcionamiento de las técnicas implementadas.
<b>Plan de Contingencia</b>	<b>Aceptar:</b> Cuando los errores en la implementación eviten el correcto funcionamiento del agente se dedicará una reunión específica a depurar dicha implementación y solucionar los errores presentes.

### 4.1.2. Control de riesgos

Controlar los riesgos implica implementar los planes de respuesta incluidos en la sección de especificación así como dar seguimiento a los riesgos identificados, monitorizarlos, identificar riesgos nuevos y en general evaluar el proceso de gestión de riesgos que se está realizando. A términos de este proyecto se considerará principalmente en el proceso de ejecutar las respuestas a los riesgos planificados que se han incluido en el apartado de especificación ya que, dado el tamaño y tiempo que se debe dedicar al proyecto, se podría correr el riesgo de dedicar demasiado tiempo a procesos de gestión de riesgos comparado con el tiempo dedicado al proyecto en sí mismo.

#### 4.1.2.1. Acciones correctivas aplicadas

Este apartado incluirá todo tipo de acción que se ha llevado a cabo para gestionar un riesgo que se ha materializado. En este sentido se especificarán las circunstancias en las que se ha dado el riesgo, la probabilidad e impacto una

vez gestionado el riesgo y aplicado el plan apropiado, una descripción de las acciones realizadas y el efecto que las mismas han tenido en el proyecto.

Cuadro 4.2: Acción correctiva sobre la imposibilidad de realizar simulaciones aceleradas

<b>ID</b>	AC-1
<b>ID del riesgo</b>	RSK-9: Imposibilidad de realizar simulaciones aceleradas
<b>Nombre</b>	Agente sin capacidad de aprendizaje
<b>Descripción</b>	<p>Al llevar a cabo el plan de prevención definido para este riesgo se descubrió que Unity, el motor elegido sobre el cual se desarrollaría la aplicación, no era capaz de escalar el tiempo de forma significativa sin que mecánicas básicas dentro del mismo dejaran de funcionar.</p> <p>El motor ofrece la funcionalidad de escalar el tiempo mediante el uso de la variable <i>Time.timeScale</i> pero al intentar multiplicar la velocidad del tiempo interno del juego por valores relativamente pequeños como 20 o 30 las físicas del motor dejaban de funcionar correctamente. Para poner en contexto estos valores, en la implementación final realizada por el desarrollador el tiempo se escala por aproximadamente 600 veces sin que se modifique su funcionamiento en ningún sentido.</p>

<b>Acción correctiva</b>	<p>La acción correctiva coincide con el plan de contingencia definido en la especificación del riesgo. Esto implicaba considerar una reimplimentación de la aplicación ya fuera con la misma u otra tecnología. Dado que el origen del problema parecía estar relacionado con el motor utilizado y no con la implementación en si misma se decidió buscar tecnologías alternativas.</p> <p>Al considerar otros motores se observó que este tipo de funcionalidades era aún mas inusual de lo que en un principio parecía y había muchas posibilidades de que ninguno fuera capaz de cumplir nuestras necesidades.</p> <p>Como no se podía correr el riesgo de utilizar tiempo en preparar otro prototipo y que no funcionara otra vez se decidió hacer una implementación del videojuego con C++ y el uso de librerías gráficas de forma que fuera posible desactivar la visualización de los combates y así conseguir que todo el código que se ejecuta en las simulaciones fuera realizado por nosotros, dándonos un nivel de control superior y permitiendo realizar las optimizaciones pertinentes.</p>
--------------------------	---

<p><b>Efecto en el proyecto</b></p>	<p>El impacto sobre el proyecto ha sido significativo pues la acción correctiva implica reconsiderar el alcance de algunos de los objetivos, principalmente los relacionados con la implementación de diversas técnicas de inteligencia artificial para comprobar su efectividad.</p> <p>Esto es debido a que el tiempo dedicado a implementar una aplicación de esta índole con un motor ampliamente usado por la comunidad y que aporta muchas facilidades es notablemente menor que el necesario para implementar en un lenguaje de programación como C++ un motor simple desde cero y agregar al mismo las funcionalidades necesarias.</p> <p>El plan de contingencia aplicado ha implicado no solo reconsiderar los requisitos hasta obtener los que se muestran en este documento, sino modificar la planificación temporal y agregar tareas relacionadas con el aprendizaje, diseño e implementación de la nueva aplicación como se muestra en los apartados correspondientes.</p>
<p><b>Nueva probabilidad de ocurrencia</b></p>	<p>Baja</p>
<p><b>Nuevo impacto</b></p>	<p>Alto</p>

## 4.2. Gestión de la configuración

INTECO[6] define la gestión de configuración como el proceso:

*[...]cuyo propósito es establecer y mantener la integridad de los productos de trabajo.*

Además, gracias a su guía orientada a la gestión de la configuración, se pueden obtener una serie de procesos orientados a lograr proteger esa integridad de los productos de trabajo de este proyecto. Dichos procesos se resumen en los siguientes:

1. Identificación de los elementos a controlar, que nos servirá como entrada para los procesos siguientes.
2. Definición de procedimientos para controlar los elementos, proceso que se centra en gestionar los cambios sobre la configuración de los diferentes productos.
3. Registro del estado de los elementos, para ser capaz de almacenar el estado actual y pasado de todos los productos.
4. Auditorías de configuración que comprueben si los elementos de configuración cumplen los requisitos necesarios.

En el contexto de un proyecto, la gestión de configuración es muy importante dado que asegura la integridad de los productos desarrollados reduciendo riesgos relacionados con su modificación indeseada, pérdida o entregas erróneas. De esta forma también se eliminan los posibles sobre-esfuerzos generados por errores en la configuración, se controlan los cambios que ha sufrido el proyecto y se realiza una correcta administración de las versiones sobre las cuales se está trabajando.

En el particular caso de este proyecto solo hay un desarrollador activo por lo que todos los procesos que buscan controlar las modificaciones que los trabajadores realizan al proyecto son significativamente simplificados. Por lo tanto, la prioridad de este proceso en nuestro caso será gestionar correctamente las versiones de los productos generados por el proyecto.

Los problemas generados a raíz de no realizar una correcta gestión de configuración, especialmente centrándonos en la gestión de versiones, pueden llegar a ser muy importantes además de variados. Se puede dar el caso de que se entregue una versión incorrecta del producto, esto puede ser una versión con errores, con cambios no probados o versiones irreproducibles. Además de esto

se pueden dar situaciones en las que no se disponga de un inventario completo de los elementos del sistema, que no se puedan recuperar versiones anteriores y, lo que sería más importante aún, que se tenga que realizar el mismo trabajo en múltiples ocasiones por pérdida del mismo.

### 4.2.1. Herramientas

Dedicaremos este apartado a identificar y describir el uso de las herramientas que se han utilizado dentro del proceso de gestión de la configuración.

- **Google Drive**<sup>4</sup>: Servicio de almacenamiento en la nube que a su vez permite la creación y modificación en tiempo real de archivos de texto, tablas, etc.
- **Dropbox**<sup>5</sup>: Servicio de almacenamiento en la nube capaz de alojar ficheros en la red para que los mismos se sincronicen localmente en todos los equipos con una determinada cuenta.
- **Git y GitHub**<sup>6</sup>: Son, respectivamente el sistema de control de versiones y servicio de repositorios en la red que permiten controlar cambios, gestionar ramas y acceder al proyecto desde cualquier lugar.
- **LaTeX**<sup>7</sup>: Sistema de creación y composición de documentos de alta calidad diseñado para la producción de documentación técnica. Estándar de facto para comunicaciones y publicaciones de carácter científico.

### 4.2.2. Descripción del soporte de las herramientas al proceso

Comenzando por los dos servicios de almacenamiento en la nube que se han utilizado es posible que surja la duda de porqué utilizar dos herramientas cuya finalidad parece la misma. Pese a que pueda parecer que este es el caso, el uso que se les ha dado a ambos servicios es significativamente distinto.

Google Drive ha sido utilizado para gestionar los documentos para los cuales era importante que tanto el desarrollador como los tutores pudieran tener acceso inmediato, realizar modificaciones en tiempo real y discutir sobre las mismas. Este servicio proporciona un completo sistema de comentarios sobre su procesador de texto en línea de forma que los tutores pueden realizar indicaciones sobre partes de texto que necesitan ser revisadas que el desarrollador podrá ver en tiempo real, contestar a los mismos y realizar el cambio. Un buen

---

<sup>4</sup>[https://www.google.com/intl/es\\_ALL/drive/](https://www.google.com/intl/es_ALL/drive/)

<sup>5</sup><https://www.dropbox.com/>

<sup>6</sup><https://github.com/>

<sup>7</sup><https://www.latex-project.org/>



ejemplo sería el documento de solicitud de aprobación del trabajo ya que el tiempo por iteración del mismo se vio significativamente reducido gracias a este sistema.

Por otra parte, Dropbox ha sido utilizado por la facilidad de sincronización que proporciona. Esto es importante si se necesita trabajar en algún equipo diferente de manera puntual, sea este propiedad o no del desarrollador. En el caso de que se generara algún archivo en un equipo diferente del dedicado al desarrollo es muy sencillo subirlo a Dropbox ya que estará inmediatamente disponible en el equipo principal. Un buen ejemplo sería la creación de alguno de los archivos que contienen las animaciones del videojuego ya que muy ocasionalmente se realizaban en un equipo distinto. Otro buen uso es el de subir una versión de la aplicación compilada y distribuir un enlace a la misma para que los usuarios elegidos puedan probarla rápidamente.

Hablando ahora de Git y GitHub se podría considerar que la combinación de ambas han constituido la herramienta principal en lo que a gestión de configuración se refiere, especialmente en términos de la gestión de versiones. Mediante su uso se autogeneran versiones con cada *commit* realizado de forma que cada cambio representa automáticamente una nueva versión a la que se puede acceder si es necesario. Además, dado que permite seleccionar el tipo de archivos se deben controlar y cuales no posibilita omitir los archivos pesados como la aplicación compilada y centrarse en el código, documentación y otros archivos que son necesarios para obtener el proyecto. Como nota adicional, también permite agregar lanzamientos o *releases* de forma que se pueden subir ejecutables para tener disponible muy fácilmente versiones probadas y funcionales.

Finalmente, LaTeX ha sido la herramienta elegida para la documentación por su posición como estándar de facto, para facilitar que el desarrollador se familiarice con el uso de la misma y por el gran número de funcionalidades y flexibilidad que proporciona.

### 4.2.3. Nomenclatura

En aras de conseguir un fácil reconocimiento de las diferentes versiones de la documentación se definirá un esquema de nomenclatura que seguirán los documentos del proyecto. Las características importantes sobre un documento serán su nombre, fecha de creación, versión y tipo por lo que nuestro esquema será el siguiente.

<nombre\_del\_documento>\_<ddmmaa>\_v<versión>.<extensión>

Donde **<nombre\_del\_documento>** identifica unívocamente el documento, **<ddmmaa>** se corresponde con la fecha de generación del documento con el formato día, mes, año. **<versión>** se corresponde con la versión actual del documento y **<extensión>** indica el formato del mismo.

A modo de ejemplo, si se quiere nombrar esta misma memoria, generada el día 26 de junio de 2017, con la versión 1.1 y con la extensión que indica que se trata de un archivo PDF el nombre a utilizar sería:

MemoriaTrabajoFinDeGrado\_260617\_v1.1.pdf

Dichos estándares de nomenclatura serán utilizados para las versiones generadas de la documentación y no para otros archivos de código o usados para generar productos del proyecto que ya están gestionados mediante el control de versiones de GitHub.

### 4.3. Metodología de desarrollo


Completar  
la meto-  
dología

### 4.4. Planificación temporal

Este apartado contendrá a grandes rasgos la planificación temporal del proyecto desarrollado. Para poner en contexto dicha planificación es necesario primero analizar el producto que se desea dados los objetivos y requisitos para identificar que tareas son necesarias llevar a cabo para completar obtener el producto deseado. Para este fin utilizaremos una herramienta comúnmente utilizada en gestión de proyectos como lo es la *Estructura de Descomposición del Trabajo* o EDT. Esta representación sirve para descomponer jerárquicamente el trabajo que requiere el proyecto.


En la Figura 4.1 se muestran las tareas que se han realizado. Para su obtención se ha seguido una estrategia de arriba hacia abajo o *top-down* en la cual se han identificado primero los paquetes de trabajo generales para luego ir disgregándolos en pequeñas tareas.

Figura 4.1: Estructura de Descomposición del Trabajo o EDT




## 4.5. Análisis de costes

Completar  
la esti-  
mación  
de  
costes



## 4.6. Plan de Gestión de las Comunicaciones

Completar  
el plan  
de  
Gestión  
de las  
Comuni-  
caciones



# Capítulo 5

## Arquitectura y herramientas

El IEEE define arquitectura como los conceptos fundamentales o propiedades de un sistema en su entorno que se encarnan en sus elementos, relaciones y los principios de su diseño y evolución [2]. Como referencia el propio IEEE, es el estándar ISO 12207 el que identifica un diseño arquitectónico y un diseño detallado y desgranado en lo que a un sistema se refiere. A partir de esto se obtiene que el diseño de la arquitectura de un sistema describe la estructura y la organización del mismo, es decir, se centra en los subsistemas o componentes que forman el sistema completo y las relaciones entre los mismos desde un punto de vista de alto nivel.

Contando ahora con una idea definida de cuales son los objetivos y requisitos de nuestro proyecto, nos centraremos en este capítulo en el diseño a alto nivel y en la arquitectura a la cual nos referimos en el párrafo anterior. Para ello utilizaremos representaciones gráficas a alto nivel del sistema y detallaremos los elementos arquitectónicos del producto y que tecnologías han sido usadas en los mismos así como las herramientas de las que hemos hecho uso para llevar a cabo el proyecto en su totalidad.

### 5.1. Arquitectura del sistema

### 5.2. Herramientas utilizadas

Completar  
Arqui-  
tectura  
del  
sistema

Completar  
Herra-  
mientas  
utiliza-  
das



# Capítulo 6

## Diseño e implementación

Notas: Patrones posibles: <https://gamedev.stackexchange.com/questions/4157/are-some-programming-design-patterns-that-are-useful-in-game-development>


Completar  
Diseño e  
imple-  
menta-  
ción





# Capítulo 7

## Validación y pruebas




Completar  
Validación y  
pruebas




# Capítulo 8

## Valoraciones finales



Completar  
Valora-  
ciones  
finales





Quitar  
la sec-  
ción de  
ejemplos



# Capítulo 9

## Exemplos

### 9.1. Un exemplo de sección

Esta é *letra cursiva*, esta é **letra negrilla**, esta é letra subrallada, e esta é letra curier. Letra tiny, scriptsize, small, large, Large, LARGE e moitas más. Exemplo de fórmula:  $a = \int_0^\infty f(t)dt$ . E agora unha ecuación aparte:

$$S = \sum_{i=0}^{N-1} a_i^2. \quad (9.1)$$

As ecuaciones se poden referenciar: ecuación (9.1).

#### 9.1.1. Un exemplo de subsección

O texto vai aquí.

#### 9.1.2. Outro exemplo de subsección

O texto vai aquí.

##### 9.1.2.1. Un exemplo de subsubsección

O texto vai aquí.

##### 9.1.2.2. Un exemplo de subsubsección

O texto vai aquí.

##### 9.1.2.3. Un exemplo de subsubsección

O texto vai aquí.




Figura 9.1: Esta é a figura de tal e cal.

Izquierda	Derecha	Centrado
ll	r	cccc
llll	rrr	c

Cuadro 9.1: Esta é a táboa de tal e cal.

## 9.2. Exemplos de figuras e cadros

A figura número 9.1.  
O cadro (taboa) número 9.1.

## 9.3. Exemplos de referencias á bibliografía

Este é un exemplo de referencia a un documento descargado da web [7]. E este é un exemplo de referencia a unha páxina da wikipedia [8]. Agora un libro [9] e agora unha referencia a un artigo dunha revista [10]. Tamén se poden pór varias referencias á vez [7, 9].

## 9.4. Exemplos de enumeracións

Con puntos:

- Un.



- Dous.
- Tres.

Con números:

1. Catro.
2. Cinco.
3. Seis.

Exemplo de texto verbatim:

```
0 texto          verbatim
  se visualiza tal
    como se escribe
```

Exemplo de código C:

```
#include <math.h>
main()
{  int i, j, a[10];
   for(i=0;i<=10;i++) a[i]=i; // comentario 1
   if(a[1]==0) j=1; /* comentario 2 */
   else j=2;
}
```

Exemplo de código Java:

```
class HelloWorldApp {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello _World!"); // Display the string.
    }
}
```



# Capítulo 10

## Conclusiones y posibles ampliaciones

Conclusiones e posibles ampliaciones

Completar  
conclu-  
siones y  
posibles  
amplia-  
ciones



# Apéndice A

## Manuais técnicos

Manuais técnicos: en función do tipo de Traballo e metodoloxía empregada, o contido poderase dividir en varios documentos. En todo caso, neles incluírase toda a información precisa para aquelas persoas que se vaian a encargar do desenvolvemento e/ou modificación do Sistema (por exemplo código fonte, recursos necesarios, operacións necesarias para modificacións e probas, posibles problemas, etc.). O código fonte poderase entregar en soporte informático en formatos PDF ou postscript.

Realizar  
manual  
técnico



## Apéndice B

### Manuais de usuario

Manuais de usuario: incluírán toda a información precisa para aquelas persoas que utilicen o Sistema: instalación, utilización, configuración, mensaxes de erro, etc. A documentación do usuario debe ser autocontida, é dicir, para o seu entendemento o usuario final non debe precisar da lectura de outro manual técnico.

Realizar  
manual  
de usua-  
rio





# Apéndice C

## Licencia

Insertar  
licencia  
apropia-  
da



Completar  
biblio-  
grafía



# Bibliografía

- [1] PMI. Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK), Quinta edición. PMI, 2013.
- [2] Definición de arquitectura según la ISO/IEC/IEEE 42010:2011. Artículo referenciado (<http://www.iso-architecture.org/ieee-1471/defining-architecture.html>). Consultado el 2 de junio de 2017.
- [3] Grady Booch, James Rumbaugh, and Ivar Jacobson. El lenguaje unificado de modelado. Manual de referencia. Addison Wesley, 1999.
- [4] IEEE recommended practice for software requirements specifications. Technical report, 1998.
- [5] Nielsen, J., and Molich, R. Heuristic evaluation of user interfaces, Proc. ACM CHI'90 Conf. (Seattle, WA, 1-5 April), 249-256, 1990.
- [6] INTECO. Guía práctica de gestión de configuración LNCS. INTECO, 2008.
- [7] Nvidia CUDA programming guide. Versión 2.0, 2010. Disponible en <http://www.nvidia.com>.
- [8] Acceso múltiple por división de código. Artigo da wikipedia (<http://es.wikipedia.org>). Consultado o 2 de xaneiro do 2010.
- [9] R.C. Gonzalez e R.E. Woods, *Digital image processing*, 3ª edición, Prentice Hall, New York, 2007.
- [10] P. González, J.C. Cartex e T.F. Pellas, “Parallel computation of wavelet transforms using the lifting scheme”, *Journal of Supercomputing*, vol. 18, no. 4, pp. 141-152, junio 2001.



Quitar esta lista de TODos





# Todo list

Completar la organización del documento . . . . .	3
Completar requisitos asociados y sus nombres . . . . .	14
Completar la metodología . . . . .	54
Completar la estimación de costes . . . . .	56
Completar el plan de Gestión de las Comunicaciones . . . . .	56
Completar Arquitectura del sistema . . . . .	57
Completar Herramientas utilizadas . . . . .	57
Completar Diseño e implementación . . . . .	59
Completar Validación y pruebas . . . . .	61
Completar Valoraciones finales . . . . .	63
Quitar la sección de ejemplos . . . . .	65
Completar conclusiones y posibles ampliaciones . . . . .	71
Realizar manual técnico . . . . .	73
Realizar manual de usuario . . . . .	75
Insertar licencia apropiada . . . . .	77
Completar bibliografía . . . . .	79
Quitar esta lista de TODOs . . . . .	83

