

Algoritmos y Estructura de Datos I

Primer cuatrimestre de 2015

1 de Abril de 2015

TPE - Flores vs Vampiros

1. Tipos

```
tipo Habilidad = Generar, Atacar, Explotar ;
tipo ClaseVampiro = Caminante, Desviado ;
tipo Posicion = ( $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Z}$ ) ;
tipo Vida =  $\mathbb{Z}$  ;
```

2. Flor

```
tipo Flor {
  observador vida (f: Flor) :  $\mathbb{Z}$  ;
  observador cuantoPega (f: Flor) :  $\mathbb{Z}$  ;
  observador habilidades (f: Flor) : [Habilidad] ;

  invariante sinRepetidos(habilidades(f)) ;
  invariante lasHabilidadesDeterminanLaVidaElGolpe : vida(f) == 100div(|habilidades()|+1)^cuantoPega(f) ==
    if en(Atacar, habilidades(f)) then 12div |habilidades(f)| else 0 ;
}

problema nuevaF (v :  $\mathbb{Z}$ , cP :  $\mathbb{Z}$ , hs : [Habilidad]) = res : Flor {
}

problema vidaF (f: Flor) = res :  $\mathbb{Z}$  {
}

problema cuantoPegaF (f: Flor) = res :  $\mathbb{Z}$  {
}

problema habilidadesF (f: Flor) = res : [Habilidad] {
}
```

3. Vampiro

```
tipo Vampiro {
  observador clase (v: Vampiro) : ClaseVampiro ;
  observador vida (v: Vampiro) :  $\mathbb{Z}$  ;
  observador cuantoPega (v: Vampiro) :  $\mathbb{Z}$  ;

  invariante vidaEnRango : vida(v)  $\geq$  0  $\wedge$  vida(v)  $\leq$  100 ;
  invariante pegaEnSerio : cuantoPega(v) > 0 ;
}

problema nuevoV (cv : ClaseVampiro, v :  $\mathbb{Z}$ , cP :  $\mathbb{Z}$ ) = res : Vampiro {
}

problema claseVampiroV (v : Vampiro) = res : ClaseVampiro {
}

problema vidaV (v : Vampiro) = res :  $\mathbb{Z}$  {
}

problema cuantoPegaV (v : Vampiro) = res :  $\mathbb{Z}$  {
}
```

4. Nivel

```
tipo Nivel {
  observador ancho (n: Nivel) :  $\mathbb{Z}$ ;
  observador alto (n: Nivel) :  $\mathbb{Z}$ ;
  observador turno (n: Nivel) :  $\mathbb{Z}$ ;
  observador soles (n: Nivel) :  $\mathbb{Z}$ ;
  observador flores (n: Nivel) : [(Flor, Posicion, Vida)];
  observador vampiros (n: Nivel) : [(Vampiro, Posicion, Vida)];
  observador spawning (n: Nivel) : [(Vampiro,  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Z}$ )];
  invariante valoresRazonables :  $\text{ancho}(n) > 0 \wedge \text{alto}(n) > 0 \wedge \text{soles}(n) \geq 0 \wedge \text{turno}(n) \geq 0$ ;
  invariante posicionesValidas : ...;
  invariante spawningOrdenado : ...;
  invariante necesitoMiEspacio :  $(\forall i, j \leftarrow [0..|\text{flores}(n)|], i \neq j) \text{sgd}(\text{flores}(n)_i) \neq \text{sgd}(\text{flores}(n)_j)$ ;
  invariante vivosPeroNoTanto :  $\text{vidaFloresOk}(\text{flores}(n)) \wedge \text{vidaVampirosOk}(\text{vampiros}(n))$ ;
  invariante spawneanBien :  $(\forall t \leftarrow \text{spawning}(n)) \text{sgd}(t) \geq 1 \wedge \text{sgd}(t) \leq \text{alto}(n) \wedge \text{trd}(t) \geq 0$ ;
}

problema nuevoN (an :  $\mathbb{Z}$ , al :  $\mathbb{Z}$ , s :  $\mathbb{Z}$ , spaw : [(Vampiro,  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Z}$ )]) = res : Nivel {
}

problema anchoN (n : Nivel) = res :  $\mathbb{Z}$  {
}

problema altoN (n : Nivel) = res :  $\mathbb{Z}$  {
}

problema turnoN (n : Nivel) = res :  $\mathbb{Z}$  {
}

problema solesN (n : Nivel) = res :  $\mathbb{Z}$  {
}

problema floresN (n : Nivel) = res : [(Flor, Posicion, Vida)] {
}

problema vampirosN (n : Nivel) = res : [(Vampiro, Posicion, Vida)] {
}

problema spawningN (n : Nivel) = res : [(Vampiro,  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Z}$ )] {
}

problema comprarSoles (n: Nivel, s :  $\mathbb{Z}$ ) {
}

problema obsesivoCompusilvo (n: Nivel) = res : Bool {
}

problema agregarFlor (n: Nivel, f : Flor, p : Posicion) {
}

aux terminado (n: Nivel) : Bool = ;
problema pasarTurno (n: Nivel) {
}
```

5. Juego

```
tipo Juego {
  observador flores (j: Juego) : [Flor];
  observador vampiros (j: Juego) : [Vampiro];
  observador niveles (j: Juego) : [Nivel];
  invariante floresDistintas :  $(\forall i, k \leftarrow [0..|\text{flores}(j)|], i \neq k) \neg \text{floresIguales}(\text{flores}(j)_i, \text{flores}(j)_k)$ ;
  invariante vampirosDistintos :  $\text{sinRepetidos}(\text{vampiros}(j))$ ;
  invariante nivelesConFloresValidas : ...;
  invariante nivelesConVampirosValidos : ...;
}
```

```

}

problema floresJ (j: Juego) = res : [Flor] {
}

problema vampirosJ (j: Juego) = res : [Vampiro] {
}

problema nivelesJ (j: Juego) = res : [Nivel] {
}

problema agregarNivelJ (j: Juego, n: Nivel, i:  $\mathbb{Z}$ ) {
}

problema estosSalenFacil (j: Juego) = res : [Nivel] {
}

problema jugarNivel (j: Juego, n: Nivel, i:  $\mathbb{Z}$ ) {
}

problema altoCheat (j: Juego, i:  $\mathbb{Z}$ ) {
}

problema muyDeExactas (j: Juego) = res : Bool {
}

```

6. Auxiliares

```

aux vidaFloresOk (fs: [(Flor, Posicion, Vida)]) : Bool = ( $\forall f \leftarrow fs$ )  $trd(f) > 0 \wedge trd(f) \leq vida(prm(f))$ ;
aux vidaVampirosOk (fs: [(Vampiro, Posicion, Vida)]) : Bool = ( $\forall f \leftarrow fs$ )  $trd(f) > 0 \wedge trd(f) \leq vida(prm(f))$ ;
aux floresIguales (x, y) : Bool =  $mismos(habilidades(x), habilidades(y))$ ;

```