Identificação do projeto

Título do projeto: Perfil das faixas populares nos charts da Deezer por gênero
Integrantes do grupo: Eduardo Fabri, João Correa, Rodrigo Alves e João Pedro Cardoso
Descrição breve do problema ou contexto: os charts da Deezer dizem quais faixas estão no topo de cada gênero, mas não o que elas têm em comum. O projeto coleta esses charts pela API pública da Deezer e prepara os dados para comparar, entre gêneros, a duração das faixas, a idade do lançamento, a popularidade do artista e a concentração de artistas no ranking.

Preencha este notebook ao longo dos dois RAs. Registre decisões e interpretações em poucas frases e acrescente as células de código necessárias em cada etapa.

Preparação do ambiente

Esta célula prepara as bibliotecas, as pastas do projeto e a origem dos dados. No Google Colab, ela clona o repositório para ter acesso ao retrato bruto da API já coletado.

In [1]:
```
# Preparação do ambiente: bibliotecas, pastas do projeto e origem dos dados
import subprocess
import sys
from pathlib import Path

import pandas as pd

URL_REPOSITORIO = "https://github.com/Jcliz/data-analytics.git"
RAMO = "main"  # no Colab, troque pelo ramo do repositório que quiser executar
NO_COLAB = "google.colab" in sys.modules

if NO_COLAB:
    if Path("data-analytics").exists():
        # Clone de uma execução anterior nesta sessão do Colab: traz a versão
mais nova do ramo
        subprocess.run(["git", "-C", "data-analytics", "pull", "-q", "origin",
RAMO], check=False)
    else:
        subprocess.run(["git", "clone", "-q", "-b", RAMO, URL_REPOSITORIO],
check=True)

# A raiz é a pasta que contém o CONTEXT.md (funciona no Colab, na raiz ou dentro
de notebook/)
candidatos = [Path("data-analytics"), Path.cwd(), Path.cwd().parent]
RAIZ = next((p.resolve() for p in candidatos if (p / "CONTEXT.md").exists()),
None)
if RAIZ is None:
    raise FileNotFoundError(
        "Raiz do repositório não encontrada (pasta com o CONTEXT.md). Rode o
notebook de dentro do clone "
```

```
        f"(raiz ou notebook/) ou, no Colab, confira se o ramo '{RAMO}' já tem a
estrutura do projeto."
    )

PASTA_BRUTOS = RAIZ / "dados" / "brutos"
PASTA_PREPARADOS = RAIZ / "dados" / "preparados"
PASTA_STREAMING = RAIZ / "dados" / "streaming"
for pasta in (PASTA_BRUTOS, PASTA_PREPARADOS, PASTA_STREAMING):
    pasta.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

# False: lê o retrato bruto versionado (ADR-0004). True: coleta de novo na API
da Deezer.
BAIXAR_DA_API = False

pd.set_option("display.max_columns", 30)
pd.set_option("display.width", 120)
print(f"Raiz do projeto: {RAIZ.name}")  # só o nome da pasta: o caminho completo
é da máquina de quem executa
print(f"Ambiente: {'Google Colab' if NO_COLAB else 'local'} · Python
{sys.version.split()[0]} · pandas {pd.__version__}")
```

```
Raiz do projeto: data-analytics
Ambiente: local · Python 3.13.5 · pandas 2.3.3
```

RA1 — Data Ingestion, Cleaning and Initial Analysis

Nesta etapa, carregue, prepare e explore os dados do projeto.

1. Contexto e objetivo

Apresente brevemente o problema investigado e o que o grupo pretende descobrir com os dados.

Resposta do grupo:

Os charts da Deezer mostram as faixas mais ouvidas em cada gênero, mas não o que elas têm em comum. O grupo quer descrever o perfil dessas faixas e ver se ele muda entre gêneros. O recorte é um único retrato dos charts da Deezer, o chart geral e o de cada gênero, na data da coleta registrada na seção 2. A unidade de observação é a faixa. As perguntas são:

- **P1:** como a duração das faixas varia entre os gêneros;
- **P2:** que parte das faixas de cada gênero foi lançada nos 12 meses anteriores à coleta;
- **P3:** se faixas de artistas com mais fãs têm `rank` mais alto, no geral e dentro de cada gênero;
- **P4:** quantos artistas distintos ocupam cada chart de gênero e que fatia das posições fica com os 5 artistas com mais faixas.

O detalhe do recorte e das lacunas está na seção 01 do documento do RA1.

2. Fonte e ingestão dos dados

- Identifique a fonte dos dados, incluindo link ou referência de acesso.
- Descreva brevemente o dataset e o que seus registros representam.
- Explique como os dados foram carregados e implemente a ingestão.

Resposta do grupo:

A fonte é a API pública da Deezer (`https://api.deezer.com` , documentação em `https://developers.deezer.com/api`), acessada sem autenticação e sem chave. Coletamos os charts de faixas mais tocadas: o chart geral e um chart por gênero da lista `/genre` . Cada registro do `df_bruto` é um item de um chart, ou seja, uma faixa na posição em que apareceu em um chart de origem; a mesma faixa pode aparecer em mais de um chart, e essas repetições ficam no bruto. Cada item recebe os campos extras da faixa (`/track/{id}` , como `bpm` , `isrc` e `release_date`), do álbum (`/album/{id}` , como gênero, gravadora e data de lançamento) e do artista (`/artist/{id}` , como `nb_fan` e `nb_album`), juntados pelo id.

A ingestão é feita por código nas células abaixo: as chamadas passam por uma função com pausa entre requisições, novas tentativas e tratamento do objeto `error` , que a API devolve mesmo com HTTP 200. Os charts são paginados por `index` e `limit` . As respostas são gravadas cruas no retrato bruto `dados/brutos/AAAA-MM-DD/` , com um `metadados.json` da coleta, e o notebook lê esse retrato por padrão (`BAIXAR_DA_API = False`), para que os números sejam os mesmos em toda execução.

O retrato usado é o de 16/10/2026 (país aparente US): 6.591 chamadas, sem erros, 28 charts de 100 itens (o geral e 27 gêneros). O `df_bruto` tem 2.800 linhas e 102 colunas, com 2.581 faixas, 2.292 álbuns e 1.688 artistas únicos, todos com o detalhe juntado.

In [2]:
```
# Parâmetros da coleta e acesso à API
import json
import platform
import time
from datetime import datetime, timezone

import requests
from IPython.display import display

URL_API = "https://api.deezer.com"
LIMITE_PAGINA = 100       # itens por página do chart (parâmetro limit)
TETO_POR_CHART = 300      # máximo de itens lidos por chart, mesmo que a API
ofereça mais
PAUSA_S = 0.15            # pausa entre chamadas; a API aceita cerca de 50
chamadas a cada 5 s
TENTATIVAS = 4            # tentativas por chamada antes de registrar o erro
TIMEOUT_S = 20
```

```
sessao = requests.Session()
registro = {"chamadas": 0, "chamadas_por_endpoint": {}, "novas_tentativas": 0,
"erros": []}


def chamar_api(caminho, endpoint, **params):
    """GET em URL_API + caminho. Devolve o JSON da resposta ou None, registrando
o erro.

    A Deezer devolve falhas como {"error": {...}} com HTTP 200: o código 4
(limite de chamadas)
    e falhas de rede ganham nova tentativa com espera crescente; os demais erros
são registrados.
    """
    ultimo_erro = None
    for tentativa in range(1, TENTATIVAS + 1):
        time.sleep(PAUSA_S)
        registro["chamadas"] += 1
        registro["chamadas_por_endpoint"][endpoint] =
registro["chamadas_por_endpoint"].get(endpoint, 0) + 1
        try:
            resposta = sessao.get(URL_API + caminho, params=params,
timeout=TIMEOUT_S)
            resposta.raise_for_status()
            corpo = resposta.json()
        except (requests.RequestException, ValueError) as erro:
            ultimo_erro = {"tipo": type(erro).__name__, "mensagem": str(erro)
[:200]}
        else:
            if not (isinstance(corpo, dict) and "error" in corpo):
                return corpo
            ultimo_erro = {"tipo": corpo["error"].get("type"), "codigo":
corpo["error"].get("code"),
                           "mensagem": corpo["error"].get("message")}
            if ultimo_erro["codigo"] != 4:   # objeto inexistente ou parâmetro
inválido: repetir não resolve
                break
        if tentativa < TENTATIVAS:
            registro["novas_tentativas"] += 1
            time.sleep(2 ** tentativa)
    registro["erros"].append({"caminho": caminho, "parametros": params,
**ultimo_erro})
    return None


print(f"API: {URL_API} · limit={LIMITE_PAGINA} · teto por chart={TETO_POR_CHART}
· pausa={PAUSA_S} s")
print(f"Coletar de novo na API: {BAIXAR_DA_API}")
```

```
API: https://api.deezer.com · limit=100 · teto por chart=300 · pausa=0.15 s
Coletar de novo na API: False
```

In [3]:
```
# Coleta dos charts por gênero
if BAIXAR_DA_API:
    inicio_coleta = datetime.now(timezone.utc)
    infos = chamar_api("/infos", "/infos")   # país de onde a API enxerga a
requisição

    resposta_generos = chamar_api("/genre", "/genre")
```

```
    if resposta_generos is None:
        raise RuntimeError(f"A API não devolveu a lista de gêneros:
{registro['erros'][-1]}")
    generos = {g["id"]: g["name"] for g in resposta_generos["data"]}
    generos.setdefault(0, "All")   # chart geral

    charts = []
    for id_genero, nome_genero in generos.items():
        paginas = []
        for index in range(0, TETO_POR_CHART, LIMITE_PAGINA):
            pagina = chamar_api(f"/chart/{id_genero}/tracks",
"/chart/{id}/tracks",
                                index=index, limit=LIMITE_PAGINA)
            if pagina is None:
                break
            paginas.append({"index": index, "limit": LIMITE_PAGINA, "resposta":
pagina})
            lidos = len(pagina.get("data", []))
            if lidos < LIMITE_PAGINA or index + lidos >= pagina.get("total",
index + lidos):
                break   # última página do chart
        charts.append({"id_genero": id_genero, "nome_genero": nome_genero,
"paginas": paginas})
        itens = sum(len(p["resposta"].get("data", [])) for p in paginas)
        print(f"Chart {id_genero:>4} ({nome_genero}): {itens} itens em
{len(paginas)} página(s)")
    print(f"{len(charts)} charts coletados em {registro['chamadas']} chamadas")
```

In [4]:

```
# Coleta dos detalhes de faixas, álbuns e artistas
if BAIXAR_DA_API:
    itens_chart = [item for c in charts for p in c["paginas"] for item in
p["resposta"].get("data", [])]
    ids_faixas = sorted({item["id"] for item in itens_chart})
    ids_albuns = sorted({item["album"]["id"] for item in itens_chart if
item.get("album")})
    ids_artistas = sorted({item["artist"]["id"] for item in itens_chart if
item.get("artist")})
    print(f"{len(itens_chart)} itens nos charts · {len(ids_faixas)} faixas
únicas · {len(ids_albuns)} álbuns únicos"
          f" · {len(ids_artistas)} artistas únicos")

    faixas = {}
    for i, id_faixa in enumerate(ids_faixas, 1):
        faixas[str(id_faixa)] = chamar_api(f"/track/{id_faixa}", "/track/{id}")
        if i % 250 == 0:
            print(f"  faixas: {i}/{len(ids_faixas)}")
    albuns = {}
    for i, id_album in enumerate(ids_albuns, 1):
        albuns[str(id_album)] = chamar_api(f"/album/{id_album}", "/album/{id}")
        if i % 250 == 0:
            print(f"  álbuns: {i}/{len(ids_albuns)}")
    artistas = {}
    for i, id_artista in enumerate(ids_artistas, 1):
        artistas[str(id_artista)] = chamar_api(f"/artist/{id_artista}",
"/artist/{id}")
        if i % 250 == 0:
            print(f"  artistas: {i}/{len(ids_artistas)}")
    fim_coleta = datetime.now(timezone.utc)
```

```
    print(f"Coleta terminada: {registro['chamadas']} chamadas,
{len(registro['erros'])} erro(s)")
```

In [5]:
```
# Gravação do retrato bruto
if BAIXAR_DA_API:
    pasta_retrato = PASTA_BRUTOS / inicio_coleta.strftime("%Y-%m-%d")
    pasta_retrato.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    conteudo = {"infos.json": infos, "generos.json": resposta_generos,
"charts.json": charts,
                "faixas.json": faixas, "albuns.json": albuns, "artistas.json":
artistas}
    for nome, dados in conteudo.items():
        # Respostas cruas da API, sem nenhuma alteração; JSON compacto para o
retrato caber no repositório
        (pasta_retrato / nome).write_text(json.dumps(dados, ensure_ascii=False,
separators=(",", ":")),
                                          encoding="utf-8")
    metadados = {
        "inicio_utc": inicio_coleta.isoformat(timespec="seconds"),
        "fim_utc": fim_coleta.isoformat(timespec="seconds"),
        "url_api": URL_API,
        "pais_aparente": (infos or {}).get("country_iso"),
        "endpoints": ["/infos", "/genre", "/chart/{id}/tracks", "/track/{id}",
"/album/{id}", "/artist/{id}"],
        "parametros": {"limit": LIMITE_PAGINA, "teto_por_chart": TETO_POR_CHART,
"pausa_s": PAUSA_S,
                       "tentativas": TENTATIVAS, "timeout_s": TIMEOUT_S},
        "chamadas": registro["chamadas"],
        "chamadas_por_endpoint": registro["chamadas_por_endpoint"],
        "novas_tentativas": registro["novas_tentativas"],
        "quantidade_erros": len(registro["erros"]),
        "erros": registro["erros"],
        "charts": len(charts),
        "itens_chart": len(itens_chart),
        "faixas_unicas": len(ids_faixas),
        "albuns_unicos": len(ids_albuns),
        "artistas_unicos": len(ids_artistas),
        "arquivos": sorted(conteudo) + ["metadados.json"],
        "ambiente": {"python": platform.python_version(), "pandas":
pd.__version__,
                     "requests": requests.__version__, "colab": NO_COLAB},
    }
    (pasta_retrato / "metadados.json").write_text(json.dumps(metadados,
ensure_ascii=False, indent=2),
                                                  encoding="utf-8")
    tamanho_mb = sum(a.stat().st_size for a in pasta_retrato.iterdir()) / 1e6
    print(f"Retrato gravado em {pasta_retrato.relative_to(RAIZ)}
({tamanho_mb:.1f} MB)")
```

In [6]:
```
# Leitura do retrato bruto mais recente
retratos = sorted(p for p in PASTA_BRUTOS.glob("????-??-??") if (p /
"metadados.json").exists())
if not retratos:
    raise FileNotFoundError(
        f"Nenhum retrato bruto em {PASTA_BRUTOS}. Atualize o clone do
repositório ou rode a seção 00b "
        "com BAIXAR_DA_API = True para coletar na API da Deezer."
    )
```

```
PASTA_RETRATO = retratos[-1]


def ler_json(nome):
    return json.loads((PASTA_RETRATO / nome).read_text(encoding="utf-8"))


metadados = ler_json("metadados.json")
charts = ler_json("charts.json")
faixas = ler_json("faixas.json")
albuns = ler_json("albuns.json")
artistas = ler_json("artistas.json")
print(f"Retrato lido: {PASTA_RETRATO.relative_to(RAIZ)} ({len(retratos)}
retrato(s) disponível(is))")
for arquivo in sorted(PASTA_RETRATO.iterdir()):
    print(f"  {arquivo.name:<15} {arquivo.stat().st_size / 1e6:6.2f} MB")
```

```
Retrato lido: dados/brutos/2026-10-16 (1 retrato(s) disponível(is))
  albuns.json      37.17 MB
  artistas.json     1.47 MB
  charts.json       5.65 MB
  faixas.json      13.35 MB
  generos.json      0.02 MB
  infos.json        0.00 MB
  metadados.json    0.00 MB
```

In [7]:

```
# Metadados do retrato lido
resumo_metadados = pd.Series({
    "Início da coleta (UTC)": metadados["inicio_utc"],
    "Fim da coleta (UTC)": metadados["fim_utc"],
    "País aparente da requisição": metadados["pais_aparente"],
    "Endpoints": ", ".join(metadados["endpoints"]),
    "Parâmetros": ", ".join(f"{k}={v}" for k, v in
metadados["parametros"].items()),
    "Chamadas à API": metadados["chamadas"],
    "Novas tentativas": metadados["novas_tentativas"],
    "Erros registrados": metadados["quantidade_erros"],
    "Charts coletados": metadados["charts"],
    "Itens nos charts": metadados["itens_chart"],
    "Faixas únicas": metadados["faixas_unicas"],
    "Álbuns únicos": metadados["albuns_unicos"],
    "Artistas únicos": metadados["artistas_unicos"],
    "Ambiente da coleta": ", ".join(f"{k} {v}" for k, v in
metadados["ambiente"].items()),
}, name="valor")
display(resumo_metadados.to_frame())
display(pd.Series(metadados["chamadas_por_endpoint"],
name="chamadas").to_frame())
if metadados["erros"]:
    display(pd.DataFrame(metadados["erros"]))
```

	valor
Início da coleta (UTC)	2026-10-16T21:03:16+00:00
Fim da coleta (UTC)	2026-10-16T21:41:09+00:00
País aparente da requisição	US
Endpoints	/infos, /genre, /chart/{id}/tracks, /track/{id...
Parâmetros	limit=100, teto_por_chart=300, pausa_s=0.15, t...
Chamadas à API	6591
Novas tentativas	0
Erros registrados	0
Charts coletados	28
Itens nos charts	2800
Faixas únicas	2581
Álbuns únicos	2292
Artistas únicos	1688
Ambiente da coleta	python 3.13.16, pandas 2.3.3, requests 2.34.2,...

	chamadas
/infos	1
/genre	1
/chart/{id}/tracks	28
/track/{id}	2581
/album/{id}	2292
/artist/{id}	1688

In [8]:
```
# Montagem do df_bruto
linhas = []
for chart in charts:
    ordem = 0
    for pagina in chart["paginas"]:
        for item in pagina["resposta"].get("data", []):
            ordem += 1
            linhas.append({"chart_id_genero": chart["id_genero"],
"chart_nome_genero": chart["nome_genero"],
                           "chart_ordem": ordem, **item})
itens = pd.json_normalize(linhas, sep="_")


def campos_simples(objeto, prefixo, ignorar=()):
    """Campos de primeiro nível de uma resposta (objetos aninhados ficam de
fora; listas ficam como vieram)."""
    return {f"{prefixo}{k}": v for k, v in objeto.items() if not isinstance(v,
dict) and k not in ignorar}
```

```
detalhe_faixas = pd.DataFrame([campos_simples(f, "detalhe_faixa_") for f in
faixas.values() if f])
detalhe_albuns = pd.DataFrame([
    {**campos_simples(a, "detalhe_album_", ignorar=("tracks",)),
     "detalhe_album_genres": (a.get("genres") or {}).get("data")}
    for a in albuns.values() if a
])
detalhe_artistas = pd.DataFrame([campos_simples(a, "detalhe_artista_") for a in
artistas.values() if a])

df_bruto = (
    itens
    .merge(detalhe_faixas, how="left", left_on="id",
right_on="detalhe_faixa_id")
    .merge(detalhe_albuns, how="left", left_on="album_id",
right_on="detalhe_album_id")
    .merge(detalhe_artistas, how="left", left_on="artist_id",
right_on="detalhe_artista_id")
)
print(f"df_bruto: {df_bruto.shape[0]} linhas × {df_bruto.shape[1]} colunas")
```

```
df_bruto: 2800 linhas × 102 colunas
```

In [9]:

```
# Verificação do carregamento
origem_colunas = pd.Series(
    ["chart" if c.startswith("chart_") else "detalhe da faixa" if
c.startswith("detalhe_faixa_")
     else "detalhe do álbum" if c.startswith("detalhe_album_")
     else "detalhe do artista" if c.startswith("detalhe_artista_") else "item do
chart" for c in df_bruto.columns]
).value_counts().rename("colunas")
print(f"Linhas: {len(df_bruto)} (itens nos charts segundo os metadados:
{metadados['itens_chart']})")
print(f"Faixas únicas: {df_bruto['id'].nunique()} · álbuns únicos:
{df_bruto['album_id'].nunique()} · "
      f"artistas únicos: {df_bruto['artist_id'].nunique()}")
print(f"Itens sem detalhe da faixa: {df_bruto['detalhe_faixa_id'].isna().sum()}
· "
      f"sem detalhe do álbum: {df_bruto['detalhe_album_id'].isna().sum()} · "
      f"sem detalhe do artista: {df_bruto['detalhe_artista_id'].isna().sum()}")
display(origem_colunas.to_frame())
display(df_bruto.groupby(["chart_id_genero",
"chart_nome_genero"]).size().rename("itens").to_frame())
display(df_bruto.head())
```

```
Linhas: 2800 (itens nos charts segundo os metadados: 2800)
Faixas únicas: 2581 · álbuns únicos: 2292 · artistas únicos: 1688
Itens sem detalhe da faixa: 0 · sem detalhe do álbum: 0 · sem detalhe do artista:
0
```

	colunas
item do chart	35
detalhe do álbum	26
detalhe da faixa	24
detalhe do artista	14
chart	3

		itens
chart_id_genero	chart_nome_genero	
0	All	100
2	African Music	100
16	Asian Music	100
65	Traditional Mexicano	100
67	Salsa	100
71	Cumbia	100
75	Brazilian Music	100
81	Indian Music	100
84	Country	100
85	Alternative	100
95	Kids	100
98	Classical	100
106	Electro	100
113	Dance	100
116	Rap/Hip Hop	100
122	Reggaeton	100
129	Jazz	100
132	Pop	100
144	Reggae	100
152	Rock	100
153	Blues	100
165	R&B	100
169	Soul & Funk	100
173	Films/Games	100
186	Christian	100
197	Latin Music	100
464	Metal	100
466	Folk	100

colunas 1 a 5 de 31

	chart_id_genero	chart_nome_genero	chart_ordem	id	title
0	0	All	1	3818963601	Dracula (with JENNIE)
1	0	All	2	3895241341	Boston
2	0	All	3	3834003271	Be Her
3	0	All	4	3602074142	Choosin' Texas
4	0	All	5	4167204822	Been By Now

colunas 6 a 10 de 31

	title_short	title_version	link	duration	rank
0	Dracula (with JENNIE)		https://www.deezer.com/track/3818963601	209	982905
1	Boston		https://www.deezer.com/track/3895241341	170	873262
2	Be Her		https://www.deezer.com/track/3834003271	217	805867
3	Choosin' Texas		https://www.deezer.com/track/3602074142	232	978085
4	Been By Now		https://www.deezer.com/track/4167204822	213	768651

colunas 11 a 13 de 31

	explicit_lyrics	explicit_content_lyrics	explicit_content_cover
0	True	0	0
1	False	0	0
2	False	0	0
3	False	0	0
4	False	0	0

colunas 14 a 16 de 31

	preview	md5_image	...
0	https://cdnt-preview.dzcdn.net/api/1/1/6/2/5/0...	b868399da682f34dcd7d98af1c0de80b	...
1	https://cdnt-preview.dzcdn.net/api/1/1/a/d/f/0...	66d6baca9df5092af22a710ce10d39cf	...
2	https://cdnt-preview.dzcdn.net/api/1/1/f/1/4/0...	b1bde069e57968a190b0506aef2b6e3e	...
3	https://cdnt-preview.dzcdn.net/api/1/1/5/b/5/0...	749ad2ad7609ec768e342bec41078095	...
4	https://cdnt-preview.dzcdn.net/api/1/1/b/5/4/0...	38e835566214fba0d9f0c71d58e16145	...

colunas 17 a 19 de 31

	detalhe_album_genres	detalhe_artista_id	detalhe_artista_name
0	[{'id': 85, 'name': 'Alternative', 'picture': ...	134790	Tame Impala
1	[{'id': 84, 'name': 'Country', 'picture': 'htt...	181157207	STELLA LEFTY
2	[{'id': 84, 'name': 'Country', 'picture': 'htt...	14867123	Ella Langley
3	[{'id': 84, 'name': 'Country', 'picture': 'htt...	14867123	Ella Langley
4	[{'id': 84, 'name': 'Country', 'picture': 'htt...	7188840	Morgan Wallen

colunas 20 a 21 de 31

	detalhe_artista_link	detalhe_artista_share
0	https://www.deezer.com/artist/134790	https://www.deezer.com/artist/134790?utm_sourc...
1	https://www.deezer.com/artist/181157207	https://www.deezer.com/artist/181157207?utm_so...
2	https://www.deezer.com/artist/14867123	https://www.deezer.com/artist/14867123?utm_sou...
3	https://www.deezer.com/artist/14867123	https://www.deezer.com/artist/14867123?utm_sou...
4	https://www.deezer.com/artist/7188840	https://www.deezer.com/artist/7188840?utm_sour...

colunas 22 a 23 de 31

	detalhe_artista_picture	detalhe_artista_picture_small
0	https://api.deezer.com/artist/134790/image	https://cdn-images.dzcdn.net/images/artist/879...
1	https://api.deezer.com/artist/181157207/image	https://cdn-images.dzcdn.net/images/artist/67c...
2	https://api.deezer.com/artist/14867123/image	https://cdn-images.dzcdn.net/images/artist/77a...
3	https://api.deezer.com/artist/14867123/image	https://cdn-images.dzcdn.net/images/artist/77a...
4	https://api.deezer.com/artist/7188840/image	https://cdn-images.dzcdn.net/images/artist/997...

colunas 24 a 25 de 31

	detalhe_artista_picture_medium	detalhe_artista_picture_big
0	https://cdn-images.dzcdn.net/images/artist/879...	https://cdn-images.dzcdn.net/images/artist/879...
1	https://cdn-images.dzcdn.net/images/artist/67c...	https://cdn-images.dzcdn.net/images/artist/67c...
2	https://cdn-images.dzcdn.net/images/artist/77a...	https://cdn-images.dzcdn.net/images/artist/77a...
3	https://cdn-images.dzcdn.net/images/artist/77a...	https://cdn-images.dzcdn.net/images/artist/77a...
4	https://cdn-images.dzcdn.net/images/artist/997...	https://cdn-images.dzcdn.net/images/artist/997...

colunas 26 a 27 de 31

	detalhe_artista_picture_xl	detalhe_artista_nb_album
0	https://cdn-images.dzcdn.net/images/artist/879...	41
1	https://cdn-images.dzcdn.net/images/artist/67c...	18
2	https://cdn-images.dzcdn.net/images/artist/77a...	28
3	https://cdn-images.dzcdn.net/images/artist/77a...	28
4	https://cdn-images.dzcdn.net/images/artist/997...	47

colunas 28 a 29 de 31

	detalhe_artista_nb_fan	detalhe_artista_radio
0	1152208	True
1	3583	True
2	33537	True
3	33537	True
4	304123	True

colunas 30 a 31 de 31

	detalhe_artista_tracklist	detalhe_artista_type
0	https://api.deezer.com/artist/134790/top?limit=50	artist
1	https://api.deezer.com/artist/181157207/top?li...	artist
2	https://api.deezer.com/artist/14867123/top?lim...	artist
3	https://api.deezer.com/artist/14867123/top?lim...	artist
4	https://api.deezer.com/artist/7188840/top?limi...	artist

5 rows × 102 columns

3. Exploração inicial dos dados

Investigue a quantidade de registros e colunas, os tipos de dados, os valores ausentes e outras características relevantes da base.

Uma linha representa uma ocorrência de faixa em um chart no retrato da coleta. A chave candidata é o par `chart_id_genero` e `id`, dentro desse retrato. `id` identifica a faixa, mas não é único entre charts. As verificações abaixo contam ocorrências, não faixas distintas, salvo indicação explícita.

In [10]:
```
# Visão geral e tipos observados
import json
import numpy as np
import pandas as pd
from IPython.display import display

numero_linhas = len(df_bruto)
```

```
if numero_linhas == 0:
    raise ValueError("O diagnóstico exige um df_bruto não vazio; execute a seção
2.")
print(f"Retrato: {numero_linhas} linhas × {df_bruto.shape[1]} colunas; "
      f"{df_bruto['id'].nunique()} faixas;
{df_bruto['chart_id_genero'].nunique()} charts.")
print(f"Memória, incluindo objetos: {df_bruto.memory_usage(deep=True).sum():,}
bytes.")
inventario = df_bruto.dtypes.astype(str).rename("tipo_observado").to_frame()
display(inventario.reset_index(names="atributo"))
```

```
Retrato: 2800 linhas × 102 colunas; 2581 faixas; 28 charts.
Memória, incluindo objetos: 25,886,539 bytes.
```

	atributo	tipo_observado
0	chart_id_genero	int64
1	chart_nome_genero	object
2	chart_ordem	int64
3	id	int64
4	title	object
...	...	...
97	detalhe_artista_nb_album	int64
98	detalhe_artista_nb_fan	int64
99	detalhe_artista_radio	bool
100	detalhe_artista_tracklist	object
101	detalhe_artista_type	object

102 rows × 2 columns

In [11]:
```
# Ausências nulas e textos vazios
# isna() encontra nulos. Para textos, também contamos vazio e espaços como
ausência.
mascara_ausencias = df_bruto.isna()
textos_vazios = pd.DataFrame(False, index=df_bruto.index,
columns=df_bruto.columns)

for coluna in df_bruto.columns:
    if pd.api.types.is_string_dtype(df_bruto[coluna].dropna()):
        textos_vazios[coluna] =
df_bruto[coluna].str.strip().eq("").fillna(False)
        mascara_ausencias[coluna] = mascara_ausencias[coluna] |
textos_vazios[coluna]

ausencias = pd.DataFrame({
    "nulos": df_bruto.isna().sum(),
    "textos_vazios": textos_vazios.sum(),
    "total_ausentes": mascara_ausencias.sum(),
})
ausencias["percentual"] = 100 * ausencias["total_ausentes"] / numero_linhas
display(ausencias.reset_index(names="atributo"))
```

	atributo	nulos	textos_vazios	total_ausentes	percentual
0	chart_id_genero	0	0	0	0.0
1	chart_nome_genero	0	0	0	0.0
2	chart_ordem	0	0	0	0.0
3	id	0	0	0	0.0
4	title	0	0	0	0.0
...	...	...	...	...	...
97	detalhe_artista_nb_album	0	0	0	0.0
98	detalhe_artista_nb_fan	0	0	0	0.0
99	detalhe_artista_radio	0	0	0	0.0
100	detalhe_artista_tracklist	0	0	0	0.0
101	detalhe_artista_type	0	0	0	0.0

102 rows × 5 columns

In [12]:
```
# Duplicidade e limite da chave
# Algumas colunas guardam listas. Só para comparar linhas, transformamos listas
em texto.
# df_bruto continua intacto: a comparação usa outra tabela.
def texto_para_comparacao(valor):
    if isinstance(valor, (list, dict)):
        return json.dumps(valor, ensure_ascii=False, sort_keys=True)
    return valor

tabela_comparacao = df_bruto.copy()
for coluna in tabela_comparacao.columns:
    tabela_comparacao[coluna] =
tabela_comparacao[coluna].map(texto_para_comparacao)

duplicadas_inteiras = tabela_comparacao.duplicated()
duplicadas_id = df_bruto.duplicated("id")
duplicadas_chart = df_bruto.duplicated(["chart_id_genero", "id"])
print(f"Ocorrências excedentes por id: {duplicadas_id.sum()}/{numero_linhas}; "
      f"por par chart-faixa: {duplicadas_chart.sum()}/{numero_linhas}; "
      f"linhas inteiras iguais: {duplicadas_inteiras.sum()}/{numero_linhas}.")
```

```
Ocorrências excedentes por id: 219/2800; por par chart-faixa: 0/2800; linhas intei
ras iguais: 0/2800.
```

In [13]:
```
# Estatísticas descritivas e domínios numéricos
colunas_numericas = ["duration", "rank", "position", "detalhe_faixa_bpm",
                     "detalhe_faixa_gain", "detalhe_artista_nb_fan"]
numericos = df_bruto[colunas_numericas].apply(pd.to_numeric, errors="coerce")
display(numericos.describe().T)
# São regras de integridade, não indicadores analíticos das perguntas P1 a P4.
colunas_inteiras = ["id", "chart_id_genero", "chart_ordem", "duration", "rank",
"position",
                    "artist_id", "album_id", "detalhe_faixa_id",
"detalhe_album_id",
                    "detalhe_artista_id", "detalhe_artista_nb_fan"]
tipos_invalidos = pd.Series(False, index=df_bruto.index)
```

```python
for coluna in colunas_inteiras:
    valores = pd.to_numeric(df_bruto[coluna], errors="coerce")
    tipos_invalidos |= valores.isna() | ~np.isfinite(valores) |
valores.mod(1).ne(0)
# Strings conversíveis também são divergências do tipo esperado, mesmo sem perda
na conversão.
for coluna in colunas_inteiras + ["detalhe_faixa_bpm", "detalhe_faixa_gain"]:
    tipos_invalidos |= ~df_bruto[coluna].map(
        lambda valor: isinstance(valor, (int, float, np.integer, np.floating))
        and not isinstance(valor, (bool, np.bool_))
    )
tipos_invalidos |= ~df_bruto["explicit_lyrics"].map(lambda valor:
isinstance(valor, (bool, np.bool_)))
# Cada comparação devolve True nas linhas com problema.
invalidos_numericos = numericos.isna().any(axis=1) |
~np.isfinite(numericos).all(axis=1)
invalidos_numericos = invalidos_numericos | (numericos["duration"] <= 0)
invalidos_numericos = invalidos_numericos | (numericos["position"] <= 0)
invalidos_numericos = invalidos_numericos | (numericos["rank"] < 0)
invalidos_numericos = invalidos_numericos | (numericos["detalhe_artista_nb_fan"]
< 0)
invalidos_numericos = invalidos_numericos | (numericos["detalhe_faixa_bpm"] < 0)
for coluna in ["id", "artist_id", "album_id"]:
    valores = pd.to_numeric(df_bruto[coluna], errors="coerce")
    invalidos_numericos = invalidos_numericos | (valores <= 0)
bpm_zero = numericos["detalhe_faixa_bpm"] == 0
gain_zero = numericos["detalhe_faixa_gain"] == 0
# gain é um ajuste em dB: negativo é permitido; zero é sinalizado para
avaliação, não prova de erro.
```

colunas 1 a 5 de 8

	count	mean	std	min	25%
duration	2800.0	2.284300e+02	9.743114e+01	41.0	179.00
rank	2800.0	4.480146e+05	2.715404e+05	807.0	215125.00
position	2800.0	5.050000e+01	2.887123e+01	1.0	25.75
detalhe_faixa_bpm	2800.0	4.285188e+01	6.408310e+01	0.0	0.00
detalhe_faixa_gain	2800.0	-1.053176e+01	3.643281e+00	-30.7	-12.30
detalhe_artista_nb_fan	2800.0	1.188450e+06	2.872902e+06	0.0	5530.00

colunas 6 a 8 de 8

	50%	75%	max
duration	213.0	254.00	2120.0
rank	446784.5	655689.50	999724.0
position	50.5	75.25	100.0
detalhe_faixa_bpm	0.0	104.93	240.4
detalhe_faixa_gain	-9.7	-8.10	2.1
detalhe_artista_nb_fan	65163.0	732200.00	24109325.0

In [14]:
```
# Datas, formatos e categorias
colunas_datas = ["detalhe_faixa_release_date", "detalhe_album_release_date"]
# A data de comparação vem dos metadados da coleta, para repetir o mesmo
resultado depois.
data_coleta = pd.Timestamp(metadados["inicio_utc"]).date()
datas_invalidas = pd.Series(False, index=df_bruto.index)
for coluna in colunas_datas:
    texto = df_bruto[coluna].astype("string")
    formato_correto = texto.str.fullmatch(r"\d{4}-\d{2}-\d{2}").fillna(False)
    datas = pd.to_datetime(texto, format="%Y-%m-%d", errors="coerce")
    problema = ~formato_correto | datas.isna()
    problema = problema | (datas < pd.Timestamp("1900-01-01"))
    problema = problema | (datas > pd.Timestamp(data_coleta))
    datas_invalidas = datas_invalidas | problema

espacos = pd.Series(False, index=df_bruto.index)
for coluna in ["title", "artist_name", "chart_nome_genero"]:
    texto = df_bruto[coluna].astype("string")
    espacos = espacos | texto.ne(texto.str.strip()).fillna(False)
nomes_por_artista = df_bruto.groupby("artist_id")["artist_name"].nunique()
variacoes_artista =
df_bruto["artist_id"].isin(nomes_por_artista[nomes_por_artista.gt(1)].index)
nomes_por_genero = df_bruto.groupby("chart_id_genero")
["chart_nome_genero"].nunique()
categorias_inconsistentes =
df_bruto["chart_id_genero"].isin(nomes_por_genero[nomes_por_genero.gt(1)].index)
nomes_normalizados =
df_bruto["chart_nome_genero"].astype("string").str.strip().str.casefold()
ids_por_nome = df_bruto.groupby(nomes_normalizados)["chart_id_genero"].nunique()
categorias_inconsistentes |=
nomes_normalizados.isin(ids_por_nome[ids_por_nome.gt(1)].index)
chart_geral = df_bruto["chart_id_genero"].eq(0)
genero_album_generico = pd.to_numeric(df_bruto["detalhe_album_genre_id"],
errors="coerce").le(0)
```

In [15]:
```
# Possíveis outliers e integridade do enriquecimento
# Limites IQR são sinais para inspeção; extremos não são removidos.
limites_outliers = []
for coluna in ["duration", "rank"]:
    primeiro_quartil, terceiro_quartil = numericos[coluna].quantile([0.25,
0.75])
    amplitude = terceiro_quartil - primeiro_quartil
    inferior, superior = primeiro_quartil - 1.5 * amplitude, terceiro_quartil +
1.5 * amplitude
    mascara = numericos[coluna].lt(inferior) | numericos[coluna].gt(superior)
    limites_outliers.append({"atributo": coluna, "inferior": inferior,
"superior": superior,
                             "ocorrencias": int(mascara.sum()), "denominador":
numero_linhas})
    if coluna == "duration":
        outliers_duracao = mascara
    else:
        outliers_rank = mascara
display(pd.DataFrame(limites_outliers))
display(df_bruto.loc[outliers_duracao, ["id", "title", "duration",
"chart_nome_genero"]])
integridade = pd.Series(False, index=df_bruto.index)
for origem, detalhe in [("id", "detalhe_faixa_id"), ("album_id",
```

```
"detalhe_album_id"),
                          ("artist_id", "detalhe_artista_id")]:
    integridade |= df_bruto[origem].isna() | df_bruto[detalhe].isna() |
df_bruto[origem].ne(df_bruto[detalhe])
divergencia_duracao =
df_bruto["duration"].ne(df_bruto["detalhe_faixa_duration"])
divergencia_rank = df_bruto["rank"].ne(df_bruto["detalhe_faixa_rank"])
```

	atributo	inferior	superior	ocorrencias	denominador
0	duration	66.50	366.50	143	2800
1	rank	-445721.75	1316536.25	0	2800

	id	title	duration	chart_nome_genero
139	374283061	Purple Rain (2015 Paisley Park Remaster)	524	Pop
202	131391760	Cinderella (feat. Ty Dolla $ign)	480	Rap/Hip Hop
213	921331222	A Nightmare On My Street	368	Rap/Hip Hop
215	1580929572	The Humpty Dance	391	Rap/Hip Hop
230	6617606	C'mon N' Ride It (The Train)	451	Rap/Hip Hop
...	...	...	...	...
2646	29673331	Thunder & Gentle Rain Soundscape	599	Kids
2694	2023467557	PAW Patrol Opening Theme	41	Kids
2697	1678115237	Concerto in C Major for Flute, Harp and Orches...	519	Kids
2723	686087352	Merecumbe	381	Latin Music
2743	3171003001	BAILE INoLVIDABLE	367	Latin Music

143 rows × 4 columns

In [16]:
```
# Diagnóstico de qualidade Q1 a Q21
campos_essenciais = ["id", "chart_id_genero", "chart_nome_genero", "title",
"duration", "rank",
                     "position", "artist_id", "artist_name", "album_id",
"detalhe_faixa_release_date",
                     "detalhe_artista_nb_fan"]
verificacoes = [
    ("Q1", "Ausência em pelo menos um campo essencial às P1–P4 ou RA2",
mascara_ausencias[campos_essenciais].any(axis=1), "Ausências nulas e textos
vazios"),
    ("Q2", "Ausência de preview (nulo ou texto vazio)",
mascara_ausencias["preview"], "Ausências nulas e textos vazios"),
    ("Q3", "Ausência de title_version (nulo ou texto vazio)",
mascara_ausencias["title_version"], "Ausências nulas e textos vazios"),
    ("Q4", "Ocorrências excedentes por id, após a primeira", duplicadas_id,
"Duplicidade e limite da chave"),
    ("Q5", "Ocorrências excedentes pelo par chart_id_genero e id",
duplicadas_chart, "Duplicidade e limite da chave"),
    ("Q6", "Linhas inteiras repetidas, após a primeira", duplicadas_inteiras,
"Duplicidade e limite da chave"),
```

```
    ("Q7", "Tipo divergente de numérico inteiro/real ou booleano esperado",
tipos_invalidos, "Estatísticas descritivas e domínios numéricos"),
    ("Q8", "Numéricos não finitos/ausentes ou fora dos domínios descritos",
invalidos_numericos, "Estatísticas descritivas e domínios numéricos"),
    ("Q9", "bpm igual a zero (sinal de dado não informado)", bpm_zero,
"Estatísticas descritivas e domínios numéricos"),
    ("Q10", "gain igual a zero (a avaliar, não erro comprovado)", gain_zero,
"Estatísticas descritivas e domínios numéricos"),
    ("Q11", "Data fora de AAAA-MM-DD, inválida ou fora de 1900 até a coleta",
datas_invalidas, "Datas, formatos e categorias"),
    ("Q12", "Espaços nas pontas de título, artista ou gênero", espacos, "Datas,
formatos e categorias"),
    ("Q13", "Mais de um nome para um id de artista", variacoes_artista, "Datas,
formatos e categorias"),
    ("Q14", "Gênero com mais de um nome ou nome normalizado com mais de um id",
categorias_inconsistentes, "Datas, formatos e categorias"),
    ("Q15", "Chart geral id 0: não representa um gênero específico",
chart_geral, "Datas, formatos e categorias"),
    ("Q16", "Gênero do álbum genérico (id menor ou igual a zero)",
genero_album_generico, "Datas, formatos e categorias"),
    ("Q17", "Duração fora de Q1 − 1,5 IQR a Q3 + 1,5 IQR", outliers_duracao,
"Possíveis outliers e integridade do enriquecimento"),
    ("Q18", "Rank fora de Q1 − 1,5 IQR a Q3 + 1,5 IQR", outliers_rank,
"Possíveis outliers e integridade do enriquecimento"),
    ("Q19", "Id ausente ou divergente na junção de faixa/álbum/artista",
integridade, "Possíveis outliers e integridade do enriquecimento"),
    ("Q20", "Duração do chart diferente da duração em /track",
divergencia_duracao, "Possíveis outliers e integridade do enriquecimento"),
    ("Q21", "Rank do chart diferente do rank em /track", divergencia_rank,
"Possíveis outliers e integridade do enriquecimento"),
]
# Somar uma coluna de True/False conta quantas linhas apresentaram o problema.
resultados = []
for identificador, regra, mascara, celula in verificacoes:
    quantidade = int(mascara.sum())
    resultados.append({
        "ID": identificador,
        "regra": regra,
        "quantidade": quantidade,
        "denominador": numero_linhas,
        "percentual": 100 * quantidade / numero_linhas,
        "celula": celula,
    })

diagnostico = pd.DataFrame(resultados)
display(diagnostico)
print("As proporções usam ocorrências nos charts e podem se sobrepor; não devem
ser somadas.")
```

	ID	regra	quantidade	denominador	percentual	celula
0	Q1	Ausência em pelo menos um campo essencial às P...	0	2800	0.000000	Ausências nulas e textos vazios
1	Q2	Ausência de preview (nulo ou texto vazio)	1	2800	0.035714	Ausências nulas e textos vazios
2	Q3	Ausência de title_version (nulo ou texto vazio)	2533	2800	90.464286	Ausências nulas e textos vazios
3	Q4	Ocorrências excedentes por id, após a primeira	219	2800	7.821429	Duplicidade e limite da chave
4	Q5	Ocorrências excedentes pelo par chart_id_gener...	0	2800	0.000000	Duplicidade e limite da chave
5	Q6	Linhas inteiras repetidas, após a primeira	0	2800	0.000000	Duplicidade e limite da chave
6	Q7	Tipo divergente de numérico inteiro/real ou bo...	0	2800	0.000000	Estatísticas descritivas e domínios numéricos
7	Q8	Numéricos não finitos/ausentes ou fora dos dom...	0	2800	0.000000	Estatísticas descritivas e domínios numéricos
8	Q9	bpm igual a zero (sinal de dado não informado)	1890	2800	67.500000	Estatísticas descritivas e domínios numéricos
9	Q10	gain igual a zero (a avaliar, não erro comprov...	27	2800	0.964286	Estatísticas descritivas e domínios numéricos
10	Q11	Data fora de AAAA-MM-DD, inválida ou fora de 1...	1	2800	0.035714	Datas, formatos e categorias
11	Q12	Espaços nas pontas de título, artista ou gênero	1	2800	0.035714	Datas, formatos e categorias
12	Q13	Mais de um nome para um id de artista	0	2800	0.000000	Datas, formatos e categorias
13	Q14	Gênero com mais de um nome ou nome normalizado...	0	2800	0.000000	Datas, formatos e categorias
14	Q15	Chart geral id 0: não representa um gênero esp...	100	2800	3.571429	Datas, formatos e categorias

	ID	regra	quantidade	denominador	percentual	celula
15	Q16	Gênero do álbum genérico (id menor ou igual a ...	11	2800	0.392857	Datas, formatos e categorias
16	Q17	Duração fora de Q1 − 1,5 IQR a Q3 + 1,5 IQR	143	2800	5.107143	Possíveis outliers e integridade do enriquecim...
17	Q18	Rank fora de Q1 − 1,5 IQR a Q3 + 1,5 IQR	0	2800	0.000000	Possíveis outliers e integridade do enriquecim...
18	Q19	Id ausente ou divergente na junção de faixa/ál...	0	2800	0.000000	Possíveis outliers e integridade do enriquecim...
19	Q20	Duração do chart diferente da duração em /track	0	2800	0.000000	Possíveis outliers e integridade do enriquecim...
20	Q21	Rank do chart diferente do rank em /track	0	2800	0.000000	Possíveis outliers e integridade do enriquecim...

`As proporções usam ocorrências nos charts e podem se sobrepor; não devem ser somadas.`

Resposta do grupo:

No retrato de 16/10/2026, são 2.800 ocorrências, 102 colunas e 2.581 faixas. Há 219/2.800 repetições excedentes por `id` (7,82%), mas nenhuma pela chave chart-faixa. BPM é zero em 1.890/2.800 ocorrências (67,50%); `title_version` está ausente em 2.533/2.800 (90,46%). Uma ocorrência tem lançamento posterior à coleta, e 143/2.800 (5,11%) têm duração fora dos limites IQR. Evidências: células “Visão geral e tipos observados” e “Diagnóstico de qualidade Q1 a Q21”. A repetição por `id` exige preservar o chart de origem na preparação, pois ele define os grupos das perguntas P1 a P4. O chart geral deve ser identificado separadamente dos gêneros. BPM zero e versões sem texto precisam de interpretação; valores extremos de duração são candidatos à inspeção, sem exclusão automática. O diagnóstico completo e as prioridades estão no documento “Compreensão e qualidade”, com as mesmas contagens do quadro Q1 a Q21.

4. Limpeza e preparação dos dados

Realize a limpeza necessária ao projeto. Verifique valores ausentes, duplicados e inconsistências e trate os problemas encontrados, quando necessário.

As decisões D1–D8 respondem às verificações Q1–Q21. A preparação preserva a participação de cada faixa nos charts, corrige espaços e sinaliza situações que exigem

cuidado, sem excluir automaticamente dados por critérios estatísticos.

In [17]:
```python
# Cópia de trabalho e referência do bruto
import numpy as np
import pandas as pd
from IPython.display import display

referencia_bruta_preparacao = df_bruto.copy(deep=True)
df_preparado = df_bruto.copy(deep=True)
total_antes_preparacao = len(df_bruto)
assert total_antes_preparacao > 0, "Execute a ingestão antes de preparar os dados."
print(f"Entrada: {total_antes_preparacao} ocorrências × {df_bruto.shape[1]} atributos.")
```

```
Entrada: 2800 ocorrências × 102 atributos.
```

In [18]:
```python
# Preservação do vínculo entre faixa e chart
# D1 (Q4–Q6): a faixa pode se repetir entre charts, mas a chave composta é única.
chave_bruta = ["chart_id_genero", "id"]
repeticoes_id_antes = int(df_bruto.duplicated("id").sum())
duplicatas_chave_antes = int(df_bruto.duplicated(chave_bruta).sum())
assert df_bruto[chave_bruta].notna().all().all(), "Chave de origem incompleta."
assert duplicatas_chave_antes == 0, "Revise o diagnóstico: há pares chart-faixa repetidos."
pd.testing.assert_frame_equal(df_preparado[chave_bruta], df_bruto[chave_bruta])
print(f"D1: {repeticoes_id_antes}/{total_antes_preparacao} excedentes por id mantidos; "
      f"{duplicatas_chave_antes}/{total_antes_preparacao} duplicatas chart-faixa.")
```

```
D1: 219/2800 excedentes por id mantidos; 0/2800 duplicatas chart-faixa.
```

In [19]:
```python
# Padronização dos campos textuais
# D2 (Q12): remover somente espaços nas pontas, preservando acentos e a escrita.
colunas_textuais_preparacao = ["title", "artist_name", "chart_nome_genero"]
espacos_antes_preparacao = pd.Series(False, index=df_bruto.index)
alteracoes_textuais_preparacao = []
for coluna in colunas_textuais_preparacao:
    antes = df_preparado[coluna].astype("string")
    depois = antes.str.strip()
    alteradas = antes.ne(depois).fillna(False)
    espacos_antes_preparacao |= alteradas
    for indice in df_preparado.index[alteradas]:
        alteracoes_textuais_preparacao.append({
            "id_faixa": int(df_preparado.at[indice, "id"]),
            "campo": coluna, "antes": repr(antes.at[indice]),
            "depois": repr(depois.at[indice]),
        })
    df_preparado[coluna] = depois
    assert depois.eq(depois.str.strip()).fillna(True).all()
print(f"D2: {int(espacos_antes_preparacao.sum())}/{total_antes_preparacao} "
      "ocorrências corrigidas; nenhuma linha excluída.")
display(pd.DataFrame(alteracoes_textuais_preparacao).head(10))
```

```
D2: 1/2800 ocorrências corrigidas; nenhuma linha excluída.
```

	id_faixa	campo	antes	depois
0	70057719	artist_name	'Sona Mohapatra\xa0'	'Sona Mohapatra'

In [20]:
```
# Conversão e validação temporal
# D3 (Q11): conservar o lançamento e identificar datas posteriores à coleta.
texto_lancamento_preparacao =
df_preparado["detalhe_faixa_release_date"].astype("string")
assert texto_lancamento_preparacao.str.fullmatch(r"\d{4}-\d{2}-
\d{2}").fillna(False).all()
datas_lancamento_preparacao = pd.to_datetime(
    texto_lancamento_preparacao, format="%Y-%m-%d", errors="raise"
)
assert datas_lancamento_preparacao.notna().all()
assert datas_lancamento_preparacao.ge(pd.Timestamp("1900-01-01")).all()
assert datas_lancamento_preparacao.dt.strftime("%Y-%m-%d").eq(
    texto_lancamento_preparacao
).all()
data_retrato_preparacao = pd.Timestamp(metadados["inicio_utc"])
if data_retrato_preparacao.tzinfo is not None:
    data_retrato_preparacao =
data_retrato_preparacao.tz_convert("UTC").tz_localize(None)
data_retrato_preparacao = data_retrato_preparacao.normalize()
df_preparado["detalhe_faixa_release_date"] = datas_lancamento_preparacao
df_preparado["data_coleta"] = data_retrato_preparacao
df_preparado["lancamento_posterior_coleta"] = (
    datas_lancamento_preparacao > data_retrato_preparacao
)
print(f"D3: {int(df_preparado['lancamento_posterior_coleta'].sum())}/"
      f"{total_antes_preparacao} lançamentos posteriores à coleta,
preservados.")
display(df_preparado.loc[
    df_preparado["lancamento_posterior_coleta"],
    ["id", "title", "detalhe_faixa_release_date", "data_coleta"],
].head(10))
```

```
D3: 1/2800 lançamentos posteriores à coleta, preservados.
```

	id	title	detalhe_faixa_release_date	data_coleta
1755	4346251442	Dirty Bird	2026-10-28	2026-10-16

In [21]:
```
# Identificação do chart de origem
# D4 (Q14–Q16): o gênero do álbum não substitui o chart de origem.
df_preparado["tipo_chart"] = df_preparado["chart_id_genero"].map(
    lambda identificador: "geral" if identificador == 0 else "genero"
)
charts_gerais_preparacao = df_preparado["chart_id_genero"].eq(0)
assert df_preparado["tipo_chart"].eq("geral").equals(charts_gerais_preparacao)
assert df_preparado.groupby("chart_id_genero")
["chart_nome_genero"].nunique().eq(1).all()
print(f"D4: {int(charts_gerais_preparacao.sum())}/{total_antes_preparacao} "
      "ocorrências identificadas como chart geral, sem exclusão.")
```

```
D4: 100/2800 ocorrências identificadas como chart geral, sem exclusão.
```

In [22]:
```
# Sinalização dos extremos de duração
# D7 (Q17–Q18): reproduzir a regra da seção 3, sem alterar duração ou rank.
quartis_duracao_preparacao = df_bruto["duration"].quantile([0.25, 0.75])
```

```
amplitude_duracao_preparacao = quartis_duracao_preparacao.iloc[1] - (
    quartis_duracao_preparacao.iloc[0]
)
limite_inferior_duracao = quartis_duracao_preparacao.iloc[0] - (
    1.5 * amplitude_duracao_preparacao
)
limite_superior_duracao = quartis_duracao_preparacao.iloc[1] + (
    1.5 * amplitude_duracao_preparacao
)
df_preparado["duracao_fora_limites_iqr"] = (
    df_preparado["duration"].lt(limite_inferior_duracao)
    | df_preparado["duration"].gt(limite_superior_duracao)
)
pd.testing.assert_series_equal(df_preparado["duration"], df_bruto["duration"])
pd.testing.assert_series_equal(df_preparado["rank"], df_bruto["rank"])
print(f"D7: limites {limite_inferior_duracao:g} a {limite_superior_duracao:g} s;
"
      f"{int(df_preparado['duracao_fora_limites_iqr'].sum())}/"
      f"{total_antes_preparacao} ocorrências sinalizadas e mantidas.")
```

```
D7: limites 66.5 a 366.5 s; 143/2800 ocorrências sinalizadas e mantidas.
```

In [23]:

```
# Registro das decisões de preparação
decisoes_preparacao = pd.DataFrame([
    ("D1", "Q4–Q6", "Preservar o vínculo chart-faixa", "Nenhuma linha
excluída"),
    ("D2", "Q12", "Remover espaços nas pontas", "Preservar a escrita dos
nomes"),
    ("D3", "Q11", "Converter e sinalizar datas", "Não imputar lançamento"),
    ("D4", "Q14–Q16", "Identificar o tipo de chart", "Preservar a origem"),
    ("D5", "Q2, Q3, Q9, Q10", "Selecionar atributos na seção 5", "Não excluir
faixas"),
    ("D6", "Q7, Q8", "Padronizar nomes e tipos na seção 5", "Não alterar números
válidos"),
    ("D7", "Q17, Q18", "Sinalizar extremos", "Não cortar ou substituir
valores"),
    ("D8", "Q1, Q13, Q19–Q21", "Revalidar consistência na seção 5", "Manter
dados aprovados"),
], columns=["decisao", "diagnostico", "acao", "justificativa"])
display(decisoes_preparacao)
pd.testing.assert_frame_equal(df_bruto, referencia_bruta_preparacao)
assert len(df_preparado) == total_antes_preparacao
```

	decisao	diagnostico	acao	justificativa
0	D1	Q4–Q6	Preservar o vínculo chart-faixa	Nenhuma linha excluída
1	D2	Q12	Remover espaços nas pontas	Preservar a escrita dos nomes
2	D3	Q11	Converter e sinalizar datas	Não imputar lançamento
3	D4	Q14–Q16	Identificar o tipo de chart	Preservar a origem
4	D5	Q2, Q3, Q9, Q10	Selecionar atributos na seção 5	Não excluir faixas
5	D6	Q7, Q8	Padronizar nomes e tipos na seção 5	Não alterar números válidos
6	D7	Q17, Q18	Sinalizar extremos	Não cortar ou substituir valores
7	D8	Q1, Q13, Q19–Q21	Revalidar consistência na seção 5	Manter dados aprovados

Resposta do grupo:

Preservamos as 2.800 ocorrências e o vínculo faixa-chart (D1), com 219/2.800 excedentes por id e nenhuma duplicata pela chave composta. Corrigimos espaços nas pontas em 1/2.800 ocorrências (D2), convertemos o lançamento e sinalizamos 1/2.800 datas posteriores à coleta (D3). Identificamos separadamente as 100/2.800 ocorrências do chart geral (D4). As 143/2.800 durações fora dos limites IQR foram sinalizadas, sem exclusão nem substituição (D7).

Evidências: células “Preservação do vínculo entre faixa e chart”, “Padronização dos campos textuais”, “Conversão e validação temporal”, “Identificação do chart de origem” e “Sinalização dos extremos de duração”. A seção 5 conclui D5, D6 e D8 com seleção, padronização, validação e gravação. O bruto permanece intacto.

5. Transformação dos dados

Realize as transformações necessárias à análise, como criação de colunas, filtros, agrupamentos, conversões ou junções, quando aplicáveis.

Selecionamos os atributos, padronizamos nomes e tipos e gravamos o conjunto preparado. A unidade continua sendo uma ocorrência de faixa por chart e data de coleta. As perguntas analíticas serão respondidas posteriormente.

In [24]:
```
# Seleção e organização dos atributos
# D5: doze atributos do bruto e quatro campos de contexto ou qualidade.
nomes_colunas_preparadas = {
    "id": "id_faixa", "title": "titulo", "chart_id_genero": "id_chart",
    "chart_nome_genero": "genero", "tipo_chart": "tipo_chart",
    "position": "posicao_chart", "artist_id": "id_artista", "artist_name":
"artista",
    "album_id": "id_album", "duration": "duracao_s", "rank": "rank",
    "detalhe_artista_nb_fan": "numero_fas",
    "detalhe_faixa_release_date": "data_lancamento", "data_coleta":
```

```
"data_coleta",
    "lancamento_posterior_coleta": "lancamento_posterior_coleta",
    "duracao_fora_limites_iqr": "duracao_fora_limites_iqr",
}
df_preparado = df_preparado.loc[:, list(nomes_colunas_preparadas)].rename(
    columns=nomes_colunas_preparadas
)
assert df_preparado.columns.tolist() == list(nomes_colunas_preparadas.values())
assert len(df_preparado) == total_antes_preparacao
print(f"D5: {df_bruto.shape[1]} atributos de origem → "
      f"{df_preparado.shape[1]} atributos finais; {len(df_preparado)} linhas
preservadas.")
```

```
D5: 102 atributos de origem → 16 atributos finais; 2800 linhas preservadas.
```

In [25]:

```
# Padronização dos nomes e tipos
# D6: rank mantém o nome já esperado pelo gerador de eventos da seção 9.
colunas_inteiras_preparadas = [
    "id_faixa", "id_chart", "posicao_chart", "id_artista", "id_album",
    "duracao_s", "rank", "numero_fas",
]
colunas_textuais_preparadas = ["titulo", "genero", "tipo_chart", "artista"]
colunas_datas_preparadas = ["data_lancamento", "data_coleta"]
colunas_booleanas_preparadas = [
    "lancamento_posterior_coleta", "duracao_fora_limites_iqr",
]
for coluna in colunas_inteiras_preparadas:
    valores = pd.to_numeric(df_preparado[coluna], errors="raise")
    assert valores.notna().all() and np.isfinite(valores).all(), coluna
    assert valores.mod(1).eq(0).all(), f"Inteiro fracionário em {coluna}."
    df_preparado[coluna] = valores.astype("int64")
for coluna in colunas_textuais_preparadas:
    df_preparado[coluna] = df_preparado[coluna].astype("string")
for coluna in colunas_datas_preparadas:
    df_preparado[coluna] = pd.to_datetime(
        df_preparado[coluna], errors="raise"
    ).astype("datetime64[ns]")
for coluna in colunas_booleanas_preparadas:
    assert pd.api.types.is_bool_dtype(df_preparado[coluna]), coluna
display(df_preparado.dtypes.astype(str).rename("tipo").to_frame())
```

	tipo
id_faixa	int64
titulo	string
id_chart	int64
genero	string
tipo_chart	string
posicao_chart	int64
id_artista	int64
artista	string
id_album	int64
duracao_s	int64
rank	int64
numero_fas	int64
data_lancamento	datetime64[ns]
data_coleta	datetime64[ns]
lancamento_posterior_coleta	bool
duracao_fora_limites_iqr	bool

In [26]:
```
# Verificações finais do conjunto preparado
# D8: falhas são expostas; não há preenchimento automático nem remoção de
linhas.
assert df_preparado.notna().all().all(), "O conjunto selecionado tem valores
ausentes."
chave_preparada = ["data_coleta", "id_chart", "id_faixa"]
assert not df_preparado.duplicated(chave_preparada).any()
for coluna in ["id_faixa", "id_artista", "id_album", "duracao_s",
"posicao_chart"]:
    assert df_preparado[coluna].gt(0).all(), coluna
for coluna in ["id_chart", "rank", "numero_fas"]:
    assert df_preparado[coluna].ge(0).all(), coluna
for coluna in colunas_textuais_preparadas:
    assert df_preparado[coluna].str.strip().ne("").all(), coluna
    assert df_preparado[coluna].eq(df_preparado[coluna].str.strip()).all(),
coluna
assert df_preparado["tipo_chart"].isin(["geral", "genero"]).all()
assert
df_preparado["tipo_chart"].eq("geral").eq(df_preparado["id_chart"].eq(0)).all()
assert df_preparado.groupby("id_chart")["genero"].nunique().eq(1).all()
assert df_preparado.groupby("id_artista")["artista"].nunique().eq(1).all()
assert df_preparado["lancamento_posterior_coleta"].equals(
    df_preparado["data_lancamento"].gt(df_preparado["data_coleta"])
)
assert df_preparado["duracao_fora_limites_iqr"].equals(
    df_preparado["duracao_s"].lt(limite_inferior_duracao)
    | df_preparado["duracao_s"].gt(limite_superior_duracao)
)
# A correspondência linha a linha garante que a seleção não perdeu a origem.
```

```
for origem, destino in nomes_colunas_preparadas.items():
    if destino in colunas_inteiras_preparadas:
        pd.testing.assert_series_equal(
            df_preparado[destino], df_bruto[origem].astype("int64"),
check_names=False
        )
for origem, detalhe in [
    ("id", "detalhe_faixa_id"), ("album_id", "detalhe_album_id"),
    ("artist_id", "detalhe_artista_id"),
]:
    assert df_bruto[origem].eq(df_bruto[detalhe]).all(), detalhe
assert df_preparado["duracao_s"].eq(df_bruto["detalhe_faixa_duration"]).all()
assert df_preparado["rank"].eq(df_bruto["detalhe_faixa_rank"]).all()
assert df_preparado["data_lancamento"].dt.strftime("%Y-%m-%d").eq(
    df_bruto["detalhe_faixa_release_date"].astype("string")
).all()
assert df_preparado["data_coleta"].eq(data_retrato_preparacao).all()
pd.testing.assert_frame_equal(df_bruto, referencia_bruta_preparacao)
print(f"Validações aprovadas em {len(df_preparado)} ocorrências: "
      "tipos, domínios, ausências, chave, datas, sinalizações e integridade.")
```

```
Validações aprovadas em 2800 ocorrências: tipos, domínios, ausências, chave, data
s, sinalizações e integridade.
```

In [27]:

```
# Comparação antes e depois da preparação
espacos_depois_preparacao = pd.Series(False, index=df_preparado.index)
for coluna in colunas_textuais_preparadas:
    espacos_depois_preparacao |= df_preparado[coluna].ne(
        df_preparado[coluna].str.strip()
    )
comparacao_preparacao = pd.DataFrame([
    ("Registros", total_antes_preparacao, len(df_preparado)),
    ("Atributos", df_bruto.shape[1], df_preparado.shape[1]),
    ("Ocorrências com espaços nas pontas", int(espacos_antes_preparacao.sum()),
     int(espacos_depois_preparacao.sum())),
    ("Duplicatas chart-faixa", duplicatas_chave_antes,
     int(df_preparado.duplicated(chave_preparada).sum())),
    ("Excedentes por id da faixa", repeticoes_id_antes,
     int(df_preparado.duplicated("id_faixa").sum())),
    ("Ocorrências do chart geral", int(charts_gerais_preparacao.sum()),
     int(df_preparado["tipo_chart"].eq("geral").sum())),
    ("Lançamentos posteriores à coleta",
     int(datas_lancamento_preparacao.gt(data_retrato_preparacao).sum()),
     int(df_preparado["lancamento_posterior_coleta"].sum())),
    ("Durações fora dos limites IQR",
     int((df_bruto["duration"].lt(limite_inferior_duracao)
          | df_bruto["duration"].gt(limite_superior_duracao)).sum()),
     int(df_preparado["duracao_fora_limites_iqr"].sum())),
], columns=["medida", "antes", "depois"])
display(comparacao_preparacao)
print(f"Denominador das medidas por ocorrência: {total_antes_preparacao} antes "
      f"e {len(df_preparado)} depois; as medidas podem se sobrepor.")
```

	medida	antes	depois
0	Registros	2800	2800
1	Atributos	102	16
2	Ocorrências com espaços nas pontas	1	0
3	Duplicatas chart-faixa	0	0
4	Excedentes por id da faixa	219	219
5	Ocorrências do chart geral	100	100
6	Lançamentos posteriores à coleta	1	1
7	Durações fora dos limites IQR	143	143

```
Denominador das medidas por ocorrência: 2800 antes e 2800 depois; as medidas podem
se sobrepor.
```

In [28]:
```python
# Gravação e releitura do conjunto preparado
arquivo_preparado = PASTA_PREPARADOS / "faixas_preparadas.csv"
# Fim de linha "\n" fixo: o arquivo sai igual no Windows, no Linux e no Colab
df_preparado.to_csv(arquivo_preparado, index=False, encoding="utf-8",
date_format="%Y-%m-%d",
                    lineterminator="\n")
tipos_releitura_preparacao = {
    **{coluna: "int64" for coluna in colunas_inteiras_preparadas},
    **{coluna: "string" for coluna in colunas_textuais_preparadas},
    **{coluna: "bool" for coluna in colunas_booleanas_preparadas},
}
releitura_preparacao = pd.read_csv(
    arquivo_preparado, encoding="utf-8", dtype=tipos_releitura_preparacao,
    parse_dates=colunas_datas_preparadas,
)
pd.testing.assert_frame_equal(df_preparado, releitura_preparacao)
tamanho_preparado = f"{arquivo_preparado.stat().st_size:,}".replace(",", ".")
print(f"Arquivo: {arquivo_preparado.relative_to(RAIZ)} · UTF-8, separador
vírgula, "
      f"{tamanho_preparado} bytes.")
print(f"Releitura validada: {len(releitura_preparacao)} linhas × "
      f"{releitura_preparacao.shape[1]} colunas, sem perda de valores.")
display(df_preparado.head(5))
```

```
Arquivo: dados/preparados/faixas_preparadas.csv · UTF-8, separador vírgula, 367.93
2 bytes.
Releitura validada: 2800 linhas × 16 colunas, sem perda de valores.
```

colunas 1 a 7 de 16

	id_faixa	titulo	id_chart	genero	tipo_chart	posicao_chart	id_artista
0	3818963601	Dracula (with JENNIE)	0	All	geral	1	134790
1	3895241341	Boston	0	All	geral	2	181157207
2	3834003271	Be Her	0	All	geral	3	14867123
3	3602074142	Choosin' Texas	0	All	geral	4	14867123
4	4167204822	Been By Now	0	All	geral	5	7188840

colunas 8 a 13 de 16

	artista	id_album	duracao_s	rank	numero_fas	data_lancamento
0	Tame Impala	910510411	209	982905	1152208	2026-02-06
1	STELLA LEFTY	937796461	170	873262	3583	2026-03-27
2	Ella Langley	915466851	217	805867	33537	2026-02-13
3	Ella Langley	837881302	232	978085	33537	2025-10-17
4	Morgan Wallen	1034275572	213	768651	304123	2026-07-24

colunas 14 a 16 de 16

	data_coleta	lancamento_posterior_coleta	duracao_fora_limites_iqr
0	2026-10-16	False	False
1	2026-10-16	False	False
2	2026-10-16	False	False
3	2026-10-16	False	False
4	2026-10-16	False	False

Resposta do grupo:

O conjunto preparado está em `dados/preparados/faixas_preparadas.csv`, com 2.800 ocorrências e 16 colunas: 12 atributos selecionados do bruto e quatro campos de contexto ou qualidade. Nenhuma linha foi excluída. Os espaços nas pontas passaram de 1/2.800 para 0/2.800 ocorrências. A chave data-chart-faixa permaneceu sem duplicatas; as 219/2.800 repetições por id foram preservadas. Evidências: células “Comparação antes e depois da preparação” e “Gravação e releitura do conjunto preparado”.

As 100/2.800 ocorrências do chart geral estão identificadas em `tipo_chart`. A data futura (1/2.800) e os extremos de duração (143/2.800) foram mantidos e sinalizados, sem confirmação de suas causas. O CSV não inclui BPM, ganho, prévia ou versão complementar; esses dados continuam no bruto. O gerador do RA2 precisa filtrar o

chart geral ao usar o preparado, mantendo somente `tipo_chart == "genero"` para os eventos por gênero.

7. Considerações do RA1

Registre brevemente:

- O que o grupo descobriu sobre os dados.
- Quais dificuldades ou limitações encontrou.
- Como os dados preparados poderão ser utilizados nas próximas etapas.

Resposta do grupo:

O que descobrimos sobre os dados. O retrato de 16/10/2026 tem 2.800 ocorrências de 2.581 faixas em 28 charts, o geral e 27 gêneros. Nos campos que as perguntas usam, a qualidade de origem é boa: nenhuma ausência nos campos essenciais, nenhum tipo divergente e a mesma duração e o mesmo `rank` no chart e no detalhe da faixa nas 2.800 ocorrências (Q1, Q7, Q20 e Q21). Os problemas estão em campos fora das perguntas: `bpm` zerado em 1.890/2.800 ocorrências (67,50%) e `title_version` vazio em 2.533/2.800 (90,46%). Uma faixa pode estar em mais de um chart (219/2.800 ocorrências excedentes por `id`, 7,82%), por isso cada linha do conjunto preparado é uma faixa num chart. Evidência: seção 3, célula "Diagnóstico de qualidade Q1 a Q21".

Dificuldades e limitações. O chart muda todo dia e varia com o país: os números valem para um único retrato, coletado com país aparente US (seção 2). A API não informa reproduções, só o `rank`, um índice calculado pela Deezer. Uma data de lançamento posterior à coleta (1/2.800) e 143/2.800 durações fora dos limites IQR (5,11%) foram mantidas e sinalizadas, sem confirmar a causa. As 100/2.800 ocorrências do chart geral não representam um gênero. `bpm`, ganho, prévia e versão ficaram fora do conjunto preparado e continuam só no retrato bruto. Evidências: seção 4, células "Conversão e validação temporal", "Identificação do chart de origem" e "Sinalização dos extremos de duração".

Uso nas próximas etapas. O conjunto `dados/preparados/faixas_preparadas.csv` tem 2.800 linhas e 16 colunas, gravado e relido sem perda (seção 5, célula "Gravação e releitura do conjunto preparado"). No RA2, as 2.700 ocorrências dos charts de gênero alimentam os eventos de reprodução simulados (seção 9, célula "Faixas que alimentam os eventos"). No RA3, `duracao_s`, `data_lancamento`, `rank`, `numero_fas`, `id_artista`, `posicao_chart` e `genero` atendem às perguntas P1 a P4; `tipo_chart` separa o chart geral, e `lancamento_posterior_coleta` e `duracao_fora_limites_iqr` permitem decidir, na análise, como tratar a data futura e os extremos.

RA2 — Streaming Data Processing and Time Windows

Utilize os dados e o contexto do projeto para demonstrar o processamento em streaming e a aplicação de janelas temporais. Escolha um dos cenários:

- **Cenário A — Dados estáticos:** simule a chegada de novos registros utilizando dados artificiais coerentes com o contexto do projeto.
- **Cenário B — Dados em streaming:** utilize sua própria fonte de dados contínuos, sem necessidade de simulação.

8. Objetivo da análise em streaming

Responda brevemente:

- O que o grupo deseja monitorar ou analisar?
- Qual informação espera obter com o processamento em streaming?

Resposta do grupo:

No RA1, o grupo compara entre gêneros o perfil das faixas que estão no topo dos charts da Deezer. No RA2, o grupo quer **monitorar as reproduções dessas faixas por gênero ao longo do tempo**. Como a API da Deezer não oferece um fluxo de reproduções, usamos o cenário A: eventos de reprodução simulados, sorteados entre as faixas e os gêneros do conjunto preparado do RA1.

Com o processamento em streaming, esperamos saber, a cada janela de tempo, **quantas reproduções cada gênero acumula** e **qual gênero concentra mais reproduções naquele intervalo**, e ver esses números mudarem conforme novos lotes de eventos chegam. O tipo e a duração da janela estão na seção 10.

9. Fonte de dados e processamento

- Informe o cenário escolhido: dados reais em streaming ou simulação.
- Explique brevemente como os novos registros chegam.
- Implemente o processamento em tempo real.
- Demonstre o recebimento de novos registros.

Resposta do grupo:

Usamos o cenário A, de simulação, porque a API da Deezer não oferece um fluxo de reproduções em tempo real (ADR-0005). Cada registro novo é uma reprodução de faixa, com `id_evento`, `id_faixa`, `genero`, `artista`, `duracao_ouvida_s` e `instante`. A função `gerar_eventos` sorteia faixas e gêneros reais do conjunto do RA1, com chance proporcional ao `rank` da Deezer, semente 42 e primeiro instante em 21/10/2026 às 10:00, e espaça os eventos de 5 a 30 segundos.

Os registros chegam em lotes: `publicar_lote` grava cada lote como um arquivo JSON, com um evento por linha, e só então o move para `dados/streaming/entrada/`, a pasta que o Spark monitora com `spark.readStream` e esquema explícito. A consulta de recebimento conta os eventos que chegaram: antes do 1º lote a tabela está vazia e, depois dele, mostra 30 eventos, de 10:00:28 a 10:09:05, de 19 gêneros. A janela temporal é aplicada na seção 10, e os lotes seguintes chegam na seção 11.

In [29]:
```
%%capture
# Instalação do PySpark (só no Colab)
if NO_COLAB:
    %pip install -q "pyspark==4.0.3"
```

In [30]:
```
# Sessão do Spark
from pyspark.sql import SparkSession
from pyspark.sql import functions as F
from pyspark.sql.types import IntegerType, LongType, StringType, StructField,
StructType, TimestampType

import os

# Os avisos de inicialização do Java e do Spark (nome da máquina, perfil de log)
vão para um arquivo,
# e não para a saída da célula; se a sessão não abrir, o fim desse arquivo é
mostrado com o erro.
LOG_SPARK = PASTA_STREAMING / "spark.log"
saida_erro = os.dup(2)
with open(LOG_SPARK, "w") as arquivo_log:
    os.dup2(arquivo_log.fileno(), 2)
    try:
        spark = (
            SparkSession.builder.master("local[2]")
            .appName("data-analytics — RA2")
            .config("spark.sql.session.timeZone", "America/Sao_Paulo")
            .config("spark.sql.shuffle.partitions", "2")
            .getOrCreate()
        )
    except Exception:
        os.dup2(saida_erro, 2)
        print(LOG_SPARK.read_text()[-2000:])
        raise
    finally:
        os.dup2(saida_erro, 2)
        os.close(saida_erro)
# Aplica o fuso também se já houver uma sessão aberta (reexecução da seção)
spark.conf.set("spark.sql.session.timeZone", "America/Sao_Paulo")
spark.sparkContext.setLogLevel("ERROR")

# Consultas que sobraram de uma execução anterior seguram arquivos das pastas
abaixo
for consulta_antiga in spark.streams.active:
    consulta_antiga.stop()

print(f"Spark {spark.version} · fuso
{spark.conf.get('spark.sql.session.timeZone')}")
```

```
Spark 4.0.3 · fuso America/Sao_Paulo
```

In [31]:
```
# Pastas do streaming
import json
import shutil
from datetime import datetime, timedelta
from uuid import uuid4

import numpy as np

PASTA_ENTRADA = PASTA_STREAMING / "entrada"          # monitorada pelo Spark
PASTA_PUBLICACAO = PASTA_STREAMING / "publicacao"    # onde o lote é escrito
antes de ser publicado
PASTA_CHECKPOINT = PASTA_STREAMING / "checkpoint"    # progresso das consultas
for pasta in (PASTA_ENTRADA, PASTA_PUBLICACAO, PASTA_CHECKPOINT):
    shutil.rmtree(pasta, ignore_errors=True)
    pasta.mkdir(parents=True)

print("Arquivos na entrada:", sorted(p.name for p in PASTA_ENTRADA.iterdir()))
```

```
Arquivos na entrada: []
```

In [32]:
```
# Faixas que alimentam os eventos
COLUNAS_FONTE = {"id_faixa": "id_faixa", "genero": "genero", "artista":
"artista",
                 "duracao_s": "duracao_s", "rank": "rank"}

if "df_preparado" not in globals():
    arquivo_preparado = PASTA_PREPARADOS / "faixas_preparadas.csv"
    if arquivo_preparado.exists():
        df_preparado = pd.read_csv(arquivo_preparado)
if "df_preparado" in globals():
    faixas_fonte = (
        df_preparado[df_preparado["tipo_chart"] == "genero"]
        .rename(columns={v: k for k, v in COLUNAS_FONTE.items()})
[list(COLUNAS_FONTE)]
    )
    origem_faixas = "conjunto preparado do RA1, charts de gênero"
elif "df_bruto" in globals():
    faixas_fonte = (
        df_bruto[df_bruto["chart_id_genero"] != 0]
        .rename(columns={"id": "id_faixa", "chart_nome_genero": "genero",
"artist_name": "artista",
                         "duration": "duracao_s"})[list(COLUNAS_FONTE)]
    )
    origem_faixas = "df_bruto, charts de gênero (fonte provisória)"
else:
    raise FileNotFoundError(
        "Conjunto preparado não encontrado (df_preparado ou
dados/preparados/faixas_preparadas.csv). "
        "Execute as seções do RA1 antes da seção 9."
    )
faixas_fonte = faixas_fonte.dropna().reset_index(drop=True)

print(f"Origem: {origem_faixas}")
print(f"{len(faixas_fonte)} pares faixa-gênero ·
{faixas_fonte['id_faixa'].nunique()} faixas · "
      f"{faixas_fonte['genero'].nunique()} gêneros ·
{faixas_fonte['artista'].nunique()} artistas")
```

```
Origem: conjunto preparado do RA1, charts de gênero
2700 pares faixa-gênero · 2578 faixas · 27 gêneros · 1686 artistas
```

In [33]:
```python
# Esquema do evento de reprodução
esquema_eventos = StructType([
    StructField("id_evento", IntegerType()),        # sequencial, único na simulação
    StructField("id_faixa", LongType()),            # id da Deezer (passa do limite de um int)
    StructField("genero", StringType()),
    StructField("artista", StringType()),
    StructField("duracao_ouvida_s", IntegerType()), # segundos ouvidos, até a duração da faixa
    StructField("instante", TimestampType()),
])
FORMATO_INSTANTE = "%Y-%m-%d %H:%M:%S"   # o mesmo de timestampFormat na leitura
```

In [34]:
```python
# Gerador de eventos
SEMENTE = 42
INICIO_SIMULACAO = datetime(2026, 10, 21, 10, 0)

sorteio = np.random.default_rng(SEMENTE)
proximo_id_evento = 1


def gerar_eventos(n, inicio):
    """Sorteia n reproduções das faixas de faixas_fonte, com instantes crescentes a partir de inicio.

    A chance de cada faixa segue o rank da Deezer (faixa mais popular, mais tocada). Entre um evento e o
    seguinte passam de 5 a 30 segundos; a duração ouvida vai de 30 segundos até a faixa inteira.
    """
    global proximo_id_evento
    pesos = faixas_fonte["rank"] / faixas_fonte["rank"].sum()
    escolhidas = faixas_fonte.iloc[sorteio.choice(len(faixas_fonte), size=n, p=pesos)]
    intervalos = np.cumsum(sorteio.integers(5, 31, size=n))
    lote = []
    for (_, faixa), segundos in zip(escolhidas.iterrows(), intervalos):
        duracao = int(faixa["duracao_s"])
        lote.append({
            "id_evento": proximo_id_evento,
            "id_faixa": int(faixa["id_faixa"]),
            "genero": faixa["genero"],
            "artista": faixa["artista"],
            "duracao_ouvida_s": int(sorteio.integers(min(30, duracao), duracao + 1)),
            "instante": (inicio + timedelta(seconds=int(segundos))).strftime(FORMATO_INSTANTE),
        })
        proximo_id_evento += 1
    return lote
```

In [35]:
```python
# Publicação de um lote
lotes_publicados = 0
```

```
def publicar_lote(eventos):
    """Grava o lote em JSON (uma linha por evento) em PASTA_PUBLICACAO e move
para PASTA_ENTRADA.

    O arquivo só aparece na entrada depois de escrito e fechado, então o Spark
nunca lê um lote pela metade.
    """
    global lotes_publicados
    lotes_publicados += 1
    nome = f"lote_{lotes_publicados:03d}.json"
    arquivo = PASTA_PUBLICACAO / nome
    with arquivo.open("w", encoding="utf-8") as saida:
        for evento in eventos:
            saida.write(json.dumps(evento, ensure_ascii=False) + "\n")
    arquivo.replace(PASTA_ENTRADA / nome)
    print(f"Lote {lotes_publicados} publicado: {nome}, {len(eventos)} eventos, "
          f"de {eventos[0]['instante']} a {eventos[-1]['instante']}")
    return PASTA_ENTRADA / nome
```

In [36]:
```
# Leitura em streaming
eventos = (
    spark.readStream
    .schema(esquema_eventos)
    .option("timestampFormat", "yyyy-MM-dd HH:mm:ss")
    .json(str(PASTA_ENTRADA))
)
print("É um DataFrame em streaming?", eventos.isStreaming)
eventos.printSchema()
```

```
É um DataFrame em streaming? True
root
 |-- id_evento: integer (nullable = true)
 |-- id_faixa: long (nullable = true)
 |-- genero: string (nullable = true)
 |-- artista: string (nullable = true)
 |-- duracao_ouvida_s: integer (nullable = true)
 |-- instante: timestamp (nullable = true)
```

In [37]:
```
# Consulta de recebimento
TABELA_RECEBIMENTO = "recebimento_" + uuid4().hex
recebimento = (
    eventos.agg(
        F.count("*").alias("eventos_recebidos"),
        F.min("instante").alias("primeiro_instante"),
        F.max("instante").alias("ultimo_instante"),
    )
    .writeStream.format("memory")
    .queryName(TABELA_RECEBIMENTO)
    .outputMode("complete")
    .option("checkpointLocation", str(PASTA_CHECKPOINT / "recebimento"))
    .start()
)
print("Consulta ativa?", recebimento.isActive)
print("Arquivos na entrada:", sorted(p.name for p in PASTA_ENTRADA.iterdir()))
spark.table(TABELA_RECEBIMENTO).show(truncate=False)
```

```
Consulta ativa? True
Arquivos na entrada: []
+-----------------+-----------------+--------------+
|eventos_recebidos|primeiro_instante|ultimo_instante|
+-----------------+-----------------+--------------+
+-----------------+-----------------+--------------+
```

In [38]:
```
# 1º lote
primeiro_lote = gerar_eventos(30, INICIO_SIMULACAO)
publicar_lote(primeiro_lote)
display(pd.DataFrame(primeiro_lote).head(10))
```

```
Lote 1 publicado: lote_001.json, 30 eventos, de 2026-10-21 10:00:28 a 2026-10-21 1
0:09:05
```

	id_evento	id_faixa	genero	artista	duracao_ouvida_s	instante
0	1	4250206701	Asian Music	JISOO	86	2026-10-21 10:00:28
1	2	1457033832	Folk	Aoife O'Donovan	177	2026-10-21 10:00:52
2	3	96774994	Brazilian Music	Rico Dalasam	167	2026-10-21 10:01:06
3	4	722093222	Metal	TOOL	139	2026-10-21 10:01:36
4	5	73707710	Rap/Hip Hop	DJ Snake	195	2026-10-21 10:01:51
5	6	2638201552	Latin Music	FloyyMenor	85	2026-10-21 10:02:04
6	7	4275874622	African Music	FOLA	68	2026-10-21 10:02:32
7	8	3614444782	Asian Music	LE SSERAFIM	127	2026-10-21 10:02:46
8	9	2350185445	Reggaeton	Quevedo	129	2026-10-21 10:02:52
9	10	3776492922	Reggae	Nightmares On Wax	61	2026-10-21 10:03:09

In [39]:
```
# Recebimento do 1º lote
recebimento.processAllAvailable()
spark.table(TABELA_RECEBIMENTO).show(truncate=False)
print("Eventos por gênero no 1º lote:")
display(pd.DataFrame(primeiro_lote)
["genero"].value_counts().rename("eventos").to_frame())
```

```
+-----------------+-------------------+-------------------+
|eventos_recebidos|primeiro_instante  |ultimo_instante    |
+-----------------+-------------------+-------------------+
|30               |2026-10-21 10:00:28|2026-10-21 10:09:05|
+-----------------+-------------------+-------------------+

Eventos por gênero no 1º lote:
```

genero	eventos
Asian Music	3
Folk	2
Metal	2
Reggae	2
Latin Music	2
African Music	2
Reggaeton	2
Blues	2
Pop	2
Films/Games	2
Brazilian Music	1
Kids	1
Christian	1
Rap/Hip Hop	1
Dance	1
Salsa	1
Alternative	1
Cumbia	1
Rock	1

In [40]:
```
# Encerramento da consulta de recebimento
recebimento.stop()
spark.catalog.dropTempView(TABELA_RECEBIMENTO)
print("Consulta de recebimento ativa?", recebimento.isActive)
```

```
Consulta de recebimento ativa? False
```

10. Aplicação de janelas temporais

- Utilize uma janela **Tumbling** (intervalos sem sobreposição) ou **Sliding** (intervalos que podem se sobrepor).
- Informe o tipo e a duração da janela e o deslocamento, quando aplicável.
- Implemente uma agregação coerente com a análise, como contagem, soma ou média.
- Explique brevemente o que será calculado em cada intervalo.

O foco é demonstrar a compreensão do conceito; não é necessário justificar tecnicamente a duração escolhida.

Resposta do grupo:

Usamos uma única janela **tumbling de 5 minutos**, sem sobreposição. Cada intervalo inclui seu início e exclui seu fim: um evento às 10:05:00 entra em 10:05–10:10, e não em 10:00–10:05. O deslocamento é igual à duração (5 minutos), implícito nesse tipo de janela.

Contamos as reproduções por `genero` usando o instante do evento (`instante`), conforme o objetivo da seção 8. A tabela mostra a contagem de cada gênero em cada intervalo e permite identificar os gêneros com maior contagem, inclusive empates. As contagens representam eventos simulados, não audiência real da Deezer. O modo `complete` reexibe toda a tabela a cada lote; a saída `memory` permite mostrar os resultados na célula e no PDF.

In [41]:
```
# Agregação por gênero em janela tumbling de cinco minutos
from uuid import uuid4
from pyspark.sql import functions as F

if not eventos.isStreaming:
    raise ValueError("Execute a seção 9: eventos deve ser um DataFrame em
streaming.")
# Interrompe consultas remanescentes antes de iniciar a consulta desta seção.
for consulta_anterior in spark.streams.active:
    consulta_anterior.stop()

agregado_janelas = eventos.groupBy(
    F.window("instante", "5 minutes"), "genero"
).agg(F.count("*").alias("reproducoes"))
```

In [42]:
```
# Consulta em memória com estado das janelas
# Nome único para poder rodar a seção novamente.
# O checkpoint é a pasta onde o Spark guarda o progresso desta consulta.
TABELA_JANELAS = "janelas_" + uuid4().hex
consulta = (
    agregado_janelas.writeStream
    .outputMode("complete")
    .format("memory")
    .queryName(TABELA_JANELAS)
    .option("checkpointLocation", str(PASTA_CHECKPOINT / TABELA_JANELAS))
    .start()
)
print(f"Consulta ativa: {consulta.isActive}; tabela em memória:
{TABELA_JANELAS}")
```

```
Consulta ativa: True; tabela em memória: janelas_8722e9edd6f7446598a1dbcb3b99c443
```

In [43]:
```
# Tabela das janelas após o primeiro lote
consulta.processAllAvailable()
tabela_primeiro_lote = spark.table(TABELA_JANELAS)
quantidade_grupos = tabela_primeiro_lote.count()
# O limite é o número real de grupos, para que show() não esconda linhas além
das primeiras 20.
tabela_primeiro_lote.select(
    F.col("window.start").alias("inicio"),
    F.col("window.end").alias("fim"), "genero", "reproducoes"
```

```
).orderBy("inicio", F.desc("reproducoes"), "genero").show(n=max(1,
quantidade_grupos), truncate=False)

# Somamos as contagens da tabela para conferir quantos eventos foram recebidos.
total_reproducoes = tabela_primeiro_lote.agg(
    F.sum("reproducoes").alias("total")
).first()["total"]
print(f"Total de reproduções recebidas: {total_reproducoes or 0}")
# A consulta permanece ativa para os novos lotes e o encerramento da seção 11.
```

```
+-------------------+-------------------+---------------+-----------+
|inicio             |fim                |genero         |reproducoes|
+-------------------+-------------------+---------------+-----------+
|2026-10-21 10:00:00|2026-10-21 10:05:00|Asian Music    |2          |
|2026-10-21 10:00:00|2026-10-21 10:05:00|Folk           |2          |
|2026-10-21 10:00:00|2026-10-21 10:05:00|African Music  |1          |
|2026-10-21 10:00:00|2026-10-21 10:05:00|Blues          |1          |
|2026-10-21 10:00:00|2026-10-21 10:05:00|Brazilian Music|1          |
|2026-10-21 10:00:00|2026-10-21 10:05:00|Christian      |1          |
|2026-10-21 10:00:00|2026-10-21 10:05:00|Dance          |1          |
|2026-10-21 10:00:00|2026-10-21 10:05:00|Films/Games    |1          |
|2026-10-21 10:00:00|2026-10-21 10:05:00|Kids           |1          |
|2026-10-21 10:00:00|2026-10-21 10:05:00|Latin Music    |1          |
|2026-10-21 10:00:00|2026-10-21 10:05:00|Metal          |1          |
|2026-10-21 10:00:00|2026-10-21 10:05:00|Rap/Hip Hop    |1          |
|2026-10-21 10:00:00|2026-10-21 10:05:00|Reggae         |1          |
|2026-10-21 10:00:00|2026-10-21 10:05:00|Reggaeton      |1          |
|2026-10-21 10:05:00|2026-10-21 10:10:00|Pop            |2          |
|2026-10-21 10:05:00|2026-10-21 10:10:00|African Music  |1          |
|2026-10-21 10:05:00|2026-10-21 10:10:00|Alternative    |1          |
|2026-10-21 10:05:00|2026-10-21 10:10:00|Asian Music    |1          |
|2026-10-21 10:05:00|2026-10-21 10:10:00|Blues          |1          |
|2026-10-21 10:05:00|2026-10-21 10:10:00|Cumbia         |1          |
|2026-10-21 10:05:00|2026-10-21 10:10:00|Films/Games    |1          |
|2026-10-21 10:05:00|2026-10-21 10:10:00|Latin Music    |1          |
|2026-10-21 10:05:00|2026-10-21 10:10:00|Metal          |1          |
|2026-10-21 10:05:00|2026-10-21 10:10:00|Reggae         |1          |
|2026-10-21 10:05:00|2026-10-21 10:10:00|Reggaeton      |1          |
|2026-10-21 10:05:00|2026-10-21 10:10:00|Rock           |1          |
|2026-10-21 10:05:00|2026-10-21 10:10:00|Salsa          |1          |
+-------------------+-------------------+---------------+-----------+

Total de reproduções recebidas: 30
```

11. Resultados e interpretação

Apresente os resultados do processamento e demonstre como a análise se comporta com a chegada de novos registros.

In [44]:
```
# Preparação da comparação entre lotes
from datetime import datetime
from pyspark.sql import functions as F

if not consulta.isActive:
    raise RuntimeError("Execute as seções 9 e 10 antes de demonstrar os novos
lotes.")
```

```
def ler_resultados_janelas():
    """Espera os arquivos disponíveis e copia o resultado atual para
comparação."""
    consulta.processAllAvailable()
    return (
        spark.table(TABELA_JANELAS)
        .select(
            F.col("window.start").alias("inicio"),
            F.col("window.end").alias("fim"),
            "genero", "reproducoes",
        )
        .orderBy("inicio", F.desc("reproducoes"), "genero")
        .toPandas()
    )


resultados_atuais = ler_resultados_janelas()
lotes_demonstrados = [primeiro_lote]


def publicar_proximo_lote(quantidade=30):
    """Publica novas reproduções e mostra o resultado completo e as mudanças por
janela."""
    global resultados_atuais
    if not consulta.isActive:
        raise RuntimeError("A consulta foi encerrada. Execute novamente as
seções 9 e 10.")
    if not isinstance(quantidade, int) or quantidade <= 0:
        raise ValueError("A quantidade de eventos deve ser um inteiro
positivo.")

    anteriores = resultados_atuais
    inicio = datetime.strptime(lotes_demonstrados[-1][-1]["instante"],
FORMATO_INSTANTE)
    novo_lote = gerar_eventos(quantidade, inicio)
    publicar_lote(novo_lote)
    atuais = ler_resultados_janelas()

    chaves = ["inicio", "fim", "genero"]
    mudancas = atuais.merge(
        anteriores, on=chaves, how="outer", suffixes=("_depois", "_antes")
    ).fillna({"reproducoes_antes": 0, "reproducoes_depois": 0})
    for coluna in ("reproducoes_antes", "reproducoes_depois"):
        mudancas[coluna] = mudancas[coluna].astype("int64")
    mudancas["novas_reproducoes"] = mudancas["reproducoes_depois"] -
mudancas["reproducoes_antes"]
    assert mudancas["novas_reproducoes"].ge(0).all(), "Uma contagem anterior
diminuiu."
    assert int(mudancas["novas_reproducoes"].sum()) == len(novo_lote), "O lote
não foi contado integralmente."

    lotes_demonstrados.append(novo_lote)
    total_esperado = sum(len(lote) for lote in lotes_demonstrados)
    total_recebido = int(atuais["reproducoes"].sum())
    assert total_recebido == total_esperado, "Total recebido diferente dos lotes
publicados."

    resumo = mudancas.groupby(["inicio", "fim"], as_index=False)[
```

```
        ["reproducoes_antes", "novas_reproducoes", "reproducoes_depois"]
    ].sum()
    print(f"Após o lote {len(lotes_demonstrados)}: {total_recebido} reproduções
recebidas.")
    with pd.option_context("display.max_rows", None):
        print("Contagens por gênero e janela:")
        display(atuais)
        print("Mudanças por janela (início incluído, fim excluído):")
        display(resumo)
    resultados_atuais = atuais
    return novo_lote
```

In [45]:
```
# Segundo lote: atualização de uma janela existente e abertura de novos
intervalos
segundo_lote = publicar_proximo_lote()
resultados_apos_segundo_lote = resultados_atuais.copy()
```

```
Lote 2 publicado: lote_002.json, 30 eventos, de 2026-10-21 10:09:34 a 2026-10-21 1
0:17:57
Após o lote 2: 60 reproduções recebidas.
Contagens por gênero e janela:
```

	inicio	fim	genero	reproducoes
0	2026-10-21 10:00:00	2026-10-21 10:05:00	Asian Music	2
1	2026-10-21 10:00:00	2026-10-21 10:05:00	Folk	2
2	2026-10-21 10:00:00	2026-10-21 10:05:00	African Music	1
3	2026-10-21 10:00:00	2026-10-21 10:05:00	Blues	1
4	2026-10-21 10:00:00	2026-10-21 10:05:00	Brazilian Music	1
5	2026-10-21 10:00:00	2026-10-21 10:05:00	Christian	1
6	2026-10-21 10:00:00	2026-10-21 10:05:00	Dance	1
7	2026-10-21 10:00:00	2026-10-21 10:05:00	Films/Games	1
8	2026-10-21 10:00:00	2026-10-21 10:05:00	Kids	1
9	2026-10-21 10:00:00	2026-10-21 10:05:00	Latin Music	1
10	2026-10-21 10:00:00	2026-10-21 10:05:00	Metal	1
11	2026-10-21 10:00:00	2026-10-21 10:05:00	Rap/Hip Hop	1
12	2026-10-21 10:00:00	2026-10-21 10:05:00	Reggae	1
13	2026-10-21 10:00:00	2026-10-21 10:05:00	Reggaeton	1
14	2026-10-21 10:05:00	2026-10-21 10:10:00	Metal	2
15	2026-10-21 10:05:00	2026-10-21 10:10:00	Pop	2
16	2026-10-21 10:05:00	2026-10-21 10:10:00	Reggae	2
17	2026-10-21 10:05:00	2026-10-21 10:10:00	African Music	1
18	2026-10-21 10:05:00	2026-10-21 10:10:00	Alternative	1
19	2026-10-21 10:05:00	2026-10-21 10:10:00	Asian Music	1
20	2026-10-21 10:05:00	2026-10-21 10:10:00	Blues	1
21	2026-10-21 10:05:00	2026-10-21 10:10:00	Cumbia	1
22	2026-10-21 10:05:00	2026-10-21 10:10:00	Films/Games	1
23	2026-10-21 10:05:00	2026-10-21 10:10:00	Latin Music	1
24	2026-10-21 10:05:00	2026-10-21 10:10:00	Reggaeton	1
25	2026-10-21 10:05:00	2026-10-21 10:10:00	Rock	1
26	2026-10-21 10:05:00	2026-10-21 10:10:00	Salsa	1
27	2026-10-21 10:05:00	2026-10-21 10:10:00	Traditional Mexicano	1
28	2026-10-21 10:10:00	2026-10-21 10:15:00	Dance	2
29	2026-10-21 10:10:00	2026-10-21 10:15:00	Metal	2
30	2026-10-21 10:10:00	2026-10-21 10:15:00	Pop	2
31	2026-10-21 10:10:00	2026-10-21 10:15:00	R&B	2
32	2026-10-21 10:10:00	2026-10-21 10:15:00	Salsa	2
33	2026-10-21 10:10:00	2026-10-21 10:15:00	African Music	1
34	2026-10-21 10:10:00	2026-10-21 10:15:00	Alternative	1

	inicio	fim	genero	reproducoes
35	2026-10-21 10:10:00	2026-10-21 10:15:00	Asian Music	1
36	2026-10-21 10:10:00	2026-10-21 10:15:00	Brazilian Music	1
37	2026-10-21 10:10:00	2026-10-21 10:15:00	Electro	1
38	2026-10-21 10:10:00	2026-10-21 10:15:00	Films/Games	1
39	2026-10-21 10:10:00	2026-10-21 10:15:00	Folk	1
40	2026-10-21 10:10:00	2026-10-21 10:15:00	Traditional Mexicano	1
41	2026-10-21 10:15:00	2026-10-21 10:20:00	Rock	2
42	2026-10-21 10:15:00	2026-10-21 10:20:00	Asian Music	1
43	2026-10-21 10:15:00	2026-10-21 10:20:00	Country	1
44	2026-10-21 10:15:00	2026-10-21 10:20:00	Electro	1
45	2026-10-21 10:15:00	2026-10-21 10:20:00	Pop	1
46	2026-10-21 10:15:00	2026-10-21 10:20:00	Rap/Hip Hop	1
47	2026-10-21 10:15:00	2026-10-21 10:20:00	Reggae	1
48	2026-10-21 10:15:00	2026-10-21 10:20:00	Soul & Funk	1

Mudanças por janela (início incluído, fim excluído):

	inicio	fim	reproducoes_antes	novas_reproducoes	reproducoes_depois
0	2026-10-21 10:00:00	2026-10-21 10:05:00	16	0	16
1	2026-10-21 10:05:00	2026-10-21 10:10:00	14	3	17
2	2026-10-21 10:10:00	2026-10-21 10:15:00	0	18	18
3	2026-10-21 10:15:00	2026-10-21 10:20:00	0	9	9

In [46]:
```
# Terceiro lote: novas reproduções e comparação das contagens acumuladas
terceiro_lote = publicar_proximo_lote()
resultados_apos_terceiro_lote = resultados_atuais.copy()
```

```
Lote 3 publicado: lote_003.json, 30 eventos, de 2026-10-21 10:18:11 a 2026-10-21 1
0:26:15
Após o lote 3: 90 reproduções recebidas.
Contagens por gênero e janela:
```

	inicio	fim	genero	reproducoes
0	2026-10-21 10:00:00	2026-10-21 10:05:00	Asian Music	2
1	2026-10-21 10:00:00	2026-10-21 10:05:00	Folk	2
2	2026-10-21 10:00:00	2026-10-21 10:05:00	African Music	1
3	2026-10-21 10:00:00	2026-10-21 10:05:00	Blues	1
4	2026-10-21 10:00:00	2026-10-21 10:05:00	Brazilian Music	1
5	2026-10-21 10:00:00	2026-10-21 10:05:00	Christian	1
6	2026-10-21 10:00:00	2026-10-21 10:05:00	Dance	1
7	2026-10-21 10:00:00	2026-10-21 10:05:00	Films/Games	1
8	2026-10-21 10:00:00	2026-10-21 10:05:00	Kids	1
9	2026-10-21 10:00:00	2026-10-21 10:05:00	Latin Music	1
10	2026-10-21 10:00:00	2026-10-21 10:05:00	Metal	1
11	2026-10-21 10:00:00	2026-10-21 10:05:00	Rap/Hip Hop	1
12	2026-10-21 10:00:00	2026-10-21 10:05:00	Reggae	1
13	2026-10-21 10:00:00	2026-10-21 10:05:00	Reggaeton	1
14	2026-10-21 10:05:00	2026-10-21 10:10:00	Metal	2
15	2026-10-21 10:05:00	2026-10-21 10:10:00	Pop	2
16	2026-10-21 10:05:00	2026-10-21 10:10:00	Reggae	2
17	2026-10-21 10:05:00	2026-10-21 10:10:00	African Music	1
18	2026-10-21 10:05:00	2026-10-21 10:10:00	Alternative	1
19	2026-10-21 10:05:00	2026-10-21 10:10:00	Asian Music	1
20	2026-10-21 10:05:00	2026-10-21 10:10:00	Blues	1
21	2026-10-21 10:05:00	2026-10-21 10:10:00	Cumbia	1
22	2026-10-21 10:05:00	2026-10-21 10:10:00	Films/Games	1
23	2026-10-21 10:05:00	2026-10-21 10:10:00	Latin Music	1
24	2026-10-21 10:05:00	2026-10-21 10:10:00	Reggaeton	1
25	2026-10-21 10:05:00	2026-10-21 10:10:00	Rock	1
26	2026-10-21 10:05:00	2026-10-21 10:10:00	Salsa	1
27	2026-10-21 10:05:00	2026-10-21 10:10:00	Traditional Mexicano	1
28	2026-10-21 10:10:00	2026-10-21 10:15:00	Dance	2
29	2026-10-21 10:10:00	2026-10-21 10:15:00	Metal	2
30	2026-10-21 10:10:00	2026-10-21 10:15:00	Pop	2
31	2026-10-21 10:10:00	2026-10-21 10:15:00	R&B	2
32	2026-10-21 10:10:00	2026-10-21 10:15:00	Salsa	2
33	2026-10-21 10:10:00	2026-10-21 10:15:00	African Music	1
34	2026-10-21 10:10:00	2026-10-21 10:15:00	Alternative	1

	inicio	fim	genero	reproducoes
35	2026-10-21 10:10:00	2026-10-21 10:15:00	Asian Music	1
36	2026-10-21 10:10:00	2026-10-21 10:15:00	Brazilian Music	1
37	2026-10-21 10:10:00	2026-10-21 10:15:00	Electro	1
38	2026-10-21 10:10:00	2026-10-21 10:15:00	Films/Games	1
39	2026-10-21 10:10:00	2026-10-21 10:15:00	Folk	1
40	2026-10-21 10:10:00	2026-10-21 10:15:00	Traditional Mexicano	1
41	2026-10-21 10:15:00	2026-10-21 10:20:00	Country	2
42	2026-10-21 10:15:00	2026-10-21 10:20:00	Electro	2
43	2026-10-21 10:15:00	2026-10-21 10:20:00	Pop	2
44	2026-10-21 10:15:00	2026-10-21 10:20:00	Rap/Hip Hop	2
45	2026-10-21 10:15:00	2026-10-21 10:20:00	Rock	2
46	2026-10-21 10:15:00	2026-10-21 10:20:00	Alternative	1
47	2026-10-21 10:15:00	2026-10-21 10:20:00	Asian Music	1
48	2026-10-21 10:15:00	2026-10-21 10:20:00	Films/Games	1
49	2026-10-21 10:15:00	2026-10-21 10:20:00	Reggae	1
50	2026-10-21 10:15:00	2026-10-21 10:20:00	Soul & Funk	1
51	2026-10-21 10:15:00	2026-10-21 10:20:00	Traditional Mexicano	1
52	2026-10-21 10:20:00	2026-10-21 10:25:00	Traditional Mexicano	4
53	2026-10-21 10:20:00	2026-10-21 10:25:00	Country	3
54	2026-10-21 10:20:00	2026-10-21 10:25:00	Kids	2
55	2026-10-21 10:20:00	2026-10-21 10:25:00	Rap/Hip Hop	2
56	2026-10-21 10:20:00	2026-10-21 10:25:00	Alternative	1
57	2026-10-21 10:20:00	2026-10-21 10:25:00	Asian Music	1
58	2026-10-21 10:20:00	2026-10-21 10:25:00	Latin Music	1
59	2026-10-21 10:20:00	2026-10-21 10:25:00	Pop	1
60	2026-10-21 10:20:00	2026-10-21 10:25:00	Reggaeton	1
61	2026-10-21 10:20:00	2026-10-21 10:25:00	Rock	1
62	2026-10-21 10:25:00	2026-10-21 10:30:00	Alternative	1
63	2026-10-21 10:25:00	2026-10-21 10:30:00	Country	1
64	2026-10-21 10:25:00	2026-10-21 10:30:00	Folk	1
65	2026-10-21 10:25:00	2026-10-21 10:30:00	Jazz	1
66	2026-10-21 10:25:00	2026-10-21 10:30:00	Pop	1
67	2026-10-21 10:25:00	2026-10-21 10:30:00	R&B	1

Mudanças por janela (início incluído, fim excluído):

	inicio	fim	reproducoes_antes	novas_reproducoes	reproducoes_depois
0	2026-10-21 10:00:00	2026-10-21 10:05:00	16	0	16
1	2026-10-21 10:05:00	2026-10-21 10:10:00	17	0	17
2	2026-10-21 10:10:00	2026-10-21 10:15:00	18	0	18
3	2026-10-21 10:15:00	2026-10-21 10:20:00	9	7	16
4	2026-10-21 10:20:00	2026-10-21 10:25:00	0	17	17
5	2026-10-21 10:25:00	2026-10-21 10:30:00	0	6	6

Resposta do grupo:

As células “Segundo lote: atualização de uma janela existente e abertura de novos intervalos” e “Terceiro lote: novas reproduções e comparação das contagens acumuladas” publicam mais 30 eventos cada, em momentos distintos, e mostram a tabela após o processamento. Com os 30 eventos do primeiro lote, o total recebido passa de 30 para 60 e depois para 90.

O segundo lote acrescenta 3 reproduções em 10:05–10:10 (de 14 para 17), 18 em 10:10–10:15 e 9 em 10:15–10:20. O terceiro acrescenta 7 em 10:15–10:20 (de 9 para 16), 17 em 10:20–10:25 e 6 em 10:25–10:30. A janela 10:00–10:05 mantém suas 16 reproduções, pois nenhum evento dos dois novos lotes pertence a esse intervalo. Essas contagens são apresentadas nos resumos “Mudanças por janela” das duas células.

As janelas são atribuídas pelo instante de cada evento, não pelo horário em que o arquivo foi publicado. Assim, uma janela já exibida recebe novas contagens quando chegam eventos cujo instante ainda pertence a ela. A tabela por gênero permite comparar quais gêneros concentram as reproduções em cada intervalo; os valores representam uma simulação com semente fixa, e não a audiência real da Deezer.

Demonstração ao vivo: antes de executar a célula de encerramento, execute `publicar_proximo_lote(10)` em uma célula de código para publicar mais dez eventos e mostrar as mudanças. A função continua a sequência de IDs e instantes do lote anterior. Para repetir a demonstração desde o começo, execute novamente as seções 9, 10 e 11.

In [47]:
```
# Encerramento da consulta e limpeza das subpastas da simulação
import shutil
```

```
consulta.stop()
spark.catalog.dropTempView(TABELA_JANELAS)
for pasta in (PASTA_ENTRADA, PASTA_PUBLICACAO, PASTA_CHECKPOINT):
    destino = pasta.resolve()
    if destino.parent != (RAIZ / "dados" / "streaming").resolve():
        raise ValueError(f"Pasta fora do diretório da simulação: {destino}")
    if destino.exists():
        shutil.rmtree(destino)
print("Consulta ativa após o encerramento?", consulta.isActive)
print("Subpastas de entrada, publicação e checkpoint removidas; README
preservado.")
```

```
Consulta ativa após o encerramento? False
Subpastas de entrada, publicação e checkpoint removidas; README preservado.
```

12. Considerações do RA2

Responda brevemente:

- O que foi possível observar com o processamento em streaming?
- Qual foi a contribuição das janelas temporais para a análise?
- Essa abordagem faria sentido em uma aplicação real do projeto? Por quê?

Na última resposta, o grupo pode reconhecer que o streaming foi utilizado apenas como exercício didático, se esse for o caso.

Resposta do grupo:

O que observamos com o streaming. A consulta processou cada lote assim que ele chegou à pasta monitorada, sem reler os anteriores: o total recebido passou de 30 para 60 e depois para 90 reproduções, e a tabela mudou a cada lote (seção 11, células "Segundo lote: atualização de uma janela existente e abertura de novos intervalos" e "Terceiro lote: novas reproduções e comparação das contagens acumuladas"). Um lote novo pode atualizar uma janela já exibida, como 10:05–10:10, que foi de 14 para 17, e abrir janelas novas, como 10:20–10:25, com 17. A janela 10:00–10:05 ficou em 16, porque nenhum evento novo caiu nela.

Contribuição das janelas temporais. A janela tumbling de 5 minutos transformou um fluxo contínuo de eventos em intervalos comparáveis: em vez de um total único, cada intervalo mostra quantas reproduções cada gênero teve (seção 10). Como a janela usa o instante do evento, e não a hora de chegada do arquivo, um evento atrasado ainda é contado no intervalo certo. É isso que permite responder ao objetivo da seção 8: qual gênero concentra mais reproduções em cada intervalo.

Uso numa aplicação real. Faria sentido com eventos reais de reprodução, por exemplo para a Deezer ou uma gravadora perceberem em minutos um gênero ou uma faixa ganhando audiência. Neste projeto, porém, o streaming foi um exercício didático: a API pública só oferece um retrato diário dos charts, sem fluxo de reproduções, e os eventos são simulados a partir do conjunto preparado do RA1, com semente fixa. Os números mostram o funcionamento do processamento, não a audiência real.