

Análisis

Vehicle/Clase abstracta, Padre:

Propiedad	Tipo	Visibilidad	Propósito
plate	String	private	La placa del vehículo
model	String	private	El modelo
brand	String	private	La marca
dailyPrice	double	protected	El precio de renta diario
rented	boolean	private	Estado de rentado
outOfService	booleana	private	Estado de mantenimiento
extraInfo	ArrayList<>	protected	Lista para la información extra que tenga cada vehículo
totalRentedDays	int	Protected	Suma de los dias rentados

Método	Tipo	Parametros	Visibilidad	Propósito
availability	boolean		public	Cambiar la disponibilidad según corresponda
getExtraInfo	String	extraInfo	public	Poder obtener la información extra según el vehículo
getCharge	double	condition	public abstract	Poder aplicar el cobro según sea el caso
licenseValidation	boolean	licence	public abstract	Poder comprobar la licencia según el vehiculo
getPlate	String		public	Poder obtener la placa
addExtraInfo	void	extraInfo	public	Añade

				información extra
changeRented	void		Public	Cambia el estado rented
addRentedDays	void	days	Public	Sumar los días que ha sido rentado
changeOutOfService	Void		Public	Cambia el estado outOfService
deleteExtraInfo	void	index	public	unElimina información no deseada según su posición
Vehicle	void	Plate,model,brand,dailyPrice	Protected	constructor
getMaintenanceThreshold	int		PublicAbstract	Obtener el umbral de mantenimiento

Por cada vehiculo/hijo: condicional de recargo

clase Rental:

Atributo	Tipo	Visibilidad	Propósito
number	int	Private	El número correlativo de la renta
customer	Customer	Private	El cliente asignado
vehicle	Vehicle	Private	El vehículo adignado
days	int	Private	Los días de la renta
subtotal	double	Private	El subtotal
discount	double	private	El descuento
total	double	Private	El total de la renta
confirmed	boolean	Private	La confirmación de la renta
Metodo	Tipo	Parametros	Proposito
Rental	Rental	Number,customer,vehicle,days,subtotal,discount,total	Constructor de la clase renta
getConfirmation	boolean		Obtener el

confimRental	void	Public	estado de confirmación Cambiar el estado de confirmación a confirmado
--------------	------	--------	--

Clase padre Customer:

Atributo	Tipo	Visibilidad	Propósito
id	int	private	DPI/NIT del cliente
name	String	private	El nombre del cliente
licence	String	private	El tipo de licencia que presenta

Metodo	Tipo	Parámetros	Visibilidad	Propósito
getId	int		Public	Obtener el id del cliente
getLicence	String		Public	Obtener la licencia del cliente
getDiscount	double		Public abstract	Cada cliente verifica si tiene descuento
Customer	void	Id,name,licence	Protected	Constructor padre

Conroller:

Atributo	Tipo	Visibilidad	Propósito
customers	ArrayList<Cliente>	Private	Tener la lista de clientes
vehicles	ArrayList<Vehicle>	Private	Lista de vehiculos
rentals	ArrayList<Rental>	Private	Lista de rentas
rentalsCounter	int	Private	Contador de rentas

Metodo	Tipo	Parámetros	Visibilidad	Propósito
newQuote	void	plate, days, id	Public	Obtener la cotización

newRent	void	Customer,vehicle,Public days, subtotal,discount ,total		Setear una nueva renta sin confirmar
cancelRent	void	rentalNumber	Public	Poder cancelar una renta
returnVehicle	void	plate	Public	Poder devolver un vehiculo confirmando todas las condiciones de paso
getActiveRentals	ArrayList<Rental >		Public	Consultar u obtener la lista de rentas activas
addCustomer/ Vehicle	void	Customer/vehicle	public	Añadir
findCustomer/ Vehicle	customer/vehicle id/plate		Public	Encontrar para cada uno
getCustomers/ Vehicles	ArrayList<Custo mers/Vehicles>		Public	Obtener la lista de cada uno
getCustomerHist ory	ArrayList<Rental id >		Public	Devolver el historial de rentas del cliente
finishMaintainan ce	void	plate	Public	Cambiar el estado de mantenimiento de x vehiculo

//NOTA GENERAL: para reportes generales de cada clase se sobreescribira el metodo toString.

View:

Parametro	Tipo	Visibilidad	Proposito
sc	Scanner	Private	Poder leer la consola o la entrada externa de parte del usuario

Metodo	Tipo	Parametros	Visibilidad	Proposito
showMenu	int		Public	Mostrar el menu de selección y leer la selección
readString	String	message	Public	Pedir texto
readInt	int	message	Public	Pedir un número valido
readDouble	double	message	Public	Pedir un número decimal valido
confirm	boolean	message	Public	Pedir confirmación de algo
showMessage	void	message	Public	Mostrar algo