

作業目標: 利用正規表達式達到預期配對

本次作業將以互動式網站 Regex101 來做練習,請將所需配對文本複製貼上到 Regex101 的 TEST STRING 區塊來做練習

HW1: 電話號碼配對

抓出在電話號碼的所在地區以及號碼

ex: 02-33334444 --> 配對 02, 33334444

所需配對文本:

02-27208889

04-2220-3585

(06) - 2991111

(07)799-5678


應配對出的結果為

02, 27208889

04, 22203585

06, 2991111

07, 7995678



 $[^D]$

HW2: 身分證字號配對

請配對出找出桃園(H),台南(D),嘉義(Q)中為男生的身分證字號(數字為1開頭)

所需配對文本:

A121040176

L186856359

Z127598010

I114537095

D279884447

L186834359

D243736345

I114537095

Q146110887

D187217314

I114537095

Q243556025

Z127598010

H250077453

Q188367037

應配對出的結果為

0146110887

D187217314

Q188367037

REGULAR EXPRESSION

I/ (HIDIQ)1\d*

TEST STRING

A121040176

L186856359

Z127598010

I114537095

L186834359

D243736345

I114537095

<mark>Q</mark>146110887

D187217314

I114537095

Q243556025 < Z127598010 <

H250077453

Q188367037

(H|D|Q)1/d*

HW3: 電子郵件配對

請抓出非 gmail 的電子郵件

所需配對文本:

foobar@gmail.com
NoOneCareMe@gmail.com
SaveTheWorld@hotmail.com
zzzGroup@yahoo.com
eagle1963@gmail.com
maythefourthwithyiu@starwars.com

應配對出的結果為

SaveTheWorld@hotmail.com zzzGroup@yahoo.com maythefourthwithyiu@starwars.com

.*@[^gmail].*



HW4: HTML 格式配對

請抓出當中的 Tag 就好,裡面的屬性請排除。 ex: --> 抓出 p

所需配對文本:

<h1>10月入存。
<h1>This is a header 1</h1>
<a>This is a hyperlink
<div class='test'>This is a text block</div>
Learning Regular Expression

以此的结果为

應配對出的結果為

h1 a div a

\b\w.*?\b

```
REGULAR EXPRESSION

| / \b\w.*?\b| /gm | \b\w.*?\b|

TEST STRING

| < h1>This \( i \s \) a \( header \) 1 < / h1> \( -4 \) < (a>This \( i \s \) a \( hyperlink \) < / a> \( -4 \) < div \( class = 'test' > This \( i \s \) a \( text \) block < / div \( -4 \) < a \( href = ''https: // regexisfun \) com \( tw/'' > Learning \) Regular \( Expression < / a > \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \( -4 \) \
```

HW5: 特定檔案名稱與格式配對

在所有檔案中,抓出屬於 gif 或 jpg 的檔名。

所需配對文本:

.bash_profile workShop.ai file_folderName_num.jpg favicon.png IMG_002.png IMG_003.gif qoo.jpg.tmp index.html foobar.bmp foobar.jpg account.html access.lock 應配對出的結果為 IMG 003.qif file_folderName_num.jpg foobar.jpg

regular expression i.*.(jpglgif) TEST STRING .bash_profile= workShop.ai= file_folderName_num.jpg= favicon.png= IMG_002.png= IMG_003.gif= qoo.jpg.tmp= index.html= foobar.bmp= foobar.jpg= account.html= access.lock=

.*.(jpg|gif)

HW6: URL 配對

請抓出 Url 中的協定方式,網址,與埠

ex: Https://localhost:4200/ --> 抓取 Https, localhost, 4200

所需配對文本:

ftp://file server.com:21/account/customers.xml

https://hengxiuxu.blogspot.tw/

file://localhost:4200

https://s3cur3-server.com:9999/

應配對出的結果為

ftp, file_server, 21
https, hengxiuxu.blogspot.tw
file, localhost, 4200
https, s3cur3-server.com, 9999

$b\w*\b$