

Module 3 - Conditions

Prendre des decisions dans un programme Java

1. Pourquoi les conditions ?

Une condition permet au programme de choisir un comportement selon qu'une expression est vraie ou fausse.

if / else

```
int age = 20;

if (age >= 18) {
    System.out.println("Majeur");
} else {
    System.out.println("Mineur");
}
```

2. Plusieurs cas

```
int note = 15;

if (note >= 16) {
    System.out.println("Tres bien");
} else if (note >= 14) {
    System.out.println("Bien");
} else if (note >= 10) {
    System.out.println("Passable");
} else {
    System.out.println("Echec");
}
```

Les blocs sont testés dans l'ordre. Dès qu'une condition est vraie, son bloc est exécuté et le reste de la chaîne est ignoré.

3. Operateurs logiques

Opérateur	Signification
&&	ET logique
	OU logique
!	NON logique
==	Egalite de valeurs
!=	Difference
> / < / >= / <=	Comparaisons

```
int age = 22;
boolean inscrit = true;

if (age >= 18 && inscrit) {
    System.out.println("Acces autorise");
}
```

Pour comparer des String, utilisez equals au lieu de == dans les situations habituelles.

```
String role = "admin";
if (role.equals("admin")) {
    System.out.println("Administrateur");
}
```

4. switch

```
int jour = 2;

switch (jour) {
    case 1:
        System.out.println("Lundi");
        break;
    case 2:
        System.out.println("Mardi");
        break;
    default:
        System.out.println("Autre jour");
}
```

Exercice

Demandez une note et affichez une appreciation. Puis creez une seconde version avec switch a partir d un code de menu numerique.

A retenir : pratiquez chaque exemple dans Android Studio avant de passer au module suivant.