

Proyecto Final de Informática

Julian Rodríguez Vega, Dayanna Lugo Vargas y Maria Fernanda Marin

Agosto 2021


1. Menú

Iniciando con el menú de inicio, con un ciclo `do while` o un ciclo `while`, junto a una variable de tipo booleana, es posible programar un programa por consola que pueda continuar corriendo constantemente.

```
int main() {  
    bool run = true;  
    do {  
        // Programa  
    } while(run);  
    return 0;  
}
```

Dentro de este ciclo sera necesario cambiar el valor de `run`, para salir del ciclo y terminar la ejecución del programa.

Figura 1: Diagrama de Flujo del Ciclo para un Menú



Con una variable `programa` se captura que programa el usuario desea ejecutar, esta variable es evaluada con un `switch` en vez de agrupar múltiples condicionales.

```
cout << "Programas Disponibles" << endl;  
cout << "1. Calculador de Promedio" << endl;  
cout << "2. Contador de Digits." << endl;
```

```

cout << "3. Sucesión Numérica." << endl;

int programa;
cout << "Ingrese una opción:";
cin >> programa;

switch(programa) {
    case 1:
        // Programa Calculador de promedio
        break;
    case 2:
        // Programa Contador de Dígitos
        break;
    case 3:
        // Programa Sucesión Numérica
        break;
    default:
        cout << "Esa no es una opción válida";
}

```