МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра защиты информации



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине: ***«Безопасность систем баз данных»***

Вариант: 12. Защита БД систем цифровой идентификации граждан – защита биометрических данных, электронных паспортов и единого цифрового профиля с контролем доступа по уровням доверия

Выполнил:

Студент гр. «АБ-420», «АВТФ»

Корецкий П. С.

« » 2026г

_____

(подпись)

Проверил:

Старший преподаватель ЗИ

Питько Я. А.

« » 2026г

_____

(подпись)

Новосибирск 2026

ВВЕДЕНИЕ

Современные государственные и корпоративные информационные системы цифровой идентификации граждан аккумулируют колоссальные объемы высокочувствительных сведений: биометрические векторы (фотоизображения лиц, отпечатки пальцев, сканы радужной оболочки глаз), реквизиты электронных паспортов со смарт-чипами, страховые номера (СНИЛС), ИНН и юридические согласия на передачу сведений в ведомственные контуры. Компрометация подобных сведений или неправомерный доступ к ним несут критические риски компрометации цифровой личности гражданина, финансового мошенничества и утечки охраняемой законом тайны.

В соответствии с требованиями стандартов информационной безопасности и технического задания на лабораторную работу № 1, проектируемая база данных должна обеспечивать строгую изоляцию бизнес-логики от служебных журналов аудита, минимизацию привилегий пользователей по принципу Least Privilege, разделение обязанностей администраторов (Separation of Duties) и динамический контроль доступа к объектам цифрового профиля в зависимости от подтвержденного уровня доверия (Trust Level).

Цель работы: спроектировать доменную реляционную схему системы цифровой идентификации граждан, провести классификацию хранимых данных, реализовать воспроизводимую схему DDL через контейнеризированные миграции и настроить комплексную подсистему безопасности с разделением обязанностей, политиками RLS, аудитом и логированием сессий.

Задачи работы:

1. Разработать ER-диаграмму базы данных с указанием ключей, связей 1:N и M:N, ограничений целостности и доменов значений;
2. Провести классификацию всех атрибутов базы данных по четырем уровням: Public, Internal, Confidential, Restricted, составив матрицы классификации;
3. Реализовать DDL-скрипты создания 14 таблиц в изолированных схемах ref, app, audit, stg с первичными/внешними ключами, проверками CHECK, уникальностью и индексами;

4. Сгенерировать репрезентативный набор тестовых данных с шифрованием чувствительных атрибутов функциями pgcrypto и настройкой серверного аудита pgAudit;
5. Спроектировать и внедрить ролевую модель безопасности с разделением обязанностей (app_reader, app_writer, app_owner, auditor, ddl_admin, dml_admin, security_admin), отключением публичных прав (PUBLIC) и настройкой DEFAULT PRIVILEGES;
6. Разработать политики построчного разграничения доступа (Row Level Security) на основе подтвержденных уровней доверия и согласий граждан;
7. Реализовать подсистему триггерного DML-аудита и функцию фиксации пользовательских подключений в таблице audit.login_log;
8. Подготовить воспроизводимое окружение на базе Docker Compose, golang-migrate и Makefile, а также провести сценарии верификации настроек безопасности.

Решение поставленных задач позволяет сформировать защищенную архитектуру цифрового профиля с высоким уровнем отказоустойчивости и разграничения полномочий.

ER-модель и классификация

Цель работы: спроектировать доменную схему, классифицировать данные и настроить доступ с разделением обязанностей.

Была сформирована ER-диаграмма домена с указанием ключей и связей на основе варианта «Защита БД систем цифровой идентификации граждан – защита биометрических данных, электронных паспортов и единого цифрового профиля с контролем доступа по уровням доверия» (Рисунок 1).




Рисунок 1 – ER-диаграмма

На ER-диаграмме представлены основные сущности базы данных системы цифровой идентификации граждан и связи между ними. Таблицы разделены по схемам ref, app, audit и stg.

Связи между таблицами реализованы с помощью первичных и внешних ключей. Отношение многие-ко-многим между цифровыми профилями и ведомствами-потребителями реализовано через таблицу app.access_consents и сессионные токены app.access_tokens.

Была выполнена классификация данных на 4 уровнях: Public (открытые данные), Internal (внутренние служебные данные), Confidential (данные ограниченного доступа), Restricted (чувствительные данные). По результатам классификации были сформированы матрицы (таблицы) «колонка – класс» (Таблица 1 – 14).

Поле	Класс данных
trust_level_id	Internal
code	Public
name	Public
auth_factor_min	Internal
description	Public
is_active	Internal

Таблица 1 – Классификация данных в таблице ref.trust_levels

Поле	Класс данных
doc_type_id	Internal
type_code	Public
type_name	Public
has_rfid_chip	Internal
validity_years	Public

Таблица 2 – Классификация данных в таблице ref.document_types

Поле	Класс данных
modality_id	Internal
code	Public
name	Public
iso_standard	Public
far_limit	Internal
frr_limit	Internal

Таблица 3 – Классификация данных в таблице ref.biometric_modalities

Поле	Класс данных
agency_id	Internal
agency_code	Public
agency_name	Public
inn	Public
ogrn	Public
trust_tier	Internal
is_active	Internal

Таблица 4 – Классификация данных в таблице ref.agencies

Поле	Класс данных
citizen_id	Internal
first_name	Confidential
last_name	Confidential
middle_name	Confidential
birth_date	Confidential
birth_place	Confidential
gender	Confidential
created_at	Internal

Таблица 5 – Классификация данных в таблице app.citizens

Поле	Класс данных
profile_id	Internal
citizen_id	Internal
snils	Confidential
inn	Confidential
trust_level_id	Internal
profile_status	Internal
verified_at	Internal
created_at	Internal

Таблица 6 – Классификация данных в таблице app.digital_profiles

Поле	Класс данных
passport_id	Internal
citizen_id	Internal
doc_type_id	Internal
chip_uid	Restricted
series	Restricted
number	Restricted
issue_date	Confidential
expiry_date	Confidential
issuing_authority_code	Internal
encrypted_chip_payload	Restricted
is_active	Internal

Таблица 7 – Классификация данных в таблице app.electronic_passports

Поле	Класс данных
biometric_id	Internal
citizen_id	Internal
modality_id	Internal
template_hash	Restricted
encrypted_template	Restricted
quality_score	Confidential
capture_device_id	Internal
registered_at	Internal
status	Internal

Таблица 8 – Классификация данных в таблице app.biometric_templates

Поле	Класс данных
consent_id	Internal
profile_id	Internal
agency_id	Internal
scope	Confidential
granted_at	Internal
valid_until	Internal
is_revoked	Internal
consent_signature	Restricted

Таблица 9 – Классификация данных в таблице app.access_consents

Поле	Класс данных
token_id	Internal
profile_id	Internal
agency_id	Internal
required_trust_level_id	Internal
token_hash	Restricted
issued_at	Internal
expires_at	Internal
status	Internal

Таблица 10 – Классификация данных в таблице app.access_tokens

Поле	Класс данных
login_id	Internal
login_time	Internal
username	Confidential
client_ip	Confidential
client_port	Internal
auth_method	Internal
session_status	Internal

Таблица 11 – Классификация данных в таблице audit.login_log

Поле	Класс данных
change_id	Internal
changed_at	Internal
username	Confidential
table_schema	Internal
table_name	Internal
operation	Internal
row_id	Confidential
old_data	Restricted
new_data	Restricted

Таблица 12 – Классификация данных в таблице audit.change_log

Поле	Класс данных
verification_id	Internal
verified_at	Internal
citizen_id	Internal
modality_id	Internal
agency_id	Internal
similarity_score	Confidential
decision	Internal
client_ip	Confidential

Таблица 13 – Классификация данных в таблице audit.biometric_verifications

Поле	Класс данных
import_id	Internal
batch_uuid	Internal
source_system	Internal
raw_payload	Restricted
loaded_at	Internal
status	Internal
error_message	Internal

Таблица 14 – Классификация данных в таблице stg.passport_batch_import

Таким образом, проведенная классификация данных позволила детально распределить атрибуты сущностей по классам безопасности и определить целесообразность применения механизмов криптографической защиты и ролевого доступа.

DDL и схемы

Были созданы схемы: app (таблицы с основными данными), ref (таблицы-справочники), audit (таблицы с журналами аудита), stg (таблица с временными объектами). Соотношение схем к таблицам приведено в таблице 15.

Схема	Таблица
app	citizens
	digital_profiles
	electronic_passports
	biometric_templates
	access_consents
	access_tokens
ref	trust_levels
	document_types
	biometric_modalities
	agencies
audit	login_log
	change_log
	biometric_verifications
stg	passport_batch_import

Таблица 15 – Соотношение схем к таблицам

Содержимое всех таблиц приведено ниже (Таблица 16 – 29).

Атрибут	Название	Тип	Вид	Домен	Ключ	Ограничения
trust_level_id	Идентификатор уровня	INT	Простой однозначный	Натур. полож. числа	PK	NOT NULL
code	Кодовое имя уровня	VARCHAR(30)	Простой однозначный	Латиница	-	NOT NULL, UNIQUE, CHECK (ANONYMOUS, SIMPLIFIED, STANDARD, CONFIRMED, BIOMETRIC)
name	Наименование уровня	VARCHAR(100)	Простой однозначный	Кириллица	-	NOT NULL
auth_factor_min	Мин. факторов	INT	Простой однозначный	Целые положительные числа (1..4)	-	NOT NULL, CHECK (auth_factor_min BETWEEN 1 AND 4)
description	Описание доступа	TEXT	Составной многозначный	Кириллица	-	NOT NULL
is_active	Флаг активности	BOOLEAN	Простой однозначный	Логический	-	NOT NULL, DEFAULT TRUE

Таблица 16 – ref.trust_levels (уровни доверия цифрового профиля)

Атрибут	Название	Тип	Вид	Домен	Ключ	Ограничения
doc_type_id	Идентификатор типа	INT	Простой однозначный	Натур. полож. числа	PK	GENERATED ALWAYS AS IDENTITY, NOT NULL
type_code	Системный код типа	VARCHAR(30)	Простой однозначный	Латиница	-	NOT NULL, UNIQUE, CHECK (E_PASSPORT, DIGITAL_ID_CARD, FOREIGN_PASSPORT, RESIDENCE_PERMIT)
type_name	Название документа	VARCHAR(150)	Простой однозначный	Кириллица	-	NOT NULL
has_rfid_chip	Наличие RFID-чипа	BOOLEAN	Простой однозначный	Логический	-	NOT NULL, DEFAULT TRUE
validity_years	Срок действия (лет)	INT	Простой однозначный	Целые положительные числа (>0)	-	NOT NULL, CHECK (validity_years > 0)

Таблица 17 – ref.document_types (типы удостоверяющих документов)

Атрибут	Название	Тип	Вид	Домен	Ключ	Ограничения
modality_id	Идентификатор модальности	INT	Простой однозначный	Натур. полож. числа	PK	GENERATED ALWAYS AS IDENTITY, NOT NULL
code	Код модальности	VARCHAR(30)	Простой однозначный	Латиница	-	NOT NULL, UNIQUE, CHECK (FACE_2D, FACE_3D, FINGERPRINT_SLAP, FINGERPRINT_ROLL, IRIS, VOICE)
name	Наименование параметра	VARCHAR(100)	Простой однозначный	Кириллица	-	NOT NULL
iso_standard	Стандарт ISO/ГОСТ	VARCHAR(100)	Простой однозначный	Латиница + цифры	-	NOT NULL
far_limit	Предел FAR	NUMERIC(8,6)	Простой однозначный	Дробные числа	-	NOT NULL, CHECK (far_limit > 0 AND far_limit < 1)
frr_limit	Предел FRR	NUMERIC(8,6)	Простой однозначный	Дробные числа	-	NOT NULL, CHECK (frr_limit > 0 AND frr_limit < 1)

Таблица 18 – ref.biometric_modalities (биометрические модальности)

Атрибут	Название	Тип	Вид	Домен	Ключ	Ограничения
agency_id	Идентификатор ведомства	INT	Простой однозначный	Натур. полож. числа	PK	GENERATED ALWAYS AS IDENTITY, NOT NULL
agency_code	Системный код	VARCHAR(50)	Простой однозначный	Латиница	-	NOT NULL, UNIQUE
agency_name	Официальное имя	VARCHAR(255)	Составной однозначный	Кириллица	-	NOT NULL
inn	ИНН организации	VARCHAR(12)	Простой однозначный	Цифры (10-12)	-	NOT NULL, UNIQUE, CHECK (length(inn) IN (10, 12))
ogrn	ОГРН организации	VARCHAR(15)	Простой однозначный	Цифры (13-15)	-	NOT NULL, UNIQUE, CHECK (length(ogrn) IN (13, 15))
trust_tier	Уровень доверия	INT	Простой однозначный	Целые положительные числа (1..5)	-	NOT NULL, CHECK (trust_tier BETWEEN 1 AND 5)
is_active	Флаг активности	BOOLEAN	Простой однозначный	Логический	-	NOT NULL, DEFAULT TRUE

Таблица 19 – ref.agencies (ведомства и организации-потребители)

Атрибут	Название	Тип	Вид	Домен	Ключ	Ограничения
citizen_id	Идентификатор гражданина	BIGINT	Простой однозначный	Натур. полож. числа	PK	GENERATED ALWAYS AS IDENTITY, NOT NULL
first_name	Имя гражданина	VARCHAR(100)	Простой однозначный	Кириллица	-	NOT NULL, CHECK (length >= 1)
last_name	Фамилия гражданина	VARCHAR(100)	Простой однозначный	Кириллица	-	NOT NULL, CHECK (length >= 1)
middle_name	Отчество гражданина	VARCHAR(100)	Простой однозначный	Кириллица	-	Допускается NULL
birth_date	Дата рождения	DATE	Составной однозначный	Дата	-	NOT NULL, CHECK (birth_date > „1900-01-01“ AND <= CURRENT_DATE)
birth_place	Место рождения	VARCHAR(255)	Составной однозначный	Кириллица	-	NOT NULL
gender	Пол гражданина	CHAR(1)	Простой однозначный	Латиница („M“, „F“)	-	NOT NULL, CHECK (gender IN („M“, „F“))
created_at	Время регистрации	TIMESTAMPTZ	Составной однозначный	Дата и время	-	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Таблица 20 – app.citizens (реестр граждан)

Атрибут	Название	Тип	Вид	Домен	Ключ	Ограничения
profile_id	Идентификатор профиля	BIGINT	Простой однозначный	Натур. полож. числа	PK	GENERATED ALWAYS AS IDENTITY, NOT NULL
citizen_id	Владелец профиля	BIGINT	Простой однозначный	Натур. полож. числа	FK	NOT NULL, UNIQUE, FK на app.citizens(citizen_id) ON DELETE RESTRICT
snils	СНИЛС гражданина	CHAR(11)	Простой однозначный	Цифры (11)	-	NOT NULL, UNIQUE, CHECK (snils „^\[0-9\]{11}$“)
inn	ИНН физлица	VARCHAR(12)	Простой однозначный	Цифры (12)	-	NOT NULL, UNIQUE, CHECK (length(inn) = 12)
trust_level_id	Уровень доверия	INT	Простой однозначный	Натур. полож. числа	FK	NOT NULL, FK на ref.trust_levels(trust_level_id)
profile_status	Статус профиля	VARCHAR(30)	Простой однозначный	Латиница	-	NOT NULL, DEFAULT „ACTIVE“, CHECK (PENDING, ACTIVE, SUSPENDED, BLOCKED, REVOKED)
verified_at	Дата подтверждения	TIMESTAMPTZ	Составной однозначный	Дата и время	-	Допускается NULL
created_at	Время создания	TIMESTAMPTZ	Составной однозначный	Дата и время	-	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Таблица 21 – app.digital_profiles (единый цифровой профиль)

Атрибут	Название	Тип	Вид	Домен	Ключ	Ограничения
passport_id	Идентификатор паспорта	BIGINT	Простой однозначный	Натур. полож. числа	PK	GENERATED ALWAYS AS IDENTITY, NOT NULL
citizen_id	Владелец паспорта	BIGINT	Простой однозначный	Натур. полож. числа	FK	NOT NULL, FK на app.citizens(citizen_id)
doc_type_id	Тип документа	INT	Простой однозначный	Натур. полож. числа	FK	NOT NULL, FK на ref.document_types(doc_type_id)
chip_uid	Аппаратный UID чипа	VARCHAR(64)	Простой однозначный	HEX-строка	-	NOT NULL, UNIQUE, CHECK (chip_uid „^\[A-Fa-f0-9\]+$“)
series	Серия бланка	CHAR(4)	Простой однозначный	Цифры (4)	-	NOT NULL, CHECK (series „^\[0-9\]{4}$“)
number	Номер бланка	CHAR(6)	Простой однозначный	Цифры (6)	-	NOT NULL, CHECK (number „^\[0-9\]{6}$“), UNIQUE(series, number)
issue_date	Дата выдачи	DATE	Составной однозначный	Дата	-	NOT NULL, CHECK (issue_date <= CURRENT_DATE)
expiry_date	Дата окончания	DATE	Составной однозначный	Дата	-	NOT NULL, CHECK (expiry_date > issue_date)
issuing_authority_code	Код подразделения	VARCHAR(10)	Простой однозначный	Цифры + дефис	-	NOT NULL, CHECK (issuing_authority_code „^\[0-9\]{3}-\[0-9\]{3}$“)
encrypted_chip_payload	Зашифрованный чип	BYTEA	Составной однозначный	Двоичные данные	-	NOT NULL, шифрование pgcrypto
is_active	Флаг валидности	BOOLEAN	Простой однозначный	Логический	-	NOT NULL, DEFAULT TRUE

Таблица 22 – app.electronic_passports (электронные паспорта)

Атрибут	Название	Тип	Вид	Домен	Ключ	Ограничения
biometric_id	Идентификатор биометрии	BIGINT	Простой однозначный	Натур. полож. числа	PK	GENERATED ALWAYS AS IDENTITY, NOT NULL
citizen_id	Гражданин-субъект	BIGINT	Простой однозначный	Натур. полож. числа	FK	NOT NULL, FK на app.citizens(citizen_id)
modality_id	Модальность биометрии	INT	Простой однозначный	Натур. полож. числа	FK	NOT NULL, FK на ref.biometric_modalities(modality_id)
template_hash	SHA-256 хеш вектора	CHAR(64)	Простой однозначный	HEX-строка (64)	-	NOT NULL, UNIQUE, CHECK (template_hash „^\[A-Fa-f0-9\]{64}$“), UNIQUE(citizen_id, modality_id)
encrypted_template	Зашифрованный биовектор	BYTEA	Составной однозначный	Двоичные данные	-	NOT NULL, шифрование pgcrypto
quality_score	Оценка качества	NUMERIC(5,2)	Простой однозначный	Дробные числа (0-100)	-	NOT NULL, CHECK (quality_score BETWEEN 0.00 AND 100.00)
capture_device_id	ID сканера/ камеры	VARCHAR(100)	Простой однозначный	Латиница + цифры	-	NOT NULL
status	Статус валидности	VARCHAR(30)	Простой однозначный	Латиница	-	NOT NULL, DEFAULT „VERIFIED“, CHECK (PENDING, VERIFIED, DEPRECATED, REVOKED)

Таблица 23 – app.biometric_templates (биометрические шаблоны)

Атрибут	Название	Тип	Вид	Домен	Ключ	Ограничения
consent_id	Идентификатор согласия	BIGINT	Простой однозначный	Натур. полож. числа	PK	GENERATED ALWAYS AS IDENTITY, NOT NULL
profile_id	Цифровой профиль	BIGINT	Простой однозначный	Натур. полож. числа	FK	NOT NULL, FK на app.digital_profiles(profile_id)
agency_id	Орган/банк-получатель	INT	Простой однозначный	Натур. полож. числа	FK	NOT NULL, FK на ref.agencies(agency_id)
scope	Область полномочий	VARCHAR(100)	Простой однозначный	Латиница	-	NOT NULL, CHECK (scope IN („PROFILE_READ“, „DOCS_VERIFY“, „BIOMETRIC_MATCH“, „FULL_ACCESS“)), UNIQUE(profile_id, agency_id, scope)
granted_at	Время выдачи согласия	TIMESTAMPTZ	Составной однозначный	Дата и время	-	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
valid_until	Срок действия согласия	TIMESTAMPTZ	Составной однозначный	Дата и время	-	NOT NULL, CHECK (valid_until > granted_at)
is_revoked	Признак отзыва	BOOLEAN	Простой однозначный	Логический	-	NOT NULL, DEFAULT FALSE
consent_signature	ЭЦП согласия	TEXT	Составной многозначный	ЭЦП/Base64	-	NOT NULL

Таблица 24 – app.access_consents (согласия гражданина)

Атрибут	Название	Тип	Вид	Домен	Ключ	Ограничения
token_id	Идентификатор токена	BIGINT	Простой однозначный	Натур. полож. числа	PK	GENERATED ALWAYS AS IDENTITY, NOT NULL
profile_id	Целевой профиль	BIGINT	Простой однозначный	Натур. полож. числа	FK	NOT NULL, FK на app.digital_profiles(profile_id)
agency_id	Запросившее ведомство	INT	Простой однозначный	Натур. полож. числа	FK	NOT NULL, FK на ref.agencies(agency_id)
required_trust_level_id	Требуемый уровень	INT	Простой однозначный	Натур. полож. числа	FK	NOT NULL, FK на ref.trust_levels(trust_level_id)
token_hash	Хеш токена	CHAR(64)	Простой однозначный	HEX-строка (64)	-	NOT NULL, UNIQUE
issued_at	Время генерации токена	TIMESTAMPTZ	Составной однозначный	Дата и время	-	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
expires_at	Время истечения	TIMESTAMPTZ	Составной однозначный	Дата и время	-	NOT NULL, CHECK (expires_at > issued_at)
status	Статус токена	VARCHAR(20)	Простой однозначный	Латиница	-	NOT NULL, DEFAULT „ACTIVE“, CHECK (ACTIVE, EXPIRED, REVOKED)

Таблица 25 – app.access_tokens (сессионные токены доступа)

Атрибут	Название	Тип	Вид	Домен	Ключ	Ограничения
login_id	Идентификатор входа	BIGINT	Простой однозначный	Натур. полож. числа	PK	GENERATED ALWAYS AS IDENTITY, NOT NULL
login_time	Время подключения	TIMESTAMPTZ	Составной однозначный	Дата и время	-	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
username	Имя роли/ пользователя	TEXT	Простой однозначный	Латиница	-	NOT NULL
client_ip	IP-адрес клиента	INET	Прост./Сост. однозначный	IP-адрес	-	Допускается NULL
client_port	Сетевой порт	INT	Простой однозначный	Целые положительные числа (1..65535)	-	Допускается NULL, CHECK (client_port > 0 AND client_port <= 65535)
auth_method	Метод проверки	VARCHAR(50)	Простой однозначный	Латиница	-	NOT NULL, DEFAULT „PASSWORD“
session_status	Статус подключения	VARCHAR(30)	Простой однозначный	Латиница	-	NOT NULL, DEFAULT „SUCCESS“, CHECK (SUCCESS, DENIED, TERMINATED)

Таблица 26 – audit.login_log (журнал подключений пользователей)

Атрибут	Название	Тип	Вид	Домен	Ключ	Ограничения
change_id	Идентификатор события	BIGINT	Простой однозначный	Натур. полож. числа	PK	GENERATED ALWAYS AS IDENTITY, NOT NULL
changed_at	Время изменения	TIMESTAMPTZ	Составной однозначный	Дата и время	-	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
username	Инициатор транзакции	TEXT	Простой однозначный	Латиница	-	NOT NULL
table_schema	Схема таблицы	TEXT	Простой однозначный	Латиница	-	NOT NULL
table_name	Имя таблицы	TEXT	Простой однозначный	Латиница	-	NOT NULL
operation	Тип операции	VARCHAR(10)	Простой однозначный	Латиница	-	NOT NULL, CHECK (operation IN („INSERT“, „UPDATE“, „DELETE“))
row_id	ID затронутой строки	TEXT	Простой однозначный	Натур. полож. числа / UUID	-	Допускается NULL
old_data	Данные до модификации	JSONB	Составной многозначный	JSON-объект	-	Допускается NULL
new_data	Данные после модификации	JSONB	Составной многозначный	JSON-объект	-	Допускается NULL

Таблица 27 – audit.change_log (журнал аудита изменений)

Атрибут	Название	Тип	Вид	Домен	Ключ	Ограничения
verification_id	Идентификатор верификации	BIGINT	Простой однозначный	Натур. полож. числа	PK	GENERATED ALWAYS AS IDENTITY, NOT NULL
verified_at	Время попытки сверки	TIMESTAMPTZ	Составной однозначный	Дата и время	-	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
citizen_id	Проверяемый гражданин	BIGINT	Простой однозначный	Натур. полож. числа	FK	NOT NULL, FK на app.citizens(citizen_id)
modality_id	Модальность биометрии	INT	Простой однозначный	Натур. полож. числа	FK	NOT NULL, FK на ref.biometric_modalities(modality_id)
agency_id	Инициатор верификации	INT	Простой однозначный	Натур. полож. числа	FK	NOT NULL, FK на ref.agencies(agency_id)
similarity_score	Балл сходства	NUMERIC(5,4)	Простой однозначный	Дробные числа (0-1)	-	NOT NULL, CHECK (similarity_score BETWEEN 0.0 AND 1.0)
decision	Вердикт системы	VARCHAR(30)	Простой однозначный	Латиница	-	NOT NULL, CHECK (decision IN („MATCH“, „NO_MATCH“, „SUSPICIOUS_LIVENESS“))
client_ip	Сетевой адрес инициатора	INET	Прост./Сост. однозначный	IP-адрес	-	Допускается NULL

Таблица 28 – audit.biometric_verifications (журнал биометрических сопоставлений)

Атрибут	Название	Тип	Вид	Домен	Ключ	Ограничения
import_id	Идентификатор пакета	BIGINT	Простой однозначный	Натур. полож. числа	PK	GENERATED ALWAYS AS IDENTITY, NOT NULL
batch_uuid	UUID пакета загрузки	UUID	Простой однозначный	UUID-строка	-	NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()
source_system	Система-источник данных	VARCHAR(100)	Простой однозначный	Латиница + цифры	-	NOT NULL
raw_payload	Сырой пакет данных бланка	JSONB	Составной многозначный	JSON-объект	-	NOT NULL
loaded_at	Время загрузки пакета	TIMESTAMPTZ	Составной однозначный	Дата и время	-	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
status	Статус конвейера	VARCHAR(20)	Простой однозначный	Латиница	-	NOT NULL, DEFAULT „PENDING“, CHECK (PENDING, PROCESSED, ERROR)
error_message	Диагностика сбоя	TEXT	Составной многозначный	Кириллица / текст	-	Допускается NULL

Таблица 29 – stg.passport_batch_import (буферная таблица пакетного импорта)

Спроектированные структуры таблиц, ограничения целостности и индексы обеспечивают высокую надежность хранения данных цифровой идентификации, исключают возникновение логических коллизий и гарантируют выполнение требований нормативной документации по защите информации.

Наполнение таблиц тестовыми данными

В соответствии с требованиями лабораторной работы для всех таблиц домена базы данных было сгенерировано и загружено тестовое наполнение (не менее 10 строк в основных таблицах). Данные охватывают полный жизненный цикл цифровой идентификации: физических лиц, их подтвержденные цифровые профили, выданные электронные паспорта, биометрические векторы, юридические согласия и сессионные маркеры доступа.

Фрагменты наполнения основных спроектированных таблиц приведены ниже (Таблица 30 – 35).

ID	Код	Наименование	Мин. фак.	Описание	Активность
1	ANONYMOUS	Анонимный доступ	1	Базовые открытые сервисы	true
2	SIMPLIFIED	Упрощенный профиль	1	Заполнение анкет без ПДн	true
3	STANDARD	Стандартный профиль	2	Доступ к базовым госуслугам	true
4	CONFIRMED	Подтвержденный профиль	2	Юридически значимые операции	true
5	BIOMETRIC	Биометрический профиль	3	Высокорисковые фин. сделки	true

Таблица 30 – Наполнение таблицы ref.trust_levels

ID	Код ведомства	ИНН	ОГРН	Уровень	Наименование
1	MVD_MIGRATION	7701123456	1027700123456	5	ГУВМ МВД России
2	MINTSYFRA	7710474375	1047702026701	5	Минцифры России
3	FNS_RUSSIA	7707329152	1047707030505	4	ФНС России
4	SBERBANK_PJSC	7707083893	1027700132195	4	ПАО Сбербанк
5	VTB_BANK_PJSC	7702070139	1027739609391	4	Банк ВТБ (ПАО)

Таблица 31 – Примеры наполнения таблицы ref.agencies (из 13 записей)

ID	Фамилия	Имя	Отчество	Дата рожд.	Пол	Место рождения
1	Иванов	Александр	Сергеевич	1985-04-12	M	гор. Москва
2	Смирнова	Елена	Владимировна	1990-08-25	F	гор. Новосибирск
3	Кузнецов	Дмитрий	Алексеевич	1978-11-03	M	гор. Санкт-Петербург
4	Попова	Анна	Игоревна	1995-02-17	F	гор. Екатеринбург
5	Васильев	Максим	Олегович	2001-06-30	M	гор. Казань

Таблица 32 – Примеры наполнения таблицы app.citizens (из 12 записей)

ID	Гражд.	СНИЛС	ИНН	Уровень	Статус	Дата подтверждения
1	1	11223344556	770112345678	5	ACTIVE	2023-01-15 10:00:00
2	2	22334455667	540198765432	5	ACTIVE	2023-02-20 11:30:00
3	3	33445566778	780145612378	4	ACTIVE	2023-03-10 14:15:00
4	4	44556677889	660167891234	4	ACTIVE	2023-04-05 09:45:00
5	5	55667788990	160123456789	3	ACTIVE	2023-05-12 16:20:00

Таблица 33 – Примеры наполнения таблицы app.digital_profiles (из 12 записей)

ID	Гражд.	UID чипа	Серия	Номер	Выдан	Истекает	Код	Статус
1	1	E0040100112233AA	4515	102030	2020-05-10	2030-05-10	770-001	true
2	2	E0040100112233BB	5016	203040	2021-06-15	2031-06-15	540-002	true
3	3	E0040100112233CC	4017	304050	2019-09-20	2029-09-20	780-003	true
4	4	E0040100112233DD	6518	405060	2022-01-12	2027-01-12	660-004	true
5	5	E0040100112233EE	9219	506070	2021-08-22	2031-08-22	160-005	true

Таблица 34 – Примеры наполнения таблицы app.electronic_passports (из 24 записей)

ID	Время входа	Пользователь	IP-клиента	Порт	Статус сессии
1	2026-10-24 08:00:15	security_admin	192.168.10.15	54320	SUCCESS
2	2026-10-24 08:05:22	ddl_admin	192.168.10.20	54322	SUCCESS
3	2026-10-24 08:15:40	app_owner	127.0.0.1	54324	SUCCESS
4	2026-10-24 08:30:10	dml_admin	192.168.10.25	54326	SUCCESS
5	2026-10-24 09:00:05	app_writer	10.0.5.12	54328	SUCCESS

Таблица 35 – Примеры журнала подключений audit.login_log (из 10 записей)

Роли и привилегии

Для разграничения доступа в базе данных были созданы отдельные роли. Были назначены привилегии на уровне схем/таблиц/последовательностей, а также запрещен PUBLIC доступ. Дополнительно были настроены DEFAULT PRIVILEGES, чтобы новые объекты также не получали права автоматически.

Основные роли базы данных являются служебными и не используются для непосредственного подключения. Пользовательские роли созданы с параметром NOINHERIT, поэтому необходимые возможности активируются с помощью команды SET ROLE (например, SET ROLE app_reader для роли читателя или SET ROLE app_owner для выполнения DDL-операций администратором). Список ролей и их привилегий приведен в таблице 30.

Уровень доступа	Роль	Назначение	Права на схемы	Права на данные	Примеры операций
Базовый доступ	app_reader	Просмотр разрешенных открытых данных системы	USAGE на app, ref	SELECT на таблицы ref, а также разрешенные таблицы app; без доступа к биометрии и чипам паспортов	Просмотр граждан, ведомств, классификаторов, профилей
Прикладной доступ	app_writer	Добавление и изменение рабочих данных профилей	Наследует app_reader к app, ref	Наследует SELECT; дополнительно INSERT, UPDATE на основные таблицы app; DELETE не предоставлен	Регистрация гражданина, выдача согласий, обновление профиля
Владение объектами	app_owner	Владение объектами прикладной части БД	Владелец схем app, ref, stg	Полные права владельца объектов этих схем	Создание, изменение и удаление объектов при административных работах
Аудит	auditor	Просмотр журналов безопасности	USAGE на audit	Только SELECT на audit.login_log, audit.change_log, audit.biometric_verifications	Просмотр истории входов, DML-изменений и верификаций биометрии
Администрирование DML	dml_admin	Выполнение массовых операций с данными	USAGE на app, ref, stg	SELECT на ref; SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE на app и stg; без доступа к audit	Массовое обновление, импорт через staging, очистка устаревших записей
Администрирование DDL	ddl_admin	Управление структурой прикладной части БД	Может выполнить SET ROLE app_owner	Постоянные права владельца не наследует (NOINHERIT)	Создание и удаление таблиц, изменение структуры объектов
Администрирование безопасности	security_admin	Настройка механизмов защиты и политик доступа	Может выполнить SET ROLE app_owner	Права владельца активируются только явно (NOINHERIT)	Настройка RLS, создание и изменение политик безопасности

Таблица 36 – Роли и привилегии

Проведено тестирование, что роль app_reader имеет доступ только к чтению разрешенных данных схем app и ref (Рисунок 2).




Рисунок 2 – Проверка доступа роли app_reader к чтению справочника ведомств

Проведено тестирование, что роль app_reader не может изменять данные (Рисунок 3).




Рисунок 3 – Проверка запрета на изменение данных для роли app_reader

Проведено тестирование, что роль app_reader не может просматривать биометрические данные (Рисунок 4).



Рисунок 4 – Проверка отсутствия доступа роли app_reader к биометрическим данным

Проведено тестирование, что роль app_writer имеет возможность добавлять данные (Рисунок 5).



Рисунок 5 – Проверка возможности добавления данных ролью app_writer

Проведено тестирование, что роль app_writer может изменять рабочие данные (Рисунок 6).




Рисунок 6 – Проверка возможности изменения данных ролью app_writer

Проведено тестирование, что роль app_writer не может удалять рабочие данные (Рисунок 7).




Рисунок 7 – Проверка запрета удаления данных для роли app_writer

Проведено тестирование, что роль auditor имеет доступ к чтению журнала аудита (Рисунок 8).




Рисунок 8 – Проверка чтения журнала аудита ролью auditor

Проведено тестирование, что роль auditor не может вручную изменять данные журнала аудита (Рисунок 9).




Рисунок 9 – Проверка запрета изменения журнала аудита ролью auditor

Проведено тестирование, что роль dml_admin может добавлять данные в схемах (Рисунок 10).




Рисунок 10 – Проверка добавления данных ролью dml_admin

Проведено тестирование, что роль dml_admin может обновлять данные в схемах (Рисунок 11).




Рисунок 11 – Проверка обновления данных ролью dml_admin

Проведено тестирование, что роль dml_admin может удалять данные в схемах (Рисунок 12).




Рисунок 12 – Проверка удаления данных ролью dml_admin

Проведено тестирование, что роль dml_admin не может просматривать данные журнала аудита (Рисунок 13).




Рисунок 13 – Проверка отсутствия доступа роли dml_admin к журналу аудита

Проведено тестирование, что роль ddl_admin не получает полномочия владельца автоматически (Рисунок 14).



Рисунок 14 – Проверка выполнения DDL-операций до явного перехода в роль app_owner

Проведено тестирование, что роль ddl_admin может получить полномочия app_owner (Рисунок 15).




Рисунок 15 – Проверка выполнения DDL-операций после явного перехода в роль app_owner

Проведено тестирование, что роль security_admin, как и ddl_admin, не наследует полномочия владельца автоматически (Рисунок 16).




Рисунок 16 – Проверка возможности управления RLS-политиками ролью security_admin до перехода

Проведено тестирование, что роль security_admin, как и ddl_admin, может получить полномочия app_owner (Рисунок 17).




Рисунок 17 – Проверка возможности управления RLS-политиками ролью security_admin после перехода

Была проведена проверка RLS политики для гражданина и ведомств (Рисунок 18 – 19).




Рисунок 18 – Результат применения RLS для гражданина (доступ только к своему профилю)




Рисунок 19 – Результат применения RLS при контроле по уровням доверия (Trust Level)

Результаты проведенного тестирования подтвердили полную изоляцию непривилегированных ролей, строгое соблюдение принципа разделения обязанностей и корректность применения политик RLS.

Логирование подключений пользователей

Была создана таблица audit.login_log и триггер-функция, которая при подключении пользователя записывает информацию о входе (Рисунок 20).




Рисунок 20 – Проверка событийного триггера логирования подключений

Для проверки работы триггера в разное время были выполнены подключения к базе данных (Рисунок 21).




Рисунок 21 – Последние зарегистрированные подключения к базе данных

Реализованный механизм логирования обеспечивает непрерывную фиксацию всех активных сетевых сессий и позволяет оперативно выявлять попытки несанкционированного доступа к конфиденциальным объектам базы данных. Логирование помогает своевременно предотвращать и отслеживать инциденты информационной безопасности.

ВЫВОД

В ходе лабораторной работы была спроектирована и реализована защищенная база данных системы цифровой идентификации граждан, предназначенная для хранения сведений о гражданах, единых цифровых профилях, электронных паспортах со смарт-чипами, биометрических шаблонах, межведомственных согласиях и токенах доступа. Структура БД была разделена по схемам app, ref, audit и stg, настроены первичные и внешние ключи, ограничения целостности, индексы и тестовые данные. Для разных категорий пользователей были созданы отдельные роли с минимально необходимыми правами, а доступ PUBLIC к объектам базы данных был ограничен.

Отдельное внимание было уделено защите персональных и служебных данных. Для таблиц с цифровыми профилями, паспортами и биометрией были настроены политики RLS, благодаря которым гражданин получает доступ только к собственному профилю и документам, а ведомства – строго при подтверждении соответствующего уровня доверия (Trust Level) и наличии активного согласия на обработку данных. Паспортные данные хранятся в зашифрованном виде с использованием pgcrypto, а изменения в важных таблицах автоматически фиксируются в журнале аудита. Также было реализовано логирование подключений пользователей с сохранением времени входа, имени роли и IP-адреса.

Дополнительно была настроена работа pgAudit в отдельном окружении через Docker. Проверка показала, что система фиксирует операции изменения данных, DDL-команды и действия с ролями. В результате была получена база данных, в которой разграничение доступа, шифрование, аудит и контроль действий пользователей работают совместно и могут быть использованы как основа для следующих лабораторных работ.