Checkpoint 1

Formulaire réponses

Exercice 1

1.1 Modification du nom de machine

Copies d'écran du paramétrage :

```
wilder@UbuLab:~$ nano /etc/hostname
wilder@UbuLab:~$ sudo nano /etc/hostname
wilder@UbuLab:~$ sudo reboot
```

Copie d'écran du résultat :

```
wilder@TSSR0226:~$
```

1.2 Création d’utilisateurs

Copies d'écran des différentes étapes :

```
wilder@TSSR0226:~$ sudo adduser jeremy_machado
```

```
wilder@TSSR0226:~$ sudo usermod -aG sudo jeremy_machado
```

```
wilder@TSSR0226:~$ cat /etc/group | grep sudo
sudo:x:27:wilder,jeremy_machado
```

1.3 Gestion des droits

Copies d'écran de la modification de configuration pour que le compte prestataire ai accès au contenu de dossier1 :

```
wilder@TSSR0226:~/Bureau$ sudo chown prestataire dossier1
```

```
wilder@TSSR0226:~/Bureau$ sudo chmod 570 dossier1
```

Copies d'écran de la modification de configuration pour que le compte prestataire ai accès au contenu de dossier2 :

```
wilder@TSSR0226:~/Bureau$ sudo chown prestataire dossier2
```

```
wilder@TSSR0226:~/Bureau$ sudo chmod 570 dossier2
```

1.4 Préparation du disque

Copie d’écran de l’affichage des partitions :

```
sudo mkfs.ext4 -L DATA /dev/sdb1
sudo mkfs.ext4 -L PERSO /dev/sdb2
```

```
sudo mkswap -L SWAP /dev/sdb3
```

Copies d'écran de la gestion des partitions :

```
wilder@TSSR0226:~$ sudo fdisk /dev/sdb

Bienvenue dans fdisk (util-linux 2.39.3).
Les modifications resteront en mémoire jusqu'à écriture.
Soyez prudent avant d'utiliser la commande d'écriture.

Le périphérique ne contient pas de table de partitions reconnue.
Création d'une nouvelle étiquette pour disque de type DOS (MBR) avec identifiant
 de disque 0xcf74c56f.

Commande (m pour l'aide) : n
Type de partition
   p   primaire (0 primaire, 0 étendue, 4 libre)
   e   étendue (conteneur pour partitions logiques)
Sélectionnez (p par défaut) : p
Numéro de partition (1-4, 1 par défaut) : 1
Premier secteur (2048-20971519, 2048 par défaut) :
Dernier secteur, +/-secteurs ou +/-taille{K,M,G,T,P} (2048-20971519, 20971519 pa
r défaut) : 6G
Valeur hors limites.
Dernier secteur, +/-secteurs ou +/-taille{K,M,G,T,P} (2048-20971519, 20971519 pa
r défaut) : +6G

Une nouvelle partition 1 de type « Linux » et de taille 6 GiB a été créée.
```

```
Commande (m pour l'aide) : n
Type de partition
   p   primaire (2 primaire, 0 étendue, 2 libre)
   e   étendue (conteneur pour partitions logiques)
Sélectionnez (p par défaut) : p
Numéro de partition (3,4, 3 par défaut) : 3
Premier secteur (16779264-20971519, 16779264 par défaut) :
Dernier secteur, +/-secteurs ou +/-taille{K,M,G,T,P} (16779264-20971519, 2097151
9 par défaut) :

Une nouvelle partition 3 de type « Linux » et de taille 2 GiB a été créée.

Commande (m pour l'aide) : t
Numéro de partition (1-3, 3 par défaut) : 3
Code Hexa ou synonyme (taper L pour afficher tous les codes) : 82

Type de partition « Linux » modifié en « Linux swap / Solaris ».
```

```
wilder@TSSR0226:~$ sudo fdisk /dev/sdb

Bienvenue dans fdisk (util-linux 2.39.3).
Les modifications resteront en mémoire jusqu'à écriture.
Soyez prudent avant d'utiliser la commande d'écriture.


Commande (m pour l'aide) : n
Type de partition
   p   primaire (1 primaire, 0 étendue, 3 libre)
   e   étendue (conteneur pour partitions logiques)
Sélectionnez (p par défaut) : p
Numéro de partition (2-4, 2 par défaut) : 2
Premier secteur (12584960-20971519, 12584960 par défaut) :
Dernier secteur, +/-secteurs ou +/-taille{K,M,G,T,P} (12584960-20971519, 2097151
9 par défaut) : +2G

Une nouvelle partition 2 de type « Linux » et de taille 2 GiB a été créée.
```

Copies d'écran montrant la taille des partitions, le type de système de fichiers, ainsi que le nom des partitions :

```
wilder@TSSR0226:~$ lsblk -f | grep sdb
sdb
├─sdb1 ext4     1.0   DATA  5a458586-3730-45c0-95f4-695ac4d47bbb    5,5G     0% /media/wilder/DATA
├─sdb2 ext4     1.0   PERSO 9e87b215-1f1c-4b5b-a41d-765a467495a4    1,8G     0% /media/wilder/PERSO
└─sdb3 swap     1     SWAP  ce0f9aaa-8b4d-47ef-9d82-efe81afe8ebd
```

1.5 Montage

Copies d'écran de la configuration du montage automatique :

```
wilder@TSSR0226:~$ sudo mkdir /mnt/data
```

```
wilder@TSSR0226:~$ sudo mount -t ext4 /dev/sdb1 /mnt/data
```

```
wilder@TSSR0226:~$ sudo mkdir /home/wilder/Documents/personnel
```

```
wilder@TSSR0226:~$ sudo mount -t ext4 /dev/sdb2 /home/wilder/Documents/personnel
```

Copie d'écran du fichier de configuration principal :

```
wilder@TSSR0226:~$ lsblk -f | grep sdb
sdb
├─sdb1 ext4     1.0   DATA  5a458586-3730-45c0-95f4-695ac4d47bbb    5,5G     0% /mnt/data
├─sdb2 ext4     1.0   PERSO 9e87b215-1f1c-4b5b-a41d-765a467495a4    1,8G     0% /home/wilder/Documents/personnel
└─sdb3 swap     1     SWAP  ce0f9aaa-8b4d-47ef-9d82-efe81afe8ebd
```

Exercice 2

2.1 Une ligne de commande

Q1. Cat apprenants.csv | grep devweb

Q2. Cat apprenants.csv | grep Liam

Q3. cat apprenants.csv | grep -E "Bordeaux|Lyon" | grep tssr | grep 100,100,100 | wc -l

Q4. sort -t',' -k2 apprenants.csv

2.2 Plusieurs lignes de commande

Q5. grep 70,80,90 apprenants.csv > bonneEvolution.txt

grep 70,80,100 apprenants.csv > bonneEvolution.txt

grep 70,90,100 apprenants.csv > bonneEvolution.txt

grep 80,90,100 apprenants.csv > bonneEvolution.txt