

3. Dicionário de Dados

Mapeamento físico das doze tabelas do banco clinica_medica, incluindo atributos, tipos MySQL e restrições de integridade. A estrutura contempla generalização/especialização de profissionais, especialidades médicas, relacionamentos N:N, pacientes, histórico clínico, atendimentos e prescrições.

3.1 Entidade: Profissional Saúde (Super Tipo)

Atributo	Tipo MySQL	Restrições e Constraints
id_profissional	INT	PRIMARY KEY (pk_profissional), AUTO_INCREMENT
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL
cpf	CHAR(11)	NOT NULL; UNIQUE (uq_profissional_cpf); CHECK (ck_profissional_cpf): cpf REGEXP '^[0-9]{11}\$'
data_nascimento	DATE	NOT NULL

Supertipo utilizado como base para médicos e enfermeiros. O CPF deve conter exatamente 11 dígitos numéricos, sem duplicidade. O CHECK valida o formato, sem calcular os dígitos verificadores do CPF.

3.2 Entidade: Médico (Subtipo / Herança)

Atributo	Tipo MySQL	Restrições e Constraints
id_profissional	INT	PRIMARY KEY (pk_medico); FOREIGN KEY (fk_medico_profissional) - Profissional_Saude(id_profissional); ON DELETE CASCADE; ON UPDATE CASCADE
crm	VARCHAR(20)	NOT NULL; UNIQUE (uq_medico_crm)
id_supervisor	INT	Opcional; FOREIGN KEY (fk_medico_supervisor) - Medico(id_profissional); ON DELETE SET NULL; ON UPDATE CASCADE

O identificador é simultaneamente PK e FK. Cada médico pode ter um supervisor; a exclusão do supervisor mantém os médicos vinculados e define id_supervisor como NULL.

3.3 Entidade: Especialidade

Atributo	Tipo MySQL	Restrições e Constraints
id_especialidade	INT	PRIMARY KEY (pk_especialidade), AUTO_INCREMENT
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL; UNIQUE (uq_especialidade_nome)

Armazena as especialidades médicas disponíveis no sistema. Cada especialidade possui identificador próprio e nome obrigatório e único, evitando o cadastro duplicado da mesma especialidade. Relaciona-se com Medico por meio da entidade associativa Medico_Especialidade.

3.4 Entidade Associativa: Medico_Especialidade

Atributo	Tipo MySQL	Restrições e Constraints
id_medico	INT	Parte da PRIMARY KEY; FOREIGN KEY (fk_medico_especialidade_medico) - Medico(id_profissional); ON DELETE CASCADE; ON UPDATE CASCADE
id_especialidade	INT	Parte da PRIMARY KEY; FOREIGN KEY (fk_medico_especialidade_especialidade) - Especialidade(id_especialidade); ON DELETE RESTRICT; ON UPDATE CASCADE
data_obtencao	DATE	NOT NULL

Implementa o relacionamento N:N entre Medico e Especialidade. Um médico pode possuir várias especialidades e uma especialidade pode estar vinculada a vários médicos. A chave primária composta (id_medico, id_especialidade) impede que a mesma especialidade seja cadastrada mais de uma vez para o mesmo médico. O atributo data_obtencao registra quando o médico obteve aquela especialidade, conforme a RN21.

3.5 Entidade: Enfermeiro (Subtipo / Herança)

Atributo	Tipo MySQL	Restrições e Constraints
id_profissional	INT	PRIMARY KEY (pk_enfermeiro); FOREIGN KEY (fk_enfermeiro_profissional) - Profissional_Saude(id_profissional); ON DELETE CASCADE; ON UPDATE CASCADE
coren	VARCHAR(20)	NOT NULL; UNIQUE (uq_enfermeiro_coren)

Especialização de Profissional_Saude com identificador compartilhado. O COREN é obrigatório e único.

3.6 Entidade: Paciente

Atributo	Tipo MySQL	Restrições e Constraints
id_paciente	INT	PRIMARY KEY (pk_paciente), AUTO_INCREMENT
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL
cpf	CHAR(11)	NOT NULL; UNIQUE (uq_paciente_cpf)
data_nascimento	DATE	Opcional (aceita NULL)

Armazena os dados básicos dos pacientes. O CPF é obrigatório e único; o DDL não define o CHECK de formato do profissional para esta entidade.

3.7 Entidade: Contato_Emergencia

Atributo	Tipo MySQL	Restrições e Constraints
id_paciente	INT	Parte da PRIMARY KEY; FOREIGN KEY (fk_contato_paciente) - Paciente(id_paciente); ON DELETE CASCADE;ON UPDATE CASCADE
telefone	VARCHAR(20)	NOT NULL; parte da PRIMARY KEY
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL
parentesco	VARCHAR(50)	Opcional (aceita NULL)

Não possui id_contato ou identificação independente. A chave pk_contato_emergencia é composta por (id_paciente, telefone). Ambos os campos da PK são obrigatórios. A exclusão do paciente remove seus contatos em cascata, se não houver outro vínculo que impeça a exclusão.

3.8 Entidade: Prontuario

Atributo	Tipo MySQL	Restrições e Constraints
id_prontuario	INT	PRIMARY KEY (pk_prontuario), AUTO_INCREMENT
id_paciente	INT	NOT NULL; UNIQUE (uq_prontuario_paciente); FOREIGN KEY (fk_prontuario_paciente) - Paciente(id_paciente) ON DELETE RESTRICT;ON UPDATE CASCADE
tipo_sanguineo	VARCHAR(3)	Opcional; CHECK (ck_tipo_sanguineo): A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+ ou O-

Cada prontuário pertence a um paciente. A unicidade de id_paciente permite no máximo um prontuário por paciente, mas não obriga todo paciente a possuir um. Não há campo de estado ativo/inativo no modelo atual.

3.9 Entidade: Evolucao_Clinica

Atributo	Tipo MySQL	Restrições e Constraints
id_evolucao	INT	PRIMARY KEY (pk_evolucao_clinica), AUTO_INCREMENT
id_prontuario	INT	NOT NULL; FOREIGN KEY (fk_evolucao_prontuario) - Prontuario(id_prontuario); ON DELETE CASCADE;ON UPDATE CASCADE
id_profissional	INT	NOT NULL; FOREIGN KEY (fk_evolucao_profissional) - Profissional_Saude(id_profissional); ON DELETE RESTRICT;ON UPDATE CASCADE
data_ocorrencia	DATETIME	NOT NULL
descricao	TEXT	NOT NULL

Registra a ocorrência clínica, seu prontuário e o profissional responsável. A exclusão do prontuário remove as evoluções; o profissional com evolução vinculada não pode ser excluído. O DDL, isoladamente, não impede a alteração de registros anteriores.

3.10 Entidade: Consulta

Atributo	Tipo MySQL	Restrições e Constraints
id_consulta	INT	PRIMARY KEY (pk_consulta), AUTO_INCREMENT
id_paciente	INT	NOT NULL; FOREIGN KEY (fk_consulta_paciente) - Paciente(id_paciente) ON DELETE RESTRICT;ON UPDATE CASCADE
id_medico	INT	NOT NULL; FOREIGN KEY (fk_consulta_medico) - Medico(id_profissional) ON DELETE RESTRICT;ON UPDATE CASCADE
data_hora	DATETIME	NOT NULL
valor	DECIMAL(10,2)	NOT NULL; CHECK (ck_consulta_valor): valor >= 0

A restrição uq_medico_data_hora estabelece UNIQUE (id_medico, data_hora), impedindo duas consultas do mesmo médico no mesmo instante. Toda consulta exige paciente e médico existentes.

3.11 Entidade: Medicamento

Atributo	Tipo MySQL	Restrições e Constraints
id_medicamento	INT	PRIMARY KEY (pk_medicamento), AUTO_INCREMENT
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL

Identifica os medicamentos utilizados nas prescrições. O nome é de preenchimento obrigatório.

3.12 Entidade: Prescricao

Atributo	Tipo MySQL	Restrições e Constraints
id_prescricao	INT	PRIMARY KEY (pk_prescricao), AUTO_INCREMENT
id_consulta	INT	NOT NULL; FOREIGN KEY (fk_prescricao_consulta) - Consulta(id_consulta); ON DELETE CASCADE;ON UPDATE CASCADE
id_medicamento	INT	NOT NULL; FOREIGN KEY (fk_prescricao_medicamento) - Medicamento(id_medicamento) ON DELETE RESTRICT;ON UPDATE CASCADE
dosagem	VARCHAR(100)	NOT NULL
frequencia	VARCHAR(100)	NOT NULL

Entidade associativa entre Consulta e Medicamento, com dosagem e frequência próprias. A exclusão da consulta remove suas prescrições em cascata.