



Motores Monofásicos

APLICACIÓN PARA MOTORES

Tabla 13 Especificaciones para Motor Monofásico (60 Hz) 3450 rpm

TIPO	PREFIXO DEL MODELO MOTOR	CAPACIDAD					CARGA PLENA		CARGA DE F.S. MÁXIMA		DEVANADO (1) RES. EN OHMS	% EFICIENCIA		% FACTOR DE POTENCIA		ROTOR BLOQUEADO AMPS	CÓDIGO KVA
		HP	KW	VOLT.	HZ	F.S.	(2) AMPS	WATTS	(2) AMPS	WATTS	M=RES. TRABAJO S=RES. ARRANQUE	F.S.	F.L.	F.S.	F.L.		
4" 2-HILIOS	244504	1/2	0.37	115	60	1.6	10.0	670	12.0	960	1.0-1.3	62	56	73	58	64.4	R
	244505	1/2	0.37	230	60	1.6	5.0	670	6.0	960	4.2-5.2	62	56	73	58	32.2	R
	244507	3/4	0.55	230	60	1.5	6.8	940	8.0	1310	3.0-3.6	64	59	74	62	40.7	N
	244508	1	0.75	230	60	1.4	8.2	1210	10.4	1600	2.2-2.7	65	62	74	63	48.7	N
	244309	1.5	1.1	230	60	1.3	10.6	1700	13.1	2280	1.5-2.1	64	63	83	76	66.2	M
4" 3-HILIOS	214504	1/2	0.37	115	60	1.6	Y10.0 B10.0 R0	670	Y12.0 B12.0 R0	960	M1.0-1.3 S4.1-5.1	62	56	73	58	50.5	M
	214505	1/2	0.37	230	60	1.6	Y5.0 B5.0 R0	670	Y6.0 B6.0 R0	960	M4.2-5.2 S16.7-20.5	62	56	73	58	23	M
	214507	3/4	0.55	230	60	1.5	Y6.8 B6.8 R0	940	Y8.0 B8.0 R0	1310	M3.0-3.6 S10.7-13.1	64	59	74	62	34.2	M
	214508	1	0.75	230	60	1.4	Y8.2 B8.2 R0	1210	Y10.4 B10.4 R0	1600	M2.2-2.7 S9.9-12.1	65	62	74	63	41.8	L
4" 3-HILIOS C/RC CB	214505	1/2	0.37	230	60	1.6	Y3.2 B3.7 R2.0	655	Y4.3 B4.0 R2.0	890	M4.2-5.2 S16.7-20.5	67	57	90	81	23	M
	214507	3/4	0.55	230	60	1.5	Y4.4 B5.0 R3.2	925	Y5.7 B5.2 R3.1	1220	M3.0-3.6 S10.7-13.1	69	60	92	84	34.2	M
	214508	1	0.75	230	60	1.4	Y5.6 B5.7 R3.4	1160	Y8.1 B6.2 R3.3	1490	M2.2-2.7 S9.9-12.1	70	64	92	86	41.8	L
4" 3-HILIOS	214508 W/1-1.5 CB	1	0.75	230	60	1.4	Y6.6 B6.6 R1.3	1130	Y8.0 B7.9 R1.3	1500	M2.2-2.7 S9.9-12.1	70	66	82	72	43	L
	224300	1.5	1.1	230	60	1.3	Y10.0 B9.9 R1.3	1620	Y11.5 B11.0 R1.3	2080	M1.7-2.1 S7.5-9.2	70	69	85	79	51.4	J
	224301	2	1.5	230	60	1.25	Y10.0 B9.3 R2.6	2025	Y13.2 B11.9 R2.6	2555	M1.8-2.3 S5.5-7.2	73	74	95	94	53.1	G
	224302 (3)	3	2.2	230	60	1.15	Y14.0 B11.2 R6.1	3000	Y17.0 B12.6 R6.0	3400	M1.1-1.4 S4.0-4.8	75	75	99	99	83.4	H
	224303 (4)	5	3.7	230	60	1.15	Y23.0 B15.9 R11.0	4830	Y27.5 B19.1 R10.8	5500	M.71-.82 S1.8-2.2	78	77	100	100	129	G
6"	226110 (5)	5	3.7	230	60	1.15	Y23.0 B14.3 R10.8	4910	Y27.5 B17.4 R10.5	5570	M.55-.68 S1.3-1.7	77	76	100	99	99	E
	226111	7.5	5.5	230	60	1.15	Y36.5 B34.4 R5.5	7300	Y42.1 B40.5 R5.4	8800	M.36-.50 S.88-1.1	73	74	91	90	165	F
	226112	10	7.5	230	60	1.15	Y44.0 B39.5 R9.3	9800	Y51.0 B47.5 R8.9	11300	M.27-.33 S.80-.99	76	77	96	96	204	E
	226113	15	11	230	60	1.15	Y62.0 B52.0 R17.5	13900	Y75.0 B62.5 R16.9	16200	M.17-.22 S.68-.93	79	80	97	98	303	E

(1) Devanado Trabajo - amarillo a negro Devanado de Arranque - amarillo a rojo

(2) Y = Línea amarilla - amperes en línea
B = Línea negra - amperes en el devanado de trabajo
R = Línea roja - amperes en el devanado de arranque o auxiliar

(3) Las Cajas de Control con código de fecha 02C y anteriores tienen condensadores de trabajo de **35 MFD**. Los valores de corriente deben ser Y14.0 @ FL y Y17.0 @ Carga SF.
B12.2 B14.5
R4.7 R4.5

(4) Las Cajas de Control con código de fecha 01M y anteriores tienen condensadores de trabajo de **60 MFD** y los valores de corriente en un motor de 4" serán Y23.0 @ FL - Y27.5 @ Carga SF.

B19.1 B23.2
R8.0 R7.8

(5) Las Cajas de Control con código de fecha 01M y anteriores tienen condensadores de trabajo de **60 MFD** y los valores de corriente en un motor de 6" serán Y23.0 @ FL - Y27.5 @ Carga SF.

B18.2 B23.2
R8.0 R7.8



Motores Trifásicos

APLICACIÓN PARA MOTORES

Tabla 22 Especificaciones para Motor Trifásico (60 Hz) 3450 rpm

TIPO	PREFIXO MODELO MOTOR	CAPACIDAD					A PLENA CARGA		MAXIMO (CARGA F.S.)		RESISTENCIA LINEA A LINEA EN OHMS	EFICIENCIA %		AMPS ROTOR BLOQ.	CÓDIGO KVA
		HP	KW	VOLTS	HZ	F.S.	AMPS	WATTS	AMPS	WATTS		F.S.	F.L.		
4"	234501	1/2	0.37	200	60	1.6	2.8	585	3.4	860	6.6-8.4	70	64	17.5	N
	234511			230	60	1.6	2.4	585	2.9	860	9.5-10.9	70	64	15.2	N
	234541			380	60	1.6	1.4	585	2.1	860	23.2-28.6	70	64	9.2	N
	234521			460	60	1.6	1.2	585	1.5	860	38.4-44.1	70	64	7.6	N
	234531			575	60	1.6	1.0	585	1.2	860	58.0-71.0	70	64	6.1	N
	234502	3/4	0.55	200	60	1.5	3.6	810	4.4	1150	4.6-5.9	73	69	24.6	N
	234512			230	60	1.5	3.1	810	3.8	1150	6.8-7.8	73	69	21.4	N
	234542			380	60	1.5	1.9	810	2.5	1150	16.6-20.3	73	69	13	N
	234522			460	60	1.5	1.6	810	1.9	1150	27.2-30.9	73	69	10.7	N
	234532			575	60	1.5	1.3	810	1.6	1150	41.5-50.7	73	69	8.6	N
	234503	1	0.75	200	60	1.4	4.5	1070	5.4	1440	3.8-4.5	72	70	30.9	M
	234513			230	60	1.4	3.9	1070	4.7	1440	4.9-5.6	72	70	26.9	M
	234543			380	60	1.4	2.3	1070	2.8	1440	12.2-14.9	72	70	16.3	M
	234523			460	60	1.4	2	1070	2.4	1440	19.9-23.0	72	70	13.5	M
	234533			575	60	1.4	1.6	1070	1.9	1440	30.1-36.7	72	70	10.8	M
	234504	1.5	1.1	200	60	1.3	5.8	1460	6.8	1890	2.5-3.0	76	76	38.2	K
	234514			230	60	1.3	5	1460	5.9	1890	3.2-4.0	76	76	33.2	K
	234544			380	60	1.3	3	1460	3.6	1890	8.5-10.4	76	76	20.1	K
	234524			460	60	1.3	2.5	1460	3.1	1890	13.0-16.0	76	76	16.6	K
	234534			575	60	1.3	2	1460	2.4	1890	20.3-25.0	76	76	13.3	K
	234305	2	1.5	200	60	1.25	7.7	1960	9.3	2430	1.8-2.4	76	76	50.3	K
	234315			230	60	1.25	6.7	1960	8.1	2430	2.3-3.0	76	76	45.0	K
	234345			380	60	1.25	4.1	1960	4.9	2430	6.6-8.2	76	76	26.6	K
	234325			460	60	1.25	3.4	1960	4.1	2430	9.2-12.0	76	76	22.5	K
	234335			575	60	1.25	2.7	1960	3.2	2430	14.6-18.7	76	76	17.8	K
	234306	3	2.2	200	60	1.15	10.9	2920	12.5	3360	1.3-1.7	77	77	69.5	K
	234316			230	60	1.15	9.5	2920	10.9	3360	1.8-2.2	77	77	60.3	K
	234346			380	60	1.15	5.8	2920	6.6	3360	4.7-6.0	77	77	37.5	K
	234326			460	60	1.15	4.8	2920	5.5	3360	7.2-8.8	77	77	31.0	K
	234336			575	60	1.15	3.8	2920	4.4	3360	11.4-13.9	77	77	25.1	K
	234307	5	3.7	200	60	1.15	18.3	4800	20.5	5500	.68-.83	78	78	116	K
	234317			230	60	1.15	15.9	4800	17.8	5500	.91-1.1	78	78	102	K
	234347			380	60	1.15	9.6	4800	10.8	5500	2.6-3.2	78	78	60.2	K
	234327			460	60	1.15	8.0	4800	8.9	5500	3.6-4.4	78	78	53.7	K
	234337			575	60	1.15	6.4	4800	7.1	5500	5.6-6.9	78	78	41.8	K
	234308	7.5	5.5	200	60	1.15	26.5	7150	30.5	8200	.43-.53	78	78	177	K
	234318			230	60	1.15	23.0	7150	26.4	8200	.60-.73	78	78	152	K
	234348			380	60	1.15	13.9	7150	16.0	8200	1.6-2.0	78	78	92.7	K
	234328			460	60	1.15	11.5	7150	13.2	8200	2.3-2.8	78	78	83.8	K
	234338			575	60	1.15	9.2	7150	10.6	8200	3.6-4.5	78	78	64.6	K
	234549	10	7.5	380	60	1.15	19.3	10000	21.0	11400	1.2-1.6	75	75	140	L
	234595			460	60	1.15	15.9	10000	17.3	11400	1.8-2.3	75	75	116.0	L
	234598			575	60	1.15	12.5	10000	13.6	11400	2.8-3.5	75	75	92.8	L
	234646	15	11	380	60	1.15	27.6	14600	31.2	16800	.86-1.1	77	76	178	J
	234626			460	60	1.15	22.8	14600	25.8	16800	1.2-1.5	77	76	147	J
	234636			575	60	1.15	18.2	14600	20.7	16800	1.9-2.4	77	76	118	J



Motores Trifásicos

APLICACIÓN PARA MOTORES

Tabla 24 Especificaciones de Motor Trifásico (60 Hz) 3450 rpm

TIPO	MPREFIJO MODELO MOTOR	CAPACIDAD					A PLENA CARGA		MAXIMO (CARGA F.S.)		RESISTENCIA LINEA A LINEA EN OHMS	% EFICIENCIA		AMPS ROTOR BLOQUEADO	CODIGO KVA
		HP	KW	VOLTS	HZ	F.S.	AMPS	WATTS	AMPS	WATTS		F.S.	F.L.		
6" EST.	236650	5	3.7	200	60	1.15	17.5	4700	20.0	5400	.77-.93	79	79	99	H
	236600			230	60	1.15	15	4700	17.6	5400	1.0-1.2	79	79	86	H
	236660			380	60	1.15	9.1	4700	10.7	5400	2.6-3.2	79	79	52	H
	236610			460	60	1.15	7.5	4700	8.8	5400	3.9-4.8	79	79	43	H
	236620			575	60	1.15	6	4700	7.1	5400	6.3-7.7	79	79	34	H
	236651	7.5	5.5	200	60	1.15	25.1	7000	28.3	8000	.43-.53	80	80	150	H
	236601			230	60	1.15	21.8	7000	24.6	8000	.64-.78	80	80	130	H
	236661			380	60	1.15	13.4	7000	15	8000	1.6-2.1	80	80	79	H
	236611			460	60	1.15	10.9	7000	12.3	8000	2.4-2.9	80	80	65	H
	236621			575	60	1.15	8.7	7000	9.8	8000	3.7-4.6	80	80	52	H
	236652	10	7.5	200	60	1.15	32.7	9400	37	10800	.37-.45	79	79	198	H
	236602			230	60	1.15	28.4	9400	32.2	10800	.47-.57	79	79	172	H
	236662			380	60	1.15	17.6	9400	19.6	10800	1.2-1.5	79	79	104	H
	236612			460	60	1.15	14.2	9400	16.1	10800	1.9-2.4	79	79	86	H
	236622			575	60	1.15	11.4	9400	12.9	10800	3.0-3.7	79	79	69	H
	236653	15	11	200	60	1.15	47.8	13700	54.4	15800	.24-.29	81	81	306	H
	236603			230	60	1.15	41.6	13700	47.4	15800	.28-.35	81	81	266	H
	236663			380	60	1.15	25.8	13700	28.9	15800	.77-.95	81	81	161	H
	236613			460	60	1.15	20.8	13700	23.7	15800	1.1-1.4	81	81	133	H
	236623			575	60	1.15	16.6	13700	19	15800	1.8-2.3	81	81	106	H
	236654	20	15	200	60	1.15	61.9	18100	69.7	20900	.16-.20	82	82	416	J
	236604			230	60	1.15	53.8	18100	60.6	20900	.22-.26	82	82	362	J
	236664			380	60	1.15	33	18100	37.3	20900	.55-.68	82	82	219	J
	236614			460	60	1.15	26.9	18100	30.3	20900	.8-1.0	82	82	181	J
	236624			575	60	1.15	21.5	18100	24.2	20900	1.3-1.6	82	82	145	J
	236655	25	18.5	200	60	1.15	77.1	22500	86.3	25700	.12-.15	83	83	552	J
	236605			230	60	1.15	67	22500	76.4	25700	.15-.19	83	83	480	J
	236665			380	60	1.15	41	22500	46	25700	.46-.56	83	83	291	J
	236615			460	60	1.15	33.5	22500	38.2	25700	.63-.77	83	83	240	J
	236625			575	60	1.15	26.8	22500	30	25700	1.0-1.3	83	83	192	J
	236656	30	22	200	60	1.15	90.9	26900	104	31100	.09-.11	83	83	653	J
	236606			230	60	1.15	79	26900	90.4	31100	.14-.17	83	83	568	J
	236666			380	60	1.15	48.8	26900	55.4	31100	.35-.43	83	83	317	J
	236616			460	60	1.15	39.5	26900	45.2	31100	.52-.64	83	83	284	H
	236626			575	60	1.15	31.6	26900	36.2	31100	.78-.95	83	83	227	J
	236667	40	30	380	60	1.15	66.5	35600	74.6	42400	.26-.33	83	83	481	J
	236617			460	60	1.15	54.9	35600	61.6	42400	.34-.42	83	83	397	J
	236627			575	60	1.15	42.8	35600	49.6	42400	.52-.64	83	83	318	H
	236668	50	37	380	60	1.15	83.5	45100	95	52200	.21-.25	82	83	501	H
	236618			460	60	1.15	67.7	45100	77	52200	.25-.32	82	83	414	H
	236628			575	60	1.15	54.2	45100	61.6	52200	.40-.49	82	83	331	H
	276668			380	60	1.15	82.4	45100	94.5	52200	.21-.25	82	83	501	H
	276618			460	60	1.15	68.1	45100	78.1	52200	.25-.32	82	83	414	H
	276628			575	60	1.15	54.5	45100	62.5	52200	.40-.49	82	83	331	H
	276029	60/50	37/45	380	60	1.15	98.1	53500	111.8	61700	.15-.18	84	84	627	H
	276009			460	60	1.15	81.0	53500	92.3	61700	.22-.27	84	84	518	H
	276059			575	60	1.15	64.8	53500	73.9	61700	.35-.39	84	84	414	H
	236669	60	45	380	60	1.15	98.7	53500	111	61700	.15-.18	84	84	627	H
	236619			460	60	1.15	80.5	53500	91	61700	.22-.27	84	84	518	H
	236629			575	60	1.15	64.4	53500	72.8	61700	.35-.39	84	84	414	H
	276669			380	60	1.15	98.1	53500	111.8	61700	.15-.18	84	84	627	H
	276619			460	60	1.15	81.0	53500	92.3	61700	.22-.27	84	84	518	H
	276629			575	60	1.15	64.8	53500	73.9	61700	.35-.39	84	84	414	H

Los números de modelo son para motores de tres hilos. Los motores de seis hilos con números de modelo diferente tienen el mismo rendimiento de operación, pero cuando son conectados en estrella para arrancar tienen el 33% de amperes de rotor bloqueado de los valores mostrados. Resistencia de fase individual de seis hilos = tabla X 1.5.



Motores Trifásicos

APLICACIÓN PARA MOTORES

Tabla 27 Especificaciones de Motor Trifásico (60 Hz) 3525 rpm

TIPO	PREFIXO MODELO MOTOR	CAPACIDAD					A PLENA CARGA		MAXIMO (CARGA F.S.)		RESISTENCIA LINEA A LINEA EN OHMS	% EFICIENCIA		AMPS ROTOR BLOQ.	CODIGO KVA
		HP	KW	VOLTS	HZ	F.S.	AMPS	KILOWATTS	AMPS	KILOWATTS		F.S.	F.L.		
8" EST.	239660	40	30	380	60	1.15	64	35	72	40	.16-.20	86	86	479	J
	239600			460	60	1.15	53	35	60	40	.24-.30	86	86	396	J
	239610			575	60	1.15	42	35	48	40	.39-.49	86	86	317	J
	239661	50	37	380	60	1.15	79	43	88	49	.12-.16	87	87	656	K
	239601			460	60	1.15	64	43	73	49	.18-.22	87	87	542	K
	239611			575	60	1.15	51	43	59	49	.28-.34	87	87	434	K
	239662	60	45	380	60	1.15	92	52	104	60	.09-.11	88	87	797	K
	239602			460	60	1.15	76	52	86	60	.14-.17	88	87	658	K
	239612			575	60	1.15	61	52	69	60	.22-.28	88	87	526	K
	239663	75	55	380	60	1.15	114	64	130	73.5	.06-.09	88	88	1046	L
	239603			460	60	1.15	94	64	107	73.5	.10-.13	88	88	864	L
	239613			575	60	1.15	76	64	86	73.5	.16-.21	88	88	691	L
	239664	100	75	380	60	1.15	153	85	172	97.5	.05-.06	89	89	1466	L
	239604			460	60	1.15	126	85	142	97.5	.07-.09	89	89	1211	L
	239614			575	60	1.15	101	85	114	97.5	.11-.13	89	89	969	L
	239165	125	90	380	60	1.15	202	109	228	125	.03-.04	87	86	1596	K
	239105			460	60	1.15	167	109	188	125	.05-.07	87	86	1318	K
	239115			575	60	1.15	134	109	151	125	.08-.11	87	86	1054	K
	239166	150	110	380	60	1.15	235	128	266	146	.02-.03	88	87	1961	K
	239106			460	60	1.15	194	128	219	146	.04-.05	88	87	1620	K
	239116			575	60	1.15	164	128	182	146	.06-.08	88	87	1296	K
	239167	175	130	380	60	1.15	265	150	302	173	.02-.04	88	88	1991	J
	239107			460	60	1.15	219	150	249	173	.04-.05	88	88	1645	J
	239117			575	60	1.15	175	150	200	173	.06-.08	88	88	1316	J
	239168	200	150	380	60	1.15	298	169	342	194	.02-.03	88	88	2270	J
	239108			460	60	1.15	246	169	282	194	.03-.05	88	88	1875	J
	239118			575	60	1.15	197	169	226	194	.05-.07	88	88	1500	J

Tabla 27A Especificaciones de Motor Trifásico 8" (60 Hz) 3525 rpm

TIPO	PREFIXO MODELO MOTOR	CAPACIDAD					A PLENA CARGA		MAXIMO (CARGA F.S.)		RESISTENCIA LINEA A LINEA EN OHMS	% EFICIENCIA		AMPS ROTOR BLOQ.	CODIGO KVA
		HP	KW	VOLTS	HZ	F.S.	AMPS	KILOWATTS	AMPS	KILOWATTS		S.F.	F.L.		
8" ALTA TEMP.	279160	40	30	380	60	1.15	69.6	38	78.7	43	.11-.14	79	78	616	M
	279100			460	60	1.15	57.5	38	65.0	43	.16-.19	79	78	509	M
	279110			575	60	1.15	46.0	38	52.0	43	.25-.31	79	78	407	M
	279161	50	37	380	60	1.15	84.3	47	95.4	53	.07-.09	81	80	832	M
	279101			460	60	1.15	69.6	47	78.8	53	.11-.14	81	80	687	M
	279111			575	60	1.15	55.7	47	63.0	53	.18-.22	81	80	550	M
	279162	60	45	380	60	1.15	98.4	55	112	62	.06-.07	83	82	1081	N
	279102			460	60	1.15	81.3	55	92.1	62	.09-.11	83	82	893	N
	279112			575	60	1.15	65.0	55	73.7	62	.13-.16	83	82	715	N
	279163	75	56	380	60	1.15	125	68	141	77	.05-.06	83	82	1175	L
	279103			460	60	1.15	100	68	114	77	.07-.09	83	82	922	L
	279113			575	60	1.15	80	68	92	77	.11-.14	83	82	738	L
	279164	100	75	380	60	1.15	159	88	181	100	.04-.05	86	85	1508	M
	279104			460	60	1.15	131	88	149	100	.05-.07	86	85	1246	M
	279114			575	60	1.15	105	88	119	100	.08-.10	86	85	997	M
	279165	125	93	380	60	1.15	195	109	223	125	.03-.04	86	85	1793	L
	279105			460	60	1.15	161	109	184	125	.04-.06	86	85	1481	L
	279115			575	60	1.15	129	109	148	125	.07-.09	86	85	1185	L
	279166	150	110	380	60	1.15	235	133	269	151	.02-.03	85	84	2012	K
	279106			460	60	1.15	194	133	222	151	.03-.05	85	84	1662	K
	279116			575	60	1.15	155	133	178	151	.05-.07	85	84	1330	K

Los números de modelo son para motores de tres hilos. Los motores de seis hilos con números de modelo diferente tienen el mismo rendimiento de operación, pero cuando son conectados en estrella para arrancar tienen el 33% de amperes de rotor bloqueado de los valores mostrados. Resistencia de fase individual de seis hilos = tabla X 1.5.



Motores Monofásicos

APLICACIÓN PARA MOTORES

Cable de 2 ó 3 Hilos, 60 Hz (Entrada de Servicio para el Motor - Longitud Máx. en Pies)

Tabla 11

60 °C

CAPACIDAD DEL MOTOR			FORRO A 60 °C - CALIBRE DEL CABLE DE COBRE AWG												
VOLT.	HP	KW	14	12	10	8	6	4	3	2	1	0	00	000	0000
115	1/2	.37	100	160	250	390	620	960	1190	1460	1780	2160	2630	3140	3770
	1/2	.37	400	650	1020	1610	2510	3880	4810	5880	7170	8720			
	3/4	.55	300	480	760	1200	1870	2890	3580	4370	5330	6470	7870		
	1	.75	250	400	630	990	1540	2380	2960	3610	4410	5360	6520		
	1.5	1.1	190	310	480	770	1200	1870	2320	2850	3500	4280	5240		
	2	1.5	150	250	390	620	970	1530	1910	2360	2930	3620	4480		
	3	2.2	120	190	300	470	750	1190	1490	1850	2320	2890	3610		
	5	3.7	0	0	180	280	450	710	890	1110	1390	1740	2170	2680	
	7.5	5.5	0	0	0	200	310	490	610	750	930	1140	1410	1720	
	10	7.5	0	0	0	0	250	390	490	600	750	930	1160	1430	1760
230	15	11	0	0	0	0	170	270	340	430	530	660	820	1020	1260

Tabla 11A

75 °C

CAPACIDAD DEL MOTOR			FORRO A 75 °C - CALIBRE DEL CABLE DE COBRE AWG												
VOLT.	HP	KW	14	12	10	8	6	4	3	2	1	0	00	000	0000
115	1/2	.37	100	160	250	390	620	960	1190	1460	1780	2160	2630	3140	3770
	1/2	.37	400	650	1020	1610	2510	3880	4810	5880	7170	8720			
	3/4	.55	300	480	760	1200	1870	2890	3580	4370	5330	6470	7870	9380	
	1	.75	250	400	630	990	1540	2380	2960	3610	4410	5360	6520	7780	9350
	1.5	1.1	190	310	480	770	1200	1870	2320	2850	3500	4280	5240	6300	7620
	2	1.5	150	250	390	620	970	1530	1910	2360	2930	3620	4480	5470	6700
	3	2.2	120	190	300	470	750	1190	1490	1850	2320	2890	3610	4470	5550
	5	3.7	0	110	180	280	450	710	890	1110	1390	1740	2170	2680	3330
	7.5	5.5	0	0	120	200	310	490	610	750	930	1140	1410	1720	2100
	10	7.5	0	0	0	160	250	390	490	600	750	930	1160	1430	1760
230	15	11	0	0	0	0	170	270	340	430	530	660	820	1020	1260

1 Pie = .3048 Metros

Las longitudes marcadas en **NEGRITAS** cumplen con el amperaje del U.S. National Electrical Code (Norma Eléctrica Nacional Estadounidense) sólo para cable de conductor individual de 60°C o 75°C, en aire libre o agua, no en conducto magnético o enterrado directo.

Las longitudes que **NO** están en negritas cumplen con el amperaje del NEC para los conductores individuales o cable forrado de 60°C o 75°C y puede ser en conducto o enterrados directo. El cable de red tipo plano es considerado cable forrado.

Si se utiliza otro cable, se deben considerar las normas eléctricas tanto nacionales como locales.

Las longitudes del cable en la Tabla 11 y 11A permiten una caída de voltaje del 5% operando a los amperes máximos especificados en la placa de identificación. Si se desea una caída de voltaje del 3%, multiplicarlas longitudes de la Tabla 11 y 11A por 0.6 para obtenerla longitud máxima del cable.

La porción de la longitud total del cable que está entre el suministro y la caja de control monofásica, con un contactor en línea, no debe exceder el 25 % del total máximo permitido para asegurar una operación confiable del contactor. Las cajas de control monofásicas sin contactores en línea pueden ser conectadas en cualquier punto de la longitud total del cable.

Las Tablas 11 y 11A están basadas en alambre de cobre. Si se utiliza alambre de aluminio, debe ser dos calibres más grande que el alambre de cobre y se deben usar inhibidores de oxidación en las conexiones.

EJEMPLO: Si la Tabla 11 y 11A piden un alambre de cobre #12, entonces se requeriría de un alambre de aluminio #10.

Consulte a Franklin Electric las longitudes del cable para 90°C.

Ver las páginas 15, 50 y 51 para aplicaciones usando motores de 230 V en sistemas de energía de 208 V.



Motores Trifásicos

APLICACIÓN PARA MOTORES

75 °C**Tabla 19 Cable Trifásico para 75 °C, 60 Hz (Entrada de Servicio al Motor) Longitud Máxima en Pies**

CAPACIDAD DEL MOTOR			AISLAMIENTO A 75 °C - CALIBRE DEL CABLE DE COBRE AWG													CALIBRE DEL CABLE DE COBRE MCM				
VOLTS	HP	KW	14	12	10	8	6	4	3	2	1	0	00	000	0000	250	300	350	400	500
200 V 60 Hz Trifásico 3- Hilos	1/2	0.37	710	1140	1800	2840	4420													
	3/4	0.55	510	810	1280	2030	3160													
	1	0.75	430	690	1080	1710	2670	4140	5140											
	1.5	1.1	310	500	790	1260	1960	3050	3780											
	2	1.5	240	390	610	970	1520	2360	2940	3610	4430	5420								
	3	2.2	180	290	470	740	1160	1810	2250	2760	3390	4130								
	5	3.7	110	170	280	440	690	1080	1350	1660	2040	2490	3050	3670	4440	5030				
	7.5	5.5	0	0	200	310	490	770	960	1180	1450	1770	2170	2600	3150	3560				
	10	7.5	0	0	150	230	370	570	720	880	1090	1330	1640	1970	2390	2720	3100	3480	3800	4420
	15	11	0	0	0	160	250	390	490	600	740	910	1110	1340	1630	1850	2100	2350	2570	2980
	20	15	0	0	0	0	190	300	380	460	570	700	860	1050	1270	1440	1650	1850	2020	2360
	25	18.5	0	0	0	0	0	240	300	370	460	570	700	840	1030	1170	1330	1500	1640	1900
30	22	0	0	0	0	0	200	250	310	380	470	580	700	850	970	1110	1250	1360	1590	
230 V 60 Hz Trifásico 3 - Hilos	1/2	0.37	930	1490	2350	3700	5760	8910												
	3/4	0.55	670	1080	1700	2580	4190	6490	8060	9860										
	1	0.75	560	910	1430	2260	3520	5460	6780	8290										
	1.5	1.1	420	670	1060	1670	2610	4050	5030	6160	7530	9170								
	2	1.5	320	510	810	1280	2010	3130	3890	4770	5860	7170	8780							
	3	2.2	240	390	620	990	1540	2400	2980	3660	4480	5470	6690	8020	9680					
	5	3.7	140	230	370	590	920	1430	1790	2190	2690	3290	4030	4850	5870	6650	7560	8460	9220	
	7.5	5.5	0	160	260	420	650	1020	1270	1560	1920	2340	2870	3440	4160	4710	5340	5970	6500	7510
	10	7.5	0	0	190	310	490	760	950	1170	1440	1760	2160	2610	3160	3590	4100	4600	5020	5840
	15	11	0	0	0	210	330	520	650	800	980	1200	1470	1780	2150	2440	2780	3110	3400	3940
	20	15	0	0	0	160	250	400	500	610	760	930	1140	1380	1680	1910	2180	2450	2680	3120
	25	18.5	0	0	0	0	200	320	400	500	610	750	920	1120	1360	1540	1760	1980	2160	2520
30	22	0	0	0	0	0	260	330	410	510	620	760	930	1130	1280	1470	1650	1800	2110	
380 V 60 Hz Trifásico 3 - Hilos	1/2	0.37	2690	4290	6730															
	3/4	0.55	2000	3190	5010	7860														
	1	0.75	1620	2580	4060	6390	9980													
	1.5	1.1	1230	1970	3100	4890	7630													
	2	1.5	870	1390	2180	3450	5400	8380												
	3	2.2	680	1090	1710	2690	4200	6500	8020	9830										
	5	3.7	400	640	1010	1590	2490	3870	4780	5870	7230	8830								
	7.5	5.5	270	440	690	1090	1710	2640	3260	4000	4930	6010	7290	8780						
	10	7.5	200	320	510	800	1250	1930	2380	2910	3570	4330	5230	6260	7390	8280	9340			
	15	11	0	0	370	590	920	1430	1770	2170	2690	3290	4000	4840	5770	6520	7430	8250	8990	
	20	15	0	0	280	440	700	1090	1350	1670	2060	2530	3090	3760	4500	5110	5840	6510	7120	8190
	25	18.5	0	0	0	360	570	880	1100	1350	1670	2050	2510	3040	3640	4130	4720	5250	5740	6590
	30	22	0	0	0	290	470	730	910	1120	1380	1700	2080	2520	3020	3430	3920	4360	4770	5490
	40	30	0	0	0	0	0	530	660	820	1010	1240	1520	1840	2200	2500	2850	3170	3470	3990
	50	37	0	0	0	0	0	440	540	660	820	1000	1220	1480	1770	2010	2290	2550	2780	3190
	60	45	0	0	0	0	0	370	460	560	690	850	1030	1250	1500	1700	1940	2150	2350	2700
	75	55	0	0	0	0	0	0	0	460	570	700	860	1050	1270	1440	1660	1850	2030	2350
	100	75	0	0	0	0	0	0	0	0	420	510	630	760	910	1030	1180	1310	1430	1650
	125	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510	620	740	840	950	1060	1160	1330
	150	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520	620	700	790	880	960	1090
175	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560	650	750	840	920	1070	
200	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	630	700	760	880	

Las longitudes en **NEGRITAS** cumplen con el amperaje del U.S. National Electrical Code sólo para cable de conductor individual, en aire libre o agua. Las longitudes que NO están en negritas cumplen con el amperaje del NEC para los conductores individuales o cable forrado. Ver página 11 para detalles adicionales.



Motores Trifásicos

APLICACIÓN PARA MOTORES

75 °C

Tabla 20 Cable Trifásico para 75 °C, 60 Hz (Continuación)

CAPACIDAD DEL MOTOR			AISLAMIENTO A 75 °C – CALIBRE DEL CABLE DE COBRE AWG													CALIBRE DEL CABLE DE COBRE MCM					
VOLTS	HP	KW	14	12	10	8	6	4	3	2	1	0	00	000	0000	250	300	350	400	500	
460 V 60 Hz Trifásico 3 – Hilos	1/2	0.37	3770	6020	9460																
	3/4	0.55	2730	4350	6850																
	1	0.75	2300	3670	5770	9070															
	1.5	1.1	1700	2710	4270	6730															
	2	1.5	1300	2070	3270	5150	8050														
	3	2.2	1000	1600	2520	3970	6200														
	5	3.7	590	950	1500	2360	3700	5750													
	7.5	5.5	420	680	1070	1690	2640	4100	5100	6260	7680										
	10	7.5	310	500	790	1250	1960	3050	3800	4680	5750	7050									
	15	11	0	340	540	850	1340	2090	2600	3200	3930	4810	5900	7110							
	20	15	0	0	410	650	1030	1610	2000	2470	3040	3730	4580	5530							
	25	18.5	0	0	330	530	830	1300	1620	1990	2450	3010	3700	4470	5430						
	30	22	0	0	270	430	680	1070	1330	1640	2030	2490	3060	3700	4500	5130	5860				
	40	30	0	0	0	320	500	790	980	1210	1490	1830	2250	2710	3290	3730	4250				
	50	37	0	0	0	0	410	640	800	980	1210	1480	1810	2190	2650	3010	3420	3830	4180	4850	
	60	45	0	0	0	0	0	540	670	830	1020	1250	1540	1850	2240	2540	2890	3240	3540	4100	
	75	55	0	0	0	0	0	440	550	680	840	1030	1260	1520	1850	2100	2400	2700	2950	3440	
	100	75	0	0	0	0	0	0	0	0	500	620	760	940	1130	1380	1560	1790	2010	2190	2550
	125	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	740	890	1000	1220	1390	1560	1700	1960	
	150	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	760	920	1050	1190	1340	1460	1690	
	175	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670	810	930	1060	1190	1300	1510	
	200	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590	710	810	920	1030	1130	1310	
575 V 60 Hz Trifásico 3 – Hilos	1/2	0.37	5900	9410																	
	3/4	0.55	4270	6810																	
	1	0.75	3630	5800	9120																
	1.5	1.1	2620	4180	6580																
	2	1.5	2030	3250	5110	8060															
	3	2.2	1580	2530	3980	6270															
	5	3.7	920	1480	2330	3680	5750														
	7.5	5.5	660	1060	1680	2650	4150														
	10	7.5	490	780	1240	1950	3060	4770	5940												
	15	11	330	530	850	1340	2090	3260	4060												
	20	15	0	410	650	1030	1610	2520	3140	3860	4760	5830									
	25	18.5	0	0	520	830	1300	2030	2530	3110	3840	4710									
	30	22	0	0	430	680	1070	1670	2080	2560	3160	3880	4770	5780	7030	8000					
	40	30	0	0	0	500	790	1240	1540	1900	2330	2860	3510	4230	5140	5830					
	50	37	0	0	0	410	640	1000	1250	1540	1890	2310	2840	3420	4140	4700	5340	5990	6530	7580	
	60	45	0	0	0	0	540	850	1060	1300	1600	1960	2400	2890	3500	3970	4520	5070	5530	6410	
	75	55	0	0	0	0	0	690	860	1060	1310	1600	1970	2380	2890	3290	3750	5220	4610	5370	
	100	75	0	0	0	0	0	0	640	790	970	1190	1460	1770	2150	2440	2790	3140	3430	3990	
	125	90	0	0	0	0	0	0	0	630	770	950	1160	1400	1690	1920	2180	2440	2650	3070	
	150	110	0	0	0	0	0	0	0	0	660	800	990	1190	1440	1630	1860	2080	2270	2640	
	175	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	870	1050	1270	1450	1650	1860	2030	2360	
	200	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760	920	1110	1260	1440	1620	1760	2050	

Las longitudes en **NEGRITAS** cumplen con el amperaje del U.S. National Electrical Code sólo para cable de conductor individual, en aire libre o agua. Las longitudes que NO están en negritas cumplen con el amperaje del NEC para los conductores individuales o cable forrado. Ver página 11 para detalles adicionales.