

Passo 1: Iniciar os Servidores

Você deve abrir terminais (ou abas) diferentes para cada processo. O algoritmo do valentão usa o número da porta como critério de prioridade (portas maiores têm maior prioridade).

1. **Abra o primeiro terminal** e inicie o primeiro servidor em uma porta à sua escolha (por exemplo, 8081):
`python3 servidor.py 8081`
2. **Abra um segundo terminal** e inicie outro servidor em uma porta diferente (por exemplo, 8082), se a porta for maior terá prioridade na eleição: `python3 servidor.py 8082`

Passo 2: Iniciar o Cliente

O cliente precisa de uma porta própria, passada como argumento, para escutar as respostas do sistema. Ele usará a porta fixa 8080 apenas para descobrir quem é o líder atual via broadcast.

3. **Abra um terceiro terminal** e execute o cliente:
`python3 cliente.py 9001`

Passo 3: Interagir e Testar

- **Envio de dados:** No terminal do cliente, basta digitar um número inteiro e pressionar **Enter**. Você verá no terminal do cliente e do servidor líder a confirmação da soma atualizada.
- **Simulação de Falha:** Para testar a eleição, vá até o terminal do servidor que estiver atuando como líder e feche-o pressionando **Ctrl + C**.
- **Resultado esperado:** O servidor restante detectará a ausência de *heartbeat* após o timeout, iniciará o processo de eleição, se autoproclamará líder e enviará uma mensagem de redirecionamento para o cliente. O cliente receberá o redirecionamento de forma transparente e continuará funcionando normalmente com o novo líder.

link para o repositório:

<https://github.com/JeanArgoud/comunicacao-cliente-servidor/tree/versao2>