

GHTML

Crea un documento html5

Crear un elemento con una o varias clase

Crear un elemento con un ID

div#item-container

Crear un elemento con un ID y una o varias clases

div#item-container.container-fluid.caption

Crear un elemento como hijo de otro

\$

#

div>a>img

Crear un elemento como hermano de otro

div+h1+p

Crear un elemento n veces - Multiplicación

ul>li*3

Recuperación del índice de una multiplicación

ul>li.item\$*3

ul>li.item\$@2*3

ul>li.item\$@-*3

ul>li.item\$\$\$*3

Crear un elemento un nivel arriba de la jerarquía

div>ul>li^p

div>ul>li>p^^img

Incluir texto

p>{Click }+a{aquí}+{para ver mas}

Agrupar elementos para controlar la jerarquía

div>(h1>p*3)>form

div>(h1>p*2)>form>(input*3)>button{enviar}

input:datetime, date, month, week, time

Generar texto Lorem ...

p>lorem

p>lorem2

p>lorem3

lorem

{}

()

Abreviaciones mas usadas

link:favicon a:link

input:h

button:submit input:s

table+

select+

input:url input:tel



터 CSS

Propiedades de formato visual

pos:s	fl:n	
pos:a	fl:l	
pos:r	fl:r	
pos:f	d:b	
cl:n	d:f	
cl:l	d:if	
cl:r	d:i	
cl:b	d:ib	

Propiedades de Margin & Padding

propied	ad:numero	pt:1	
m:10	margin:10px;	pr:1	
m:10%	margin:10%;	pb:1	
m:a mt:a		pl:1	

Propiedades de Box Sizing

propied w:10 w:10% w:a	ad:numero width:10px; width:10%; width:auto;	pt:1 pr:1 pb:1 pl:1	
h:a		mah:n miw:1	

Propiedades de las fuentes

f	fs:n	
fw	fs:i	
fw:n	fs:o	
fw:b	ff:s	
fw:br	ff:ss	
fw:lr	ff:c	
fz	ff:f	
	ff·m	font-family:monospace:

ff:a font-family: Arial, "Helvetica Neue", Helvetica, sans-serif;

ff:† font-family: "Times New Roman", Times, Baskerville, Georgia, serif

ff:v font-family: Verdana, Geneva, sans-serif:

Propiedades de texto

va:sup	ta:l	
va:t	ta:c	
va:m	ta:r	
va:b	ta:j	
- 1		

Propiedades de background

bg	bgr	
bgc	bgr:n	

Propiedades de color

С		
c:r		
c·ra	color:raba(0 0 0 5	