

Cómo cargar y mostrar imágenes de Internet

Hagamos una prueba rápida. Debes responder al menos 7 preguntas de manera correcta para aprobar el cuestionario.

[Volver a la ruta de aprendizaje](https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-compose-unit-5-pathway-2?hl=es-419) (https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-compose-unit-5-pathway-2?hl=es-419)

1. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una operación o un método HTTP común?

☐ GET

☐ POST

☐ DELETE

☒ SET ☒ ¡Correcto!

2. La respuesta de un servicio web REST suele tener uno de los formatos de transferencia de datos comunes, como XML o JSON.

☒ Verdadero ☒ ¡Correcto!

☐ Falso

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la biblioteca Retrofit no es verdadera?

☐ Es una biblioteca cliente.

☐ Permite que tu app realice solicitudes a un servicio web REST.

☒ Convierte objetos Kotlin en JSON. ☒ ¡Correcto!

☐ Es una biblioteca de terceros.

4. ¿Cuál de las siguientes opciones se aplica a un patrón singleton?


☐ Las declaraciones `object` se usan para declarar objetos singleton en Kotlin.

☐ Garantiza que una y solo una instancia de un objeto se cree.


☐ Tiene un punto de acceso global a ese objeto.

☒ Todas las opciones anteriores. ☒ ¡Correcto!

5. Cada objeto JSON contiene lo siguiente:

- ☐ Un conjunto de pares clave-valor separados por dos puntos
- ☒ Un conjunto de pares clave-valor separados por comas  ¡Correcto!
- ☐ Un conjunto de pares clave-valor separados por punto y coma
- ☐ Ninguno de las anteriores

6. De acuerdo con los lineamientos de arquitectura de apps recomendados por Android, una app debería cumplir con cuál de siguientes requisitos:

- ☐ Una capa de la IU
- ☐ Una capa de dominio
- ☒ Una capa de datos  ¡Correcto!
- ☐ Una capa empresarial

7. ¿Cuáles son las ventajas de usar la inyección de dependencias (DI) en tu app?

Selecciona todas las respuestas que consideres correctas.

☒ Ayuda a la reutilización de código. ☒ ¡Correcto!

☒ Facilita la refactorización. ☒ ¡Correcto!

☒ Ayuda con las pruebas. ☒ ¡Correcto!

☐ Permite que tu app se ejecute más rápido.

8. Si tu app tiene distintas fuentes de datos, todas deben almacenarse en el mismo repositorio para facilitar su uso.

☐ Verdadero

☒ Falso ☒ ¡Correcto!

9. ¿Cuál de las siguientes opciones se usa para reemplazar el despachador `Main` por un `TestDispatcher` en una prueba local de unidades?

☐ `runTest`

☐ `runBlocking`

☐ `Dispatchers.resetMain()`

☒ `Dispatchers.setMain()` ☒ ¡Correcto!

10. La función `runTest()` se puede usar para probar las funciones `suspend`.

☒ Verdadero ☒ ¡Correcto!

☐ Falso

Results


Tu puntuación es **10 de 10**. ¡Felicitaciones! Aprobaste el cuestionario.

[Volver a la ruta de aprendizaje](https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-compose-unit-5-pathway-2?hl=es-419#) (https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-compose-unit-5-pathway-2?hl=es-419#)

[Siguiente ruta de aprendizaje](https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-compose-unit-6-pathway-1) (https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-compose-unit-6-pathway-1)

¡Obtuviste la insignia **Cómo cargar y mostrar imágenes de Internet!**

Accede a tu cuenta para reclamar la insignia.



Compartir



(https://dev
eloper.andro
id.com/cour
ses/quizzes/
android-
basics-
compose-
unit-5-
pathway-
2/android-
basics-
compose-
unit-5-
pathway-2?
hl=es-
419&continu
e=https%3A
%2F%2Fdev

Volver a la ruta de aprendizaje (https://developer.android.com/courses/pathways/anc