

EXERCÍCIO PARA CASA #02: IMPLEMENTAÇÃO DO PRIMEIRO PROGRAMA EM JAVA VIA LINHA DE COMANDO

Última atualização: 20/03/2023

1. Implementação do primeiro programa em Java (Hello, cruel world!) em linha de comando usando apenas 1 classe.

Neste exercício, o discente deve implementar um pequeno programa em Java que exiba a mensagem "Hello, cruel world!", no *console*.

Requisitos:

- O programa deve ser escrito com um editor de textos simples tal como Nano (GNU/Linux e Mac/OS) ou Bloco de Notas (Windows).
- No momento que você compilar o programa, um arquivo `.class` (*bytecode*) é gerado no sistema de arquivos junto com o arquivo fonte `.java`. Este arquivo é portátil entre plataformas.
- Uma boa prática é separar arquivos `.class` de arquivos `.java`. Para tanto, neste exercício você deverá redirecionar automaticamente a saída do comando `javac` para um diretório próprio (por exemplo `output`).
 - `javac -d output/ HelloCruelWorldCommandLine.java`
- O programa deve executado via linha de comando (Terminal, Prompt de Comando, Shell, etc).
 - A mensagem "Hello, cruel command-line world!" deverá ser exibida no console.

2. Implementação do primeiro programa em Java (Hello, cruel world!) usando 2 classes.

No exercício anterior, implementamos um programa simples usando apenas uma classe. Na prática, nossas soluções em Java serão construídas a partir de dezenas de classes. Neste exercício aprenderemos como trabalhar com mais de uma classe e o impacto disso no momento que compilamos a classe principal via linha de comando.

Requisitos:

- Crie dois arquivos com a extensão `.java` (`TestGreeting.java` e `Greeting.java`) com os conteúdos abaixo:
- Na classe `Greeting`, o(a) aluno(a) deverá incluir um método que retorne uma `String` com o conteúdo "Hello, cruel command-line world!"
- Na classe `TestGreeting`, o(a) aluno(a) deverá incluir um método `main` que instancie um objeto do tipo `Greeting`, invoque o método no objeto `Greeting` que retornar uma `String` com a mensagem "Hello, cruel command-line world!" e exiba esta mensagem no console.

3. Passagem de argumentos para o método main via linha de comando

Neste exercício, testaremos como passar parâmetros em linha de comando para o método `main`, mais especificamente para o *array* `String[] args` presente como argumento na assinatura do método `main`.

```
public static void main(String[] args)
```

Dica: os argumentos passados para o método `main` são especificados em linha de comando no momento de execução do programa. Exemplo: `java TestArgs arg1 arg2 "outro argumento"`