P	PROCIN	ART	ESPECIFICACIÓN DE TAMBOR REACONDICIONADO ABIERTO PARA JUGO Y PULPA			CÓDIGO HE-COM-O2 PÁGINA 1 DE 2	
FECH	IA DE ELABOR	ACIÓN	FECHA DE ACTUALI		CIÓN	NO. REV.	ÁREAS AFECTADAS
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		
16	O2	2011	23	О3	2022	O4	TODAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA TAMBOR REACONDICIONADO ABIERTO

TIPO A: TAMBOR ABIERTO REACONDICIONADO PARA ENVASADO DE JUGO Y PULPA.

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD: 1.00 CALIBRE LAMINA (TAPA/

(18-20-18) (20-20-20) (22-19 O 20-18) CON 2

CUERPO/FONDO) COSTILLAS TAPA LISA

1.01 ARO/ TORNILLO ARO: GALVANIZADO, CON OJILLO DE 1/8" PARA

COLOCAR SELLOS DE SEGURIDAD TORNILLO: GALVANIZADO 3/8" X 3 ½" O 4" ROSCA CORRIDA STD CABEZA Y TUERCA

HEXAGONAL SIN SEGURO

1.02 EMPAQUE EN LA TAPA SIN EMPAQUE

1.03 PESO (en kilogramos) 15.5 a 20 kg. ±1 (18-20-18) (22-19 0 20-18)

1.04 ALTURA (en centímetros). 86 CM A 89 cm.

1.05 ESMALTE SECADO AL HORNO

1.05.01 COLOR TAPA Y FONDO NEGRO PANTONE 433 CVC

1.05.02 COLOR CUERPO (SUP/MED/INF)

NEGRO PANTONE 433 CVC

1.05.11 ADHERENCIA: SIN DESPRENDIMIENTO.

1.05.21 ESPESOR (mipg) 0.7 A 1.2 MLS.IN

1.06 RECUBRIMIENTO INTERNO TIPO Y COLOR. EPOXY (GRIS O GAMUZA), FENOLICO -EPOXICO

GRADO ALIMENTICIO (SIN PLOMO).

1.06.01 ADHERENCIA: SIN DESPRENDIMIENTO.

1.06.11 ESPESOR (mipg) O.4 MLS.IN

1.07 ROTULO DE PANTALLA. SIN ROTULO

1.07.01 COLOR / TIPO DE LETRA. NINGUNA

1.08 LEYENDA HECHO EN MEXICO (LOGOTIPO).

1.09 COLOR LEYENDA BLANCO

1.10 CLAVE LOGOTIPO Y CLAVE DEL PROVEEDOR

1.11 DIRECCION: SIN DATOS

1.10.01 COLOR/ TIPO DE LETRA. NINGUNA

PROCIMART			CIFICACIÓN			CÓDIGO HE-COM-O2	
	PROCIN	IAKI	REACONDICIONADO ABIERTO PARA JUGO Y PULPA				PÁGINA 2 DE 2
FECH	A DE ELABOR	ACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN		NO. REV.	ÁREAS AFECTADAS	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		
16	02	2011	23	О3	2022	04	TODAS

1.10.11 ADHERENCIA	SIN DESPRENDIMIENTO.
1.12 LIMPIEZA INTERIOR	LIMPIO, LIBRE DE POLVO.
1.13 RESISTENCIA AL MEK	100 CICLOS
1.14 PRUEBA DE SOLDADURA	SIN FUGA


En la recepción de los mismos se llenará el formato F-AL-O7 Hoja de verificación de tambores reacondicionados abiertos se inspeccionará según Codex Stan 233 nivel 1 mayor a 4.5 kgs. En caso de rechazo se llenará el formato F-AL-O8 reporte de inconformidad, debiendo el proveedor hacer la investigación de la causa raíz y como solucionarlo.

5.0 DOCUMENTOS RELACIONADOS:

F-AL-O7 Hoja de verificación de tambores reacondicionaos abiertos

F-AL-08 Reporte de inconformidad Certificado de Calidad del Proveedor. Hoja técnica del recubrimiento interior.

FECHA	REVISIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
16/02/2011	01	Se actualiza formato de especificación.
16/04/2018	02	Actualización especificación de pesos y medidas.
23/08/2019	03	Se actualiza fecha por actualización SGIA y responsable de la gerencia.
23/03/2022	04	Se cambian fechas por actualización de SGIA.



	PROCIN	MART	ESPECIFICACIÓN DE TAMBOR CERRADO PARA ENVASADO DE ACEITES, AROMAS Y ESENCIAS			CÓDIGO HE-COM-O3 PÁGINA 1 DE 3	
FECH	ia de elabor	ACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN		CIÓN	NO. REV.	ÁREAS AFECTADAS
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		
16	02	2011	23	О3	2022	06	TODAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA TAMBOR CERRADO AMARILLO

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD:

1.00 CALIBRE LAMINA (TAPA/ (18-20-18) CON 2 COSTILLAS TAPA LISA

CUERPO/FONDO)

1.01 TAPON Y BRIDA

2 ABERTURAS EN LA PARTE SUPERIOR
ROSCADAS UNA DE ¾ "LA OTRA DE 2" TAPON

ROSCADO DE ¾ Y 2" TRISURE DE NYLON

BLANCO

1.02 EMPAQUE PARA TRANSPORTACION CARTON O BURBUJA (solo para transportación)

1.03 PESO (en kilogramos) 17 A 18 KGS (18-20-18)

1.04 ALTURA (en centímetros). 88 - 89 cm. +- 1 cm

1.05 ESMALTE SECADO AL HORNO

1.05.01 COLOR TAPA Y FONDO AMARILLO CANARIO

1.05.02 COLOR CUERPO (SUP/MED/INF)

AMARILLO CANARIO

(En el pedido se especifica el color)

1.05.11 ADHERENCIA: SIN DESPRENDIMIENTO.

1.05.21 ESPESOR (mipg) 0.7 A 1.2 MLS.IN

1.06 RECUBRIMIENTO INTERNO TIPO Y COLOR. EPOXY FENOLICO (GRIS O VERDE) GRADO

ALIMENTICIO (SIN PLOMO).

1.06.01 ADHERENCIA: SIN DESPRENDIMIENTO.

1.06.11 ESPESOR (mipg) O.4 MLS.IN

1.07 ROTULO DE PANTALLA. SIN ROTULO

1.07.01 COLOR / TIPO DE LETRA. NINGUNA

1.08 LEYENDA HECHO EN MEXICO (LOGOTIPO)

1.09 COLOR LEYENDA NEGRO PANTONE 433

1.10 CLAVE LOGOTIPO Y CLAVE

1.11 DIRECCION: SIN DATOS

1.10.01 COLOR/ TIPO DE LETRA. NINGUNA

1.10.11 ADHERENCIA SIN DESPRENDIMIENTO.

PROCIMART			ESPECIFICACIÓN DE TAMBOR CERRADO PARA ENVASADO DE ACEITES, AROMAS Y ESENCIAS				CÓDIGO HE-COM-O3 PÁGINA 2 DE 3
FECH	ia de Elabor	ACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN			NO. REV.	ÁREAS AFECTADAS
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		
16	02	2011	23	О3	2022	06	TODAS

1.12 LIMPIEZA INTERIORLIMPIO, LIBRE DE POLVO.1.13 RESISTENCIA AL MEK100 CICLOS1.14 PRUEBA DE SOLDADURASIN FUGA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA TAMBOR CERRADO VERDE

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD:

1.01 CALIBRE LAMINA (TAPA/ CUERPO/FONDO) (1.4 MM, 1.2 MM, 1.4 MM) CON 2 COSTILLAS

TIPO WTAPA LISA

1.15 TAPÓN Y BRIDA 2 ABERTURAS EN LA PARTE SUPERIOR

ROSCADAS UNA DE ¾ "LA OTRA DE 2" TAPON

ROSCADO DE ¾ Y 2" TRISURE DE NYLON

BLANCO

1.16 EMPAQUE PARA TRANSPORTACIÓN CARTON O BURBUJA

1.17 PESO (en kilogramos) 21 + - 2 kg

1.18 ALTURA (en centímetros). 88 - 89 cm. +- 1 cm

1.19 ESMALTE SECADO AL HORNO

1.05.02 COLOR TAPA Y FONDO VERDE

1.05.02 COLOR CUERPO (SUP/MED/INF) VERDE

SIN DESPRENDIMIENTO

1.05.11 ADHERENCIA:

1.05.21 ESPESOR (mipg) 0.7 A 1.2 MLS.IN

1.20 RECUBRIMIENTO INTERNO TIPO Y COLOR. EPOXY-FENOLICO (ESTAÑO MATE ENCOBRADO)

GRADO ALIMENTICIO SIN PLOMO

1.06.01 ADHERENCIA: SIN DESPRENDIMIENTO.

1.06.11 ESPESOR (mipg) O.4 MLS.IN

1.21 RÓTULO DE PANTALLA. SIN ROTULO

1.07.01 COLOR / TIPO DE LETRA. NINGUNA

1.22 LEYENDA

I DROCIMART			ESPECIFICACIÓN DE TAMBOR CERRADO PARA				CÓDIGO HE-COM-03
PROCIMART			ENVASADO DE ACEITES, AROMAS Y ESENCIAS				PÁGINA 3 DE 3
FECH	ia de elabor	ACIÓN	FECHA [DE ACTUALIZA	CIÓN	NO. REV.	ÁREAS AFECTADAS
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		
16	02	2011	23	О3	2022	06	TODAS

1.23 COLOR LEYENDA	NEGRO PANTONE 433 (ETIQUETA)
1.24 CLAVE	LOGOTIPO Y CLAVE DEL PROVEEDOR.
1.25 DIRECCIÓN	SIN DATOS
1.10.01 COLOR/ TIPO DE LETRA	NINGUNA
1.10.11 ADHERENCIA	SIN DESPRENDIMIENTO.
1.26 LIMPIEZA INTERIOR	LIMPIO, LIBRE DE POLVO.
1.27 RESISTENCIA AL MEK	100 CICLOS

En la recepción de los mismos se llenará el formato F-AL-06 y F-AL 10 Hoja de verificación de tambores de lámina cerrados se inspeccionará según Codex Stan 233 nivel 1 mayor a 4.5 kgs. En caso de rechazo se llenará el formato F-AL-08 reporte de inconformidad, debiendo el proveedor hacer la investigación de la causa raíz y como solucionarlo.

5.0 DOCUMENTOS RELACIONADOS:

F-AL-O6 Hoja de verificación de tambores de lámina cerrados

F-AL-08 Reporte de inconformidad

F-AL-10 Hoja de verificación de tambores verdes de lámina cerrados

FECHA	REVISIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
25/08/2015	01	Se actualiza formato de especificación.
03/04/2017	02	Se actualiza para separar por color.
16/04/2018	O3	Actualización de pesos y medidas de altura.
02/11/2018	O4	Cambio de color exterior.
23/08/2019	O5	Se cambia responsable de la gerencia.
23/03/2022	06	Se cambia fecha por actualización de SGIA.



P	PROCIN	MART	ESPECIFICACIONES DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA ENVASADO DE JUGO Y PULPA			CÓDIGO HE-COM-O4 PÁGINA 1 DE 2	
FECH	IA DE ELABOR	ACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN			NO. REV.	ÁREAS AFECTADAS
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		
16	02	2011	23	О3	2022	O5	TODAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA BOLSAS DE POLIETILENO

TIPO A: BOLSAS DE POLIETILENO EN CONTACTO CON EL PRODUCTO (Primaria)

PARA TAMBORES DE 208 LTS:

1.00 MATERIAL	Polietileno de baja densidad para congelación
1.01 ANCHO (CM)	97/99
1.02 LARGO (CM)	166/170
1.03 CALIBRE	500 / 550
1.04 PESTAÑA (CM)	0.30 / 0.20
1.05 COLOR	Transparente / azul
1.06 REGULACIÓN	Cumplimiento para la utilización de alimentos
	bajo la regulación 21 CRF 177.1520 (c) 2.1 + 2.2 de
	la FDA

PARA TAMBORES DE 60 LTS:

7,1101 17,11112 512 52 516.	
1.02 MATERIAL	Polietileno de baja densidad para congelación
1.03 ANCHO (CM)	70
1.02 LARGO (CM)	135
1.03 CALIBRE	500/550
1.04 PESTAÑA (CM)	0.30/0.20
1.05 REGULACIÓN	Cumplimiento para la utilización de alimentos
	bajo la regulación 21 CRF 177.1520 (c) 2.1 + 2.2 de

la FDA

PROCIMART			ESPECIFICACIONES DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA ENVASADO DE JUGO Y				CÓDIGO HE-COM-O4 PÁGINA
~///			PULPA			2 DE 2	
FECHA DE ELABORACIÓN			FECHA DE ACTUALIZACIÓN			NO. REV.	ÁREAS AFECTADAS
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		
16	02	2011	23	О3	2022	O5	TODAS

TIPO B: BOLSAS DE POLIETILENO EN CONTACTO CON EL TAMBOR (Secundaria)

Deberá cumplir con las especificaciones de la bolsa primaria permitiéndose un calibre de 400 +/- 10%.


En la recepción de los mismos se llenará el formato F-AL-O3 Hoja de verificación de recepción de bolsas, se inspeccionará según Codex Stan 233 nivel 1 mayor a 4.5 kg. En caso de rechazo se llenará el formato F-AL-O8 reporte de inconformidad, debiendo el proveedor hacer la investigación de la causa raíz y como solucionarlo.

5.0 DOCUMENTOS RELACIONADOS

F-AL-O3 Hoja de verificación de recepción de bolsas.

F-AL-08 Reporte de inconformidad Certificado de Calidad del Proveedor.

FECHA REVISIÓN		DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN		
28/05/2014		Se actualiza el documento para incluir la especificació de las bolsas para tambores pequeños.		
24/08/2015	02	Se actualiza formato de especificación.		
03/04/2017	03	Se actualiza formato de especificación incluir bolsa de color.		
23/08/2019	04	Se cambia responsable de la gerencia.		
23/03/2022	O5	Revisión de especificaciones.		



PROCIMART			HOJA DE ESPECIFICACIONES DE SACOS Y RAFIA			CÓDIGO HE-COM-05 PÁGINA	
FECHA DE FLABORACIÓN			FECHA DE ACTUALIZACIÓN NO. REV.			1 DE 2 ÁREAS	
FECH	A DE ELABOR	ACION	TECHA DE ACTUALIZACION NO. REV			NO. REV.	AFECTADAS
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		
06	O4	2012	23	О3	2022	O5	TODAS

1.0 OBJETIVO:

El saco tiene la finalidad de proteger el producto de agentes externos como polvo, humedad, exposicion al sol.

4.0 PROCEDIMIENTO:

Las caracteristicas principales del saco son:

Material	Hilo de polipropileno tejido blanco.
Peso del Saco	121 a 150 grs +- 5 grs
Dimensiones del saco	80 X 130 sin impresión (para finos) +- 2 cm
Dimensiones del saco	75 x 125 cm con impresión (para cascara) +- 2 cm 73-75 cm ancho x 120 a 125 cm alto fuelle 36.5/37 + 36.5/37.0 cm dependiendo del dado (la tela con protección UV sin impresión)

La rotulación del saco debera garantizar la adeherencia de la pintura que se utiliza. Y el rótulo deberá de tener la siguente informacion:

PROCIMART S.A. DE C.V.
DEHYDRATED
PEEL
DATE:
LOT No:
NET WEIGHT: 50 KGS
CD. VICTORIA TAMPS.
MEXICO



PROCIMART			HOJA DE ESPECIFICACIONES DE SACOS Y RAFIA				CÓDIGO HE-COM-05
3/1	rkocii	IANI	HOJA DE ESPECIFICACIONES DE SACOS Y RAFIA				PÁGINA 2 DE 2
FECH	A DE ELABOR	ACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN			NO. REV.	ÁREAS AFECTADAS
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		
06	O4	2012	23	О3	2022	O5	TODAS

En la recepción de los mismos se llenará el formato F-AL-O9 Hoja de verificación de recepción de sacos, se inspeccionará según Codex Stan 233 nivel 1 mayor a 4.5 kgs. En caso de rechazo se llenará el formato F-AL-O8 reporte de inconformidad, debiendo el proveedor hacer la investigación de la causa raíz y como solucionarlo.

5.0 DOCUMENTOS RELACIONADOS:

F-AL-09 Hoja de verificación de recepción de sacos.

F-AL-08 Reporte de inconformidad Certificado de Calidad del Proveedor.

FECHA	REVISIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
24/08/15	O1	Se actualiza formato de especificación.
07/04/17	02	Se agrega medida de saco para finos.
29/11/2017	03	Se actualiza peso del saco.
23/08/2019	O4	Se cambia fecha por actualización del SGIA, responsable de la gerencia y se incluye especificación de cliente DUPONT.
23/03/2022	O5	Se cambia fecha por actualización de SGIA.



PROCIMART			ESPECIFICACIONES DE CUBETAS				CÓDIGO HE-COM-06 PÁGINA 1 DE 2
FECH	IA DE ELABOR	ACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN NO. REV.			ÁREAS AFECTADAS	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		
16	O2	2011	09	11	2022	04	TODAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CUBETA 19 LTS y 23 LTS

TIPO: BLANCO AZULOSO NUEVA PARA ENVASADO DE PULPA. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD:

1.00 DIÁMETRO EXT. DE	CUBETA 19 LTS	CUBETA 23 LTS
1.00 DIÁMETRO EXT. DE CUBETA	301 +/- 5 mm	301.50 +/-2 mm
1.01 ALTURA TOTAL	365 +/- 5 mm	436 +/- 2 mm
1.02 PESO DE CUBETA SIN ASA		
Y SIN TAPA	900 +/- 25 grs	1040 +/- 30 grs
1.03 ESPESOR MÍNIMO	2.25 +/- 0.25 mm	2.25 +/- 0.25 mm
1.04 CAPACIDAD VOLUMÉTRICA	19 +/- 2 lts	24 +/- 1
1.04.1 CAPACIDAD AL		
DERRAME	21.750 lts	25 lts
1.05 RECUBRIMIENTO INTERNO		POLIETILENO ALTA
TIPO Y COLOR.	HDPE	DENSIDAD HDPE
1.06 ADHERENCIA:	SIN DESPRENDIMIENTO.	SIN DESPRENDIMIENTO.
1.07 ROTULO DE PANTALLA.	SIN ROTULO	SIN ROTULO
1.07.01 COLOR / TIPO DE	AUALOLIALA	NUNICIDIA
LETRA.	NINGUNA	NINGUNA
1.04 LEYENDA	HECHO EN MÉXICO (LOGOTIPO).	HECHO EN MÉXICO (LOGOTIPO).
1.05 COLOR LEYENDA	BLANCO	BLANCO
	LOGOTIPO Y CLAVE DEL	LOGOTIPO Y CLAVE DEL
1.06 CLAVE	PROVEEDOR.	PROVEEDOR.
1.07 DIRECCIÓN:	SIN DATOS	SIN DATOS
1.08 COLOR/ TIPO DE LETRA.	NINGUNA	NINGUNA
1.09 LIMPIEZA INTERIOR	LIMPIO, LIBRE DE POLVO.	LIMPIO, LIBRE DE POLVO.
1.10 EMPAQUE	SI	SI
	EN BOLSAS CON 24 CUBETAS Y	EN BOLSAS CON 24
1.10.1 FORMA DE EMPAQUE	30 TAPAS O	CUBETAS Y 50 TAPAS
	PAQUETES DE 120 CUBETAS	

PROCIMART			ESPECIFICACIONES DE CUBETAS			CÓDIGO HE-COM-O6 PÁGINA 2 DE 2	
FECH	ia de Elabor	ACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN NO			NO. REV.	ÁREAS AFECTADAS
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		
16	02	2011	09	11	2022	04	TODAS

En la recepción de los mismos se llenará el formato F-AL-11 Hoja de verificación de recepción de cubetas. En caso de rechazo se llenará el formato F-AL-08 reporte de inconformidad, debiendo el proveedor hacer la investigación de la causa raíz y como solucionarlo.

5.0 DOCUMENTOS RELACIONADOS:

F-AL-11 Hoja de verificación de tambores cubetas

F-AL-O8 Reporte de inconformidad

Certificado de Calidad del Proveedor.

Hoja Técnica sobre Regulaciones FDA y sección 21 CFR 177.1520 © párrafo 3.1

6.0 TABLA DE CAMBIOS Y REVISIONES:

FECHA	REVISIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
27/08/2015	01	Se actualiza formato de especificación.
23/08/2019	02	Se cambia fecha por actualización del SGIA, responsable de la gerencia.
23/03/2022	03	Se agrega la especificación de cubeta de 23 lts.
09/11/2022	04	Se modifica especificación de cubeta 23 y 19 lts.

■ DDOCIMADT		ESPECIFICACIÓN DE TAMBOR NUEVO ABIERTO			CÓDIGO HE-COM-01		
PROCIMART			ESI EGII ICACION DE TAMBON NOEVO ABIENTO				PÁGINA 1 DE 3
FECHA DE ELABORACIÓN			FECHA DE ACTUALIZACIÓN N			NO. REV.	ÁREAS AFECTADAS
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		
16	02	2011	23	О3	2022	Ο4	TODAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA TAMBOR NUEVO ABIERTO

TIPO A: TAMBOR ABIERTO NUEVO (TAN) PARA ENVASADO DE JUGOS Y PULPA.

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD:

1.00 CALIBRE (TAPA/ CUERPO/FONDO) 18-20-18 CON 2 COSTILLAS 200 – 208 LTS

22-20-20 MULTICOSTILLA 200 - 208 LTS

22-22-22 CON 2 COSTILLAS 60 LTS

24-20-20 MULTICOSTILLA 200 -208 LTS

1.01 ARO/ TORNILLO ARO: GALVANIZADO, CON OJILLO DE 1/8" PARA

COLOCAR SELLOS DE SEGURIDAD TORNILLO: GALVANIZADO 3/8" X 3 ½ o 4" ROSCA CORRIDA STD CABEZA Y TUERCA

HEXAGONAL SIN SEGURO

1.02 EMPAQUE EN LA TAPA SIN EMPAQUE (solo el tambor de 60 lts)

1.03 PESO (en kilogramos) 17 a 18 kg. (18-20-18) 200 – 208 LTS

16.15 +- 600 GRS. (22-20-20) 200 - 208 LTS

6.2 Kg +- 500 GRS. (22-22-22) 60 LTS

16.00 +- 500 GRS (24-20-20) 200-208 LTS

1.04 ALTURA (en centímetros). 87 – 89 cm. 200 – 208 LTS

60 CM +/- 1 cm 60 LTS

1.05 ESMALTE SECADO AL HORNO

1.05.01 COLOR TAPA Y FONDO NEGRO PANTONE 433 CVC

1.05.02 COLOR CUERPO (SUP/MED/INF)

NEGRO PANTONE 433 CVC

1.05.11 ADHERENCIA: SIN DESPRENDIMIENTO.

1.05.21 ESPESOR (mipg) 0.7 A 1.2 MLS.IN

1.06 RECUBRIMIENTO INTERNO TIPO Y COLOR. EPOXY (GRIS O GAMUZA), FENOLICO -EPOXICO

GRADO ALIMENTICIO (SIN PLOMO).

1.06.01 ADHERENCIA: SIN DESPRENDIMIENTO.

1.06.11 ESPESOR (mipg) O.4 MLS.IN

PROCIMART			ESPECIFICACIÓN DE TAMBOR NUEVO ABIERTO			CÓDIGO HE-COM-01	
			ESPECIFICACION DE TAMBOR NUEVO ABIERTO				PÁGINA 2 DE 3
FECHA DE ELABORACIÓN			FECHA DE ACTUALIZACIÓN			NO. REV.	ÁREAS AFECTADAS
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		
16	02	2011	23	О3	2022	Ο4	TODAS

1.07 ROTULO DE PANTALLA.	SIN ROTULO
1.07.01 COLOR / TIPO DE LETRA.	NINGUNA
1.08 LEYENDA	HECHO EN MEXICO (LOGOTIPO).
1.09 COLOR LEYENDA	BLANCO
1.10 CLAVE	Logotipo y Clave del Proveedor.
1.11 DIRECCION:	SIN DATOS
1.10.01 COLOR/ TIPO DE LETRA.	NINGUNA
1.10.11 ADHERENCIA	SIN DESPRENDIMIENTO.
1.12 LIMPIEZA INTERIOR	LIMPIO, LIBRE DE POLVO.
1.13 RESISTENCIA AL MEK	100 CICLOS
1.14 PRUEBA DE SOLDADURA	SIN FUGA

TIPO B: TAMBOR ABIERTO NUEVO SIN EMPAQUE.

Deberá cumplir con las especificaciones del tambor nuevo permitiéndose que no presente empaque.

En la recepción de los mismos se llenará el formato F-AL-O5 Hoja de verificación de tambores abiertos se inspeccionara según Codex Stan 233 nivel 1 mayor a 4.5 kgs. En caso de rechazo se llenará el formato F-AL-O8 reporte de inconformidad, debiendo el proveedor hacer la investigación de la causa raíz y como solucionarlo.


5.0 DOCUMENTOS RELACIONADOS:

F-AL-O5 Hoja de verificación de tambores abiertos nuevos

F-AL-O8 Reporte de inconformidad

Certificado de Calidad del Proveedor.

Hoja técnica del recubrimiento interior.



PROCIMART			ESPECIFICACIÓN DE TAMBOR NUEVO ABIERTO				CÓDIGO HE-COM-01 PÁGINA 3 DE 3
FECHA DE ELABORACIÓN			FECHA DE ACTUALIZACIÓN			NO. REV.	ÁREAS AFECTADAS
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		
16	O2	2011	23	О3	2022	O4	TODAS

6.0 TABLA DE CAMBIOS Y REVISIONES:

FECHA	REVISIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
16/02/2011	01	Se actualiza la especificación porque se desarrolla para el tambor con menor capacidad (60 lts).
16/04/2018	02	Actualización especificación de pesos y medidas.
23/08/2019	O3	Se actualiza fecha por actualización SGIA y responsable de la gerencia.
23/03/2022	04	Se actualiza fecha por actualización de SGIA.