

TELEARSEG SAS — PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR (POE)
MONITOREO GPS — CLIENTE: BIOMAR (ALIMENTSA S.A.)

Código	Versión	Aplica a	Modelo base
TLSG-POE-BIOMAR-GPS-01	01	28 unidades — flota Biomar	TLSG-POE-GPS-CENTRAL-01

Objetivo: Estandarizar la respuesta de monitoreo GPS ante cualquier evento de riesgo en ruta de la flota Biomar, con procedimiento único, roles claros y tiempos de reacción medibles.

Matriz de Niveles de Riesgo

Nivel	Disparador	Acción inmediata	Meta	Responsable
BAJO	Parada no autorizada > 1 min (tolerancia geocerca).	F1 · Llamada de verificación (código de seguridad).	≤3 min	Operador GPS
MEDIO	Desvío de ruta no autorizado / pérdida temporal de señal.	F1+F2 · Verificación + aviso a Jefe Seguridad Biomar.	≤5 min	Operador → Jefe Monitoreo
ALTO	Botón de pánico / robo o asalto confirmado / sin respuesta tras 3 intentos.	F3 · Activación ECU911 + escalamiento total (F1–F4).	≤5 min	Jefe de Monitoreo
CRÍTICO	Indicios de secuestro / agresión con arma / pérdida total y simultánea GPS+celular.	Anexo Secuestro + Comité de Crisis Biomar–Telearseg.	Inmediato	Jefe Monitoreo + Gerencia

Código de Verificación de Seguridad

Pregunta de monitoreo	“¿Todo en orden con la entrega/ruta de hoy, [nombre del conductor]?”
Respuesta segura	“Todo tranquilo, sigo en ruta” (o frase clave acordada con Biomar).
Respuesta de alerta	Respuesta fuera del código, nerviosismo evidente, o NO CONTESTAR tras 3 intentos en 5 min.

Procedimiento Operativo Estándar (Fases Base — aplica a todo evento)

Fase	Qué	Cómo	Cuándo	Por qué	Quién
F1 Detección	Identificar la alerta.	Plataforma GPS (geocerca, botón de pánico, parada, pérdida de señal).	Automático, al ocurrir.	Primer indicio de riesgo.	Operador GPS
F2 Verificación	Confirmar la condición real del conductor.	Llamada con código de seguridad (máx. 3 intentos / 5 min).	Inmediatamente tras la alerta.	Confirma riesgo sin alertar a un agresor.	Operador GPS
F3 Clasificación	Asignar nivel de riesgo (Bajo/Medio/Alto/Crítico).	Según matriz de niveles de riesgo.	Al concluir verificación.	Determina la respuesta y recursos a activar.	Operador / Jefe Monitoreo
F4 Escalamiento	Notificar y/o activar autoridades.	Cadena: Jefe Seguridad Biomar → Jefe Monitoreo → ECU911 (911) → Gerencia Biomar.	Según nivel (Medio, Alto o Crítico).	Asegura respuesta institucional oportuna.	Jefe de Monitoreo
F5 Cierre	Documentar el evento resuelto.	Informe con línea de tiempo, evidencias y recomendaciones.	Al resolverse el evento.	Trazabilidad y mejora continua.	Jefe de Monitoreo

Guía Rápida por Escenario (excepción/particularidad sobre la Fase base)

Escenario	Particularidad clave
Desvío de ruta	Si no se identifica motivo en 3 intentos/5 min → escala a Robo/Asalto.
Robo o asalto	Botón de pánico = confirmación inmediata, sin esperar verificación.
Secuestro	No confrontar. Solicitar unidad GIR/DINASED al ECU911, no patrullaje regular.
Accidente de tránsito	Prioridad absoluta: salud de ocupantes antes que unidad o carga.
Falla mecánica/avería	Si la espera supera 30 min en zona de riesgo, reforzar monitoreo o enviar escolta.
Cierre de vía	Si hay riesgo inminente (turba, agresión) → aplicar protocolo de Robo/Asalto.
Emergencia climática/natural	Nunca esperar en zonas bajas inundables ni bajo taludes inestables.
Pérdida de señal GPS/comunicación	Sin contacto telefónico ni GPS → escala automático a riesgo Alto.
Emergencia médica	Activar ECU911 e instruir detenerse en lugar seguro y visible.
Extorsión / cobro ilegal	Conductor no debe confrontar ni ofrecer resistencia; documentar sin difundir.
Incendio de la unidad	Evacuar y alejarse; no intentar rescatar la carga.
Sabotaje / vandalismo	Fotografiar sin mover evidencia; evaluar afectación a cadena de frío.

Comunicación Escalonada — Contactos Biomar

Fase	Responsable	Contacto
F1	Conductor → Operador de Monitoreo GPS (Telearseg, Estación #0/#6)	Central de Monitoreo Telearseg
F2	Operador → Jefe de Seguridad Biomar	Ing. Dick Aguilar [teléfono a confirmar]
F3	Operador / Jefe de Monitoreo → ECU911 / Policía Nacional	911
F4	Jefe de Monitoreo / Jefe de Seguridad Biomar — cualquiera de los dos puede ser contactado	Ing. Dick Aguilar [teléfono a confirmar] / contacto interno Jefe de Monitoreo

⚠ Este POE resume el procedimiento operativo aplicable a las 28 unidades de la flota Biomar (Anexo A del protocolo extendido). Ante cualquier duda de aplicación no cubierta aquí, se gestiona por analogía con la fase y escenario más similar.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Jefatura de Monitoreo — Telearseg SAS	Gerencia de Operaciones — Telearseg SAS	Pendiente de aprobación por Biomar

PASOS A SEGUIR

POE Monitoreo GPS — Cliente Biomar (Alimentsa S.A.)

✓ F1 · Detección

Alerta en plataforma

Quién: Operador de Monitoreo GPS

Cómo: Geocerca, botón de pánico, parada o pérdida de señal en plataforma.

Cuándo: Automático, al ocurrir el disparador.

Por qué: Es el primer indicio de un posible riesgo.

✓ F2 · Verificación

Llamada al conductor

Quién: Operador de Monitoreo GPS

Cómo: Código de seguridad. Máx. 3 intentos en 5 min.

Cuándo: Inmediatamente después de la alerta.

Por qué: Confirma el riesgo sin alertar a un agresor.

✓ F3 · Escalamiento

Activar ECU911

Quién: Operador / Jefe de Monitoreo

Cómo: Llamada al 911 (ECU911) con placa, ubicación y tipo de evento.

Cuándo: Si es Nivel Alto o Crítico (botón de pánico, robo, sin respuesta).

Por qué: Es el único canal para activar la respuesta policial.

✓ F4 · Comunicación

Avisar al responsable

Quién: Jefe de Monitoreo

Cómo: Jefe de Monitoreo o Jefe de Seguridad Biomar — cualquiera de los dos.

Cuándo: En paralelo a la activación de ECU911.

Por qué: Mantiene informado al cliente para decisiones oportunas.

✓ F5 · Cierre

Documentar el evento

Quién: Jefe de Monitoreo

Cómo: Informe con línea de tiempo, evidencias y recomendaciones.

Cuándo: Al resolverse el evento.

Por qué: Garantiza trazabilidad y mejora continua.

✓ Contactos clave

A quién llamar

ECU911: 911

Jefe de Seguridad Biomar: Ing. Dick Aguilar [teléfono a confirmar]

Jefe de Monitoreo: Telearseg — contacto interno