

## Rover

- nombrePropio : String
- potencialInicial : double
- potenciaDisponible : double
- posicionInicialX : int
- posicionInicialY : int
- posicionActualX : int
- posicionActualY : int
- cantidadRecargasRealizadas : int
- cantidadPosiblesDeteccionesCalor : int
- mandatosExitosos : ArrayList<ArrayList<String>>
- mandatosFallidos : ArrayList<ArrayList<String>>
- costoMovimiento : double
- costoDeteccion : double
- recargasMaximas : int
- codigoRover : String
- cantidadRoversCreados : int {static}
- informacionRoversCreados : ArrayList<String> {static}

- + Rover(nombrePropioP : String)
- + Rover(nombrePropioP : String, potenciaP : double)
- + moverAdelante() : void
- + moverAtras() : void
- + moverDerecha() : void
- + moverIzquierda() : void
- + consultarPosicionActual() : String
- + getPotenciaDisponible() : double
- + recargarUnidadesPotencia(potenciaP : double) : void
- + toString() : String
- + getCantidadRoversCreados() : int {static}
- + getInformacionRoversCreados() : String {static}
- detectarFuga() : booleano
- validarPotenciaActual() : booleano
- validarRecarga() : booleano
- determinarFechaHoraActual() : String
- registrarMandato(tipoMandatoP : String, estatusMandatoP : String) : void