

AUDITORIA DE (NOT SET) NO GA4

A ordem de investigação que levou uma operação com site e app de 20% para 0,8% de tráfego sem origem. Com as consultas no BigQuery que eu uso para achar cada causa.

20% → 0,8%

ÍNDICE

1. O que (not set) é, e o que não é
2. Meça do jeito certo: sessões, conversões e receita
3. As 7 famílias de causa
4. As consultas de diagnóstico
5. Priorize pelo dinheiro
6. Prove que melhorou
7. Checklist de auditoria

Por Jeferson J. Silva · Analytics & Atribuição

Versão 1 · outubro de 2026

1. O QUE (NOT SET) É, E O QUE NÃO É

(not set) é o valor que o GA4 usa quando não recebeu informação nenhuma para aquela dimensão. Não é uma fonte de tráfego, nem um canal. É um buraco no dado com nome de categoria.

Três valores parecidos costumam ser confundidos com ele, e cada um pede uma investigação diferente:

VALOR	O QUE SIGNIFICA	É PROBLEMA?
(not set)	O GA4 não recebeu o dado para a dimensão	Sim. É o objeto deste guia
(direct) / (none)	O GA4 recebeu a sessão, mas sem referência nem parâmetro de campanha	Às vezes. Direto alto demais costuma esconder UTM perdida
(other)	O relatório agrupou valores por limite de linhas (cardinalidade)	Não é perda de dado. No BigQuery o valor real aparece
(data not available)	O dado não está disponível para aquele período ou combinação	Depende. Leia a documentação antes de investigar

O segundo cuidado é o escopo. "(not set)" na origem da sessão, na origem do primeiro usuário, na página de entrada e na campanha do Google Ads são quatro problemas diferentes. Comece pela origem e mídia da sessão, que é a que pesa nas decisões de canal.

Regra do guia: trabalhe no BigQuery, não na interface. A interface aplica limites, amostragem e agrupamentos que escondem justamente o padrão que você está procurando.

2. MEÇA DO JEITO CERTO

Antes de corrigir qualquer coisa, tire três números: o percentual de sessões, de conversões e de receita em (not set). O segundo e o terceiro importam mais que o primeiro. Uma operação

com 15% das sessões em (not set) e 2% da receita tem outro problema, e outra urgência, do que uma com 5% das sessões e 30% da receita.

A consulta abaixo monta uma tabela de sessões a partir do export do GA4 e já marca os sinais que vamos usar nas próximas seções. Troque o dataset pelo seu.

```
-- Base de sessões com os sinais de diagnóstico (export do GA4 no BigQuery)
-- Troque `projeto.analytics_123456789` pelo dataset da sua propriedade
CREATE OR REPLACE TABLE `projeto.auditoria.sesoes_notset` AS
WITH eventos AS (
  SELECT
    event_date,
    user_pseudo_id,
    (SELECT value.int_value FROM UNNEST(event_params) WHERE key = 'ga_session_id') AS
session_id,
    event_name,
    event_timestamp,
    platform,
    stream_id,
    device.category AS device_category,
    privacy_info.analytics_storage AS analytics_storage,
    collected_traffic_source.manual_source AS utm_source,
    collected_traffic_source.manual_medium AS utm_medium,
    collected_traffic_source.gclid AS gclid,
    session_traffic_source_last_click.cross_channel_campaign.source AS sessao_source,
    session_traffic_source_last_click.cross_channel_campaign.medium AS sessao_medium,
    (SELECT value.string_value FROM UNNEST(event_params) WHERE key = 'page_location') AS
page_location,
    ecommerce.purchase_revenue AS receita
  FROM `projeto.analytics_123456789.events_*`
  WHERE _TABLE_SUFFIX BETWEEN FORMAT_DATE('%Y%m%d', DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 28
DAY))
    AND FORMAT_DATE('%Y%m%d', DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 1
DAY))
)
SELECT
  user_pseudo_id,
  session_id,
  MIN(PARSE_DATE('%Y%m%d', event_date)) AS dia,
  ARRAY_AGG(event_name ORDER BY event_timestamp LIMIT 1)[OFFSET(0)] AS primeiro_evento,
  COUNT(*) AS n_eventos,
  LOGICAL_OR(event_name = 'session_start') AS tem_session_start,
  LOGICAL_OR(event_name IN ('page_view', 'screen_view')) AS tem_pageview,
  LOGICAL_OR(gclid IS NOT NULL) AS tem_gclid,
  LOGICAL_OR(utm_source IS NOT NULL AND utm_medium IS NULL) AS utm_incompleta,
  ANY_VALUE(platform) AS platform,
  ANY_VALUE(stream_id) AS stream_id,
  ANY_VALUE(device_category) AS device_category,
  MAX(analytics_storage) AS analytics_storage,
  MAX(sessao_source) AS sessao_source,
  MAX(sessao_medium) AS sessao_medium,
  MAX(NET.HOST(page_location)) AS host,
  COUNTIF(event_name = 'purchase') AS compras,
  SUM(IF(event_name = 'purchase', receita, 0)) AS receita
FROM eventos
WHERE user_pseudo_id IS NOT NULL AND session_id IS NOT NULL
GROUP BY 1, 2;
```

Confira no seu schema: o campo `session_traffic_source_last_click` entrou no export em 2024. Em exports mais antigos, ou se ele vier vazio, reconstrua a origem da sessão com `collected_traffic_source` e o parâmetro `page_referrer` do primeiro evento.

Com a tabela pronta, o número de partida:

```
-- Ponto de partida: quanto do dado está sem origem
SELECT
  COUNT(*) AS sessoes,
  ROUND(100 * COUNTIF(IFNULL(sessao_source, '(not set)') = '(not set)') / COUNT(*), 1) AS
pct_sessoes_not_set,
  ROUND(100 * SUM(IF(IFNULL(sessao_source, '(not set)') = '(not set)', compras, 0)) /
NULLIF(SUM(compras), 0), 1) AS pct_compras_not_set,
  ROUND(100 * SUM(IF(IFNULL(sessao_source, '(not set)') = '(not set)', receita, 0)) /
NULLIF(SUM(receita), 0), 1) AS pct_receita_not_set
FROM `projeto.auditoria.sesoes_notset`;
```

Guarde esse resultado com a data. Ele é a linha de base da seção 6.

3. AS 7 FAMÍLIAS DE CAUSA

(not set) quase nunca vem de um erro só. Ele é a soma de pequenas perdas, cada uma com um dono diferente: mídia, desenvolvimento, CRM, jurídico, produto. Por isso a investigação vai por família, da mais comum para a mais trabalhosa.

A. GOOGLE ADS SEM VÍNCULO OU GCLID PERDIDO

SINTOMA	(not set) concentrado em sessões que têm gclid. A campanha do Google Ads aparece como (not set).
POR QUÊ	Conta do Ads não vinculada à propriedade, outra conta anunciando o mesmo site sem vínculo, auto-tagging desligado, ou um redirect que derruba o parâmetro gclid no caminho.
CONFIRME	Consulta 4.1, linha <code>tem_gclid = true</code> . Teste a URL final com o parâmetro e veja se ele sobrevive ao redirect: <code>curl -sIL "https://seusite.com.br/lp?gclid=teste123" grep -i location</code>
CORRIJA	Vincule todas as contas que anunciam o site, ligue o auto-tagging e ajuste os redirects (servidor, plugin, encurtador, app de links) para preservar a query string.

B. UTM INCOMPLETA OU FORA DO PADRÃO

SINTOMA	Sessões com <code>utm_source</code> e sem <code>utm_medium</code> . Fontes duplicadas por grafia: "Instagram", "instagram", "ig".
POR QUÊ	Links de e-mail, WhatsApp, CRM e influenciador montados à mão, sem taxonomia.
CONFIRME	Consulta 4.1, linha <code>utm_incompleta = true</code> , e a lista de valores distintos de source e medium dos últimos 90 dias.
CORRIJA	Uma taxonomia escrita (source, medium e campaign obrigatórios, minúsculas, sem acento), um gerador de links que só aceita valores da lista e um dono para ela.

C. SESSÃO QUE COMEÇA SEM PAGE_VIEW

SINTOMA	O primeiro evento da sessão não é <code>page_view</code> nem <code>session_start</code> . Aparecem <code>user_engagement</code> , <code>scroll</code> , eventos de vídeo ou eventos próprios.
POR QUÊ	Eventos disparando antes da tag do Google carregar, ou uma aba que fica aberta mais de 30 minutos e "acorda" a sessão com um evento que não carrega página nem referência.
CONFIRME	Consulta 4.1, coluna <code>primeiro_evento</code> , e a consulta 4.2.
CORRIJA	No GTM, a tag do Google no acionador de inicialização e os eventos dependentes dela. Revise eventos automáticos que disparam sem interação real.

D. EVENTO DE SERVIDOR SEM A SESSÃO JUNTO

SINTOMA	O percentual de (not set) nas compras é bem maior que nas sessões. Compras em sessões com um evento só.
POR QUÊ	A compra é confirmada pelo backend e enviada pelo Measurement Protocol, ou por um server-side mal configurado, sem o <code>client_id</code> e o <code>session_id</code> do navegador. O GA4 recebe a venda, mas não sabe de qual sessão ela veio.
CONFIRME	Consulta 4.3.
CORRIJA	Capture o <code>client_id</code> (cookie <code>_ga</code>) e o <code>session_id</code> (cookie <code>_ga_<ID></code>) no checkout, guarde junto do pedido e envie os dois no evento de servidor.

E. CONSENTIMENTO

SINTOMA	Buracos concentrados em <code>analytics_storage = 'No'</code> , eventos sem <code>user_pseudo_id</code> , quedas que coincidem com mudanças no banner de cookies.
POR QUÊ	Com o Consent Mode, quem nega cookies gera pings sem identificador. Desde 15/06/2026, o <code>ad_storage</code> virou o único portão do dado entre GA4 e Google Ads. Banner que não envia o sinal certo apaga conversão sem avisar.
CONFIRME	Consulta 4.4. Teste o banner nas três situações: aceita, nega e ignora.
CORRIJA	Estado padrão definido antes de qualquer tag, atualização no clique do banner, sinais <code>ad_storage</code> , <code>ad_user_data</code> e <code>ad_personalization</code> mapeados. Valide com o jurídico, não só com o time de mídia.

F. DOMÍNIOS E CHECKOUT FORA DO SITE

SINTOMA	(not set) ou referral do próprio gateway concentrados em um host específico, normalmente o de pagamento, login ou um subdomínio.
POR QUÊ	A sessão quebra quando o usuário passa para outro domínio e volta. A origem real fica para trás.
CONFIRME	Consulta 4.1, coluna <code>host</code> .
CORRIJA	Configuração de vários domínios na tag, gateway na lista de referências indesejadas e, quando houver login, <code>user_id</code> para costurar a jornada.

G. APP E SITE MISTURADOS

SINTOMA	(not set) concentrado em <code>platform = 'ANDROID'</code> ou <code>'IOS'</code> .
POR QUÊ	No app, a sessão costuma chegar sem dado de campanha quando a abertura não veio de um link com parâmetro. E a atribuição de instalação mora no MMP (AppsFlyer, Adjust), não no GA4.
CONFIRME	Consulta 4.1 separada por <code>stream_id</code> .
CORRIJA	Analise app e site separados. Para instalação, a fonte da verdade é o MMP. Para reengajamento, deep links com parâmetros de campanha.

4. AS CONSULTAS DE DIAGNÓSTICO

4.1 ONDE O (NOT SET) SE CONCENTRA

A consulta que mais rende. Ela cruza os sinais da tabela de sessões e mostra as combinações com mais sessões sem origem. Em geral, duas ou três linhas explicam a maior parte do problema.

```
SELECT
    primeiro_evento, tem_session_start, tem_pageview, tem_gclid, utm_incompleta,
    platform, analytics_storage, host,
    COUNT(*) AS sessoes,
    COUNTIF(IFNULL(sessao_source, '(not set)') = '(not set)') AS sessoes_not_set,
    ROUND(100 * COUNTIF(IFNULL(sessao_source, '(not set)') = '(not set)') / COUNT(*), 1) AS
    pct_not_set,
    SUM(compras) AS compras
FROM `projeto.auditoria.sesoes_notset`
GROUP BY ALL
HAVING sessoes >= 50
ORDER BY sessoes_not_set DESC
LIMIT 30;
```

4.2 COM QUE EVENTO A SESSÃO COMEÇA

```
SELECT
    primeiro_evento,
    COUNT(*) AS sessoes,
    ROUND(100 * COUNTIF(IFNULL(sessao_source, '(not set)') = '(not set)') / COUNT(*), 1) AS
pct_not_set
FROM `projeto.auditoria.sesoes_notset`
GROUP BY 1
ORDER BY sessoes DESC;
```

Se `page_view` e `session_start` não dominarem o topo, a família C está pesando.

4.3 COMPRAS QUE CHEGAM SEM SESSÃO

```
-- Compras sem session_id e compras em sessões de um evento só
WITH compras AS (
    SELECT
        user_pseudo_id,
        (SELECT value.int_value FROM UNNEST(event_params) WHERE key = 'ga_session_id') AS
session_id
    FROM `projeto.analytics_123456789.events_*`
    WHERE _TABLE_SUFFIX BETWEEN FORMAT_DATE('%Y%m%d', DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 28
DAY))
                                AND FORMAT_DATE('%Y%m%d', DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 1
DAY))
        AND event_name = 'purchase'
)
SELECT
    COUNT(*) AS compras,
    COUNTIF(c.session_id IS NULL) AS compras_sem_sessao,
    COUNTIF(s.n_eventos = 1) AS compras_em_sessao_de_1_evento
FROM compras c
LEFT JOIN `projeto.auditoria.sesoes_notset` s
    ON s.user_pseudo_id = c.user_pseudo_id AND s.session_id = c.session_id;
```

4.4 PESO DO CONSENTIMENTO

```
SELECT
  PARSE_DATE('%Y%m%d', event_date) AS dia,
  COUNT(*) AS eventos,
  ROUND(100 * COUNTIF(privacy_info.analytics_storage = 'No') / COUNT(*), 1) AS
pct_analytics_negado,
  ROUND(100 * COUNTIF(user_pseudo_id IS NULL) / COUNT(*), 1) AS pct_sem_identificador
FROM `projeto.analytics_123456789.events_*`
WHERE _TABLE_SUFFIX BETWEEN FORMAT_DATE('%Y%m%d', DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 90
DAY))
AND FORMAT_DATE('%Y%m%d', DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 1
DAY))
GROUP BY 1
ORDER BY 1;
```

Uma mudança brusca nessa série quase sempre tem uma data de publicação do banner por trás.

5. PRIORIZE PELO DINHEIRO

Com as causas na mesa, a tentação é corrigir a mais fácil. A ordem certa é outra: a família que concentra mais receita em (not set) vem primeiro, mesmo que dê mais trabalho.

FAMÍLIA	PESO TÍPICO	ESFORÇO	QUEM RESOLVE
A. Google Ads e gclid	Alto em operação com muita mídia de busca	Baixo	Mídia + desenvolvimento
B. UTM	Médio, cresce com CRM e influência	Baixo, mas contínuo	CRM, mídia e conteúdo
C. Sessão sem page_view	Médio	Médio	Analytics + desenvolvimento
D. Evento de servidor	Alto nas conversões	Médio	Desenvolvimento backend
E. Consentimento	Varia muito	Médio	Analytics + jurídico
F. Domínios e checkout	Alto em e-commerce com gateway externo	Baixo a médio	Analytics
G. App e site	Alto em operação com app	Médio	Analytics + produto

Escreva um dono e uma data para cada família antes de começar. (not set) volta quando ninguém responde por ele.

6. PROVE QUE MELHOROU

A melhoria tem que aparecer numa série, não numa captura de tela. Rode a consulta abaixo toda semana e anote no gráfico a data de cada correção.

```
SELECT
  dia,
  COUNT(*) AS sessoes,
  ROUND(100 * COUNTIF(IFNULL(sessao_source, '(not set)') = '(not set)') / COUNT(*), 1) AS
  pct_not_set,
  ROUND(100 * SUM(IF(IFNULL(sessao_source, '(not set)') = '(not set)', compras, 0)) /
  NULLIF(SUM(compras), 0), 1) AS pct_compras_not_set
FROM `projeto.auditoria.sesoes_notset`
GROUP BY 1
ORDER BY 1;
```

Duas checagens evitam a melhoria falsa:

- **O total de sessões e de compras não pode cair junto.** (not set) que some porque o dado sumiu não é correção, é perda.
- **As compras do GA4 têm que se aproximar das compras do backend.** Se o (not set) caiu e a distância para o backend continua a mesma, você só trocou o rótulo do buraco.

7. CHECKLIST DE AUDITORIA

- ☐ Linha de base registrada: % de sessões, compras e receita em (not set), com data
- ☐ Todas as contas do Google Ads que anunciam o site estão vinculadas, com auto-tagging ligado
- ☐ O gclid e as UTMs sobrevivem a todos os redirects (testado com curl)
- ☐ Existe taxonomia de UTM escrita, com gerador de links e um dono
- ☐ A tag do Google carrega antes de qualquer evento, no acionador de inicialização
- ☐ Eventos de servidor levam client_id e session_id do navegador

☐ Consent Mode testado nas três situações: aceita, nega e ignora

☐ Domínios de checkout e login configurados, gateway em referências indesejadas

☐ App e site analisados separados; instalação vem do MMP

☐ Série semanal de % (not set) com as datas das correções anotadas

☐ Compras do GA4 comparadas com as do backend, todo mês

QUER QUE EU OLHE A SUA CONTA?

Faço um diagnóstico de 30 minutos, ao vivo, nas suas plataformas. Você sai com os três problemas mais críticos de mensuração da sua operação, sem compromisso.

jefersonjs.com.br · contato@jefersonjs.com.br