

ATIVIDADE PRÁTICA · EM SALA

Projeto lista-estados

Componentes + props + consumo de API — **construído do zero**

ALUNO(A) 	TURMA 	DATA
----------------------------------	-------------------------------	------------------------------

1 Objetivo

Criar, **do zero**, um projeto React chamado `lista-estados`, construir um componente `Estado` e usá-lo para exibir a lista dos 27 estados brasileiros, vindos da API pública do IBGE — sem chave de acesso, sem cadastro.

É o mesmo fluxo do `lista-users` da semana passada — componente + props + `fetch` + `useEffect` + `map` — mas com uma API diferente. Os nomes dos campos não são os mesmos, então não tem como copiar e colar: para funcionar, você precisa entender de novo cada peça.

2 Os dados da API

Abra o endereço no navegador antes de programar. A resposta é uma lista direta com os 27 estados — sem uma chave "estados" envolvendo, como tinha "users" na atividade anterior.

```
GET https://servicodados.ibge.gov.br/api/v1/localidades/estados
```

```
[
  {
    "id": 12,
    "sigla": "AC",
    "nome": "Acre",
    "regiao": {
      "id": 1,
      "sigla": "N",
      "nome": "Norte"
```

```
}  
},  
... mais 26 estados ...  
]
```

! **Atenção aos campos aninhados:** a região não é `estado.regiao_nome`, e sim `estado.regiao.nome` — mesma pegadinha de `user.address.city` na atividade da semana passada.

3 Protótipo

O componente Estado é o molde do cartão; o App repete esse molde 27 vezes. Esta API não devolve foto — o cartão é só texto. Cores e espaçamento ficam a seu critério, mas as informações devem ser estas:



Componente Estado — três exemplos reais, entre os 27 que seu App vai listar

4 Passo a passo

PASSO 1

Criar o projeto. React + Vite (JavaScript), nome `lista-estados`.

PASSO 2

Criar os arquivos: dentro de `src/`, a pasta `components/` com `Estado.jsx` e `Estado.css`.

```
lista-estados/  
  src/  
    components/  
      Estado.jsx  
      Estado.css  
    App.jsx  
    App.css
```

PASSO 3

Escrever o componente Estado. Ele só **recebe props e mostra**: não busca dados nem guarda estado.

PASSO 4

Buscar os dados no App. `useState` guarda a lista, `useEffect` pede os dados assim que a página abre.

```
const [estados, setEstados] = useState([]);

useEffect(() => {
  fetch('https://servicodados.ibge.gov.br/api/v1/localidades/estados')
    .then((resposta) => resposta.json())
    .then((dados) => setEstados(dados));
}, []);
```

PASSO 5

Montar a lista. Percorra `estados` e gere um `<Estado />` para cada item — `.map()` produz um cartão por estado, `key` evita que o React confunda um com outro.

```
{estados.map((estado) => (
  <Estado key={estado.id} nome={...} sigla={...} regioao={...} />
))}
```

PASSO 6

Estilizar. CSS do cartão em `Estado.css`, importado dentro de `Estado.jsx`.

5 Entrega

Repositório público no GitHub com o nome `lista-estados` — poste o link no Google Sala de Aula.

- No `README.md`, insira uma captura de tela do resultado rodando no navegador.
- A imagem deve mostrar os 27 cartões preenchidos — é por ela que a atividade será avaliada.

SE SOBRAR TEMPO

Troque o endereço da API por

`https://servicodados.ibge.gov.br/api/v1/localidades/estados/RN/municipios` e liste as cidades do Rio Grande do Norte em vez dos estados (são 167 — o `.map()` não liga pra quantidade). O campo da região vem ainda mais aninhado: `municipio.microrregiao.mesorregiao.UF.sigla`.

lojaIFRN & lista-users & lista-estados — mesmo padrão, API diferente a cada vez.