Inserção adaptativa de elementos de interface em malhas 2D

Operadores topológicos sobre estruturas de dados compactas baseadas em índices

Jeferson Coelho
Tecgraf/PUC-Rio*

Relatório técnico — versão 0.2 — outubro de 2026

Resumo

Este relatório documenta o primeiro protótipo, em 2D, de um algoritmo para inserir elementos de interface de espessura nula em malhas de elementos finitos representadas por estruturas de dados topológicas compactas (CHE e IBHM). O algoritmo recebe um conjunto de arestas e, para cada uma, cria um quadrilátero degenerado e repara a vizinhança de seus dois vértices aplicando um entre quatro operadores — **Canônico**, **Split Element**, **Expand Edge** e **Open Hole** —, escolhido exclusivamente a partir do *estado do vértice*. Descrevemos o problema, a estrutura IBHM, a arquitetura do algoritmo, cada operador com seus detalhes de implementação e o algoritmo de travessia, tal como implementados na classe `IBHMInterfaceElementBuilder`, que é a base a ser evoluída. Cada caso é ilustrado com figuras produzidas pelo próprio código. Em seguida, confrontamos a implementação com a apresentação de projeto, com seus comentários e com o artigo da IBHM, apontando imprecisões. Uma verificação experimental com 800 malhas aleatórias (triângulos, quadriláteros, malhas híbridas e polígonos de seis lados) confirma, em todas as configurações suportadas, a validade topológica, a contagem exata de vértices novos e a independência da ordem de inserção (inclusive na inserção em lote). Ela também revela falhas que precisam ser corrigidas: vértices de borda com mais de uma aresta selecionada, entradas que contêm arestas de elementos de interface e índices de half-edge inválidos.

Versão	Data	Mudanças
0.1	18/10/2026	Primeira versão, baseada na classe `CHEInterfaceElementBuilder`.
0.2	18/10/2026	Análise refeita sobre a classe `IBHMInterfaceElementBuilder`, base a ser evoluída; a implementação baseada na CHE deixa de ser considerada (a teoria da CHE foi mantida). Nova figura com os vetores da IBHM antes e depois de uma inserção; verificação com 800 malhas de triângulos, quadriláteros, híbridas e com polígonos, inclusive inserção em lote; novos casos-limite (índices inválidos, malha com furo interno); lista de defeitos restrita à IBHM.

Sumário

1 Introdução **3**

1.1 Elementos de interface 3

1.2 O problema da inserção 3

1.3 Proposta e contribuições deste relatório 4

*Texto redigido com o auxílio do Claude Code a partir do código do ramo `feature/edge-element-insertion` (commit `ce3461d`), da apresentação `doc/ppt/Operators_Template` e do artigo da IBHM [1]. As figuras de malha foram geradas executando o próprio código (Apêndice A). As versões anteriores estão em `doc/report/historico/`.

2 Estruturas de dados: da CHE à IBHM **5**
2.1 Half-edges . . . 5
2.2 CHE: half-edges implícitas . . . 5
2.3 IBHM: malhas híbridas . . . 6
2.4 A classe `IBHM` do repositório . . . 6
2.5 Os vetores da IBHM durante uma inserção . . . 7

3 Arquitetura do algoritmo **8**
3.1 Princípios de projeto . . . 8
3.2 Componentes . . . 9
3.3 O gabarito do elemento de interface . . . 9
3.4 Estados de um vértice e escolha do operador . . . 10

4 Os operadores **11**
4.1 Canônico . . . 12
4.2 Split Element . . . 12
4.3 Expand Edge . . . 13
4.4 Open Hole . . . 14
4.5 Relações entre os operadores . . . 15
4.6 Contagem prévia de vértices . . . 16

5 O algoritmo de travessia **16**
5.1 Inserção de um lote de arestas . . . 16
5.2 O exemplo completo, passo a passo . . . 17
5.3 Propriedades observadas . . . 19

6 Verificação experimental **20**
6.1 Malhas aleatórias . . . 20
6.2 Casos específicos . . . 20
6.3 O caso não suportado: vértice de borda com duas arestas . . . 21

7 Documentação × implementação **22**
7.1 Apresentação de projeto (`Operators_Template`) . . . 22
7.2 Comentários do código . . . 23
7.3 Artigo da IBHM . . . 24
7.4 Arquivos de dados . . . 24
7.5 Defeitos e limitações encontrados no código . . . 25

8 Considerações finais e próximos passos **25**
8.1 Um invariante que resume o algoritmo . . . 26
8.2 Rumo ao 3D . . . 26
8.3 Próximos passos sugeridos . . . 26


A Reprodução das figuras e dos testes **27**

1 Introdução

1.1 Elementos de interface

Em muitos problemas de engenharia o comportamento que mais importa acontece em superfícies de descontinuidade: fraturas e falhas geológicas, juntas em maciços rochosos, contatos entre materiais distintos, caminhos de propagação de trincas. No método dos elementos finitos, uma forma clássica de representar essas descontinuidades é inserir, ao longo delas, *elementos de interface* — também chamados de elementos de espessura nula ou, quando associados a uma lei de tração–separação, elementos coesivos [6].

Em 2D, um elemento de interface linear é um quadrilátero de quatro nós cujos nós vêm aos pares geometricamente coincidentes (Figura 1). Dois nós pertencem a um lado da descontinuidade e dois ao outro. Como a espessura é nula, a grandeza cinemática relevante deixa de ser a deformação e passa a ser o *salto de deslocamento* entre os dois lados, $[\![\mathbf{u}]\!] = \mathbf{u}^+ - \mathbf{u}^-$, que mede abertura e deslizamento da interface.



(a) malha contínua (b) elemento de interface (c) abertura da interface

Figura 1: O elemento de interface. (a) Dois elementos contínuos compartilham uma aresta (em vermelho). (b) A aresta é *aberta*: os nós 1 e 2 são duplicados em 4 e 3, e entre U e L surge um quadrilátero de quatro nós com $\mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_4$ e $\mathbf{x}_2 = \mathbf{x}_3$ (desenhado com espessura exagerada). (c) Durante a simulação os dois lados podem se separar; o elemento mede o salto de deslocamento.

Há duas estratégias para colocar esses elementos na malha. Na estratégia *a priori*, todos os elementos de interface são criados antes da análise, ao longo de todas as superfícies em que uma descontinuidade pode ocorrer. Na estratégia *adaptativa*, eles são inseridos durante a simulação, apenas onde e quando um critério (de tensão, de dano etc.) indica que a descontinuidade se formou [6]. A segunda estratégia evita a rigidez artificial e o custo de milhares de elementos inúteis, mas exige um algoritmo que altere a topologia da malha de forma incremental, local e eficiente, sobre uma malha que *já contém* elementos de interface.

1.2 O problema da inserção


Problema

Dados: uma malha 2D orientada $\mathscr{M}$ e um conjunto S de arestas internas (cada uma compartilhada por dois elementos).
Obter: uma malha $\mathscr{M}'$ em que cada aresta de S foi *aberta*: os dois elementos que a compartilhavam passam a se ligar através de um novo elemento de interface de quatro nós, e os vértices são duplicados apenas o necessário para que a topologia continue consistente.


A Figura 2 mostra a entrada e a saída para o exemplo usado ao longo de todo o texto: uma malha híbrida de quadriláteros e triângulos, com 12 arestas selecionadas e numeradas na ordem de inserção. Parece simples, mas há várias dificuldades:

1. **Quantas cópias de cada vértice?** Um vértice interno tocado por uma única aresta selecionada não precisa ser duplicado geometricamente (a trinca termina nele). Com duas arestas, ele vira dois. Com três ou mais, surge uma *junção* (em T, em X, em estrela), e os elementos de interface não conseguem fechar a vizinhança sozinhos: aparece um *buraco* poligonal, visível como as regiões hachuradas na Figura 2b.

2. **Quais elementos vão para cada cópia?** A estrela do vértice precisa ser dividida em setores delimitados pelas arestas selecionadas, e cada setor deve passar a usar uma cópia diferente.
3. **Borda.** Na borda da malha a abertura não precisa ser fechada: o vértice sempre ganha uma cópia a mais.
4. **Incrementalidade.** Em uma análise adaptativa as arestas chegam aos poucos e em qualquer ordem. O resultado não deveria depender dessa ordem.
5. **Estruturas compactas.** Estruturas baseadas em índices, como a CHE e a IBHM [2, 1], armazenam a malha em vetores de inteiros, sem ponteiros. Os próprios autores da IBHM apontam como limitação o uso em remalhamento dinâmico [1]. Inserir elementos é exatamente esse tipo de alteração.
6. **Extensão para 3D.** O objetivo final é inserir elementos em faces de malhas 3D. As decisões tomadas em 2D devem ser transportáveis.



(a) Entrada: malha com as arestas selecionadas (em vermelho) e a ordem de inserção.



(b) Saída produzida pelo código: 12 elementos de interface (laranja), 19 vértices novos e três buracos (hachurados).

Figura 2: O exemplo da apresentação de projeto [7], executado pelo código. Na saída, cada cópia de um vértice foi deslocada um pouco na direção dos elementos que a usam, para que vértices coincidentes fiquem visíveis ("vista explodida"). A malha é a do arquivo `malha2Hyb.txt`.

1.3 Proposta e contribuições deste relatório

O algoritmo estudado aqui [7] parte de uma observação simples, que dá nome a um dos slides de projeto: embora o problema seja *abrir arestas e criar elementos*, as decisões difíceis acontecem nos *vértices*. Por isso, a inserção de cada aresta é decomposta em duas aplicações de operadores locais, uma em cada extremidade, e o operador é escolhido olhando apenas para o estado daquele vértice. Há quatro operadores (**Canônico**, **Split Element**, **Expand Edge** e **Open Hole**), e a ordem das arestas é livre.

Este relatório tem quatro objetivos:

- explicar o problema e a estrutura de dados IBHM de forma acessível, inclusive o que acontece com seus vetores a cada inserção (Seções 1 e 2);
- descrever a arquitetura do algoritmo, cada operador e o algoritmo de travessia exatamente como estão implementados na classe `IBHMInterfaceElementBuilder`, a base a ser evoluída (Seções 3 a 5);
- verificar experimentalmente o comportamento do código (Seção 6);
- confrontar a documentação existente (apresentação, comentários do código e artigo da IBHM) com a implementação, apontando imprecisões e defeitos (Seção 7).

A Seção 8 reúne próximos passos, inclusive observações para a extensão 3D.

2 Estruturas de dados: da CHE à IBHM


O algoritmo opera inteiramente sobre a topologia da malha. Esta seção apresenta o vocabulário necessário: o conceito de *half-edge*, a estrutura compacta CHE, sua extensão para malhas híbridas (IBHM) e como as duas estão implementadas no repositório.

2.1 Half-edges

Em uma malha 2D orientada, cada elemento é um polígono cujos vértices são listados no sentido anti-horário. Cada lado do elemento, visto com a orientação induzida pelo elemento, é uma *half-edge* [4]. Uma aresta interna é, portanto, representada por duas half-edges com sentidos opostos, uma em cada elemento vizinho; uma aresta de borda tem apenas uma. Cada half-edge h guarda o vértice de onde parte, V[h]. A partir dela definem-se três consultas (Figura 3a):

- next(h) e prev(h): a half-edge seguinte e a anterior no mesmo elemento;
- O[h]: a half-edge *oposta*, isto é, a mesma aresta vista pelo elemento vizinho (ou BORDER se h está na borda).

Note que h parte de V[h] e chega em V[next(h)], e que O[h] vai de V[next(h)] para V[h].



(a) Consultas básicas. **(b)** Girando em torno de um vértice v.

Figura 3: (a) Uma half-edge h do elemento c_0 e suas consultas. (b) As duas maneiras de girar em torno de um vértice usando apenas next, prev e O: a regra $h \leftarrow$ O[prev(h)] passa ao elemento vizinho no sentido anti-horário (usada por `reindexElementsCCW`), e a regra $h \leftarrow$ next(O[h]) passa ao vizinho no sentido horário (usada por `isBorder` e pelo segundo laço de `openHole`). Em ambos os casos a nova half-edge também parte de v.

2.2 CHE: half-edges implícitas

A *Compact Half-Edge* (CHE) [2] dispensa objetos "half-edge". Se todos os elementos têm k vértices, basta guardar a lista de elementos como um vetor de inteiros V[ ] com k entradas por elemento: a posição h desse vetor *é* a half-edge, e o valor armazenado é o vértice de origem. As demais consultas saem por aritmética:

$$\text{elem}(h) = \lfloor h/k \rfloor, \qquad \text{next}(h) = k\,\text{elem}(h) + (h+1) \bmod k, \qquad \text{prev}(h) = k\,\text{elem}(h) + (h+k-1) \bmod k.$$


O único vetor adicional é o das opostas, O[ ], com uma entrada por half-edge. Toda a adjacência da malha cabe em dois vetores de inteiros do mesmo tamanho.

2.3 IBHM: malhas híbridas

A IBHM (*Index-Based data structure for Hybrid Meshes*) [1] estende a CHE (e a CHF [3], em 3D) para malhas com elementos de tipos diferentes. Em 2D, a mudança essencial é um vetor de *offsets* $Of[\,]$ que diz onde cada elemento começa em V[ ]. Assim, o elemento c ocupa as posições $Of[c], \ldots, Of[c] + n_v(c) - 1$, e:

- elem(h) é obtido por *busca binária* em $Of[\,]$, em $O(\log n_c)$ (em vez de uma divisão);
- next(h) $= Of[c] + \big((h - Of[c] + 1) \bmod n_v(c)\big)$ e analogamente para prev;
- O[ ] é idêntico ao da CHE;
- um vetor extra $VH[\,]$ associa a cada vértice uma half-edge que parte dele (a de borda, se o vértice estiver na borda), o que permite iniciar consultas de vizinhança e testar borda em $O(1)$.

A Figura 4 mostra os vetores para a malha do arquivo `meshIBHM.txt`, que reproduz (com índices a partir de zero) o exemplo da Figura 4 do artigo: um quadrado com um furo quadrado, formado por três quadriláteros e três triângulos.



he	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
$V[\,]$	4	0	8	0	4	7	3	3	7	6	2	2	6	5	1	1	5	8	5	4	8
$O[\,]$	3	–	19	0	–	7	–	5	–	11	–	9	–	15	–	13	20	–	–	2	16

$$Of[\,] = [0,\ 3,\ 7,\ 11,\ 15,\ 18,\ 21]$$

V[h]: vértice de origem de h; O[h]: oposta de h ("–" = BORDER); $Of[c]$: primeira half-edge do elemento c.

Figura 4: A malha de `meshIBHM.txt` com o índice de cada half-edge e os vetores da IBHM tal como construídos pela classe `IBHM`. O último elemento (c_5) começa num vértice diferente do usado no artigo, por isso suas três half-edges têm outra numeração; o restante coincide com a Figura 4 de [1] subtraindo-se 1 dos índices. O furo central é delimitado por half-edges de borda.

2.4 A classe `IBHM` do repositório

A classe `IBHM` (`core/TopologyDataStructures/IBHM.{h,cpp}`) segue as ideias acima, com algumas escolhas próprias que importam para o algoritmo de inserção (Tabela 1). As coordenadas são guardadas em `float`, e as malhas são lidas no formato de `malha2Hyb.txt`: número de vértices e de elementos, coordenadas e, para cada elemento, o número de vértices seguido dos índices.

Dois pontos merecem destaque. Primeiro, o estado COLLAPSED é uma extensão criada para o algoritmo de inserção: ele permite que um elemento de interface tenha um lado de comprimento zero sem vizinho,

Aspecto	Artigo da IBHM [1]	Classe IBHM
Índices	a partir de 1; O[h] = 0 na borda	a partir de 0; O[h] = BORDER = -1 (como `unsigned`: `0xFFFFFFFF`)
Estado extra de O	—	COLLAPSED = -2 marca uma aresta *colapsada* (de comprimento zero) de um elemento de interface
Offsets	n_c entradas	$n_c + 1$ entradas (sentinela final), de modo que $n_v(c) = Of[c+1] - Of[c]$
elem(h)	busca binária	busca binária com `std::upper_bound` nas $n_c + 1$ primeiras entradas de $Of[\,]$ (`offsetIterator`); next e prev também fazem essa busca
Construção de O	mapa indexado pelo par ordenado de vértices	para cada vértice, lista das half-edges que partem dele; procura-se a half-edge reversa (`buildOppositesLinear`)
Vetor $VH[\,]$	sim	**não**; o teste de borda (`isBorder`) gira em torno do vértice
Crescimento da malha	não previsto ("limitação" declarada)	`reserveSpaceForElements/Nodes` reservam espaço, `addPoint` e `commitElement` validam novos itens; contadores de itens válidos separam o reservado do usado

Tabela 1: Diferenças entre a IBHM do artigo e a classe IBHM do repositório.

e as consultas que giram em torno de vértices (`isBorder`) sabem pular esse lado. Segundo, a combinação "contar → reservar → validar" é a resposta da implementação à limitação apontada no artigo para alterações dinâmicas: o algoritmo de inserção calcula antes quantos vértices e elementos novos serão necessários (Seção 4.6), reserva o espaço de uma vez e só então altera a malha, sem realocações durante as operações.

A interface usada pelo construtor de elementos de interface é pequena: `heVertexIndex` (V), `heOpposite` (O), `heNext`, `hePrevious`, `heElement`, `isBorder`, `setElementVertex` (altera V[h]), `setOpposite` (altera O nos dois sentidos quando a oposta é uma half-edge válida, ou em um só sentido quando é BORDER ou COLLAPSED), `addPoint`, `nextAvailableHE` e `commitElement`. Nenhuma coordenada é consultada: o algoritmo é puramente topológico.


2.5 Os vetores da IBHM durante uma inserção

A Figura 5 mostra, numa malha híbrida pequena, o que acontece com os vetores quando uma aresta é aberta. A aresta 4–7 é compartilhada pelos triângulos que contêm as half-edges $a = 9$ ($4 \to 7$) e $b = 19$ ($7 \to 4$); o vértice 4 é interno e o vértice 7 está na borda.

1. **Reserva.** Antes de qualquer alteração, `reserveSpaceForElements(4, 1)` acrescenta 4 posições a V[ ] e a O[ ] e uma entrada a $Of[\,]$, e `reserveSpaceForNodes(1)` reserva um vértice (a pré-contagem previu um vértice novo, para a borda).
2. **Validação antecipada.** `nextAvailableHE()` devolve $Of[n_c] = 20$, a primeira half-edge livre, e `commitElement(4)` já declara o elemento 6 válido, gravando $Of[7] = 24$. Na IBHM isso precisa acontecer *antes* dos operadores, porque next e prev das half-edges 20–23 dependem do offset do elemento.
3. **Operador em 4** (Canônico, interno): V[23] = V[20] = 4 e O[23] = COLLAPSED (marcado como C).
4. **Operador em 7** (Canônico, borda): cria o vértice 9; V[21] = 9; a rotação a partir de b troca V[19] de 7 para 9 e para logo na borda; V[22] = 7 e O[21] = BORDER.
5. **Arestas do meio**: O[20] ↔ 19 e O[22] ↔ 9. As antigas opostas O[9] = 19 e O[19] = 9 são

sobrescritas.

Ao todo, uma inserção altera poucas posições dos vetores antigos (em vermelho na figura) e preenche as quatro posições novas (em laranja). Note que as posições reservadas de O[ ] começam com o valor 0, que é um índice válido de half-edge; no fluxo normal todas são sobrescritas, mas esse detalhe é relevante para a robustez (Seção 7.5).



(a) Antes: a aresta 4–7. **(b)** Depois: elemento 6 = [4, 9, 7, 4].

he	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
V antes	0	1	4	3	1	2	5	4	3	4	7	3	7	6	4	5	8	4	8	7				
V depois	0	1	4	3	1	2	5	4	3	4	7	3	7	6	4	5	8	4	8	**9**	**4**	**9**	**7**	**4**
O antes	–	7	8	–	–	–	14	1	2	19	11	10	–	–	6	–	17	16	–	9				
O depois	–	7	8	–	–	–	14	1	2	**22**	11	10	–	–	6	–	17	16	–	**20**	**19**	–	**9**	**c**

Of antes = [0, 4, 8, 11, 14, 17, 20] Of depois = [0, 4, 8, 11, 14, 17, 20, 24]

Figura 5: Uma inserção vista pelos vetores da IBHM. Na tabela, vermelho indica entradas antigas que mudaram e laranja as posições do novo elemento (half-edges 20–23); "–" é BORDER e c é COLLAPSED. O novo elemento é $[F, G, H, E] = [4, 9, 7, 4]$: colapsado em 4 (interno) e aberto em 7 (borda), onde surgiu o vértice 9.

3 Arquitetura do algoritmo

3.1 Princípios de projeto

A apresentação de projeto [7] lista como objetivos "um conjunto simples e pequeno de operadores", resolver a implementação "no nível dos operadores" e um algoritmo que percorra as arestas de entrada aplicando-os. A implementação materializa esses objetivos nas seguintes características:

P1. Baseado em operadores. Inserir uma aresta AB é sempre: criar o elemento, aplicar *um* operador em A, aplicar *um* operador em B e ligar as duas arestas "do meio" (Seção 3.3). Há apenas quatro operadores.

P2. Decisão centrada no vértice. O operador aplicado em um vértice depende só do estado desse vértice (pertence a algum elemento de interface? tem uma aresta colapsada? essa aresta compartilha um elemento com a nova aresta?). Não há análise de combinações de arestas nem dependência da ordem de chegada.

P3. Localidade. Cada operador altera somente a estrela de um vértice; o custo é $O(1)$ ou proporcional à valência.

P4. Puramente topológico. Nenhuma coordenada, ângulo ou produto vetorial é usado: só V, O, next e prev. A apresentação justifica explicitamente essa escolha pela futura extensão a 3D.

P5. Duplicação adiada. O primeiro contato com um vértice interno *não* cria vértice novo: o elemento de interface ganha uma aresta *colapsada* (de comprimento zero) naquele vértice. A cópia só é criada quando, e se, uma segunda aresta chegar. É isso que faz uma ponta de trinca ficar fechada e que torna a contagem de vértices exata.

P6. Incremental. O construtor guarda o estado necessário entre chamadas; novas arestas podem ser inseridas a qualquer momento sobre uma malha que já tem elementos de interface (inserção adaptativa).

P7. Memória previsível. O número de vértices novos é calculado antes de alterar a malha, e todo o espaço é reservado de uma vez (Seção 4.6).

3.2 Componentes

A classe `IBHMInterfaceElementBuilder` (`core/InterfaceElementsBuilder`) recebe um ponteiro para a malha `IBHM` e mantém três estruturas auxiliares, que formam uma "segunda camada" de informação sobre a malha:

Estado	Significado
`_inInterfaceElement[v]`	o vértice v pertence a algum elemento de interface (por vértice).
`_isInterfaceElement[e]`	o elemento e é um elemento de interface (por elemento).
`_collapsed`	mapa $v \mapsto c$: vértices que têm uma aresta colapsada e a half-edge colapsada c (que vai de v para v).

Tabela 2: Estado mantido pelo construtor entre inserções.

Como esse estado não está guardado na malha, deve existir um único construtor por malha durante toda a sessão de edição; os comentários da classe registram essa restrição, ainda sem um mecanismo que a garanta (há um `@todo`). Os métodos se dividem em quatro grupos:

- **travessia**: `insertInterfaceElements` valida e percorre as arestas de entrada (Seção 5);
- **decisão**: `retrieveOperator` escolhe o operador, com o auxílio de `retrieveAvailableVertex` para distinguir **Split Element** de **Expand Edge**;
- **operadores**: `canonical`, `splitElement`, `expandEdge` e `openHole`;
- **apoio**: `reindexElementsCCW` (troca o vértice de um leque de elementos) e `computeNumberOfNewVertices` (pré-contagem).

3.3 O gabarito do elemento de interface

Todo elemento de interface é criado com o mesmo gabarito (Figura 6). Seja a a half-edge selecionada, que vai de A para B no elemento U, e $b = \mathrm{O}[a]$, que vai de B para A no elemento L. O novo elemento recebe as quatro próximas half-edges livres, $h_0, \ldots, h_3$, cujos vértices de origem são F, G, H, E:

- $h_0 : F \to G$ e $h_2 : H \to E$ são as arestas "do meio", paralelas a AB. Ao final, h_0 vira oposta de b e h_2 vira oposta de a; a e b deixam de ser opostas entre si.
- $h_3 : E \to F$ é o lado curto em A; E e F são cópias (topológicas) de A, E do lado de U e F do lado de L.
- $h_1 : G \to H$ é o lado curto em B; G é a cópia de B do lado de L, e H, do lado de U.

O operador do vértice A é chamado com o par (a, h_3) e o do vértice B com (b, h_1). Em ambos os casos vale a mesma convenção: *a origem de `elementHE` fica do lado do elemento que contém `edgeHE`, e* next(`elementHE`) *fica do outro lado.* Cada operador, portanto, só precisa decidir dois vértices, V[`elementHE`] e V[next(`elementHE`)], reindexar o que for preciso na estrela do vértice e definir O[`elementHE`]. As arestas do meio são sempre tratadas da mesma forma pela travessia, qualquer que seja o operador (slide "What happens in the middle?").




Figura 6: Gabarito de todo elemento de interface (*FGHE*, sentido anti-horário), desenhado com espessura exagerada. As arestas do meio h_0 e h_2 são ligadas a b e a pela travessia; os lados curtos h_3 (em A) e h_1 (em B) são responsabilidade dos operadores. Quando A e B são internos e ainda não pertencem a elemento de interface, o elemento resultante é $[A, B, B, A]$, com h_1 e h_3 colapsadas.

3.4 Estados de um vértice e escolha do operador

Do ponto de vista de um vértice original, a sequência de inserções o faz passar por uma pequena máquina de estados (Figura 7). Um vértice interno começa *regular*; a primeira aresta o deixa *colapsado* (um elemento de interface, nenhuma cópia nova); a segunda o *divide* em duas cópias, que ficam unidas pelos lados curtos dos dois elementos de interface; a terceira e as seguintes abrem e aumentam um *buraco*. Um vértice de borda é dividido já na primeira aresta, porque a abertura escapa para o exterior. O caso de uma segunda aresta em um vértice de borda não é tratado pela implementação atual (Seção 6.3).




Figura 7: Estados de um vértice original ao longo das inserções (EI = elemento de interface). Os rótulos das transições são os operadores aplicados. Com k arestas selecionadas, um vértice interno termina com $\max(1, k)$ cópias e um de borda com $k + 1$ (este último só é atingido hoje para $k = 1$).

A implementação não guarda esse estado explicitamente; ele é deduzido em `retrieveOperator` a partir das três estruturas da Tabela 2, olhando para o vértice v de onde parte a half-edge recebida (Figura 8):




Figura 8: Árvore de decisão de `retrieveOperator`. As hipóteses x_1 e x_3 verificam se o elemento de interface que tem a aresta colapsada em v é vizinho de um dos dois elementos que contêm a aresta nova (Seção 4.2).

Operador	Condição em $v = \mathrm{V}[he]$	novos	V[eHE], V[next(eHE)]	O[eHE]	custo
Canônico (interno)	v fora de EI, interno	0	v, v	COLLAPSED	$O(d \log n_c)^*$
Canônico (borda)	v fora de EI, na borda	1 (v')	v', v	BORDER	$O(d \log n_c)$
Split Element (x_1)	colapsado, x_1 vale	1 (n)	n, v	c	$O(\log n_c)$
Split Element (x_3)	colapsado, x_3 vale	1 (n)	v, n	c	$O(\log n_c)$
Expand Edge	colapsado, nenhuma hipótese	1 (n)	v, n	c	$O(d \log n_c)$
Open Hole	em EI, sem colapsada	1 (n)	n, v	BORDER	$O(d \log n_c)$

Tabela 3: Resumo dos operadores. "eHE" é a half-edge `elementHE` do novo elemento (h_3 em A, h_1 em B); c é a half-edge colapsada registrada em `_collapsed[v]`, que deixa de ser colapsada e passa a ser a oposta de eHE. d é a valência do vértice e n_c o número de elementos: na IBHM cada next/prev faz uma busca binária em $Of[\,]$. *O custo do Canônico interno vem apenas do teste `isBorder`, que gira em torno do vértice.

4 Os operadores

Esta seção descreve os quatro operadores tal como implementados. Cada um recebe a half-edge da aresta nova que parte do vértice v (chamada `edgeHE` ou `he` no código) e a half-edge do lado curto correspondente do novo elemento (`elementHE`, h_3 ou h_1). Nos pseudocódigos, $\mathrm{V}[h] \leftarrow w$ corresponde a `setElementVertex(h, w)`, "$\mathrm{O}[x] \leftrightarrow y$" a `setOpposite(x, y)` com y uma half-edge válida (liga nos dois sentidos) e `addPoint()` cria um vértice novo (sem coordenadas: hoje ele é colocado na origem).

As figuras desta seção foram geradas executando o código em malhas pequenas (Apêndice A). Convenções visuais: elementos contínuos em azul, elementos de interface em laranja, aresta a inserir em vermelho; vértices com aresta colapsada têm contorno vermelho; vértices que pertencem a algum elemento de interface têm rótulo laranja; as cópias de um vértice X são chamadas $X_1, X_2, \ldots$ na ordem de criação e são desenhadas ligeiramente afastadas umas das outras. Arestas colapsadas (comprimento zero) aparecem como um pequeno segmento vermelho, com uma espessura *apenas visual*.

Todos os operadores usam a rotina de apoio `reindexElementsCCW` (Algoritmo 1), que gira no sentido anti-horário a partir de uma half-edge trocando o vértice de origem até encontrar uma half-edge de parada, a borda ou o ponto de partida.

Algoritmo 1 `reindexElementsCCW`$(h, stop, w)$

```
1: s ← h
2: repita
3:     V[h] ← w                          ▷ o canto de h passa a usar o vértice w
4:     h ← O[prev(h)]                    ▷ próximo elemento no sentido anti-horário
5: até que h = stop ou h = BORDER ou h = s
```


4.1 Canônico

Quando: o vértice v ainda não pertence a nenhum elemento de interface. É a "inicialização" do vértice.

O que faz: se v é interno, nada é duplicado: o lado curto do novo elemento vira uma aresta colapsada de v para v, com oposta COLLAPSED, e ela é registrada em `_collapsed[v]`. A trinca termina em v e o elemento de interface fica "fechado" ali. Se v está na borda, a abertura chega ao exterior: cria-se um vértice v', todos os elementos do lado de `edgeHE` até a borda passam a usá-lo (rotação anti-horária), e o lado curto do novo elemento fica na borda (Algoritmo 2 e Figura 9).

Algoritmo 2 `canonical`(e, x) $\quad$ (e = `edgeHE`, x = `elementHE`)

```
1: v ← V[e]
2: se isBorder(e) então                 ▷ gira em torno de v procurando uma half-edge sem oposta
3:     v' ← addPoint()
4:     V[x] ← v'
5:     reindexElementsCCW(e, BORDER, v')                ▷ lado de e, até a borda
6:     O[x] ← BORDER;   _inInterfaceElement[v'] ← true
7: senão
8:     V[x] ← v;   O[x] ← COLLAPSED;   _collapsed[v] ← x
9: V[next(x)] ← v;   _inInterfaceElement[v] ← true
```



(a) Antes: A e B internos. **(b)** Depois: elemento $[A, B, B, A]$. **(c)** Antes: B na borda. **(d)** Depois.

Figura 9: Operador Canônico. (a–b) Com os dois vértices internos, o elemento de interface tem as duas extremidades colapsadas (h_3 em A e h_1 em B, em vermelho) e nenhum vértice é criado: geometricamente ele é só a aresta AB. (c–d) Com B na borda, B é duplicado em B_1; o operador em B recebe b, e os elementos do lado de b (à direita) passam a usar a cópia; o lado curto em B é uma aresta de borda. Em A (interno) a extremidade continua colapsada.

4.2 Split Element

Quando: v tem uma aresta colapsada c (pertence a exatamente um elemento de interface I, criado pelo Canônico) *e* I é vizinho de um dos dois elementos que contêm a aresta nova. Esse elemento comum é o *elemento compartilhado* S.

Como o código testa (`retrieveAvailableVertex`, Algoritmo 3). Seja he a half-edge nova que parte de v e $b = \mathrm{O}[he]$. Há duas posições possíveis para S:

- **hipótese** x_1: S é o elemento de he. Então a aresta de S que chega em v, prev(he), é vizinha de I, e sua oposta $x_1 = \mathrm{O}[\mathrm{prev}(he)]$ é o lado longo de I que *sai* de v logo depois de c, isto é, $\mathrm{prev}(x_1) = c$;
- **hipótese** x_3: S é o elemento de b. Então a aresta de S que sai de v, next(b), é vizinha de I, e $x_3 = \mathrm{O}[\mathrm{next}(b)]$ é o lado longo de I que *chega* em v logo antes de c, isto é, $\mathrm{next}(x_3) = c$.

Qual hipótese ocorre não depende de qual half-edge da aresta o usuário escolheu, e sim da posição da aresta nova em relação a I: em S, se a aresta nova vem depois da aresta de I (no sentido anti-horário de S) vale x_1; se vem antes, vale x_3 (Figura 10).

O que faz (Algoritmo 3): cria um vértice n e o coloca "dentro" de S: só dois cantos mudam, o canto de S em v e o canto de I adjacente a S. A antiga aresta colapsada c deixa de ter comprimento zero (passa a ligar v e n) e vira a fronteira entre I e o novo elemento, sendo ligada a `elementHE`. O custo é um número constante de passos ($O(\log n_c)$ na IBHM, por causa das consultas next/prev).

Algoritmo 3 `retrieveAvailableVertex`(he) e `splitElement`(he, av, sh, x)

função RETRIEVEAVAILABLEVERTEX(he)
  $v \leftarrow \mathrm{V}[he]$; $b \leftarrow \mathrm{O}[he]$; $c \leftarrow$ `_collapsed`$[v]$
  $x_1 \leftarrow \mathrm{O}[\mathrm{prev}(he)]$
  se $x_1 \neq$ BORDER **e** $\mathrm{prev}(x_1) = c$ **então retorne** $(av = x_1,\ sh = he)$ ▷ hipótese x_1
  $x_3 \leftarrow \mathrm{O}[\mathrm{next}(b)]$
  se $x_3 \neq$ BORDER **e** $\mathrm{next}(x_3) = c$ **então retorne** $(av = c,\ sh = \mathrm{next}(b))$ ▷ hipótese x_3
  retorne (BORDER, BORDER) ▷ nenhum elemento compartilhado ⇒ Expand Edge

procedimento SPLITELEMENT(he, av, sh, x)
  $v \leftarrow \mathrm{V}[he]$; $n \leftarrow$ `addPoint`()
  $\mathrm{V}[av] \leftarrow n$ ▷ canto do elemento de interface antigo
  $\mathrm{V}[sh] \leftarrow n$ ▷ canto do elemento compartilhado
  se $he = sh$ **então** ▷ hipótese x_1
    $\mathrm{V}[x] \leftarrow n$; $\mathrm{V}[\mathrm{next}(x)] \leftarrow v$; $\mathrm{O}[x] \leftrightarrow \mathrm{prev}(av)$ ▷ $\mathrm{prev}(av) = c$
  senão ▷ hipótese x_3
    $\mathrm{V}[x] \leftarrow v$; $\mathrm{V}[\mathrm{next}(x)] \leftarrow n$; $\mathrm{O}[x] \leftrightarrow av$ ▷ $av = c$
  marca v e n como vértices de EI; remove v de `_collapsed`


4.3 Expand Edge

Quando: v tem uma aresta colapsada c, mas nenhuma das duas hipóteses vale: o elemento de interface I não toca os elementos da aresta nova. É o caso típico de uma trinca que continua "em frente" através de v (Figura 11).

O que faz (Algoritmo 4): a estrela de v precisa ser dividida em dois setores, delimitados pela aresta nova de um lado e por I do outro. O operador cria n e gira no sentido anti-horário *a partir da aresta colapsada* c: primeiro troca o canto de c em I, depois sai de I pelo seu lado longo prev(c) e percorre os elementos daquele setor até alcançar he, que *não* é alterado. Assim, a parada natural da rotação é justamente cruzar a aresta nova. A aresta c deixa de ser colapsada e é ligada a `elementHE`.

Algoritmo 4 `expandEdge`(he, x)

$v \leftarrow \mathrm{V}[he]$; $n \leftarrow$ `addPoint`(); $c \leftarrow$ `_collapsed`$[v]$
`reindexElementsCCW`(c, he, n) ▷ de c até he (exclusive)
$\mathrm{O}[c] \leftrightarrow x$
$\mathrm{V}[x] \leftarrow v$; $\mathrm{V}[\mathrm{next}(x)] \leftarrow n$
marca v e n como vértices de EI; remove v de `_collapsed`



(a) x_1: antes. **(b)** x_1: depois.

(c) x_3: antes. **(d)** x_3: depois.

Figura 10: Split Element em B. Nos dois casos já existe um elemento de interface em AB, colapsado em A e em B. (a–b) A aresta nova BC sobe: o elemento compartilhado S (acima de AB) contém he, e o lado de I que sai de B é x_1. (c–d) A aresta nova BD desce: agora S (abaixo de AB) contém b, e o lado de I que chega em B é x_3. Em ambos, só S e um canto de I passam a usar a nova cópia B_1, e a antiga aresta colapsada em B vira o lado comum entre os dois elementos de interface. Note que C e D, internos, ficam colapsados.


4.4 Open Hole

Quando: v já pertence a um elemento de interface, mas não tem aresta colapsada. Isso acontece a partir da terceira aresta em um vértice interno: depois do Split/Expand o vértice original já virou duas cópias, v e w, e os dois elementos de interface J e K que passam por ele estão colados pelos seus lados curtos (um vai de v para w, o outro de w para v).

O que faz (Algoritmo 5): com três ou mais elementos de interface chegando ao mesmo ponto, os lados curtos não conseguem mais fechar a vizinhança, e aparece um buraco. O operador cria n e faz duas travessias a partir de he:

1. no sentido *anti-horário*, troca v por n em todos os elementos até encontrar o primeiro elemento de interface J; troca também o canto de J e "descola" o lado curto de J que chega a esse canto (O ← BORDER);
2. no sentido *horário* (regra $h \leftarrow \text{next}(\text{O}[h])$), apenas procura o primeiro elemento de interface K e descola o lado curto de K que sai de v.

O lado curto do novo elemento também fica na borda. Na primeira vez, os lados descolados de J e K eram justamente o par que unia as duas cópias, e o resultado é um buraco triangular (v, n, w); nas vezes seguintes o buraco já existe, os lados encontrados já são de borda e o buraco ganha um vértice (Figura 12).



(a) Antes. **(b)** Rotação a partir de c. **(c)** Depois.

Figura 11: Expand Edge em B: a aresta BC continua a trinca AB, e o elemento de interface em AB não toca os elementos de BC. (b) Ordem em que `reindexElementsCCW` visita os cantos: 1 é a aresta colapsada c (em I), 2 e 3 são os elementos abaixo da trinca; a rotação para ao encontrar he (a half-edge de BC que parte de B). (c) Os cantos visitados passam a usar B_1; A e C continuam colapsados.

Algoritmo 5 `openHole`(he, x)


$v \leftarrow \mathrm{V}[he]$; $\quad n \leftarrow$ `addPoint`(); $\quad h \leftarrow he$
repita ▷ laço 1: anti-horário, reindexando
  $\mathrm{V}[h] \leftarrow n$; $\quad h \leftarrow \mathrm{O}[\mathrm{prev}(h)]$
até que $h =$ BORDER **ou** `_isInterfaceElement`$[\mathrm{elem}(h)]$
assert$(h \neq$ BORDER$)$
$\mathrm{V}[h] \leftarrow n$; $\quad \mathrm{O}[\mathrm{prev}(h)] \leftarrow$ BORDER ▷ canto e lado curto de J
$h \leftarrow he$
repita ▷ laço 2: horário, só procura
  $h \leftarrow \mathrm{next}(\mathrm{O}[h])$
até que $h =$ BORDER **ou** `_isInterfaceElement`$[\mathrm{elem}(h)]$
assert$(h \neq$ BORDER$)$
$\mathrm{O}[h] \leftarrow$ BORDER ▷ lado curto de K
$\mathrm{V}[x] \leftarrow n$; $\quad \mathrm{V}[\mathrm{next}(x)] \leftarrow v$; $\quad \mathrm{O}[x] \leftarrow$ BORDER
marca v e n como vértices de EI

4.5 Relações entre os operadores

Olhando os quatro operadores lado a lado, todos fazem a mesma coisa em essência: *dividem um leque da estrela de v entre duas "paredes", dão um vértice novo a um dos lados e decidem o que fazer com os lados curtos.* O que muda é a parede onde a rotação começa e onde ela para:

Operador	começa em	para em	lados curtos
Canônico (borda)	aresta nova	borda da malha	novo lado na borda
Expand Edge	aresta colapsada c	aresta nova	c é colada ao novo lado
Split Element	aresta colapsada c	aresta nova (após 1 elemento)	c é colada ao novo lado
Open Hole	aresta nova	primeiro elemento de interface	descolados (buraco)

Uma consequência interessante: o **Split Element é um caso particular do Expand Edge**. Na hipótese x_3, a rotação do Expand a partir de c visita exatamente o canto de c e o canto $\mathrm{next}(b)$ de S e para em he — as mesmas alterações do Split. Na hipótese x_1, a rotação do Expand vai pelo outro lado e reindexa todos os elementos da estrela *exceto* S; o resultado é a mesma divisão da estrela, só com os nomes v e n trocados. Verificamos isso experimentalmente: substituindo o Split pelo Expand em 791 ocorrências (400 malhas aleatórias de triângulos, quadriláteros, híbridas e com polígonos), a topologia final foi idêntica em todos os casos (Seção 6). O Split Element é, portanto, uma *otimização*: custo $O(\log n_c)$ em vez de $O(d \log n_c)$, movendo sempre o lado menor. Isso não é um defeito; mas é uma informação útil para a extensão 3D, onde talvez valha começar pela versão geral (rotação) e só depois especializar.



(a) Aresta 1: Canônico. **(b)** Aresta 2: Expand. **(c)** Aresta 3: Open Hole. **(d)** Aresta 4: Open Hole.

Figura 12: Quatro arestas chegando ao vértice interno V (detalhe do centro de uma malha 4×4; a próxima aresta a inserir está em vermelho grosso). (a) A primeira deixa V colapsado. (b) A segunda, alinhada, divide V em duas cópias coladas pelos lados curtos. (c) A terceira descola esses lados: buraco triangular (hachurado). (d) A quarta aumenta o buraco para um quadrilátero. Com k arestas, o buraco tem k vértices.

4.6 Contagem prévia de vértices

Para reservar memória de uma vez, `computeNumberOfNewVertices` conta, para cada vértice v tocado pelo lote de arestas, o número n_v de arestas do lote que o tocam, e aplica:

$$\text{novos}(v) = \begin{cases} n_v - 1, & v \text{ fora de EI e interno (o primeiro contato só colapsa),} \\ n_v, & v \text{ fora de EI e na borda (o primeiro contato já duplica),} \\ n_v, & v \text{ já em algum EI (todo contato duplica).} \end{cases}$$

No código, a regra da borda é implementada somando 1 ao contador *por aresta* que toca um vértice de borda; por isso um vértice de borda com duas arestas no mesmo lote é contado em excesso (Seção 7). Fora esse caso, a contagem foi exata em todos os testes (Seção 6). Os elementos são reservados à razão de um por aresta do lote.

5 O algoritmo de travessia

5.1 Inserção de um lote de arestas

O ponto de entrada é `insertInterfaceElements`, que recebe uma lista de half-edges (uma por aresta; qualquer uma das duas serve) e as processa na ordem dada (Algoritmo 6). Antes de alterar a malha, o método conta os vértices novos e reserva espaço para eles e para um elemento de quatro half-edges por aresta. Depois, para cada aresta, valida a entrada, abre o novo elemento a partir do gabarito da Figura 6, escolhe e aplica o operador em A e em B e, por fim, liga as arestas do meio. A Seção 2.5 mostra o efeito de cada passo nos vetores da IBHM.

Alguns detalhes de implementação merecem atenção:

- **Rejeições.** Arestas de borda e arestas que já pertencem a um elemento de interface (por exemplo, a mesma aresta pedida duas vezes, no mesmo lote ou em chamadas diferentes) são ignoradas com uma mensagem no console. Nada é devolvido a quem chamou, e o espaço reservado para elas fica sem uso. A validação, porém, acontece *depois* da pré-contagem, e é aí que mora o defeito I2 (Seção 7.5).
- **Validação antecipada do elemento.** `commitElement(4)` grava o offset do novo elemento antes de os operadores rodarem, porque na IBHM next e prev das half-edges $h_0, \ldots, h_3$ dependem dele. Durante os operadores, as posições $\mathrm{O}[h_0]$ e $\mathrm{O}[h_2]$ ainda contêm o valor 0 da reserva; nenhuma rotação chega a elas porque nenhuma half-edge antiga aponta para o novo elemento até o fim da iteração.
- **Ordem A, depois B.** O operador de B é escolhido depois de o operador de A ter sido aplicado. Como os operadores só mexem na estrela do próprio vértice, isso não altera a decisão em B.

Algoritmo 6 `insertInterfaceElements`(E) (classe `IBHMInterfaceElementBuilder`)

Entrada: lista E de half-edges, uma por aresta a abrir

1: $n_v \leftarrow$ `computeNumberOfNewVertices`(E)
2: `reserveSpaceForElements`$(4|E|, |E|)$; `reserveSpaceForNodes`(n_v); aumenta `_isInterfaceElement` e `_inInterfaceElement`
3: **para cada** $a \in E$ **faça**
4: $b \leftarrow \mathrm{O}[a]$
5: **se** $b =$ BORDER **ou** $b =$ COLLAPSED **então continue** ▷ aresta de borda: rejeitada
6: **se** elem(a) **ou** elem(b) é elemento de interface **então continue** ▷ rejeitada
7: $h_0 \leftarrow$ `nextAvailableHE`$()$; $h_1, h_2, h_3 \leftarrow h_0 + 1, h_0 + 2, h_0 + 3$
8: $e \leftarrow$ `commitElement`(4) ▷ antes dos operadores: next/prev dependem de $Of[\,]$
9: $op \leftarrow$ `retrieveOperator`(a); aplica op com (a, h_3) ▷ vértice A
10: $op \leftarrow$ `retrieveOperator`(b); aplica op com (b, h_1) ▷ vértice B
11: $\mathrm{O}[h_0] \leftrightarrow b$; $\mathrm{O}[h_2] \leftrightarrow a$ ▷ arestas do meio
12: `_isInterfaceElement`$[e] \leftarrow$ **true**

- a **e** b **ainda opostas.** Enquanto os operadores trabalham, a e b continuam opostas entre si; é isso que permite que as rotações em torno de A e de B atravessem a aresta que está sendo aberta (por exemplo, o laço horário do Open Hole parte de he e passa por O[he]). Só no final a e b são religadas a h_2 e h_0.
- **Lote ou uma a uma.** Chamar o método uma vez com todas as arestas ou uma vez por aresta produz a mesma topologia (Seção 6); a diferença é só a quantidade de reservas de memória.

5.2 O exemplo completo, passo a passo

A Tabela 4 lista o operador escolhido pelo código em cada extremidade, para as 12 arestas do exemplo da apresentação, na ordem dos slides. Os 24 operadores coincidem exatamente com os anunciados nos slides 15 a 26 da apresentação [7]. A Figura 13 mostra o estado da malha depois de cada inserção, e a Figura 14 o resultado final com todos os vértices nomeados.

Aresta	A–B (no código)	Operador em A	Operador em B	vértices novos
1	K–Q	Canônico	Canônico	1
2	K–L	Split Element	Canônico	1
3	G–C	Canônico	Canônico	1
4	M–H	Canônico	Canônico	1
5	S–M	Canônico	Expand Edge	2
6	L–M	Expand Edge	Open Hole	2
7	L_1–G	Open Hole	Expand Edge	2
8	K–F	Open Hole	Canônico	1
9	J–K	Canônico	Open Hole	2
10	M_1–N	Open Hole	Canônico	2
11	M_1–I	Open Hole	Canônico	2
12	M_3–T	Open Hole	Canônico	2
			total	19

Tabela 4: Operadores escolhidos pelo código no exemplo (IBHM, malha `malha2Hyb.txt`). X_i é a i-ésima cópia criada do vértice X. A coluna A–B mostra a orientação da half-edge usada (por isso a aresta 1, "QK" nos slides, aparece como K–Q).




Figura 13: Estado da malha após cada uma das 12 inserções do exemplo (vista explodida). As arestas ainda não inseridas estão em vermelho e a próxima, em vermelho grosso. Observe a sequência em M: colapsado (4), dividido por Expand (5), buraco triangular (6) que cresce até um hexágono (12). Em K a segunda aresta já chega por Split Element (2), porque KL e KQ compartilham o elemento $KLRQ$.




Figura 14: Resultado final do exemplo, com os nomes de todos os vértices. Os vértices K, L e M terminam com 4, 3 e 6 cópias e com buracos de 4, 3 e 6 lados; G (duas arestas) termina com duas cópias coladas; F (uma aresta, interno) continua com uma aresta colapsada (contorno vermelho); os vértices de borda C, H, I, J, N, Q, S e T foram duplicados uma vez. A posição das cópias é apenas ilustrativa: no código todas as cópias novas recebem a coordenada $(0, 0)$.

5.3 Propriedades observadas

Independência da ordem. O resultado final não depende da ordem de inserção, da half-edge escolhida para cada aresta, nem de as arestas virem em lote ou uma a uma. A razão é que a topologia final é determinada pelo *conjunto* de arestas: as arestas selecionadas cortam a estrela de cada vértice em setores, e cada setor termina com uma cópia própria (salvo no vértice interno com uma única aresta, que fica colapsado). Os operadores sempre dividem a estrela exatamente ao longo das arestas selecionadas, de modo que qualquer ordem leva à mesma partição. Verificamos isso para três ordens do exemplo (a dos slides, a de `main.cpp` e o lote inteiro em uma única chamada) e, nos 659 casos aleatórios que terminaram (Seção 6), para três ordens aleatórias e uma inserção em lote.

Custo. Cada aresta custa $O\big((\deg A + \deg B)\log n_c\big)$, dominado pelas rotações (`isBorder` no Canônico, reindexação no Expand e no Open Hole); o fator $\log n_c$ vem da busca binária em $Of[\,]$ que toda consulta next/prev faz. A pré-contagem também chama `isBorder` para cada extremidade. O custo total é proporcional ao número de arestas inseridas para malhas de valência limitada, e só depende do tamanho da malha pelo fator logarítmico.

Memória. O número de vértices novos é exatamente o previsto, exceto quando há arestas rejeitadas ou um vértice de borda com mais de uma aresta no lote (casos em que sobra espaço reservado). É reservado um elemento por aresta do lote.

O exemplo no `main.cpp`. Hoje o `main.cpp` executa este construtor sobre `malha2Hyb.txt`, com as mesmas 12 arestas dos slides em outra ordem (9, 1, 2, 8, 6, 7, 3, 10, 4, 5, 11, 12, na numeração dos slides); o resultado é o mesmo da Figura 14.

6 Verificação experimental

Para confirmar o entendimento descrito nas seções anteriores, escrevemos um pequeno programa de teste (`tools/driver.cpp`, Apêndice A) que compila os arquivos `IBHM.cpp` e `IBHMInterfaceElementBuilder.cpp` *sem alterações*, insere arestas (uma a uma ou em lote), registra o operador escolhido em cada extremidade e, após cada inserção, verifica:

V1. simetria das opostas: O[O[h]] = h para toda oposta válida;

V2. consistência de vértices entre opostas: V[h] = V[next(O[h])] e V[next(h)] = V[O[h]];

V3. toda half-edge COLLAPSED tem comprimento zero: V[h] = V[next(h)];

V4. variedade: os cantos de cada vértice formam um único leque conexo pela relação $h \sim$ O[prev(h)] (nenhum vértice "estrangulado" por dois leques separados);

V5. todo vértice criado é usado por algum elemento;

V6. o número de vértices criados é igual ao previsto por `computeNumberOfNewVertices`.

Para comparar resultados de ordens diferentes, usamos a partição dos cantos dos elementos *originais* em classes de vértices: duas execuções produzem a mesma topologia (a menos de renumeração) se e somente se essas partições coincidem.

6.1 Malhas aleatórias

O teste com malhas aleatórias (`tools/stress.py`) gera grades de 3 a 7 por 3 a 7 células de quatro tipos — só quadriláteros, só triângulos, quadriláteros e triângulos misturados, e misturadas com hexágonos (dois quadriláteros fundidos) —, sorteia até metade das arestas internas e insere esse conjunto quatro vezes: em três ordens aleatórias, escolhendo ao acaso qual half-edge representa cada aresta, e uma vez em lote, numa única chamada. As quatro execuções precisam ser válidas e produzir a mesma topologia. Foram feitas duas rodadas de 400 malhas (Tabela 5).

	Rodada 1: sem restrição	Rodada 2: sem vértice de borda com 2+ arestas
Malhas (quad / tri / híbrida / polígonos)	100 / 100 / 100 / 100	100 / 100 / 100 / 100
Concluídas e válidas (V1–V6)	259	**400**
por tipo	100 / 37 / 56 / 66	100 / 100 / 100 / 100
Abortadas	141	0
das quais com vértice de borda com 2+ arestas	**141**	—
Ordens diferentes ou lote com resultado diferente	0	0
Contagem de vértices diferente da prevista	0	0
Operadores aplicados (Canônico / Split / Expand / Hole)	3124 / 553 / 384 / 321	5130 / 791 / 708 / 535

Tabela 5: Teste com malhas aleatórias. Todas as falhas da rodada 1 são exatamente os casos em que algum vértice de borda recebe duas ou mais arestas. Nas malhas só de quadriláteros essa configuração não aparece (em uma grade, cada vértice de borda tem uma única aresta interna); nas de triângulos ela é frequente.

6.2 Casos específicos

A Tabela 6 reúne os cenários construídos à mão: o exemplo dos slides em várias ordens, uma trinca reta e um laço fechado, o experimento que troca Split Element por Expand Edge e um conjunto de entradas inválidas.

Em resumo: *para todas as configurações suportadas, a implementação produz topologias válidas, independentes da ordem e do modo de inserção, com contagem exata de vértices.* As falhas encontradas estão

Cenário	Resultado
Exemplo dos slides (ordem dos slides)	válido em todos os passos; 24/24 operadores iguais aos slides; 19 vértices novos (previsto: 19); buracos em K, L e M.
Exemplo, ordem do `main.cpp` e lote único	mesma topologia da ordem dos slides.
Trinca reta J–K–L–M–N em 3 ordens	válida; mesma topologia nas 3 ordens.
Laço fechado em torno do elemento *FGLK*	válido; Split Element nos quatro cantos.
Split Element substituído por Expand Edge[a]	791 ocorrências nas 400 malhas da rodada 2: topologia idêntica em todas.
Mesma aresta duas vezes (em chamadas separadas ou no mesmo lote)	a segunda é rejeitada; a pré-contagem reserva 2 vértices que não são usados.
Aresta de borda na entrada	rejeitada.
Half-edge de um elemento de interface na entrada	**laço infinito** em `isBorder`, dentro de `computeNumberOfNewVertices` (antes da rejeição).
Índice de half-edge maior que o vetor	asserção em `heOpposite` (em *release*, leitura fora do vetor).
Índice no espaço reservado e ainda não validado[b]	**aceito** como aresta: O dessa posição vale 0, que é uma half-edge válida; a inserção corrompe a malha (no teste, termina numa asserção do Open Hole).
Malha com furo interno (`meshIBHM.txt`): aresta 4–0 e depois 8–4	a primeira é válida (Canônico de borda nas duas pontas); a segunda falha no Open Hole, porque o vértice 4 está na borda do furo.

Tabela 6: Cenários específicos. [a]Variante compilada à parte em que `retrieveOperator` nunca escolhe Split Element. [b]Por exemplo, a half-edge 48 de `malha2Hyb.txt` depois de uma chamada cuja única aresta foi rejeitada: a reserva criou as posições 48–51, mas nenhum elemento foi validado.

concentradas no caso de borda ainda não tratado e na validação da entrada, discutidos a seguir e na Seção 7.5.

6.3 O caso não suportado: vértice de borda com duas arestas

Quando um vértice de borda já foi aberto pelo Canônico e recebe uma segunda aresta, ele pertence a um elemento de interface e não tem aresta colapsada; `retrieveOperator` escolhe então Open Hole. Mas um dos dois laços de `openHole` chega à borda da malha antes de encontrar um elemento de interface (Figura 15). Em modo *debug*, a asserção `currentHE != IBHM::BORDER` interrompe o programa (os comentários do código perguntam "*@todo Is it possible?*": sim, é possível). Em modo *release* o resultado é pior: o primeiro laço escreve na posição `0xFFFFFFFF` do vetor de vértices, e o segundo laço não detecta a borda, porque testa next(O[h]) em vez de O[h] — e, na IBHM, next(BORDER) é uma busca binária com um índice inválido, cujo resultado é imprevisível.

Esse caso não é raro: aparece sempre que uma trinca chega à borda por um vértice que já tem outra aresta selecionada, o que é comum em malhas de triângulos (63 das 100 malhas de triângulos da rodada 1) e nos vértices da borda de furos internos.




Figura 15: Configuração que falha. Q está na borda e já foi aberto pela aresta QR (cópias Q e Q_1; os dois elementos à esquerda de QR passaram a usar Q_1). Ao inserir QP, o Open Hole em Q_1 gira no sentido anti-horário a partir de *he* e alcança imediatamente a borda (à esquerda), sem encontrar elemento de interface. Nesse caso não há buraco a abrir: bastaria duplicar Q_1 e mover para a cópia nova os elementos entre QP e a borda (como no Canônico de borda), deixando o lado curto do novo elemento na borda.

7 Documentação × implementação

Esta seção confronta as três fontes de documentação — a apresentação de projeto, os comentários do código e o artigo da IBHM — com o que o código faz. Os comentários analisados são os de `IBHMInterfaceElementBuilder.h` e `IBHM.h`. A apresentação foi preparada *antes* da implementação, de modo que parte das diferenças é simplesmente desatualização; ainda assim, vale registrá-las, porque a apresentação é hoje o principal documento do algoritmo. Cada item tem uma etiqueta: **[Erro]** (afirma algo falso sobre o código), **[Imprecisão]** (incompleto ou ambíguo), **[Desatualizado]** e **[Menor]** (redação, digitação).

7.1 Apresentação de projeto (`Operators_Template`)

O que confere

A decomposição em quatro operadores, as regras de decisão do slide 13, o comportamento do Canônico (aresta colapsada no interior, vértice novo na borda), o tratamento das arestas do meio (slide 14) e o exemplo completo (slides 15–27) coincidem com a implementação. Em particular, os 24 operadores anunciados no exemplo são exatamente os escolhidos pelo código, e o resultado final tem os mesmos buracos (K: 4 lados, L: 3, M: 6) e a mesma aresta colapsada em F.

A1. [Desatualizado] Nomes: os slides usam *Expand Collapsed Edge* (`expandCollapsedEdge`) e *Hole* (`hole(he)`); no código são `EXPAND_EDGE`/`expandEdge` e `OPEN_HOLE`/`openHole`.

A2. [Imprecisão] Slide 6, condição do Split Element: "*shares an outcome half-edge*". O código testa duas hipóteses: um lado do elemento de interface que *sai* do vértice (x_1) ou que *chega* nele (x_3), conforme o elemento compartilhado contenha *he* ou *b* (Seção 4.2). O slide 7 fala em "*income/outcome*", que é o correto. Também vale explicitar que a hipótese depende da posição da aresta nova em relação ao elemento de interface, não da half-edge escolhida pelo usuário.

A3. [Imprecisão] Slide 7: "*This operator replaces the algorithm that rotates around a vertex*". Na implementação os dois coexistem, e o Split Element é um atalho $O(1)$ do Expand Edge que produz a mesma topologia (Seção 4.5). Seria mais preciso dizer que ele *evita* a rotação quando o elemento compartilhado existe.

A4. [Desatualizado] Slide 9, Expand: "*We need to perform a traversal around the vertex starting from both element's side*". O código faz uma única rotação anti-horária, que começa na aresta colapsada e para na aresta nova. A travessia pelos dois lados existe, mas no Open Hole. A preocupação do slide com o produto vetorial também não se aplica à solução adotada: a rotação é combinatória ($h \leftarrow \mathrm{O}[\mathrm{prev}(h)]$) e não usa geometria.

A5. [Imprecisão] Slides 11–12, Hole: "*the edge in the interface element is also duplicated for the new two vertices*" e "*both edge's vertices should be handled as in Expand*". O código não duplica aresta alguma:

ele descola os lados curtos de dois elementos de interface que estavam colados (O ← BORDER), move um canto de um deles para o vértice novo, e usa duas travessias que param em elementos de interface — um procedimento diferente do Expand.

A6. [Imprecisão] Slide 13, regra 3 ("*part of an interface element, but not duplicated: this condition will open a hole*"): não distingue vértices internos de vértices de borda. O código segue a regra ao pé da letra e aplica Open Hole também na borda, onde não há buraco a abrir e a execução falha (Seção 6.3). A especificação precisa de um caso para a borda.

A7. [Imprecisão] Slide 5: "*the opposite half-edge for these edges is not defined*". No código ela é definida, com o valor sentinela COLLAPSED (−2), que as consultas reconhecem (`isBorder` pula essas arestas). Esse estado é uma extensão da estrutura de dados e merece ser documentado como tal.

A8. [Menor] Slide 2: "IBVHM" em vez de "IBHM".

A9. [Menor] O slide 27 tem o título "*Mesh Example – Edge 11*", igual ao do slide 26, mas mostra o estado após a aresta 12.

A10. [Observação] Slide 14: "*all the operators are designed to work on vertices. This property is desired in order to be easily translated to 3D*". Em 3D a duplicação acontece também em *arestas* (Seção 8.2); a afirmação vale como objetivo, mas é um ponto de risco.

7.2 Comentários do código

B1. [Erro] `openHole`, parâmetro `he`: "*This vertex should be part of a collapsed edge*". É o contrário: Open Hole é escolhido justamente quando o vértice *não* tem aresta colapsada (texto copiado de `expandEdge`).

B2. [Erro] `IBHM::addPoint`: "*The function supposes that the required space is already allocated*". Mas `reserveSpaceForNodes` usa `resize`, e `addPoint` usa `push_back`: as coordenadas novas vão para depois do bloco reservado, o vetor de coordenadas cresce o dobro do necessário, e `coordinatesFromIndex` de um vértice novo devolve o valor zerado da reserva, não o que foi passado a `addPoint`. Hoje passa despercebido porque todos os pontos novos são criados na origem.

B3. [Erro] `IBHM::_halfEdgeVertex`: "*For each _numberVerticesByElement vector values, an element is represented*". A IBHM não tem esse membro; os elementos são delimitados por `_offset` (texto copiado da CHE).

B4. [Erro] Documentação da classe `IBHMInterfaceElementBuilder`: "*There are only 4 operators to 3D*". A implementação é 2D; provavelmente a intenção era "apenas 4 operadores, pensados para serem estendidos a 3D".

B5. [Imprecisão] `splitElement`: "*The interface element with this collapsed edge should have an edge in the element of he*". Também pode ser no elemento de O[*he*] (hipótese x_3, Seção 4.2).

B6. [Imprecisão] `heOpposite` e `_oppositeHalfEdge` documentam apenas o valor −1 (borda); falta COLLAPSED (−2).

B7. [Imprecisão] `computeNumberOfNewVertices`: "*n if it is in the border*". O código soma 1 *por aresta* que toca um vértice de borda, então um vértice de borda com duas arestas no mesmo lote é contado como 3 em vez de 2; arestas que depois serão rejeitadas também são contadas. O efeito é só reservar memória a mais.

B8. [Imprecisão] `reindexElementsCCW` não documenta a pré-condição de que a rotação não pode atravessar uma aresta colapsada: se O[prev(h)] = COLLAPSED, o laço usa o sentinela como índice. Nos usos atuais isso não ocorre, mas é um invariante implícito.

B9. [Imprecisão] `insertInterfaceElements` não documenta que arestas de borda e de elementos de interface são rejeitadas, nem que nada é informado a quem chamou; também não diz que as half-edges precisam ser índices válidos de elementos já existentes.

B10. [Menor] Os operadores documentam "*@return True if the operation was performed successfully and false otherwise*", mas sempre devolvem `true`, e o valor é ignorado.

B11. [Menor] `numberReservedElements` diz devolver "*the number of elements*", mas devolve o número de *posições de half-edges* reservadas.

B12. [Menor] `canonical`: "*See @reindexElements*" — o método se chama `reindexElementsCCW`, e `@reindexElements` não é um comando Doxygen (seria `@see`).

B13. [Menor] `_collapsed`: "*the value is the half-edge from the first-edge vertex*". Mais preciso: o valor é a própria half-edge colapsada (h_3 ou h_1 do elemento de interface).

B14. [Menor] Restos de cópia e digitação: cabeçalho de `IBHM.h` com "*File: CHELevelOne.h*"; `elementsList` cita "*The CHE class*"; o destrutor está documentado como "*Default constructor*"; o construtor cita um parâmetro `numberOfVertices` que não existe; `buildOppositesLinear` fala em "mapa do vértice para os elementos", mas guarda, em vetores, as half-edges que partem de cada vértice; "*the bother*" (border) e "*the same build should be used*" (builder).

7.3 Artigo da IBHM

C1. [Imprecisão no artigo] Equação (1): $\text{next}_{he}(he, c) := Of[c] + \text{circ}(he + 1, n_v(c))$. Lida literalmente, com he sendo o índice global, a fórmula só funciona quando $Of[c]$ é múltiplo de $n_v(c)$, o que em geral não acontece em malhas híbridas. No próprio exemplo da Figura 4 do artigo, a face 2 (quadrilátero) tem $Of = 3$ e half-edges 4 a 7; a fórmula dá $\text{next}(4) = 3 + \text{circ}(5, 4) = 4$, quando deveria dar 5. A forma correta aplica o circ ao índice local: $Of[c] + \text{circ}(he - Of[c] + 1,\ n_v(c))$. A implementação usa a forma correta (`firstHE + (he - firstHE + 1) % n`).

C2. [Imprecisão no artigo, menor] Algoritmo 4 (estrela de um vértice): como está impresso, para um vértice de borda o laço executa $he \leftarrow \text{O}[\text{prev}(he)] = 0$ e insere $\text{cell}_{he}(0)$ antes de testar a condição de parada, e a célula de $VH[v]$ só é incluída quando o laço volta a ela (vértices internos). Ao que parece, a intenção é inserir primeiro a célula de $VH[v]$ e testar $\text{O}[\text{prev}(he)] = 0$ antes de avançar. O algoritmo não é usado pela implementação.

C3. [Divergência] A implementação não tem o vetor $VH[\,]$. Por isso `isBorder` precisa girar em torno do vértice ($O(d \log n_c)$ em vez de $O(1)$), e é nessa rotação que mora o defeito I2 (Seção 7.5). Manter $VH[\,]$ atualizado pelos operadores é simples (cada operador sabe quais cantos mudou) e eliminaria as rotações de teste.

C4. [Divergência] Convenções diferentes (índices a partir de zero, -1 para borda, $n_c + 1$ offsets, estado COLLAPSED), resumidas na Tabela 1. Não são erros, mas devem ser registradas para quem comparar código e artigo.

C5. [Observação] O artigo aponta como limitação da IBHM o remalhamento dinâmico. A estratégia "contar → reservar → validar" da implementação é uma resposta a essa limitação e merece ser destacada em uma futura publicação.

7.4 Arquivos de dados

D1. [Menor] Em `malha2Hyb.txt` o vértice 18 (T) tem coordenadas $(3, 4)$; nos slides ele está em $(4, 3)$. Com $(3, 4)$, o triângulo M–T–S fica degenerado (três vértices colineares em $x = 3$). A topologia não é afetada, mas qualquer visualização ou verificação geométrica será. As figuras deste relatório usam $(4, 3)$.

D2. [Menor] `meshIBHM.txt` reproduz a Figura 4 do artigo, mas o último triângulo começa em outro vértice, o que muda a numeração de suas half-edges em relação ao artigo.

D3. [Menor] `readHybridMesh` (`main.cpp`) imprime os offsets a cada elemento lido, o que polui a saída em malhas grandes.

7.5 Defeitos e limitações encontrados no código

A Tabela 7 reúne os problemas de `IBHMInterfaceElementBuilder` e `IBHM` encontrados durante a análise e confirmados com o programa de teste, com uma sugestão de correção. Como esta é a implementação que será evoluída, todos devem ser corrigidos; os de gravidade alta impedem o uso em malhas gerais (de triângulos, ou com trincas que chegam à borda). Nenhuma correção foi aplicada ao código.

ID	Grav.	Onde	Defeito e sugestão
I1	alta	`openHole`	Vértice de borda (externa ou de furo) já aberto recebendo nova aresta: asserção (debug) ou escrita fora do vetor (release); 141 das 400 malhas da rodada 1. *Sugestão:* permitir que os dois laços parem na borda; se o laço anti-horário parar na borda, não há canto de elemento de interface a mover; no laço horário, testar O[h] = BORDER *antes* de aplicar next. Nos vértices de borda os lados curtos já são de borda, então nada mais muda.
I2	alta	`isBorder`, `insertInterface Elements`	Laço infinito quando a half-edge inicial vem logo após uma aresta colapsada: o desvio "pula" exatamente a half-edge de parada. Acontece quando a entrada contém uma half-edge de elemento de interface, porque a rejeição dessas arestas vem *depois* da pré-contagem. *Sugestão:* validar a entrada antes de contar e testar a parada também após o desvio.
I3	média	`insertInterface Elements`, `reserveSpace ForElements`	Entrada sem validação de índice: um índice maior que o vetor dispara uma asserção; um índice no espaço reservado e ainda não validado é aceito, porque as posições reservadas de O[ ] começam com 0 (uma half-edge válida). *Sugestão:* aceitar só $h < Of[n_c]$ e inicializar as posições reservadas de O[ ] com BORDER.
I4	média	`addPoint`, `reserveSpace ForNodes`	Coordenadas novas gravadas fora do lugar (B2). *Sugestão:* usar `reserve` ou escrever na posição do índice; atribuir às cópias a coordenada do vértice de origem.
I5	baixa	`computeNumber OfNewVertices`	Contagem em excesso na borda, para arestas rejeitadas e para arestas repetidas no lote (B7). Só desperdiça memória.
I6	baixa	`retrieveAvailable Vertex`, `openHole`, `reindexElements CCW`	Os sentinelas BORDER e COLLAPSED podem chegar a next/prev (B8; segundo laço do Open Hole; COLLAPSED não é testado em x_1/x_3). Na IBHM isso vira uma busca binária com índice inválido. *Sugestão:* testes explícitos antes de cada next/prev aplicado a uma oposta.
I7	baixa	operadores, `insertInterface Elements`	Não há relato de erro: os operadores sempre devolvem `true` (B10) e o método devolve `void`; rejeições só aparecem no console. *Sugestão:* devolver a lista de arestas inseridas/rejeitadas e um estado de erro.
I8	baixa	`insertInterface Elements`	A mensagem de operador indefinido para B imprime a em vez de b; `%d` com `unsigned`.
I9	manut.	`IBHM`	Toda consulta next/prev refaz a busca binária; nas rotações, o elemento corrente já é conhecido e o intervalo dele poderia ser reaproveitado.
I10	manut.	build	`IBHM.cpp` usa `memset` e `std::upper_bound` sem incluir `<cstring>` e `<algorithm>` (compila por inclusão transitiva, o que não é garantido em outros compiladores); `CMakeLists.txt` exige Qt, que o código atual não usa.

Tabela 7: Defeitos encontrados em `IBHMInterfaceElementBuilder` e `IBHM`, por gravidade.

8 Considerações finais e próximos passos

O protótipo 2D (`IBHMInterfaceElementBuilder`) cumpre o que a apresentação propôs: com quatro operadores locais, escolhidos apenas pelo estado do vértice, insere elementos de interface em qualquer ordem, sobre malhas híbridas que já contêm elementos de interface, em uma estrutura compacta baseada em índices e com memória reservada antecipadamente. A verificação experimental mostrou topologias válidas, contagem exata de vértices e independência da ordem e do modo de inserção em todas as configurações suportadas, em malhas de triângulos, quadriláteros e polígonos. Os pontos fracos estão bem localizados: vértices de borda com mais de uma aresta e validação da entrada.

8.1 Um invariante que resume o algoritmo

Uma forma compacta de enunciar o que os operadores constroem, e que pode orientar tanto os testes quanto a extensão 3D, é a seguinte:

Invariante

Depois de inseridas as arestas de um conjunto S, cada vértice original v tem tantas cópias quantos são os componentes conexos da sua estrela depois de removidas as arestas de S. Cada componente usa uma única cópia.

Para um vértice interno com k arestas selecionadas, isso dá 1 cópia se $k \leq 1$ (a ponta de trinca, que fica colapsada) e k cópias se $k \geq 2$; para um vértice de borda, $k + 1$ cópias. O buraco que aparece com $k \geq 3$ é a consequência geométrica de ligar k cópias apenas por elementos de espessura nula. Como a partição em componentes não depende da ordem, qualquer algoritmo correto chega ao mesmo resultado, e é isso que explica a independência da ordem observada. Os operadores são uma forma *incremental* e local de manter esse invariante.

8.2 Rumo ao 3D

Algumas observações, como hipóteses de trabalho para a próxima etapa:

- Em 3D a entrada são faces, e o elemento de interface é um prisma (faces triangulares) ou hexaedro (faces quadrilaterais) de espessura nula. A duplicação deixa de acontecer só nos vértices: as *arestas* das faces selecionadas também precisam ser duplicadas. Uma aresta compartilhada por k faces selecionadas se comporta como um vértice 2D com k arestas selecionadas, e girar em torno de uma aresta em 3D (de célula em célula pelas half-faces opostas) é o análogo exato de girar em torno de um vértice em 2D. Os operadores 2D devem reaparecer, quase sem mudanças, como operadores *de aresta*.
- A estrela de um vértice em 3D não é mais um ciclo, e sim uma superfície fechada (ou com borda) de células. Dividir essa estrela exige uma busca em largura pelas células que não atravessa faces selecionadas, e não uma rotação. O invariante acima continua valendo e dá o critério: uma cópia por componente.
- O estado colapsado tem análogos em 3D (faces laterais degeneradas do prisma), e o buraco das junções vira "tubos" ao longo das arestas de junção.
- O sentinela COLLAPSED, a pré-contagem e a estratégia contar/reservar/validar se transportam diretamente para a 3D-IBHM.

8.3 Próximos passos sugeridos

1. **Corrigir I1 e I2** (Tabela 7) e validar toda a entrada antes da pré-contagem (I3, I6).
2. **Transformar o programa de teste em testes automatizados** do repositório, com as verificações V1–V6 da Seção 6, o exemplo dos slides, a malha com furo interno e as malhas aleatórias com ordens permutadas e inserção em lote. Após I1, a rodada 1 da Tabela 5 deve passar inteira.
3. **Geometria e transferência de estado**: atribuir às cópias as coordenadas do vértice de origem (I4) e expor o mapa "vértice novo → vértice de origem". Numa análise adaptativa, os campos nodais (deslocamentos, poropressões etc.) dos vértices novos precisam ser copiados do vértice de origem; o construtor conhece essa informação no momento da criação.
4. **Relatar resultados** (I7): devolver quais arestas foram inseridas e quais foram rejeitadas, e por quê.
5. **Simplificar os operadores** em torno de uma primitiva comum de "divisão de leque" (Seção 4.5), mantendo o Split Element como otimização.

6. **Manter o vetor** $VH[\,]$ da IBHM, eliminando as rotações de `isBorder`, e reaproveitar o intervalo do elemento corrente nas rotações (I9).
7. **Documentar** o algoritmo a partir deste relatório: atualizar a apresentação (A1–A10) e os comentários (B1–B14).
8. **Integração com o GeMA** e, em seguida, a extensão 3D.

Referências

[1] M. Lage, L. F. Martha, J. P. Moitinho de Almeida, H. Lopes. *IBHM: index-based data structures for 2D and 3D hybrid meshes*. Engineering with Computers 33:727–744, 2017. DOI 10.1007/s00366-015-0395-0.

[2] M. Lage, T. Lewiner, H. Lopes, L. Velho. *CHE: a scalable topological data structure for triangular meshes*. Relatório técnico, PUC-Rio, 2005.

[3] M. Lage, T. Lewiner, H. Lopes, L. Velho. *CHF: a scalable topological data structure for tetrahedral meshes*. SIBGRAPI 2005, pp. 349–356.

[4] M. Mäntylä. *An Introduction to Solid Modeling*. Computer Science Press, 1988.

[5] W. Celes, G. H. Paulino, R. Espinha. *A compact adjacency-based topological data structure for finite element mesh representation*. Int. J. Numer. Methods Eng. 64:1529–1556, 2005.

[6] G. H. Paulino, W. Celes, R. Espinha, Z. Zhang. *A general topology-based framework for adaptive insertion of cohesive elements in finite element meshes*. Engineering with Computers 24:59–78, 2008.

[7] J. Coelho. *Adaptive Interface Elements Generation – 2D Case*. Apresentação (Tecgraf/PUC-Rio), versão de 25/02/2026. Arquivos `doc/ppt/Operators_Template.{pptx,pdf}`.

A Reprodução das figuras e dos testes

Os arquivos ficam em `doc/report/`:

- `tools/driver.cpp`: programa de teste da `IBHMInterfaceElementBuilder`. Compila `IBHM.cpp` e `IBHMInterfaceElementBuilder.cpp` sem alterações (para ler o estado privado do construtor, usa `#define private public` *apenas* nesta unidade de compilação), insere as arestas uma a uma ou em lote (`--batch`), aplica as verificações V1–V6 e grava todos os estados intermediários em JSON.
- `tools/gen.py`: monta as malhas pequenas, chama o `driver` e gera as figuras TikZ em `figs/`.
- `tools/stress.py` e `tools/compare.py`: teste com malhas aleatórias e comparação de topologias.
- `relatorio.tex`, `styles.tex` e `secoes/`: o texto. A versão fica na macro `\versao` de `relatorio.tex`.
- `historico/`: o PDF de cada versão publicada (`relatorio_vX.Y.pdf`), e `HISTORICO.md` com o resumo das mudanças.

Comandos (a partir da raiz do repositório; `$W` é um diretório de trabalho qualquer):

```
c++ -std=c++17 -Icore/TopologyDataStructures -Icore/InterfaceElementsBuilder \
   doc/report/tools/driver.cpp core/TopologyDataStructures/IBHM.cpp \
   core/InterfaceElementsBuilder/IBHMInterfaceElementBuilder.cpp -o $W/driver
$W/driver malha2Hyb.txt $W/ex.json 31 34 11 26 47 38 23 19 30 42 29 45 # exemplo dos slides
python3 doc/report/tools/gen.py $W/driver doc/report/figs $W/work
python3 doc/report/tools/stress.py $W/driver 21 400 $W/s1 # rodada 1
python3 doc/report/tools/stress.py $W/driver 22 400 $W/s2 --skip-border-multi # rodada 2
cd doc/report && tectonic -X compile relatorio.tex # ou xelatex
```

Exemplo de saída do `driver` para o exemplo dos slides:

```
step 1 edge he=31 (10-15) A:CANONICAL B:CANONICAL new=1 predicted=1 ok
step 2 edge he=34 (10-11) A:SPLIT_ELEMENT B:CANONICAL new=1 predicted=1 ok
...
step 12 edge he=45 (32-18) A:OPEN_HOLE B:CANONICAL new=2 predicted=2 ok
TOTAL ERRORS: 0
```

As posições dos vértices nas figuras são calculadas apenas para visualização: cada cópia de um vértice é deslocada de uma pequena distância na direção média dos centróides dos elementos contínuos que a usam, e os cantos de um elemento de interface sobre uma aresta colapsada são afastados na direção do elemento vizinho, para que a aresta de comprimento zero fique visível.