

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>CH Máquina</title>
  <link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
  <main>

    <div id="overlay"></div>

    <section class="square squareButtons">
      <!--Buttons-->
      <button id="encender" onclick="encender()">Encender</button>
      <button id="apagar" onclick="apagar()">Apagar</button>
      <button disabled id="mostrarContenidoMemoria" onclick="mostrarCo
ntenidoMemoria()">Mostrar Contenido Memoria</button>
    </section>

    <section>
      <!--Image-->
      
      <div id="screenContent">
        <a id="screenText"></a>
      </div>
    </section>

    <section id="inputSection" class="square squareInputSection">
      <!--Read and print an archive-->
      <input type="file" id="archivoACargar" accept=".ch" disabled>
    </section>

    <div id="positionModo" class="square squareModo">
      <a class="modo">Modo Kernel</a>
    </div>

    <div id="posicionEntrada" class="square squarePosEntrada">
      <label for="memoria">Memoria:</label>
      <input class="inputsSquare" type="number" id="memoria" name="mem
oria" value="100">
      <label for="kernel">Kernel:</label>

```

```

        <input class="inputsSquare" type="number" id="kernel" name="kernel" value="19">
        <label for="acumulador">Acumulador:</label>
        <input disabled class="inputsSquare" type="number" id="acumulador" name="acumulador"><br>
        <!--input class="buttonAccept" type="button" value="Aceptar" onclick = mostrarMemoria()-->
    </div>

    <div id="showPositions" class="square squareShowPosition">new</div>

    <div id="titleOperations">
        <h3 class="title">Contenido</h3>
    </div>
    <section id="operationSection" class="square squareOperations aline">
    >
        <div id="positionOnMemory"></div>
        <div id="operations"></div>
    </section>

    <div id="titleMemoria">
        <h3 class="title">Contenido Memoria</h3>
    </div>
    <section id="contenidoMemoria" class="square squareMemoria aline">
        <div id="direction">
            <h4 class="subir">Dirección</h4>
            <div id="directionSection"></div>
        </div>
        <div id="content">
            <h4 class="subir">Contenido</h4>
            <div id="contentSection"></div>
        </div>
    </section>
    <section id="variablesSection" class="extras">
        <div id="variables" class="square squareExtras">
            <h4 class="subir">Variables</h4>
            <div id="contentVariables"></div>
        </div>
        <div id="etiquetas" class="square squareExtras">
            <h4 class="subir">Etiquetas</h4>
            <div id="contentLabels"></div>
        </div>
    </section>

```

```
        <button disabled id="imprimir" onclick="mostrarImpresora()">Imprimir
</button>
        <button disabled id="cerrarVentImprimir" onclick="cerrarVentanaImpri
mir()">Cerrar</button>
        <div id="printSection">
            
            <div id="printContent">hello</div>
        </div>

        <script src="js/index.js"></script>
    </main>
</body>
</html>
```