

DBAPI801 - Externalização de Queries Protheus e Logix

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Documentação de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome físico:	dbp/dbapi801.p

Objetivo

Externalizar as queries do Protheus e Logix, independentemente do banco de dados utilizado, aberto por meio da Atualização de Dados (DB0200). Isto é, fornecer para o usuário a possibilidade de customização das queries de sistemas para adaptar às suas necessidades na atualização de dados. Além disso, fornecer a possibilidade de atualização das queries de sistema.

Funcionamento

A API é acionada por meio do programa de Cadastro de Query (DB0141) que pode ser aberto pela Atualização de Dados (DB0200). No qual contém as seguintes procedures:

- pi-carrega-atualizacao: verifica e questiona a substituição da query de sistema que foi alterada a versão.
- pi-carrega-queries: procura as queries para mostrar em tela.
- Procedures que chamam as includes onde estão armazenadas as queries:
 - pi-query-logix-informix: armazena as queries Informix do Logix em dbp/dbapi801.i1.
 - pi-query-logix-oracle: armazena as queries Oracle do Logix em dbp/dbapi801.i2.
 - pi-query-logix-sql: armazena as queries SQL Server do Logix em dbp/dbapi801.i3.
 - pi-query-protheus-oracle: armazena as queries Oracle do Protheus em dbp/dbapi801.i4.
 - pi-query-protheus-sql: armazena as queries ISQL Server do Protheus em dbp/dbapi801.i5.
- pi-seleciona-query: Seleciona o ERP e o Banco de Dados à captar a query.
- pi-versao-entidade: Altera a versão das queries de sistemas, para que sua mudança seja impactada no cliente.
- pi-create-query-aux: Armazena as informações da query para mostrar em tela.

Na include dbapi801.i apenas é declarada a tt-cad-query-aux para armazenar os dados da query a ser mostrado em tela.

Tabelas Temporárias

As includes foram criadas para organizar o código fonte, no entanto é necessário tomar cuidado na alteração. Pois ao alterar qualquer Query em alguma das includes listadas acima (dbapi801.i1 a dbapi801.i5), é necessário alterar o versionamento presente na dbapi801.p, procedure pi-versao-entidade.

 Macro desconhecida: 'rate'

[base_de_conhecimento](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso