


# GPEA370 - Cadastro de Cargos

 Tempo aproximado para leitura: 1 minuto

Função: **GPEA370 - Cadastro de Cargos**

Abrangências:	Microsiga Protheus
Versões:	Protheus
Compatível Países:	Todos
Sistemas Operacionais:	Todos
Compatível às Bases de Dados:	Todos
Nível de Acesso:	Nível 1 (Acesso Clientes)
Idiomas:	Português (Brasil) , Português (Portugal) , Espanhol , Inglês

Descrição:

Esta rotina possibilita a inclusão, alteração ou exclusão de qualquer cargo no Cadastro de Cargos de forma automática.

Programa Fonte:

GPEA370.PRX

Sintaxe:

GPEA370 - Cadastro de Cargos

O exemplo demonstra a inclusão, alteração e exclusão de um cargo através da utilização da rotina automática.

Documentação também se aplica a Protheus 11 e 12, porém, deve-se atentar que a versão com MVC está disponível a partir da versão 12.1.17 de outubro de 2017 do Protheus.

 **Observação**  
Deve ser adequado conforme a necessidade do cliente

## Exemplos

```
#INCLUDE "TOTVS.CH"
#INCLUDE "TBICONN.CH"
#INCLUDE "FWMVCDEF.CH"
```

```
/*({Protheus.doc} AutoGP370
(long_description)
@type User Function
@author user
@since date
@version version
@param param, param_type, param_descr
@return return, return_type, return_description
@example
(examples)
@see (links_or_references)
*/
```

```
User Function AutGP370()
```

```
Local oModel := Nil
Local oSubModel := Nil
Local aLog := {}
Local lRet := .F.
```

```
RpcSetType(3)
OpenSm0()
```

```
PREPARE ENVIRONMENT EMPRESA (SM0->M0_CODIGO) FILIAL (SM0->M0_CODFIL) MODULO "GPE"
```

```
oModel := FwLoadModel("GPEA370")
```

```
//MODEL_OPERATION_INSERT - Inclui um registro
```

```
//MODEL_OPERATION_UPDATE - Altera um registro
```

```
//MODEL_OPERATION_DELETE - Exclui um registro
oModel:SetOperation(MODEL_OPERATION_INSERT)

if(oModel:Activate())
oSubModel := oModel:GetModel("MODELGPEA370")
oSubModel:SetValue("Q3_CARGO","00001")
oSubModel:SetValue("Q3_DESCSUM","TESTE CARGO")

if(oModel:VldData())
oModel:CommitData()
IRet := .T.
else
aLog := oModel:GetErrorMessage()
aEval(aLog,{|x|ConOut(x)})
IRet := .F.
endif
endif

RESET ENVIRONMENT

Return IRet
```

**Observação**

Os parâmetros abaixo se aplicam a rotina automática via MVC.

[squad\\_desenv\\_rh\\_protheus](#)[gpea370](#)[mvc](#)[cadastro](#)[cargos](#)[Política de  
privacidade](#)[Termos  
de uso](#)