

dec-2	deci-2	->>>>>>>>>>9.9	?	
int-1	inte	->>>>>>>>>9	?	
int-2	inte	->>>>>>>>>9	?	
log-1	logi	Sim/Não	?	
log-2	logi	Sim/Não	?	
data-1	date	99/99/9999	?	
data-2	date	99/99/9999	?	
check-sum	char	x(20)	Check-sum	
cod-video	char	x(30)	Vídeo	

RecordSet Related

Temp-Tables adicionais utilizadas nos demais métodos de negócio para comunicação dos métodos da BO com o mundo externo e suas respectivas definições.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obr.

Métodos Básicos

Métodos básicos de acesso ao banco de dados.

Método:

GoToKey

Descrição:

Reposiciona registro com base no índice CODIGO

Requisitos:

Nenhum

Parâmetros:

Parâmetro	Tipo	Formato	I	O	IO	Descrição
pnum-id-operacao	Inte		X			ID Operação
pop-altern	inte		X			Operação Alternativa

Método:

getKey

Descrição:

Retorna valores dos campos do índice CODIGO

Requisitos:

Nenhum

Parâmetros:

Parâmetro	Tipo	Formato	I	O	IO	Descrição
pnum-id-operacao	Inte			X		ID Operação
pop-altern	inte			X		Operação Alternativa

Método:

validateRecord

Descrição:

Valida temptable RowObject

Requisitos:

Nenhum

Parâmetros: Recebe o tipo de validação (Create, Delete, Update)

Parâmetro	Tipo	Formato	I	O	IO	Descrição
pType	char		X			Recebe o tipo de validação

Método:

getCharField

Descrição:

Retorna o valor de um campo character.

Requisitos:

Nenhum

Parâmetros:

Parâmetro	Tipo	Formato	I	O	IO	Descrição
pFieldName	char		X			Nome Campo
pFieldValue	char			X		Valor Campo

Método:

getDecField

Descrição:

Retorna o valor de um campo decimal.

Requisitos:

Nenhum

Parâmetros:

Parâmetro	Tipo	Formato	I	O	IO	Descrição
pFieldName	char		X			Nome Campo
pFieldValue	decimal			X		Valor Campo

Método:**getIntField****Descrição:**

Retorna o valor de um campo inteiro.

Requisitos:

Nenhum

Parâmetros:

Parâmetro	Tipo	Formato	I	O	IO	Descrição
pFieldName	char		X			Nome Campo
pFieldValue	integer			X		Valor Campo

Método:**getDateField****Descrição:**

Retorna o valor de um campo date.

Requisitos:

Nenhum

Parâmetros:

Parâmetro	Tipo	Formato	I	O	IO	Descrição
pFieldName	char		X			Nome Campo
pFieldValue	date			X		Valor Campo

Método:**getLogField****Descrição:**

Retorna o valor de um campo logical.

Requisitos:

Nenhum

Parâmetros:

Parâmetro	Tipo	Formato	I	O	IO	Descrição
pFieldName	char		X			Nome Campo
pFieldValue	logical			X		Valor Campo

Método:

getRawField

Descrição:

Retorna valor de campos do tipo raw.

Requisitos:

Nenhum

Parâmetros:

Parâmetro	Tipo	Formato	I	O	IO	Descrição
pFieldName	char		X			Nome Campo
pFieldValue	raw			X		Valor Campo

Método:

getRecidField

Descrição:

Retorna valor de campos do tipo recid.

Requisitos:

Nenhum

Parâmetros:

Parâmetro	Tipo	Formato	I	O	IO	Descrição
pFieldName	char		X			Nome Campo
pFieldValue	recid			X		Valor Campo

Queries e Constraints

Definição das Queries (acesso ao banco de dados) e Constraints (regras de leitura) utilizadas para buscar grupos de registros da base de dados.

Método:

OpenQueryStatic ("Main")

Descrição:
Busca conjunto de registros da tabela op-altern.

Método:
SetConstraint

Descrição:

Parâmetros:

Parâmetro	Tipo	Formato	I	O	IO	Descrição

Métodos Negócio

Métodos adicionais de atualização e acesso a base de dados .

Método: achaOperAltern

Descrição:
Verifica se existem operações alternativas para uma dada operação.

Requisitos:

Parâmetros:

Parâmetro	Tipo	Formato	I	O	IO	Descrição
r-rowid	rowid		X			
p-achou	logi			X		Confirma se encontrou ou não alternativas

 Macro desconhecida: 'rate'