


ECM - Como herdar os aprovadores de uma pasta pai para as subpastas?

 Tempo aproximado para leitura: 1 minuto

Índice

- 1 [Plataforma](#)
- 2 [Ocorrência](#)
- 3 [Causa](#)
- 4 [Solução](#)

Plataforma

Produto: TOTVS Fluig Plataforma

Ocorrência

Pastas criadas dentro de uma outra pasta com aprovação, não herdarão os aprovadores da pasta pai. Para atribuir os aprovadores da pasta pai, é necessário atribuí-los manualmente.

Causa

Hoje esse é o comportamento padrão da plataforma, apenas a segurança é herdada e não os aprovadores.

Solução

Para este caso, existem duas possibilidades:

- Editar a pasta criada, ir na aba aprovadores e selecionar a opção "Herdar aprovadores do pai". Assim as subpastas herdarão os níveis de aprovação e os respectivos aprovadores da pasta pai.

Editar pasta

Descrição

Pasta

Informações gerais

Aprovação

Segurança

Propriedades herdadas

☐ Herdar aprovadores do pai

Adicionar Nível

[Adicionar Nível](#) [Remover Nível](#)

- Utilizar o evento beforeDocumentPublisher e copiar os aprovadores (quando existir) ao criar novas pastas.



Fique atento!

Para mais detalhes sobre aprovadores confira a documentação [Definir critérios de aprovação para pasta ou para documento](#).

[faqfluig](#) [pasta](#) [aprovação](#) [ecm](#) [aprovador](#) [fluig](#) [totvs-fluig-plataforma](#) [faq-ecm](#)