# API de JobScheduler

Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

# Sumário

- Objetivo
- 1 Métodos
- 1.1 GET
  - 1.1.1 Get All (Recuperar Todos os Agendamentos de Job)
  - 1.1.2 Order(Resultado Ordenado)
  - 1.1.3 Filter (Resultado filtrado)
  - 1.1.4 Paginação
  - 1.1.5 Fields (Retorno de campos específicos no resultado)
  - 1.1.6 GetOne (Recuperar o Agendamento pelo JobId)
- 1.2 POST
  - 1.2.1 Post (Inserir um agendamento de job)
- 1.2.2 Post {IdJob}/Trigger
- 1.2.3 Post {IdJob}/Restart
- 1.3 PUT
  - 1.3.1 Put (Atualizar um Job)
- 1.4 DELETE
  - 1.4.1 Delete (Deletar um Job)

# Objetivo

Esse documento tem o objetivo de exemplificar o uso da API utilizando todos os métodos implementados.

Para mais informações sobre consumo de Licença, Veja Aqui.

# 1 - Métodos

Serão apresentados 4 métodos, os quais foram implementados na API de JobScheduler, são eles:

- GET
- POST
- PUT
- DELETE

### Observação:

Caso o Job não seja recorrente o comportamento será o seguinte:

Ainda não executado: "status": "active"

Executado com ou sem erro: "status": "completed"

Cancelado ou Desativado: "status": "inactive"

Job recorrente:

Ainda não foi executado: "status": "active"

Todas as outras opções: "status": "inactive",

A Api de JobScheduler também realiza buscas pelo status do agendamento, são eles:

- Sucess
- Pending
- Running
- Failure

### Recorrência do Job:

Um job pode ser criado para ser agendado e pode ser criado com alguma recorrência.

São permitidos os seguintes tipos de recorrência: Diário (daily), semanal (weekly) e mensal (monthly).

No swagger é possível visualizar o schema desses itens. Veja a seguir um exemplo:

```
"daily": {
         "year": 0,
       "month": 0,
       "day": 0,
       "hour": 0,
       "minute": 0
"weekly": {
       "daysOfWeek": [
               "string"
       ],
       "hour": 0,
       "minute": 0
"monthly": {
       "day": 0,
       "hour": 0,
       "minute": 0
},
```

 Para recorrências do tipo daily, a propriedade "firstExecution" enviada é usada apenas para identificar o fuso horário do cliente e são considerados os valores do objeto daily para criar a data de agendamento.
 Como o tipo é diário, ele continuará executando todos os dias nas horas definidas em hour e minute.

# 1.1 - GET

# 1.1.1 - Get All (Recuperar Todos os Agendamentos de Job)

```
Configuração
Máscara de Url: http://{domínio}:{porta}/api/framework/v1/jobscheduler

Exemplo de Configuração
Domínio: localhost
Porta: 8051
Url Utilizada: http://localhost:8051/api/framework/v1/jobscheduler
```

```
Exemplo de Resultado
```

```
Resultado (JSON)
{
    "hasNext": false,
    "items": [
        {
            "jobScheduleID": "1",
            "status": "completed",
            "lastModified": "2018-12-06T14:41:52",
            "processID": "GlbCopyPermisUsrProc",
            "firstExecution": "2018-12-06T14:41:52",
            "user": "mestre",
            "recurrent": false,
            "executionParameter": {
                "SourceUsuario": "mestre",
                "RemoveOldPermissions": false,
                "CopyToAllApplications": true,
                "CodSistema": "G",
```

```
"NewUser": {
    "Usuario": null,
    "Nome": null,
    "Senha": null,
    "Email": null,
    "codAcesso": null,
    "UsuariodeRede": null
},
"Initialized": true,
"PrimaryKeyList": [
    "Fabio.nunes"
    1
],
"PrimaryKeyNames": [
    "CODUSUARIO"
],
"PrimaryKeyTableName": "GUSUARIO",
"OnlineMode": false,
"SyncExecution": false,
"HideProgressDialog": false,
"SaveParamsExecution": false,
"CodUsuario": "mestre",
"Context": {
    "$id": "1",
    "_params": {
        "$EXERCICIOFISCAL": 2,
        "$CODLOCPRT": 12,
        "$CODTIPOCURSO": -1,
        "$EDUTIPOUSR": "-1",
        "$CODUNIDADEBIB": -1,
        "$CODCOLIGADA": 1,
        "$RHTIPOUSR": "-1",
        "$CODIGOEXTERNO": "-1",
        "$CODSISTEMA": "G",
        "$CODUSUARIOSERVICO": "",
        "$CODUSUARIO": "mestre",
        "$IDPRJ": -1,
        "$CHAPAFUNCIONARIO": "-1",
        "$CODFILIAL": 1
    "Environment": 1
},
"UserName": "mestre",
"ConnectionId": null,
"ConnectionString": null,
"DriverType": null,
"Ip": "10.31.4.57",
"HostName": "BHD050100279",
"JobServerHostName": "BHD050100279",
"ActionName": "GlbActionProcCopyPermisUsr",
"MasterActionName": "GlbUsuarioAction",
"ActionModule": "G",
"JobID": {
    "ID": 1,
    "ExecID": 1,
    "IsPriorityJob": false,
    "Children": []
},
"ShowReExecuteButton": true,
"ExecutionId": "c5665069-1d2b-482f-854a-88f3e7649f1e",
"ProcessName": "Cópia de Permissões de Usuários",
"ServerName": "GlbCopyPermisUsrProc",
"ServiceInterface": null,
```

```
"Scheduler": 1,
        "UseJobMonitor": true,
        "ScheduleDateTime": "2018-12-06T14:41:40.809678-02:00",
        "CanSendMail": false,
        "CanWaitSchedule": false,
        "SendMail": false,
        "FriendlyLogs": null,
        "SuccessMessage": "Processo executado com sucesso",
        "FailureMessage": "Falha na execução do processo",
        "SaveLogInDatabase": true,
        "StatusMessage": null,
        "WaitSchedule": false,
        "IsolateProcess": false,
        "DisableIsolateProcess": false,
        "NetworkUser": "fabio.nunes",
        "CustomData": null,
        "CanParallelize": true,
        "ShouldParallelize": false,
        "QuantityOfSplits": 0,
        "MinimumQuantityOfPrimaryKeysPerProcess": 1,
        "MaximumQuantityOfPrimaryKeysPerProcess": 1000,
        "NotifyFluig": false,
        "NotifyEmail": false,
        "NotifyEmailList": null
    }
},
    "jobScheduleID": "2",
    "status": "active",
    "lastModified": "2018-12-06T14:43:36",
    "processID": "GlbWorkflowExecProc",
    "firstExecution": "2018-12-06T14:50:00",
    "user": "mestre",
    "recurrent": true,
    "executionParameter": {
        "CodColigada": 1,
        "IdWorkflow": 45,
        "DataSet": null,
        "Parameters": null,
        "OwnerData": null,
        "Initialized": true,
        "PrimaryKeyList": [],
        "PrimaryKeyNames": null,
        "PrimaryKeyTableName": null,
        "OnlineMode": false,
        "SyncExecution": false,
        "HideProgressDialog": false,
        "SaveParamsExecution": false,
        "CodUsuario": "mestre",
        "Context": {
            "$id": "1",
            " params": {
                "$EXERCICIOFISCAL": 2,
                "$CODLOCPRT": 12,
                "$CODTIPOCURSO": -1,
                "$EDUTIPOUSR": "-1",
                "$CODUNIDADEBIB": -1,
                "$CODCOLIGADA": 1,
                "$RHTIPOUSR": "-1"
                "$CODIGOEXTERNO": "-1",
                "$CODSISTEMA": "G",
                "$CODUSUARIOSERVICO": "",
                "$CODUSUARIO": "mestre",
                "$IDPRJ": -1,
```

```
"$CHAPAFUNCIONARIO": "-1",
            "$CODFILIAL": 1
        },
        "Environment": 1
    },
    "UserName": "mestre",
    "ConnectionId": null,
    "ConnectionString": null,
    "DriverType": null,
    "Ip": "10.31.4.57",
    "HostName": "BHD050100279",
    "JobServerHostName": "BHD050100279",
    "ActionName": "GlbWorkflowExecAction",
    "MasterActionName": null,
    "ActionModule": "G",
    "JobID": {
        "ID": 2,
        "ExecID": 1,
        "IsPriorityJob": false,
        "Children": []
    },
    "ShowReExecuteButton": true,
    "ExecutionId": "a6bad34f-2946-46ca-b69b-7434004fc0f6",
    "ProcessName": "Executar Fórmula Visual",
    "ServerName": "GlbWorkflowExecProc",
    "ServiceInterface": null,
    "Scheduler": 1,
    "UseJobMonitor": true,
    "ScheduleDateTime": "2018-12-06T14:43:26.9732933-02:00",
    "CanSendMail": false,
    "CanWaitSchedule": false,
    "SendMail": false,
    "FriendlyLogs": null,
    "SuccessMessage": "Processo executado com sucesso",
    "FailureMessage": "Falha na execução do processo",
    "SaveLogInDatabase": true,
    "StatusMessage": null,
    "WaitSchedule": false,
    "IsolateProcess": false,
    "DisableIsolateProcess": false,
    "NetworkUser": "fabio.nunes",
    "CustomData": null,
    "CanParallelize": true,
    "ShouldParallelize": false,
    "QuantityOfSplits": 0,
    "MinimumQuantityOfPrimaryKeysPerProcess": 1,
    "MaximumQuantityOfPrimaryKeysPerProcess": 1000,
    "NotifyFluig": false,
    "NotifyEmail": false,
    "NotifyEmailList": null
},
"weekly": {
    "daysOfWeek": [
        "Monday",
        "Tuesday",
        "Thursday"
    ],
    "hour": 14,
    "minute": 50
}
"jobScheduleID": "3",
"status": "active",
```

},

```
"lastModified": "2018-12-06T14:43:50",
"processID": "GlbWorkflowExecProc",
"firstExecution": "2018-12-06T17:00:00",
"user": "mestre",
"recurrent": true,
"executionParameter": {
    "CodColigada": 1,
    "IdWorkflow": 45,
    "DataSet": null,
    "Parameters": null,
    "OwnerData": null,
    "Initialized": true,
    "PrimaryKeyList": [],
    "PrimaryKeyNames": null,
    "PrimaryKeyTableName": null,
    "OnlineMode": false,
    "SyncExecution": false,
    "HideProgressDialog": false,
    "SaveParamsExecution": false,
    "CodUsuario": "mestre",
    "Context": {
        "$id": "1",
        "_params": {
            "$EXERCICIOFISCAL": 2,
            "$CODLOCPRT": 12,
            "$CODTIPOCURSO": -1,
            "$EDUTIPOUSR": "-1",
            "$CODUNIDADEBIB": -1,
            "$CODCOLIGADA": 1,
            "$RHTIPOUSR": "-1"
            "$CODIGOEXTERNO": "-1",
            "$CODSISTEMA": "G",
            "$CODUSUARIOSERVICO": "",
            "$CODUSUARIO": "mestre",
            "$IDPRJ": -1,
            "$CHAPAFUNCIONARIO": "-1",
            "$CODFILIAL": 1
        },
        "Environment": 1
    },
    "UserName": "mestre",
    "ConnectionId": null,
    "ConnectionString": null,
    "DriverType": null,
    "Ip": "10.31.4.57",
    "HostName": "BHD050100279",
    "JobServerHostName": "BHD050100279",
    "ActionName": "GlbWorkflowExecAction",
    "MasterActionName": null,
    "ActionModule": "G",
    "JobID": {
        "ID": 3,
        "ExecID": 1,
        "IsPriorityJob": false,
        "Children": []
    },
    "ShowReExecuteButton": true,
    "ExecutionId": "ef13b977-7293-4d52-91a6-44694cbeddc9",
    "ProcessName": "Executar Fórmula Visual",
    "ServerName": "GlbWorkflowExecProc",
    "ServiceInterface": null,
    "Scheduler": 1,
    "UseJobMonitor": true,
    "ScheduleDateTime": "2018-12-06T14:43:40.8536812-02:00",
```

```
"CanSendMail": false,
        "CanWaitSchedule": false,
        "SendMail": false,
        "FriendlyLogs": null,
        "SuccessMessage": "Processo executado com sucesso",
        "FailureMessage": "Falha na execução do processo",
        "SaveLogInDatabase": true,
        "StatusMessage": null,
        "WaitSchedule": false,
        "IsolateProcess": false,
        "DisableIsolateProcess": false,
        "NetworkUser": "fabio.nunes",
        "CustomData": null,
        "CanParallelize": true,
        "ShouldParallelize": false,
        "QuantityOfSplits": 0,
        "MinimumQuantityOfPrimaryKeysPerProcess": 1,
        "MaximumQuantityOfPrimaryKeysPerProcess": 1000,
        "NotifyFluig": false,
        "NotifyEmail": false,
        "NotifyEmailList": null
    },
    "monthly": {
        "day": 7,
        "hour": 17,
        "minute": 0
    }
},
    "jobScheduleID": "4",
    "status": "active",
    "lastModified": "2018-12-06T14:44:06",
    "processID": "GlbWorkflowExecProc",
    "firstExecution": "2018-12-07T18:00:00",
    "user": "mestre",
    "recurrent": true,
    "executionParameter": {
        "CodColigada": 1,
        "IdWorkflow": 45,
        "DataSet": null,
        "Parameters": null,
        "OwnerData": null,
        "Initialized": true,
        "PrimaryKeyList": [],
        "PrimaryKeyNames": null,
        "PrimaryKeyTableName": null,
        "OnlineMode": false,
        "SyncExecution": false,
        "HideProgressDialog": false,
        "SaveParamsExecution": false,
        "CodUsuario": "mestre",
        "Context": {
            "$id": "1",
            "_params": {
                "$EXERCICIOFISCAL": 2,
                "$CODLOCPRT": 12,
                "$CODTIPOCURSO": -1,
                "$EDUTIPOUSR": "-1",
                "$CODUNIDADEBIB": -1,
                "$CODCOLIGADA": 1,
                "$RHTIPOUSR": "-1",
                "$CODIGOEXTERNO": "-1",
                "$CODSISTEMA": "G",
                "$CODUSUARIOSERVICO": "",
```

```
"$CODUSUARIO": "mestre",
            "$IDPRJ": -1,
            "$CHAPAFUNCIONARIO": "-1",
            "$CODFILIAL": 1
        },
        "Environment": 1
   },
    "UserName": "mestre",
    "ConnectionId": null,
    "ConnectionString": null,
   "DriverType": null,
    "Ip": "10.31.4.57",
    "HostName": "BHD050100279",
    "JobServerHostName": "BHD050100279",
    "ActionName": "GlbWorkflowExecAction",
    "MasterActionName": null,
    "ActionModule": "G",
    "JobID": {
        "ID": 4,
        "ExecID": 1,
        "IsPriorityJob": false,
        "Children": []
   },
    "ShowReExecuteButton": true,
    "ExecutionId": "c496de16-b989-4292-9c10-1991d87f83a8",
    "ProcessName": "Executar Fórmula Visual",
    "ServerName": "GlbWorkflowExecProc",
   "ServiceInterface": null,
    "Scheduler": 1,
    "UseJobMonitor": true,
   "ScheduleDateTime": "2018-12-06T14:43:54.1360093-02:00",
   "CanSendMail": false,
    "CanWaitSchedule": false,
   "SendMail": false,
    "FriendlyLogs": null,
    "SuccessMessage": "Processo executado com sucesso",
   "FailureMessage": "Falha na execução do processo",
    "SaveLogInDatabase": true,
    "StatusMessage": null,
   "WaitSchedule": false,
    "IsolateProcess": false,
    "DisableIsolateProcess": false,
   "NetworkUser": "fabio.nunes",
    "CustomData": null,
    "CanParallelize": true,
    "ShouldParallelize": false,
    "QuantityOfSplits": 0,
    "MinimumQuantityOfPrimaryKeysPerProcess": 1,
    "MaximumQuantityOfPrimaryKeysPerProcess": 1000,
    "NotifyFluig": false,
    "NotifyEmail": false,
   "NotifyEmailList": null
},
"daily": {
   "hour": 1,
   "minute": 25
```

}

}

]

}

# 1.1.2 - Order(Resultado Ordenado)

(i) Parâmetros

**Order:** parâmetro responsável pela ordenação do resultado, podendo ser ascendente ou descendente. O resultado com a ordem descendente deve ser precedida do caractere "-" (menos).

Exemplo 1: ?order=campo1 (Ascendente)

Exemplo 2: ?order=-campo1 (Descendente)

Múltiplos campos de ordenação: ?order=[-]campo1, [-]campo2, [-]campo3 ...

### Order (Asc)

# Configuração

Máscara de Url: http://{domínio}:{porta}/api/framework/v1/jobscheduler?order=[-]{campo}

# Exemplo de Configuração

Domínio: localhost

Porta: 8051

Campo: jobScheduleID

Tipo de Ordenação: Ascendente

Url Utilizada: http://localhost:8051/api/framework/v1/jobscheduler?order=jobScheduleID

"PrimaryKeyList": [

"PrimaryKeyNames": [
"CODUSUARIO"

"OnlineMode": false,

"Fabio.nunes"

"PrimaryKeyTableName": "GUSUARIO",

1

],

### Exemplo de Resultado

> Ver resultado JSON...

Resultado (JSON)

```
{
    "hasNext": false,
    "items": [
        {
            "jobScheduleID": "1",
            "status": "completed",
            "lastModified": "2018-12-06T15:33:37",
            "processID": "GlbCopyPermisUsrProc",
            "firstExecution": "2018-12-06T15:30:00",
            "user": "mestre",
            "recurrent": false,
            "executionParameter": {
                "SourceUsuario": "mestre",
                "RemoveOldPermissions": false,
                "CopyToAllApplications": true,
                "CodSistema": "G",
                "NewUser": {
                    "Usuario": null,
                    "Nome": null,
                    "Senha": null,
                    "Email": null,
                    "codAcesso": null,
                    "UsuariodeRede": null
                },
                "Initialized": true,
```

```
"SyncExecution": false,
"HideProgressDialog": false,
"SaveParamsExecution": false,
"CodUsuario": "mestre",
"Context": {
    "$id": "1",
    " params": {
        "$EXERCICIOFISCAL": 2,
        "$CODLOCPRT": 12,
        "$CODTIPOCURSO": -1,
        "$EDUTIPOUSR": "-1",
        "$CODUNIDADEBIB": -1,
        "$CODCOLIGADA": 1,
        "$RHTIPOUSR": "-1",
        "$CODIGOEXTERNO": "-1",
        "$CODSISTEMA": "G",
        "$CODUSUARIOSERVICO": "".
        "$CODUSUARIO": "mestre",
        "$IDPRJ": -1,
        "$CHAPAFUNCIONARIO": "-1",
        "$CODFILIAL": 1
    },
    "Environment": 1
},
"UserName": "mestre",
"ConnectionId": null,
"ConnectionString": null,
"DriverType": null,
"Ip": "10.31.4.57",
"HostName": "BHD050100279",
"JobServerHostName": "BHD050100279",
"ActionName": "GlbActionProcCopyPermisUsr",
"MasterActionName": "GlbUsuarioAction",
"ActionModule": "G",
"JobID": {
    "ID": 1,
    "ExecID": 1,
    "IsPriorityJob": false,
    "Children": []
},
"ShowReExecuteButton": true,
"ExecutionId": "2b72d443-e6f6-4693-bd83-318f67585a79",
"ProcessName": "Cópia de Permissões de Usuários",
"ServerName": "GlbCopyPermisUsrProc",
"ServiceInterface": null,
"Scheduler": 1,
"UseJobMonitor": true,
"ScheduleDateTime": "2018-12-06T10:39:57.5233678-02:00",
"CanSendMail": false,
"CanWaitSchedule": false,
"SendMail": false,
"FriendlyLogs": null,
"SuccessMessage": "Processo executado com sucesso",
"FailureMessage": "Falha na execução do processo",
"SaveLogInDatabase": true,
"StatusMessage": null,
"WaitSchedule": false,
"IsolateProcess": false,
"DisableIsolateProcess": false,
"NetworkUser": "",
"CustomData": null,
"CanParallelize": true,
"ShouldParallelize": false,
"QuantityOfSplits": 0,
```

### 1.1.2 Order (Desc)

> Clique aqui para expandir...

### Configuração

Máscara de Url: http://{domínio}:{porta}/api/framework/v1/jobscheduler?order=[-]{campo}

### Exemplo de Configuração

Domínio: localhost

Porta: 8051

Campo: jobScheduleID

Tipo de Ordenação: Descendente

Url Utilizada: http://localhost:8051/api/framework/v1/jobscheduler?order=-jobScheduleID

### Exemplo de Resultado

```
Resultado (JSON)
{
    "hasNext": false,
    "items": [
        {
            "jobScheduleID": "2",
            "status": "active",
            "lastModified": "2018-12-06T15:34:53",
            "processID": "GlbCopyPermisUsrProc",
            "firstExecution": "2018-12-06T15:30:00",
            "user": "mestre",
            "recurrent": false,
            "executionParameter": {
                "SourceUsuario": "mestre",
                "RemoveOldPermissions": false,
                "CopyToAllApplications": true,
                "CodSistema": "G",
                "NewUser": {
                    "Usuario": null,
                    "Nome": null,
                    "Senha": null,
                    "Email": null,
                    "codAcesso": null,
                    "UsuariodeRede": null
                },
                "Initialized": true,
                "PrimaryKeyList": [
                    "Fabio.nunes"
                    1
                ],
                "PrimaryKeyNames": [
                    "CODUSUARIO"
                ],
```

```
"PrimaryKeyTableName": "GUSUARIO",
"OnlineMode": false,
"SyncExecution": false,
"HideProgressDialog": false,
"SaveParamsExecution": false,
"CodUsuario": "mestre",
"Context": {
    "$id": "1",
    "_params": {
        "$EXERCICIOFISCAL": 2,
        "$CODLOCPRT": 12,
        "$CODTIPOCURSO": -1,
        "$EDUTIPOUSR": "-1",
        "$CODUNIDADEBIB": -1,
        "$CODCOLIGADA": 1,
        "$RHTIPOUSR": "-1",
        "$CODIGOEXTERNO": "-1",
        "$CODSISTEMA": "G"
        "$CODUSUARIOSERVICO": "",
        "$CODUSUARIO": "mestre",
        "$IDPRJ": -1,
        "$CHAPAFUNCIONARIO": "-1",
        "$CODFILIAL": 1
    },
    "Environment": 1
},
"UserName": "mestre",
"ConnectionId": null,
"ConnectionString": null,
"DriverType": null,
"Ip": "10.31.4.57",
"HostName": "BHD050100279",
"JobServerHostName": "BHD050100279",
"ActionName": "GlbActionProcCopyPermisUsr",
"MasterActionName": "GlbUsuarioAction",
"ActionModule": "G",
"JobID": {
   "ID": 2,
    "ExecID": 1,
   "IsPriorityJob": false,
    "Children": []
},
"ShowReExecuteButton": true,
"ExecutionId": "2b72d443-e6f6-4693-bd83-318f67585a79",
"ProcessName": "Cópia de Permissões de Usuários",
"ServerName": "GlbCopyPermisUsrProc",
"ServiceInterface": null,
"Scheduler": 1,
"UseJobMonitor": true,
"ScheduleDateTime": "2018-12-06T10:39:57.5233678-02:00",
"CanSendMail": false,
"CanWaitSchedule": false,
"SendMail": false,
"FriendlyLogs": null,
"SuccessMessage": "Processo executado com sucesso",
"FailureMessage": "Falha na execução do processo",
"SaveLogInDatabase": true,
"StatusMessage": null,
"WaitSchedule": false,
"IsolateProcess": false,
"DisableIsolateProcess": false,
"NetworkUser": "",
"CustomData": null,
"CanParallelize": true,
```

```
"ShouldParallelize": false,
        "QuantityOfSplits": 0,
        "MinimumQuantityOfPrimaryKeysPerProcess": 1,
        "MaximumQuantityOfPrimaryKeysPerProcess": 1000,
        "NotifyFluig": false,
        "NotifyEmail": false,
        "NotifyEmailList": null
    }
},
    "jobScheduleID": "1",
    "status": "completed",
    "lastModified": "2018-12-06T15:33:37",
    "processID": "GlbCopyPermisUsrProc",
    "firstExecution": "2018-12-06T15:30:00",
    "user": "mestre",
    "recurrent": false,
    "executionParameter": {
        "SourceUsuario": "mestre",
        "RemoveOldPermissions": false,
        "CopyToAllApplications": true,
        "CodSistema": "G",
        "NewUser": {
            "Usuario": null,
            "Nome": null,
            "Senha": null,
            "Email": null,
            "codAcesso": null,
            "UsuariodeRede": null
        },
        "Initialized": true,
        "PrimaryKeyList": [
            "Fabio.nunes"
        ],
        "PrimaryKeyNames": [
            "CODUSUARIO"
        ],
        "PrimaryKeyTableName": "GUSUARIO",
        "OnlineMode": false,
        "SyncExecution": false,
        "HideProgressDialog": false,
        "SaveParamsExecution": false,
        "CodUsuario": "mestre",
        "Context": {
            "$id": "1",
            "_params": {
                "$EXERCICIOFISCAL": 2,
                "$CODLOCPRT": 12,
                "$CODTIPOCURSO": -1,
                "$EDUTIPOUSR": "-1",
                "$CODUNIDADEBIB": -1,
                "$CODCOLIGADA": 1,
                "$RHTIPOUSR": "-1",
                "$CODIGOEXTERNO": "-1",
                "$CODSISTEMA": "G",
                "$CODUSUARIOSERVICO": "",
                "$CODUSUARIO": "mestre",
                "$IDPRJ": -1,
                "$CHAPAFUNCIONARIO": "-1",
                "$CODFILIAL": 1
            },
            "Environment": 1
```

```
},
                "UserName": "mestre",
                "ConnectionId": null,
                "ConnectionString": null,
                "DriverType": null,
                "Ip": "10.31.4.57",
                "HostName": "BHD050100279",
                "JobServerHostName": "BHD050100279",
                "ActionName": "GlbActionProcCopyPermisUsr",
                "MasterActionName": "GlbUsuarioAction",
                "ActionModule": "G",
                "JobID": {
                    "ID": 1,
                    "ExecID": 1,
                    "IsPriorityJob": false,
                    "Children": []
                },
                "ShowReExecuteButton": true,
                "ExecutionId": "2b72d443-e6f6-4693-bd83-318f67585a79",
                "ProcessName": "Cópia de Permissões de Usuários",
                "ServerName": "GlbCopyPermisUsrProc",
                "ServiceInterface": null,
                "Scheduler": 1,
                "UseJobMonitor": true,
                "ScheduleDateTime": "2018-12-06T10:39:57.5233678-02:00",
                "CanSendMail": false,
                "CanWaitSchedule": false,
                "SendMail": false,
                "FriendlyLogs": null,
                "SuccessMessage": "Processo executado com sucesso",
                "FailureMessage": "Falha na execução do processo",
                "SaveLogInDatabase": true,
                "StatusMessage": null,
                "WaitSchedule": false,
                "IsolateProcess": false,
                "DisableIsolateProcess": false,
                "NetworkUser": "",
                "CustomData": null,
                "CanParallelize": true,
                "ShouldParallelize": false,
                "QuantityOfSplits": 0,
                "MinimumQuantityOfPrimaryKeysPerProcess": 1,
                "MaximumQuantityOfPrimaryKeysPerProcess": 1000,
                "NotifyFluig": false,
                "NotifyEmail": false,
                "NotifyEmailList": null
        }
    ]
}
```

# 1.1.3 - Filter (Resultado filtrado)

```
Configuração
```

**Filter** 

Máscara de Url: http://{domínio}:{porta}/api/framework/v1/jobscheduler?{campo}={valor}

### Exemplo de Configuração Domínio: localhost

Porta: 8051

Campo: status

Valor: pending

Url Utilizada: http://localhost:8051/api/framework/v1/jobscheduler?status=pending

#### Exemplo de Resultado

```
Resultado (JSON)
{
    "hasNext": false,
    "items": [
        {
            "jobScheduleID": "3",
            "status": "active",
            "lastModified": "2018-12-06T15:36:53",
            "processID": "GlbCopyPermisUsrProc",
            "firstExecution": "2018-12-06T15:30:00",
            "user": "mestre",
            "recurrent": true,
            "executionParameter": {
                "SourceUsuario": "mestre",
                "RemoveOldPermissions": false,
                "CopyToAllApplications": true,
                "CodSistema": "G",
                "NewUser": {
                    "Usuario": null,
                    "Nome": null,
                    "Senha": null,
                    "Email": null,
                    "codAcesso": null,
                    "UsuariodeRede": null
                },
                "Initialized": true,
                "PrimaryKeyList": [
                    Γ
                         "Fabio.nunes"
                    1
                ],
                "PrimaryKeyNames": [
                    "CODUSUARIO"
                ],
                "PrimaryKeyTableName": "GUSUARIO",
                "OnlineMode": false,
                "SyncExecution": false,
                "HideProgressDialog": false,
                "SaveParamsExecution": false,
                "CodUsuario": "mestre",
                "Context": {
                    "$id": "1",
                    "_params": {
                         "$EXERCICIOFISCAL": 2,
                         "$CODLOCPRT": 12,
                         "$CODTIPOCURSO": -1,
                         "$EDUTIPOUSR": "-1",
                         "$CODUNIDADEBIB": -1,
                         "$CODCOLIGADA": 1,
                         "$RHTIPOUSR": "-1",
                         "$CODIGOEXTERNO": "-1",
                         "$CODSISTEMA": "G",
                         "$CODUSUARIOSERVICO": "",
                         "$CODUSUARIO": "mestre",
                         "$IDPRJ": -1,
                         "$CHAPAFUNCIONARIO": "-1",
```

```
"$CODFILIAL": 1
        },
        "Environment": 1
    },
    "UserName": "mestre",
    "ConnectionId": null,
    "ConnectionString": null,
    "DriverType": null,
    "Ip": "10.31.4.57",
    "HostName": "BHD050100279",
    "JobServerHostName": "BHD050100279",
    "ActionName": "GlbActionProcCopyPermisUsr",
    "MasterActionName": "GlbUsuarioAction",
    "ActionModule": "G",
    "JobID": {
        "ID": 3,
        "ExecID": 1,
        "IsPriorityJob": false,
        "Children": []
    },
    "ShowReExecuteButton": true,
    "ExecutionId": "2b72d443-e6f6-4693-bd83-318f67585a79",
    "ProcessName": "Cópia de Permissões de Usuários",
    "ServerName": "GlbCopyPermisUsrProc",
    "ServiceInterface": null,
    "Scheduler": 1,
    "UseJobMonitor": true,
    "ScheduleDateTime": "2018-12-06T10:39:57.5233678-02:00",
    "CanSendMail": false,
    "CanWaitSchedule": false,
    "SendMail": false,
    "FriendlyLogs": null,
    "SuccessMessage": "Processo executado com sucesso",
    "FailureMessage": "Falha na execução do processo",
    "SaveLogInDatabase": true,
    "StatusMessage": null,
    "WaitSchedule": false,
    "IsolateProcess": false,
    "DisableIsolateProcess": false,
    "NetworkUser": "",
    "CustomData": null,
    "CanParallelize": true,
    "ShouldParallelize": false,
    "QuantityOfSplits": 0,
    "MinimumQuantityOfPrimaryKeysPerProcess": 1,
    "MaximumQuantityOfPrimaryKeysPerProcess": 1000,
    "NotifyFluig": false,
    "NotifyEmail": false,
    "NotifyEmailList": null
},
"daily": {
    "hour": 0,
    "minute": 1
}
```

# 1.1.4 - Paginação

}

}

]

Page: Página que será apresentada.

PageSize: Quantidade máxima de registros por página que serão apresentados.

Exemplo: ?page=valor1&pageSize=1

Valores padrão: Caso não sejam preenchidos os parâmetros evidenciados acima serão preenchidos com valores padrão.

Page: 1

PageSize: 20

### Paginação

## Configuração

Máscara de Url: http://{domínio}:{porta}/api/framework/v1/jobscheduler?page={valor1}&pageSize={valor2}

# Exemplo de Configuração

Domínio: localhost

**Porta**: 8051 **Valor1**: 1

Valor2: 1

Url Utilizada: http://localhost:8051/api/framework/v1/jobscheduler?page=1&pageSize=1

"HideProgressDialog": false,

### Exemplo de Resultado

```
Resultado (JSON)
{
    "hasNext": true,
    "items": [
        {
            "jobScheduleID": "1",
            "status": "completed",
            "lastModified": "2018-12-06T15:33:37",
            "processID": "GlbCopyPermisUsrProc",
            "firstExecution": "2018-12-06T15:30:00",
            "user": "mestre",
            "recurrent": false,
            "executionParameter": {
                "SourceUsuario": "mestre",
                "RemoveOldPermissions": false,
                "CopyToAllApplications": true,
                "CodSistema": "G",
                "NewUser": {
                    "Usuario": null,
                    "Nome": null,
                    "Senha": null,
                    "Email": null,
                    "codAcesso": null,
                    "UsuariodeRede": null
                },
                "Initialized": true,
                "PrimaryKeyList": [
                    "Fabio.nunes"
                    1
                ],
                "PrimaryKeyNames": [
                    "CODUSUARIO"
                ],
                "PrimaryKeyTableName": "GUSUARIO",
                "OnlineMode": false,
                "SyncExecution": false,
```

```
"SaveParamsExecution": false,
"CodUsuario": "mestre",
"Context": {
    "$id": "1",
    " params": {
        "$EXERCICIOFISCAL": 2,
        "$CODLOCPRT": 12,
        "$CODTIPOCURSO": -1,
        "$EDUTIPOUSR": "-1",
        "$CODUNIDADEBIB": -1,
        "$CODCOLIGADA": 1,
        "$RHTIPOUSR": "-1",
        "$CODIGOEXTERNO": "-1",
        "$CODSISTEMA": "G",
        "$CODUSUARIOSERVICO": "",
        "$CODUSUARIO": "mestre",
        "$IDPRJ": -1,
        "$CHAPAFUNCIONARIO": "-1",
        "$CODFILIAL": 1
   },
    "Environment": 1
},
"UserName": "mestre",
"ConnectionId": null,
"ConnectionString": null,
"DriverType": null,
"Ip": "10.31.4.57",
"HostName": "BHD050100279",
"JobServerHostName": "BHD050100279",
"ActionName": "GlbActionProcCopyPermisUsr",
"MasterActionName": "GlbUsuarioAction",
"ActionModule": "G",
"JobID": {
    "ID": 1,
    "ExecID": 1,
    "IsPriorityJob": false,
    "Children": []
},
"ShowReExecuteButton": true,
"ExecutionId": "2b72d443-e6f6-4693-bd83-318f67585a79",
"ProcessName": "Cópia de Permissões de Usuários",
"ServerName": "GlbCopyPermisUsrProc",
"ServiceInterface": null,
"Scheduler": 1,
"UseJobMonitor": true,
"ScheduleDateTime": "2018-12-06T10:39:57.5233678-02:00",
"CanSendMail": false,
"CanWaitSchedule": false,
"SendMail": false,
"FriendlyLogs": null,
"SuccessMessage": "Processo executado com sucesso",
"FailureMessage": "Falha na execução do processo",
"SaveLogInDatabase": true,
"StatusMessage": null,
"WaitSchedule": false,
"IsolateProcess": false,
"DisableIsolateProcess": false,
"NetworkUser": "",
"CustomData": null,
"CanParallelize": true,
"ShouldParallelize": false,
"QuantityOfSplits": 0,
"MinimumQuantityOfPrimaryKeysPerProcess": 1,
"MaximumQuantityOfPrimaryKeysPerProcess": 1000,
```

# 1.1.5 - Fields (Retorno de campos específicos no resultado)

(i) Parâmetros

Fields: parâmetro responsável pela especialização de campos em um resultado, ou seja, o usuário define quais campos serão apresentados no resultado.

Exemplo: ?fields=campo1

Múltiplos campos de ordenação: ?fields=campo1, campo2, campo3 ...

# Fields

### Configuração

Máscara de Url: http://{domínio}:{porta}/api/framework/v1/jobscheduler?fields={campo}

Exemplo de Configuração

Domínio: localhost

Porta: 8051

Campo: jobScheduleId

Url Utilizada: http://localhost:8051/api/framework/v1/jobscheduler?fields=jobScheduleId,firstExecution

## Exemplo de Resultado

> Ver resultado JSON...

```
Resultado (JSON)
    "hasNext": false,
    "items": [
        {
            "jobScheduleID": "1",
            "lastModified": "0001-01-01T00:00:00",
            "firstExecution": "0001-01-01T00:00:00"
        },
        {
            "jobScheduleID": "2",
            "lastModified": "0001-01-01T00:00:00",
            "firstExecution": "0001-01-01T00:00:00"
        },
        {
            "jobScheduleID": "3",
            "lastModified": "0001-01-01T00:00:00",
            "firstExecution": "0001-01-01T00:00:00"
        }
    ]
}
```

# 1.1.6 - GetOne (Recuperar o Agendamento pelo JobId)



Expand: Parâmetro opcional, usado para determinar a(s) propriedade(s) expandables que devem ser retornadas expandidas.

Exemplo: ?expand=roles - Nesse exemplo, os perfis associados ao usuário serão retornados na resposta da requisição.

Valores padrão: Caso não sejam preenchidos todas as propriedades expandables serão retornadas sem serem expandidas.

#### **GetOne**

### Configuração

Máscara de Url: http://{domínio}:{porta}/api/framework/v1/jobscheduler/{jobld}

# Exemplo de Configuração

Domínio: localhost

Porta: 8051 Jobld: 1

Url Utilizada: http://localhost:8051/api/framework/v1/jobscheduler/1

### Exemplo de Resultado

```
Resultado (JSON)
```

```
{
 "hasNext": false,
 "items": [
{
 "jobScheduleID": "1",
 "status": "inactive",
 "lastModified": "2018-12-06T15:13:22",
 "processID": "GlbWorkflowExecProc",
 "firstExecution": "2018-12-06T15:14:00",
 "user": "mestre",
 "recurrent": true,
 "executionParameter": {
 "CodColigada": 1,
 "IdWorkflow": 45,
 "DataSet": null,
 "Parameters": null,
 "OwnerData": null,
 "Initialized": true,
 "PrimaryKeyList": [],
 "PrimaryKeyNames": null,
 "PrimaryKeyTableName": null,
 "OnlineMode": false,
 "SyncExecution": false,
 "HideProgressDialog": false,
 "SaveParamsExecution": false,
 "CodUsuario": "mestre",
 "Context": {
 "$id": "1",
 "_params": {
 "$EXERCICIOFISCAL": 2,
 "$CODLOCPRT": 12,
 "$CODTIPOCURSO": -1,
 "$EDUTIPOUSR": "-1",
 "$CODUNIDADEBIB": -1,
 "$CODCOLIGADA": 1,
 "$RHTIPOUSR": "-1",
 "$CODIGOEXTERNO": "-1",
 "$CODSISTEMA": "G",
 "$CODUSUARIOSERVICO": "",
 "$CODUSUARIO": "mestre",
 "$IDPRJ": -1,
 "$CHAPAFUNCIONARIO": "-1",
```

```
"$CODFILIAL": 1
},
 "Environment": 1
},
 "UserName": "mestre",
 "ConnectionId": null,
 "ConnectionString": null,
 "DriverType": null,
 "Ip": "10.31.4.57",
 "HostName": "BHD050100279",
 "JobServerHostName": "BHD050100279",
 "ActionName": "GlbWorkflowExecAction",
 "MasterActionName": null,
 "ActionModule": "G",
 "JobID": {
 "ID": 1,
 "ExecID": 1,
 "IsPriorityJob": false,
 "Children": []
},
 "ShowReExecuteButton": true,
 "ExecutionId": "33cf5d79-cf20-447f-bc0d-dfa1f5259dae",
 "ProcessName": "Executar Fórmula Visual",
 "ServerName": "GlbWorkflowExecProc",
 "ServiceInterface": null,
 "Scheduler": 1,
 "UseJobMonitor": true,
 "ScheduleDateTime": "2018-12-06T15:13:15.9381719-02:00",
 "CanSendMail": false,
 "CanWaitSchedule": false,
 "SendMail": false,
 "FriendlyLogs": null,
 "SuccessMessage": "Processo executado com sucesso",
 "FailureMessage": "Falha na execução do processo",
 "SaveLogInDatabase": true,
 "StatusMessage": null,
 "WaitSchedule": false,
 "IsolateProcess": false,
 "DisableIsolateProcess": false,
 "NetworkUser": "fabio.nunes",
 "CustomData": null,
 "CanParallelize": true,
 "ShouldParallelize": false,
 "QuantityOfSplits": 0,
 "MinimumQuantityOfPrimaryKeysPerProcess": 1,
 "MaximumQuantityOfPrimaryKeysPerProcess": 1000,
 "NotifyFluig": false,
 "NotifyEmail": false,
 "NotifyEmailList": null
 },
 "daily": {
 "hour": 0,
 "minute": 1
 }
 }
]
}
```

# 1.2.1 - Post (Inserir um agendamento de job)

#### **Post**

### Configuração

Máscara de Url: http://{domínio}:{porta}/api/framework/v1/jobscheduler

### Exemplo de Configuração

Domínio: localhost

Porta: 8051

Url Utilizada: http://localhost:8051/api/framework/v1/jobscheduler

**Obs.:** Se o Host estiver executando local (3camadas = false) não é possível criar um agendamento de job. Neste cenário, para executar o job imediatamente, é preciso que no Body da requisição a recorrência esteja como 'false' e não sejam enviadas as propriedades "ScheduleDateTime" e Tipo de Recorrência.

### Exemplo de Entrada

```
Resultado (JSON)
{
        "firstExecution": "2018-12-05 01:00:00",
        "processID": "GlbCopyPermisUsrProc",
        "user": "mestre",
        "recurrent": false,
        "executionParameter": {
                "SourceUsuario": "mestre",
                "RemoveOldPermissions": false,
                "CopyToAllApplications": true,
                "CodSistema": "G",
                "NewUser": {
                         "Usuario": null,
                         "Nome": null,
                         "Senha": null,
                         "Email": null,
                         "codAcesso": null,
                         "UsuariodeRede": null
                },
                "Initialized": true,
                "PrimaryKeyList": [
                         "Fabio.nunes"
                         ]
                ],
                "PrimaryKeyNames": [
                         "CODUSUARIO"
                "PrimaryKeyTableName": "GUSUARIO",
                "OnlineMode": false,
                "SyncExecution": false,
                "HideProgressDialog": false,
                "SaveParamsExecution": false,
                "CodUsuario": "mestre",
                "Context": {
                         "$id": "1",
                         "_params": {
                                 "$EXERCICIOFISCAL": 2,
                                 "$CODLOCPRT": 12,
                                 "$CODTIPOCURSO": -1,
                                 "$EDUTIPOUSR": "-1",
                                 "$CODUNIDADEBIB": -1,
                                 "$CODCOLIGADA": 1,
                                 "$RHTIPOUSR": "-1",
```

```
"$CODIGOEXTERNO": "-1",
                "$CODSISTEMA": "G",
                "$CODUSUARIOSERVICO": "",
                "$CODUSUARIO": "mestre",
                "$IDPRJ": -1,
                "$CHAPAFUNCIONARIO": "-1",
                "$CODFILIAL": 1
        },
        "Environment": 1
},
"UserName": "mestre",
"ConnectionId": null,
"ConnectionString": null,
"DriverType": null,
"Ip": "10.31.4.57",
"HostName": "BHD050100279",
"JobServerHostName": "BHD050100279",
"ActionName": "GlbActionProcCopyPermisUsr",
"MasterActionName": "GlbUsuarioAction",
"ActionModule": "G",
"JobID": {
        "ID": 1,
        "ExecID": 1,
        "IsPriorityJob": false,
        "Children": []
},
"ShowReExecuteButton": true,
"ExecutionId": "2b72d443-e6f6-4693-bd83-318f67585a79",
"ProcessName": "Cópia de Permissões de Usuários",
"ServerName": "GlbCopyPermisUsrProc",
"ServiceInterface": null,
"Scheduler": 1,
"UseJobMonitor": true,
"ScheduleDateTime": "2018-12-06T10:39:57.5233678-02:00",
"CanSendMail": false,
"CanWaitSchedule": false,
"SendMail": false,
"FriendlyLogs": null,
"SuccessMessage": "Processo executado com sucesso",
"FailureMessage": "Falha na execução do processo",
"SaveLogInDatabase": true,
"StatusMessage": null,
"WaitSchedule": false,
"IsolateProcess": false,
"DisableIsolateProcess": false,
"NetworkUser": "fabio.nunes",
"CustomData": null,
"CanParallelize": true,
"ShouldParallelize": false,
"QuantityOfSplits": 0,
"MinimumQuantityOfPrimaryKeysPerProcess": 1,
"MaximumQuantityOfPrimaryKeysPerProcess": 1000,
"NotifyFluig": false,
"NotifyEmail": false,
"NotifyEmailList": null
```

### Propriedades obrigatórias:

}

}

firstExecution, processID, recurrent, executionParameter

executionParameter: UserName, Context, ProcessName, HostName, PrimaryKeyList, PrimaryKeyNames, processStartDate, processEndDate, completeInvoicing

```
Resultado (JSON)
```

```
{
    "jobScheduleID": "1",
    "status": "active",
    "lastModified": "2018-12-06T14:18:42",
    "processID": "GlbCopyPermisUsrProc",
    "firstExecution": "2018-12-05T01:00:00",
    "user": "mestre",
    "recurrent": false,
    "executionParameter": {
        "SourceUsuario": "mestre",
        "RemoveOldPermissions": false,
        "CopyToAllApplications": true,
        "CodSistema": "G",
        "NewUser": {
            "Usuario": null,
            "Nome": null,
            "Senha": null,
            "Email": null,
            "codAcesso": null,
            "UsuariodeRede": null
        },
        "Initialized": true,
        "PrimaryKeyList": [
            [
                "Fabio.nunes"
        ],
        "PrimaryKeyNames": [
            "CODUSUARIO"
        ],
        "PrimaryKeyTableName": "GUSUARIO",
        "OnlineMode": false,
        "SyncExecution": false,
        "HideProgressDialog": false,
        "SaveParamsExecution": false,
        "CodUsuario": "mestre",
        "Context": {
            "$id": "1",
            "_params": {
                "$EXERCICIOFISCAL": 2,
                "$CODLOCPRT": 12,
                "$CODTIPOCURSO": -1,
                "$EDUTIPOUSR": "-1",
                "$CODUNIDADEBIB": -1,
                "$CODCOLIGADA": 1,
                "$RHTIPOUSR": "-1",
                "$CODIGOEXTERNO": "-1",
                "$CODSISTEMA": "G",
                "$CODUSUARIOSERVICO": "",
                "$CODUSUARIO": "mestre",
                "$IDPRJ": -1,
                "$CHAPAFUNCIONARIO": "-1",
                "$CODFILIAL": 1
            },
            "Environment": 1
        },
        "UserName": "mestre",
        "ConnectionId": null,
        "ConnectionString": null,
```

```
"DriverType": null,
        "Ip": "10.31.4.57",
        "HostName": "BHD050100279",
        "JobServerHostName": "BHD050100279",
        "ActionName": "GlbActionProcCopyPermisUsr",
        "MasterActionName": "GlbUsuarioAction",
        "ActionModule": "G",
        "JobID": {
            "ID": 1,
            "ExecID": 1,
            "IsPriorityJob": false,
            "Children": []
        },
        "ShowReExecuteButton": true,
        "ExecutionId": "2b72d443-e6f6-4693-bd83-318f67585a79",
        "ProcessName": "Cópia de Permissões de Usuários",
        "ServerName": "GlbCopyPermisUsrProc",
        "ServiceInterface": null,
        "Scheduler": 1,
        "UseJobMonitor": true,
        "ScheduleDateTime": "2018-12-06T10:39:57.5233678-02:00",
        "CanSendMail": false,
        "CanWaitSchedule": false,
        "SendMail": false,
        "FriendlyLogs": null,
        "SuccessMessage": "Processo executado com sucesso",
        "FailureMessage": "Falha na execução do processo",
        "SaveLogInDatabase": true,
        "StatusMessage": null,
        "WaitSchedule": false,
        "IsolateProcess": false,
        "DisableIsolateProcess": false,
        "NetworkUser": "",
        "CustomData": null,
        "CanParallelize": true,
        "ShouldParallelize": false,
        "QuantityOfSplits": 0,
        "MinimumQuantityOfPrimaryKeysPerProcess": 1,
        "MaximumQuantityOfPrimaryKeysPerProcess": 1000,
        "NotifyFluig": false,
        "NotifyEmail": false,
        "NotifyEmailList": null
   }
}
```

### Exemplo de Resultado Negativo

> Ver resultado JSON...

```
Resultado (JSON)

{
    "Code": "FE016",
    "Message": "O corpo da mensagem contém valores inválidos.",
    "DetailMessage": "",
    "HelpUrl": "http://tdn.totvs.com/x/e0F0GQ",
    "Details": null
}
```

# 1.2.2 - Post {IdJob}/Trigger

#### Configuração

Máscara de Url: http://{domínio}:{porta}/api/framework/v1/jobscheduler/{jobID}/trigger

Exemplo de Configuração

Domínio: localhost

**Porta:** 8051 **JobID**: 3

Url Utilizada: http://localhost:8051/api/framework/v1/jobscheduler/3/trigger

**Obs.:** Se o Host estiver executando local (3camadas = false) não é possível criar um agendamento de job. Neste cenário, para executar o job imediatamente, é preciso que no Body da requisição a recorrência esteja como 'false' e não sejam envidas as propriedades "scheduleDate" e tipo de recorrência.

#### Exemplo de Resultado Positivo

```
Resultado (JSON)
{
    "jobScheduleID": "3",
    "status": "inactive",
    "lastModified": "2018-12-06T15:36:53",
    "processID": "GlbCopyPermisUsrProc",
    "firstExecution": "2018-12-06T15:30:00",
    "user": "mestre",
    "recurrent": true,
    "executionParameter": {
        "SourceUsuario": "mestre",
        "RemoveOldPermissions": false,
        "CopyToAllApplications": true,
        "CodSistema": "G",
        "NewUser": {
            "Usuario": null,
            "Nome": null,
            "Senha": null,
            "Email": null,
            "codAcesso": null,
            "UsuariodeRede": null
        },
        "Initialized": true,
        "PrimaryKeyList": [
            Γ
                "Fabio.nunes"
            1
        ],
        "PrimaryKeyNames": [
            "CODUSUARIO"
        ],
        "PrimaryKeyTableName": "GUSUARIO",
        "OnlineMode": false,
        "SyncExecution": false,
        "HideProgressDialog": false,
        "SaveParamsExecution": false,
        "CodUsuario": "mestre",
        "Context": {
            "$id": "1",
            "_params": {
                "$EXERCICIOFISCAL": 2,
                "$CODLOCPRT": 12,
                "$CODTIPOCURSO": -1,
                "$EDUTIPOUSR": "-1",
                "$CODUNIDADEBIB": -1,
                "$CODCOLIGADA": 1,
```

```
"$RHTIPOUSR": "-1",
            "$CODIGOEXTERNO": "-1",
            "$CODSISTEMA": "G",
            "$CODUSUARIOSERVICO": "",
            "$CODUSUARIO": "mestre",
            "$IDPRJ": -1,
            "$CHAPAFUNCIONARIO": "-1",
            "$CODFILIAL": 1
        "Environment": 1
   },
    "UserName": "mestre",
    "ConnectionId": null,
    "ConnectionString": null,
    "DriverType": null,
    "Ip": "10.31.4.57",
    "HostName": "BHD050100279",
    "JobServerHostName": "BHD050100279",
    "ActionName": "GlbActionProcCopyPermisUsr",
    "MasterActionName": "GlbUsuarioAction",
    "ActionModule": "G",
    "JobID": {
        "ID": 3,
        "ExecID": 1,
        "IsPriorityJob": false,
        "Children": []
    },
    "ShowReExecuteButton": true,
    "ExecutionId": "2b72d443-e6f6-4693-bd83-318f67585a79",
    "ProcessName": "Cópia de Permissões de Usuários",
    "ServerName": "GlbCopyPermisUsrProc",
    "ServiceInterface": null,
    "Scheduler": 1,
    "UseJobMonitor": true,
    "ScheduleDateTime": "2018-12-06T10:39:57.5233678-02:00",
    "CanSendMail": false,
    "CanWaitSchedule": false,
    "SendMail": false,
    "FriendlyLogs": null,
    "SuccessMessage": "Processo executado com sucesso",
    "FailureMessage": "Falha na execução do processo",
    "SaveLogInDatabase": true,
    "StatusMessage": null,
    "WaitSchedule": false,
    "IsolateProcess": false,
    "DisableIsolateProcess": false,
    "NetworkUser": "",
    "CustomData": null,
    "CanParallelize": true,
    "ShouldParallelize": false,
    "QuantityOfSplits": 0,
    "MinimumQuantityOfPrimaryKeysPerProcess": 1,
    "MaximumQuantityOfPrimaryKeysPerProcess": 1000,
    "NotifyFluig": false,
    "NotifyEmail": false,
    "NotifyEmailList": null
"daily": {
    "hour": 0,
    "minute": 1
```

},

}

}

### Exemplo de Resultado Negativo

> Ver resultado JSON...

```
Resultado (JSON)

{
    "Code": "FE011",
    "Message": "Não foi encontrada nenhuma tarefa pendente com o id 0.",
    "DetailMessage": "",
    "HelpUrl": "http://tdn.totvs.com/x/e0F0GQ",
    "Details": null
}
```

# 1.2.3 - Post {IdJob}/Restart

## Post

Funcionalidade para reiniciar um Job.

- Não é permitido executar o restart em Jobs que não foram executados.
- Todos os outros tipos de Job's podem ser reiniciados.
- · Após a reinicialização o Job é executado pelo JobServer independente da data de agendamento.
- · Após a execução, caso o Job seja agendado, o mesmo é reprogramado para a próxima recorrência.

### Configuração

Máscara de Url: http://{domínio}:{porta}/api/framework/v1/jobscheduler/{jobID}/restart

### Exemplo de Configuração

Domínio: localhost

**Porta:** 8051 **JobID**: 1

Url Utilizada: http://localhost:8051/api/framework/v1/jobscheduler/1/restart

**Obs.:** Se o Host estiver executando local (3camadas = false) não é possível criar um agendamento de job. Neste cenário, para executar o job imediatamente, é preciso que no Body da requisição a recorrência esteja como 'false' e não sejam envidas as propriedades "scheduleDate" e tipo de recorrência.

### Exemplo de Resultado Positivo

> Ver resultado JSON...

### Exemplo de Resultado Negativo

```
Resultado (JSON)

{
    "Code": "FE019",
    "Message": "Não é possível reiniciar o Job 1 pois o mesmo está pendente ou em execução.",
    "DetailMessage": "",
    "HelpUrl": "http://tdn.totvs.com/x/e0F0GQ",
    "Details": null
}
```

# 1.3.1 - Put (Atualizar um Job)

Ao executar a requisição de PUT, informando um JobID, esse processo será desabilitado e um novo será criado.

Importante: Existem casos em que o Job não será desabilitado, por exemplo: Jobs já executados ou já desabilitados. Nesses casos, um novo Job será criado normalmente.

#### 1.3.1 Put

> Clique aqui para expandir...

### Configuração

Máscara de Url: http://{domínio}:{porta}/api/framework/v1/jobscheduler/{jobid}

# Exemplo de Configuração

Domínio: localhost

Porta: 8051

**Id**: 1

Url Utilizada: http://localhost:8051/api/framework/v1/jobscheduler/1

### Exemplo de Entrada

```
Resultado (JSON)
{
        "firstExecution": "2018-12-06 15:30:00",
        "processID": "GlbCopyPermisUsrProc",
        "user": "mestre",
        "recurrent": true,
        "daily": {
                 "hour": 0,
                "minute": 1
            },
    "executionParameter": {
        "SourceUsuario": "mestre",
        "RemoveOldPermissions": false,
        "CopyToAllApplications": true,
        "CodSistema": "G",
        "NewUser": {
            "Usuario": null,
            "Nome": null,
            "Senha": null,
            "Email": null,
            "codAcesso": null,
            "UsuariodeRede": null
        "Initialized": true,
        "PrimaryKeyList": [
            "Fabio.nunes"
        "PrimaryKeyNames": [
            "CODUSUARIO"
        "PrimaryKeyTableName": "GUSUARIO",
        "OnlineMode": false,
        "SyncExecution": false,
        "HideProgressDialog": false,
        "SaveParamsExecution": false,
        "CodUsuario": "mestre",
        "Context": {
            "$id": "1",
            "_params": {
```

```
"$EXERCICIOFISCAL": 2,
        "$CODLOCPRT": 12,
        "$CODTIPOCURSO": -1,
        "$EDUTIPOUSR": "-1",
        "$CODUNIDADEBIB": -1,
        "$CODCOLIGADA": 1,
        "$RHTIPOUSR": "-1"
        "$CODIGOEXTERNO": "-1",
        "$CODSISTEMA": "G",
        "$CODUSUARIOSERVICO": "",
        "$CODUSUARIO": "mestre",
        "$IDPRJ": -1,
        "$CHAPAFUNCIONARIO": "-1",
        "$CODFILIAL": 1
    },
    "Environment": 1
},
"UserName": "mestre",
"ConnectionId": null,
"ConnectionString": null,
"DriverType": null,
"Ip": "10.31.4.57",
"HostName": "BHD050100279",
"JobServerHostName": "BHD050100279",
"ActionName": "GlbActionProcCopyPermisUsr",
"MasterActionName": "GlbUsuarioAction",
"ActionModule": "G",
"JobID": {
    "ID": 1,
    "ExecID": 1,
    "IsPriorityJob": false,
    "Children": []
},
"ShowReExecuteButton": true,
"ExecutionId": "2b72d443-e6f6-4693-bd83-318f67585a79",
"ProcessName": "Cópia de Permissões de Usuários",
"ServerName": "GlbCopyPermisUsrProc",
"ServiceInterface": null,
"Scheduler": 1,
"UseJobMonitor": true,
"ScheduleDateTime": "2018-12-06T10:39:57.5233678-02:00",
"CanSendMail": false,
"CanWaitSchedule": false,
"SendMail": false,
"FriendlyLogs": null,
"SuccessMessage": "Processo executado com sucesso",
"FailureMessage": "Falha na execução do processo",
"SaveLogInDatabase": true,
"StatusMessage": null,
"WaitSchedule": false,
"IsolateProcess": false,
"DisableIsolateProcess": false,
"NetworkUser": "fabio.nunes",
"CustomData": null,
"CanParallelize": true,
"ShouldParallelize": false,
"QuantityOfSplits": 0,
"MinimumQuantityOfPrimaryKeysPerProcess": 1,
"MaximumQuantityOfPrimaryKeysPerProcess": 1000,
"NotifyFluig": false,
"NotifyEmail": false,
"NotifyEmailList": null
```

}

}

"CodUsuario": "mestre",

"\$EXERCICIOFISCAL": 2, "\$CODLOCPRT": 12, "\$CODTIPOCURSO": -1, "\$EDUTIPOUSR": "-1", "\$CODUNIDADEBIB": -1, "\$CODCOLIGADA": 1, "\$RHTIPOUSR": "-1", "\$CODIGOEXTERNO": "-1", "\$CODSISTEMA": "G", "\$CODUSUARIOSERVICO": "", "\$CODUSUARIO": "mestre",

"\$IDPRJ": -1,

"Environment": 1

"UserName": "mestre", "ConnectionId": null,

"\$CODFILIAL": 1

"\$CHAPAFUNCIONARIO": "-1",

"\$id": "1", "\_params": {

"Context": {

},

},

```
Exemplo de Resultado Positivo
> Ver resultado JSON...
    Resultado (JSON)
    {
         "jobScheduleID": "2",
         "status": "active",
         "lastModified": "2018-12-06T15:29:47",
         "processID": "GlbCopyPermisUsrProc",
         "firstExecution": "2018-12-06T15:30:00",
         "user": "mestre",
         "recurrent": true,
         "executionParameter": {
             "SourceUsuario": "mestre",
             "RemoveOldPermissions": false,
             "CopyToAllApplications": true,
             "CodSistema": "G",
             "NewUser": {
                 "Usuario": null,
                 "Nome": null,
                 "Senha": null,
                 "Email": null,
                 "codAcesso": null,
                 "UsuariodeRede": null
             },
             "Initialized": true,
             "PrimaryKeyList": [
                 [
                     "Fabio.nunes"
                 ]
             "PrimaryKeyNames": [
                 "CODUSUARIO"
             ],
             "PrimaryKeyTableName": "GUSUARIO",
             "OnlineMode": false,
             "SyncExecution": false,
             "HideProgressDialog": false,
             "SaveParamsExecution": false,
```

```
"ConnectionString": null,
        "DriverType": null,
        "Ip": "10.31.4.57",
        "HostName": "BHD050100279",
        "JobServerHostName": "BHD050100279",
        "ActionName": "GlbActionProcCopyPermisUsr",
        "MasterActionName": "GlbUsuarioAction",
        "ActionModule": "G",
        "JobID": {
            "ID": 2,
            "ExecID": 1,
            "IsPriorityJob": false,
            "Children": []
        },
        "ShowReExecuteButton": true,
        "ExecutionId": "2b72d443-e6f6-4693-bd83-318f67585a79",
        "ProcessName": "Cópia de Permissões de Usuários",
        "ServerName": "GlbCopyPermisUsrProc",
        "ServiceInterface": null,
        "Scheduler": 1,
        "UseJobMonitor": true,
        "ScheduleDateTime": "2018-12-06T10:39:57.5233678-02:00",
        "CanSendMail": false,
        "CanWaitSchedule": false,
        "SendMail": false,
        "FriendlyLogs": null,
        "SuccessMessage": "Processo executado com sucesso",
        "FailureMessage": "Falha na execução do processo",
        "SaveLogInDatabase": true,
        "StatusMessage": null,
        "WaitSchedule": false,
        "IsolateProcess": false,
        "DisableIsolateProcess": false,
        "NetworkUser": "",
        "CustomData": null,
        "CanParallelize": true,
        "ShouldParallelize": false,
        "QuantityOfSplits": 0,
        "MinimumQuantityOfPrimaryKeysPerProcess": 1,
        "MaximumQuantityOfPrimaryKeysPerProcess": 1000,
        "NotifyFluig": false,
        "NotifyEmail": false,
        "NotifyEmailList": null
    },
    "daily": {
        "hour": 0,
        "minute": 1
    }
}
```

### Exemplo de Resultado Negativo

```
Resultado (JSON)

{
    "Code": "FE016",
    "Message": "0 Job 10 não foi encontrado na base de dados!",
    "DetailMessage": "",
    "HelpUrl": "http://tdn.totvs.com/x/e0F0GQ",
    "Details": null
}
```

# 1.4.1 - Delete (Deletar um Job)

Ao executar a requisição de Delete, informando um JobID, esse processo será desabilitado e não excluído da base de dados.

Importante: Não é possível desabilitar um job que já foi executado ou que está sendo executado.

#### 1.4.1 Delete

> Clique aqui para expandir...

### Configuração

Máscara de Url: http://{domínio}:{porta}/api/framework/v1/jobscheduler/{JobID}

# Exemplo de Configuração

Domínio: localhost

**Porta:** 8050 **Idjob:** 2

Url Utilizada: http://localhost:8051/api/framework/v1/jobscheduler/2

#### Exemplo de Resultado Positivo Postman

Obs.: Em caso de sucesso, será retornado o respondeCode = 204 e a resposta em branco.

### Exemplo de Resultado Negativo

> Ver resultado JSON...

```
Resultado (JSON)

{
    "Code": "FE015",
    "Message": "Não foi possível desabilitar o job 106124 pois o mesmo já estava desabilitado.",
    "DetailMessage": "",
    "HelpUrl": "",
    "Details": null
}
```

servicos\_globais | glbworkflowaction | documento\_tecnico | versao\_12\_1\_25 | todos\_paises | tribeframebhsquadfoundation | api | jobscheduler | rm\_api | squad\_framework\_foundation | processo



Política de Termos privacidade de uso