


Importação das Apis (html.apis-import)

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Importação de Apis
 - a. Campos / Ações relacionadas

01. VISÃO GERAL

Esse programa permite realizar a importação das apis do Produto Datasul. Também é possível importar informações referentes à segurança relacionada as apis.

Esta importação tem como objetivo facilitar o cadastro das api's para realizar a configuração de segurança das apis.

Matriz de Evolução

Versão / Release	Funcionalidade
12.1.2507	Liberação do programa

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Para acessar o assistente de configuração, no menu, pesquise por "*html.apis-import*". O programa aparecerá na aba "Tarefas", para acessá-lo, basta clicar no programa e em seguida no botão "Executar".

03. TELA IMPORTAÇÃO DE APIS

Importação das API's

Servidor de execução

Q

Importar somente os registros padrões

Não

Quando ativa, importa apenas os registros padrão;
quando inativa, importa todos os registros.

Importar segurança do arquivo

Não

Arquivo

Selecionar arquivo

Formatos adotados: JSON.
Limite de tamanho por arquivo: até 30 MB

Gerar pedido no servidor de execução

Outras Ações / Ações relacionadas

Campo	Descrição
Servidor de execução	Campo para seleção do servidor de execução que será utilizado para importação
Importar somente os registros padrões	Ao habilitar esta opção, será feita a importação apenas de registros padrão, ignorando registros não padrão. Ao desabilitar esta opção, será feita a importação de todos os registros, ou seja, registros padrão e customizado.

Importar segurança do arquivo	Ao habilitar esta opção, é importada a segurança do arquivo caso exista. Neste momento, a importação de segurança é apenas incremental, não é feita nenhuma remoção de segurança ao selecionar esta opção.
Selecionar arquivo	Permite a seleção do arquivo que será importado. O arquivo padrão fica disponível em fnd\univdata\apis_rest.json
Gerar pedido no servidor de execução	Cria o pedido de execução para importação dos registros. O botão só é habilitado após selecionado o arquivo e o servidor de execução.

[documento_de_referencia](#) [men](#) [apis](#) [html_apis-import](#)
[importar_api](#) [cadastro_de_api](#) [versao_12](#) [v_12](#) [mnu](#)
[versao_12_1_2507](#) [todas_versoes](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)