


MTA242C - Preenche o array aCols com os produtos da desmontagem ou valida o código do produto digitado

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Ponto-de-Entrada: **MTA242C - Preenche o array aCols com os produtos da desmontagem ou valida o código do produto digitado**

Versões:	Advanced Protheus 7.10 , Microsiga Protheus 8.11 , Microsiga Protheus 10
Compatível Países:	Todos
Sistemas Operacionais:	Todos
Compatível às Bases de Dados:	Todos
Idiomas:	Espanhol , Inglês

Descrição:
LOCALIZAÇÃO : Função A242Inclui (inclusão de movimentações na desmontagem).

EM QUE PONTO: É chamado na validação do produto origem da desmontagem e pode ser utili
Eventos

Programa Fonte

MATA242.PRX

Sintaxe

MTA242C - Preenche o array aCols com os produtos da desmontagem ou valida o código do produto
digitado (< PARAMIXB>) --> IRet

Parâmetros:

	Nome			Tipo			Descrição			Default			Obrigat
	PARAMIXB			Vetor			É passado um array com três dimensões {1,2,3}, sendo: 1 - Código do Produto Origem da Desmontagem ; 2 - Quantidade a ser desmontada ; 3 - Objeto Getdados da tela						X

Retorno

IRet(logico)

Caso retorne verdadeiro, prossegue com a digitação do cabeçalho da desmontagem. Caso retorne falso, impede a digitação dos demais campos e aguarda validação do conteúdo digitado.

Observações

Exemplos

User Function MTA242C()Local cCodigo := ParamIxb[1] //-- Código do Produto Origem d

[totvs](#)



[Política de privacidade](#)

[Termos de uso](#)