


# GENERIC - INTEGRACAO COM O WORD E COPIAS DE ARQUIV

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

[Colapse ALL](#)  
[Expand ALL](#)

## GENERIC - INTEGRACAO COM O WORD E COPIAS DE ARQUIV

4187 Consideracoes importantes:<br><br>O Word so abre/cria Documentos em um local fisico, isto e, tem que ter acesso ao diretorio/drive, nao pode ser via Server do Protheus, do Client o Word nao abre diretamente no Server a nao ser que esteja mapeado e o Client esteja com acesso de gravacao.<br><br>Para que o Client possa visualizar/atualizar algum documento devera ser copiado do Server para o Client os arquivos necessarios para a realizacao das tarefas e de acordo com a necessidade/objetivo podera ser retornado para Server atraves das funcoes CPYS2T() E CPYT2S(). Em alguns casos onde sera feita apenas a leitura podera ser utilizado o WordViewer mencionado em outro item do Banco de Conhecimento.<br><br>E aconselhavel que as versoes do Officer instaladas nas maquinas Client e Server serem iguais para evitar problemas futuros, como por exemplo, a criacao de um documento no Officer2000 e a leitura feita por um Client que tenha o Officer97. Outro ponto importante e que a instalacao do Windows e Officer devera ser feita do zero (formatar HD), nao instalar versoes de upgrade, experiencia obtida em varios clientes.<br><br>Exemplo de copia do Server para o Client:<br><br>CPYS2T(&quot;\DOCS\EXEMPLO.DOC&quot;;&quot;C:\WINDOWS\TEMP&quot;;.T.)<br><br>1o.Parametro e o nome do arquivo a ser copiado para o Client<br>2o.Parametro e o diretorio do Client e/ou local fisico onde sera copiado o arquivo.<br>3o.Parametro se deseja compactar o arquivo (recomendavel).<br><br>CPYT2S(&quot;C:\WINDOWS\TEMP&quot;;&quot;\DOCS\EXEMPLO.DOC&quot;;.T.)<br>Exemplo de copia do Client para o Server:<br><br>1o.Parametro e o nome do arquivo a ser copiado para o Server<br>2o.Parametro e o diretorio do Server<br>3o.Parametro se deseja compactar o arquivo (recomendavel).<br><br>OBS: os Arquivos que poderao ser copiados deverao estar necessariamente embaixo do RootPath, isto e, o diretorio DOCS do exemplo acima devera ser sub-diretorio do diretorio colocado no RootPath, apenas um exemplo existe outras maneiras de direcionar o diretorio. <br><br>Funcoes do Word:<br><br>oWord:=OLE\_CreateLink(&quot;TMSOLEWORD97&quot;)<br>-Funcao que abre o Link com o Word tendo como parametro a versao (Office 95 ou Office 97)<br><br>OLE\_SetProperty(oWord, OLEWDVISIBLE, .T.)<br>OLE\_SetProperty(oWord, OLEWDPRINTBACK,.T.)<br>-Funcao que faz o Word aparecer na Area de Transferencia do Windows, sendo que para habilitar/desabilitar e so colocar .T. ou .F.<br><br>OLE\_SetProperty(oWord,OLEWDLEFT ,000)<br>OLE\_SetProperty(oWord,OLEWDTOP ,090)<br>OLE\_SetProperty(oWord,OLEWDWIDTH ,480)<br>OLE\_SetProperty(oWord,OLEWDHEIGHT,250)<br>-Funcoes que configuram o tamanho da janela do Word<br><br>OLE\_OPENFILE(oWord,&quot;C:\WINDOWS\TEMP\EXEMPLO.DOC&quot;;IReadOnly,&quot;SENHA<br>-Funcao de abertura do Documento com os parametros IReadOnly (Somente Leitura), com SENHAXXX (senha de abertura do Documento) e com SENHAWWW (senha de gravacao).<br><br>OLE\_NewFile(oWord,&quot;C:\WINDOWS\TEMP\EXEMPLO.DOT&quot;)<br>-Funcao para criar um Documento com Modelo(DOT) especificado no parametro.<br><br>OLE\_SaveAsFile(oWord,&quot;C:\WINDOWS\TEMP\EXEMPLO1.DOC&quot;;&quot;SENHAXXX&qu<br>-Funcao que salva o Documento com o nome especificado, com senha e no formato Word.<br><br>OLE\_SaveFile(oWord)<br>-Funcao salva o Documento corrente.<br><br>OLE\_SetDocumentVar(oWord,&quot;Adv\_NomeFilial&quot;; &quot;Microsiga Software S/A&quot;)<br>-Funcao que atualiza as variaveis do Word, conforme exemplo ira atualizar a variavel &quot;AdvNomeFilial&quot; com o conteudo &quot;Microsiga Software S/A&quot;. O RdMake GPEWORD podera servir de exemplo para atualizacao de variaveis.<br><br>OLE\_Updatefields(oWord)<br>-Funcao que atualiza os campos da memoria para o Documento, utilizada logo apos a funcao OLE\_SetDocumentVar().<br><br>OLE\_PrintFile(oWord,&quot;ALL&quot;;nPagInicial,nPagFinal,nCopias)<br>-Funcao que imprime o Documento corrente podendo ser especificado o numero de copias, podendo tambem imprimir com um intervalo especificado nos parametros &quot;nPagInicial&quot; ate &quot;nPagFinal&quot; retirando o parametro &quot;ALL&quot;.<br><br>OLE\_CloseFile(oWord)<br>-Funcao que fecha o Documento sem fechar o Link com o Word, utilizado para manipulacao de dois ou mais arquivos (recomendado fechar todos os arquivos antes de fechar o Link com Word)<br><br>OLE\_CloseLink(oWord)<br>-Funcao que fecha o Link com o Word.

Nível Acesso

Nível 1 (Acesso Clientes)

Idioma

Espanhol , Inglês

Sem rótulos



Política de  
privacidade

Termos  
de uso