

4.1 - Configurações

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

01. Parâmetros Gerais APB - APB017TA

Se o ambiente utilizar o **Servidor RPW** com sistema operacional **Windows**, é **obrigatório** informar o caminho (diretório) de instalação do **CURL** para que as requisições ao banco sejam executadas corretamente. No caso de ambientes **Linux**, o preenchimento deste parâmetro é **opcional**. Caso não seja informado nenhum diretório específico, o sistema utilizará o CURL nativo do sistema operacional.

O diretório CURL deve ser configurado **exclusivamente** quando a **funcionalidade de Pagamento Online** for utilizada na **Central de Pagamentos**.

Importante

Independente de ser o CURL nativo do sistema ou uma instalação externa, é preciso que o CURL utilizado possua a biblioteca OpenSSL, necessária para a comunicação com o banco.

Caso o CURL não tenha essa biblioteca, a funcionalidade de Pagamento Online não funcionará.

Instalação CURL

- A aplicação utiliza o CURL para realizar as requisições HTTP/HTTPS com o banco, e essas requisições exigem autenticação por meio de certificados digitais.
- No sistema operacional Windows, a versão padrão do CURL não vem com suporte à LibreSSL, uma biblioteca utilizada para tratamento dos certificados requeridos pelo banco.
- Para baixar o CURL para Windows acesse o site oficial: <https://curl.se/windows/>. Depois da instalação, abra o Prompt de Comando (cmd) e execute:

curl --version

A saída deve conter algo semelhante a:

```
C:\Users>curl --version
curl 8.13.0 (x86_64-mingw32) libcurl/8.13.0 LibreSSL/4.0.0 zlib/1.3.1 brotli/1.1.0 zstd/1.5.7 WinIDN libpsl/0.21.5 l
ibssh2/1.11.1 nghttp2/1.65.0 ngtcp2/1.11.0 nghttp3/1.8.0
Release-Date: 2025-04-02
Protocols: dict file ftp ftps gopher gophers http https imap imaps ipfs ipns ldap ldaps mqtt pop3 pop3s rtsp scp sftp sm
b smbs smtp smtps telnet tftp ws wss
Features: alt-svc AsynchDNS brotli CAcert HSTS HTTP2 HTTP3 HTTPS-proxy IDN IPv6 Kerberos Largefile libz NTLM PSL SPNEGO
SSL SSLS-EXPORT SSPI threadsafe UnixSockets zstd
C:\Users>
```

02. Configurações no banco (Banco Santander)

No portal do desenvolvedor do banco Santander, <https://developer.santander.com.br/login>, criar uma aplicação em produção para gerar credenciais para a API "Pagamento de Contas".

Importante

Atenção: Para gerar as credenciais será necessário anexar um certificado válido.

[documento_de_referencia](#) [contas_a_pagar](#) [apb](#) [envio_para_banco](#)
[todos_paises](#) [backoffice](#) [cental_de_pagamentos](#) [pagamento_online](#)
[pix_automatico](#) [api_bancaria](#) [pix_configuracao](#) [pix_santander](#)



[Política de privacidade](#) [Termos de uso](#)