

ACR545ZA - Determina Portador e Carteira Bancária

 Tempo aproximado para leitura: 9 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	prgfin/acr/acr545za

Objetivo

Receber informações da distribuição e determinar o portador e a carteira bancária dos documentos (notas fiscais) de acordo com regras cadastradas nos Parâmetros de Destinação de Cobrança.

Parâmetros da API:

- pi_param_port_distrib_v1:

Input p_num_vers_integr_api: será utilizado para determinar se está utilizando a última versão do método, deve ser do tipo integer;

Input p_cod_estab_ext: será usado para buscar os parâmetros empresa ACR do estabelecimento no financeiro. Terá conteúdo opcional. Se ele não for informado, considerar a empresa corrente do usuário para a pesquisa, deve ser do tipo character;

output p_log_portad_distrib: deverá retornar se o estabelecimento Determina Portador Distribuição ou não, deve ser do tipo logical;

output table tt_erro_integr_portad_distrib: temp-table de erros.

- pi_determ_port_distrib_v1:

Input p_num_vers_integr_api: será utilizado para determinar se está utilizando a ultima versão do método, deve ser do tipo integer;

Input p_cod_estab_ext: será usado para buscar a destinação de cobrança padrão do estabelecimento, deve ser do tipo character;

Input p_cod_finalid_econ_ext: será usado para buscar a destinação de cobrança padrão do estabelecimento, deve ser do tipo character;

Input p_dat_transacao: será usado para buscar a destinação de cobrança padrão do estabelecimento, deve ser do tipo date;

Input table tt_parc_docto_distrib: contém as parcelas dos documentos (notas fiscais);

Input table tt_sdo_distrib: contém o valor das notas fiscais não integradas com o Financeiro;

input-output table tt_docto_distrib: receberá as notas fiscais enviadas que deverão ter o portador e a carteira bancária determinados de acordo com os critérios do financeiro;

output table tt_erro_integr_portad_distrib: temp-table de erros.

Funcionamento

O programa API contém dois métodos principais:

- pi_param_port_distrib_v1: utilizado para saber se o o parâmetro Determina Portador Distribuição está ativo.
- pi_determ_port_distrib_v1: utilizado para determinar Portador e Carteira do Documento da Distribuição.

Em ambos os casos, executar o programa API(utilizar o nome externo), da seguinte forma:

```
def var v_hdl_program as Handle no-undo.  
  
run prgfin/acr/acr545za.py persistent set v_hdl_program .
```

Então deve ser rodado o método desejado, sendo:

- pi_param_port_distrib_v1:
run pi_param_port_distrib_v1 in v_hdl_program (input 1,

input v_cod_estab_ext,
output v_log_portad_distrib,
output table tt_erro_integr_portad_distrib).
- pi_determ_port_distrib_v1:
run pi_determ_port_distrib_v1 in v_hdl_program (input 1,

input v_cod_estab_ext,
input v_cod_finalid_econ_ext,
input v_dat_transacao,
input-output table tt_docto_distrib,
input table tt_parco_docto_distrib,
input table tt_sdo_distrib,
output table tt_erro_integr_portad_distrib).

e no final, eliminar handle:

```
Delete procedure v_hdl_program.
```

Tabelas Temporárias

Nos atributos das tabelas temporárias de entrada e saída:

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_sdo_distrib	(Método pi_determ_port_distrib_v1) Conterá o valor das notas fiscais não integradas com o Financeiro. Pode ser deixada em branco;	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cod_portad_ext	character	x(8)	Portador Externo	sim	
tta_cod_modalid_ext	character	x(8)	Modalidade Externa	sim	
tta_cod_portador	character	x(5)	Portador	sim	
tta_cod_cart_bcia	character	x(3)	Carteira	sim	
ttv_val_nao_integr	decimal	->>, >>>, >>>, >>>9.99	Valor Não Integrado	sim	

```
def temp-table tt_sdo_distrib no-undo  
field tta_cod_portad_ext as character format "x(8)" label "Portador Externo" column-label "Portador Externo"  
field tta_cod_modalid_ext as character format "x(8)" label "Modalidade Externa" column-label "Modalidade Externa"  
field tta_cod_portador as character format "x(5)" label "Portador" column-label "Portador"  
field tta_cod_cart_bcia as character format "x(3)" label "Carteira" column-label "Carteira"  
field ttv_val_nao_integr as decimal format "->>, >>>, >>>, >>>9.99" decimals 2 label "Valor Não Integrado" column-label "Valor Não Integrado"  
index tt_id is primary unique  
tta_cod_portad_ext ascending  
tta_cod_modalid_ext ascending.
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_docto_distrib	(Método pi_determ_port_distrib_v1) Receberá as notas fiscais que deverão ter o portador e a carteira bancária determinados de acordo com os critérios do financeiro;	Entrada-Saída

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_cod_integr_portad_distrib	character	x(80)	Identificador Documento	sim	
tta_cdn_cliente	Integer	>>>, >>>, >>9	Cliente	sim	
tta_dat_transacao	date	99/99/9999	Data Transação	sim	
ttv_val_docto	decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Documento	sim	
ttv_cod_portad_dest(*)	character	x(5)	Portador Destinado		
ttv_cod_cart_bcia_dest(*)	character	x(3)	Carteira Bancária Destino		
ttv_cod_portad_ext_dest(*)	character	x(5)	Portador Externo Destino		
ttv_cod_modalid_ext_dest(*)	character	x(3)	Modalidade Externa Destino		
ttv_ind_retorno(*)	character	x(3)	Retorno		

* campos devem ser deixados em branco, caso algum valor seja informado, será desconsiderado

```
def temp-table tt_docto_distrib no-undo
  field ttv_cod_integr_portad_distrib as character format "x(80)" label "Doc Integ Portad Dis" column-label "Doc Integ Portad Dis"
  field tta_cdn_cliente as Integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Cliente" column-label "Cliente"
  field tta_dat_transacao as date format "99/99/9999" initial today label "Data Transação" column-label "Dat Transac"
  field ttv_val_docto as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 label "Valor Documento" column-label "Valor Documento"
  field ttv_cod_portad_dest as character format "x(5)" label "Portador Destinado" column-label "Portador Destinado"
  field ttv_cod_cart_bcia_dest as character format "x(3)" label "Carteira Bcia Dest" column-label "Carteira Bcia Dest"
  field ttv_cod_portad_ext_dest as character format "x(5)" label "Portad Ext Dest" column-label "Portad Ext Dest"
  field ttv_cod_modalid_ext_dest as character format "x(3)" label "Modalid Ext Dest" column-label "Modalid Ext Dest"
  field ttv_ind_retorno as character format "X(03)" label "Retorno" column-label "Retorno"
index tt_dat_transacao
  tta_dat_transacao ascending
index tt_id is primary unique
  ttv_cod_integr_portad_distrib ascending.
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_parc_docto_distrib	(Método pi_determ_port_distrib_v1) Contém as parcelas dos documentos (notas fiscais);	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_cod_integr_portad_distrib	character	x(80)	Doc Integ Portad Dis	sim	
tta_dat_vencito	date	99/99/9999	Vencimento	sim	
tta_val_parcela	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Parcela	sim	

```
def temp-table tt_parc_docto_distrib no-undo
  field ttv_cod_integr_portad_distrib as character format "x(80)" label "Doc Integ Portad Dis" column-label "Doc Integ Portad Dis"
  field tta_dat_vencito as date format "99/99/9999" initial ? label "Vencimento" column-label "Vencimento"
  field tta_val_parcela as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Parcela" column-label "Parcela"
index tt_id is primary unique
  ttv_cod_integr_portad_distrib ascending
  tta_dat_vencito ascending.
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_erro_integr_portad_distrib	(Metódo pi_determ_port_distrib_v1 e pi_param_port_distrib_v1) Tabela de possíveis erros	Saída

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_num_seq_erro	integer	>>>>, >>9	Código Sequencial		
ttv_cod_integr_portad_distrib	character	x(80)	Código Documento		
ttv_num_erro	integer	>>>>, >>9	Número Erro		
ttv_des_erro	character	x(50)	Descrição Erro		
ttv_des_help	character	x(40)	Help Erro		
ttv_des_param	character	x(50)	Parâmetros		
ttv_des_informa	character	x(40)	Informações Complementares		
ttv_des_type	character	x(10)	Tipo Erro		

```
def temp-table tt_erro_integr_portad_distrib no-undo
  field ttv_num_seq_erro as integer format ">>>>, >>9" initial 0
  field ttv_cod_integr_portad_distrib as character format "x(80)" label "Doc Integ Portad Dis" column-label "Doc Integ Portad Dis"
  field ttv_num_erro as integer format ">>>>, >>9"
  field ttv_des_erro as character format "x(50)" label "Inconsistência" column-label "Inconsistência"
  field ttv_des_help as character format "x(40)" label "Ajuda" column-label "Ajuda"
  field ttv_des_param as character format "x(50)" label "Param" column-label "Param"
  field ttv_des_informa as character format "x(40)" label "Observações" column-label "Observações"
  field ttv_des_type as character format "x(10)"
index tt_chave_document
  ttv_cod_integr_portad_distrib ascending
index tt_id is primary unique
  ttv_num_seq_erro ascending.
```

[base_de_conhecimento](#)[acr545za](#)[ds_financ_inov](#)

[carteira_bancaria](#)[portador](#)[datasul](#)[acr](#)[pcreq_6691](#)

[contas_a_receber](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso